

报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0055 号

项目名称：常州市新北区罗溪交警中队办公家具采购



报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	电子密码柜 	新桥 图书	现场定制	面板材料：采用优质18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。	1	顶	6650	6650
2	办公桌 	新桥 图书	1400*700*760mm	面板材料：采用优质18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。	15	张	1450	21750
3	办公椅 	新桥 图书	480*430*900mm	1、面料：优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：座垫为 12mm 多层曲木板热压成型 4、弓形架：选用壁厚 1.5mm 钢管压弯而成，表层喷塑处理。	64	张	300	19200

4	<p>询问桌</p> 	新桥图书	700*700*700*760 mm	<p>面板材料：采用优质18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。</p>	1	张	2000	2000
5	<p>货架</p> 	新桥图书	3000*950*600mm	采用优质 SUS304#不锈钢制作，板材厚度 0.8mm	1	顶	1965	1965
6	<p>审讯桌</p> 	新桥图书	1800*810*840mm	<p>标准尺寸：1800mm（W）*810mm（H）*840mm（D）支持两位办案人员同时工作，曲线设计，桌沿一体模压成型；主要材质为钢制+抗倍特板材材质，整体圆角处理，无尖锐棱角，无裸露线缆，桌边采用防撞处理，具备内置设备自然散热及线缆线束管理系统，可集成国内主流品牌审讯终端、同步录音录像终端、打印刻录终端等审讯工作相关辅助设备，符合公安机关执法办案场所规范化建设标准；桌面民警输入端为21.5 寸自动翻转显示终端，IPS 全视角高清液晶屏，分辨率 1920×1080；；笔录及示证显示终端：≥23.8 英寸液晶显示器；屏幕比例 16:9；最佳分辨率 1920×1080；可视角度 178 度（水平）/178 度（垂直），对比度 1000:1；</p>	2	套	20060	40120

陈志印



				<p>支持一键展示及关闭等功能；专业线束线缆管理及防浪涌电源，以确保所有接入设备的正常运转。</p> <p>配置： 审讯台、桌面 21.5 寸自动翻转显示终端(含键、鼠)、23.8 寸笔录及示证展示终端、LED 射灯、10A6 位五孔 PDU 电源、强弱电 86 面板、警徽、静音抽屉功能。</p>				
7	<p>审讯椅（样品）</p> 	优盾	660x975x700mm	<p>1. 外形尺寸：660mm（W）x975mm（H）x700mm（D）</p> <p>2. 材质性能要求：</p> <p>1) 主要材质为钢质+PU 软包材质，整体无尖锐棱角，坚固耐用；</p> <p>2) 机械力学结构+锁止器，无需通电或钥匙，后置脚踏板一键开启，并内置应急解锁装置，发生紧急情况时可一件解锁。使用时嫌疑人双脚可完全着地并有一定的活动空间，无不适感或压迫感，简单实用。全方位安全防范约束，既能对嫌疑人起到约束作用，又能使其法理上的人格尊严得到保护，并可有效避免嫌疑人在讯（询）问期间产生过激行为伤及自身或他人，安全可靠。</p>	2	张	635	1270
8	<p>密集柜</p> 	新桥图书	<p>900*550*2300mm 3 联 6 组</p>	<p>立柱 2mm 冷板，搁板为 1.2mm 冷板，旁板 1mm 冷板，挂板 2mm 冷板，酸洗、磷化、喷塑，环保达国家标准。五金配件：采用优质五金配件。</p>	24	组	1835	44040
9	<p>航空椅（3 人位）</p>	新桥	1750*630*770mm	<p>1. 尺寸： 1750*630*770mm。</p>	12	张	886	10632

		图书		2. 材质: 1.5mm 厚穿孔冷轧钢板, 喷塑处理。椅面钢板一次成形。				
10	单人床 	新桥图书	2000*1200*450mm	采用 E1 级 18mm 松木, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 油漆采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。五金配件: 采用优质五金配件。铺板采用 15mm 杉木板。	9	张	1265	11385
11	床头柜 	新桥图书	450*400*450mm	基材: 采用 E1 级 18mm 松木, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 上下木门, 木柜油漆采用优质油漆, 环保等级达 E1 级。五金配件: 采用优质五金配件。	9	顶	400	3600
12	床垫 	新桥图书	2000*1200*100mm	顶层布料/被套边料/顶层填料/侧边填料/顶层面料: 聚纤维。被套下层填料/衬里, 上/衬里, 边/背面: 无纺聚丙烯纤维。底层衬里: 毡衬。顶层填料: 聚氨酯海绵 25 公斤/立方米。充芯聚酯纤维, 聚氨酯海绵 25 公斤/立方米。封套弹簧: 无纺聚丙烯纤维。垫套料: 聚纤维。	9	顶	1050	9450
13	衣柜 	新桥图书	900*500*2000mm	基材: 采用 E1 级 18mm 橡木, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘	24	张	1650	39600

伟陈印志





				干蒸发处理，木材干燥至低于 9%的含水率；上下木门，木柜油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。 五金配件：采用优质五金配件。				
14	<p>办公桌（带拖</p> 	新桥 图书	1600*800*760mm	采用 E1 级 18mm 橡胶木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9%的含水率；油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。面板厚度 50mm，侧板厚度 16mm，门板厚度 18mm。脚架采用 1.5mm 厚度优质钢管，管壁经过磷化，酸洗处理，表面镀锌处理。	1	张	1850	1850
15	<p>办公椅</p> 	新桥 图书	480*430*900mm	<p>1、面料：优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理。</p> <p>2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、曲木板：座垫为 12mm 多层曲木板热压成型</p> <p>4、弓形架：选用壁厚 1.5mm 钢管压弯而成，表层喷塑处理。</p>	1	张	500	500
16	<p>书柜</p> 	新桥 图书	1500*315*870mm	<p>面板材料：采用优质 18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1mm。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。（书柜颜色同办</p>	14	顶	2150	30100

				公桌)				
17		新桥 图书	1200*400*850	基材：采用优质绿色环保（E1级）橡木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；面板厚度22mm，侧板厚度18mm。油漆采用优质油漆，五金配件：采用优质五金配件。柜门玻璃为3mm白玻。	3	顶	850	2550
18	衣柜 	新桥 图书	3750*870*420mm	基材：采用E1级18mm橡木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；上下木门，木柜油漆采用优质油漆，环保等级达E1级。五金配件：采用优质五金配件。	3	顶	1650	4950
19	屏风办公桌 	新桥 图书	1400*700*760mm	面板材料：采用优质18mmE1板材。硬度高，不易磨花，具有防火性。封边采用优质平板封边，封边厚度为1mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达E1级。五金配件：采用优质五金配件。	14	张	1450	20300
20	屏风办公桌 	新桥 图书	1750*315*870mm	面板材料：采用优质18mmE1板材。硬度高，不易磨花，具有防火性。封边采用优质平板封边，封边厚度为1mm，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达E1级。	10	顶	1450	14500

				五金配件：采用优质五金配件。（书柜颜色同办公桌）				
21	会议桌 	新桥 图书	8000*2400*760mm	贴面：优质沙比利原木皮，木皮厚度0.6mm，经防潮，防虫、防腐处理； 基材：采用福人或同等品牌环保E1级中密度纤维板，经防虫、防腐处理； 甲醛含量3.7mg/100g，密度0.78g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率7.1%，含水率7.4%，表面结合强度1.09MPa。油漆：油漆建议采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，采用5底3面的油漆工艺；（面漆）挥发性有机化合物（VOC）含量640/L，甲醛、二甲苯、乙苯含量总合9.3%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰； 五金配件：采用优质锁具五金配件。	1	张	15500	15500
22	会议椅 	新桥 图书	520*430*920mm	橡胶木，真皮制作，油漆采用优质清水漆，环保等级达E1级	28	张	500	14000
23	双人位条桌 	新桥 图书	1200*400*750mm	1. 尺寸： 1200*400*750mm； 2. 材质：中密度纤维板； 3. 工艺：基材：E1级绿色环保型中密度纤维板，甲醛释放量符合国家E1级标准；木材含水率<11%，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点。经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。贴面：优质AAA级胡桃木贴面；经过7-9道涂研工序	6	张	965	5790

伟陈
印志

				<p>处理；油漆：优质环保漆，无苯、绿色环保，工艺：五底三面，漆膜硬度$\geq 3H$，表面平整度≥ 0.1，甲醛释放量符合国家 E1 级标准；粘胶：高级环保胶粘剂，甲醛释放量符合国家 E1 级标准；面材：饰面选用优质胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型人造板，甲醛含量$\leq 8.0\text{mg}/100\text{g}$，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。油漆：采用优质环保油漆，底漆为 UV 漆，面漆为优质漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。</p> <p>五金配件：采用优质三合一连接件。</p>				
24	<p>椅子</p> 	<p>新桥 图书</p> 	<p>480*430*900mm</p>	<p>1. 尺寸：480*430*900mm。 2. 材料：优质国产黑色 PU 皮定型海绵，透气性好，柔软贴手。胡桃色橡胶木框架，榫卯结构，稳固耐用。优质环保漆，无苯、绿色环保。工艺：五底三面，漆膜硬度$\geq 3H$，表面平整度≥ 0.1，甲醛释放量符合国家 E1 级标准。</p>	12	张	450	5400

25	 柜子	新桥 图书	定制十八人位	<p>面板材料：采用优质18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。</p> <p>五金配件：采用优质五金配件。</p>	1	顶	10856	10856
26	 装备柜子	新桥 图书	900*450*2500mm	<p>材质：整个柜体采用 1.2mm 鞍钢冷轧钢板制作，层板上中间位置用竖立板隔开，柜体经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理。内置插座可充电。</p>	10	顶	6125	61250
27	 指挥桌	新桥 图书	1000*700*760mm	<p>采用优质 1.2 mm冷板制作，酸洗、磷化、喷塑，台面厚度 30mm，平整光滑，柜体与门之间空隙均匀，线条清晰，流畅，功能达到现在所需标准。</p>	6	张	1458	8748
28	 折叠椅（样品）	新桥 图书	418mm*400mm*812mm（坐高 450mm）	<p>一、靠背要求： 1、材质：采优质 PP 塑料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2、尺寸：长 450mm×宽 176mm±10mm。3. 功能：靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度，可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩，其尺寸为 50mm×60mm±5mm。</p> <p>二、座椅要求： 1、材质：采优质 PP 塑料一体射出成型，不得采用回收料生产。 2、尺寸：418mm×400mm±10mm。3. 功能：坐垫宽</p>	15	张	338	5070

陈伟志印





				<p>阔厚实，弧形塑臀，坐垫整体得需采用边凸内陷设计，前端需有一弧形凸块设计。</p> <p>三、椅铝架要求：</p> <p>1、材质及形状：采圆角铝合金管，一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。</p> <p>2、尺寸：圆角铝合金管为30mm×20mm×厚2mm±0.1mm；坐垫底部支撑钢管为20mmx厚1.5mm±0.3mm。</p> <p>3、表面涂装：圆角铝合金管采用高温烤漆工艺；坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。</p> <p>4、功能：可自由收合，收合起来厚度不得大於30mm±5mm（见左图收合后造型图）。总重量不得超过3.9KG±0.3KG。</p> <p>四、脚垫要求：1、材质：采PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，耐磨性脚垫厚度需达8mm。符合《QB/T 4458-2013》标准规定。</p>				
29	会议桌	新桥图书	4000*1600*750mm	  <p>贴面：优质沙比利原木皮，木皮厚度0.6mm，经防潮，防虫、防腐处理：</p>	1	张	6355	6355

				<p>基材：采用福人或同等品牌环保 E1 级中密度纤维板，经防虫、防腐处理：甲醛含量 3.7mg/100g，密度 0.78g/cm³，吸水厚度膨胀率 7.1%，含水率 7.4%，表面结合强度 1.09MPa。油漆：油漆建议采用 PU 聚酯漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，采用 5 底 3 面的油漆工艺：（面漆）挥发性有机化合物（VOC）含量 640/L，甲醛、二甲苯、乙苯含量总合 9.3%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰：五金配件：采用优质优质锁具五金配件。</p>				
30	<p>书柜</p>  	新桥图书	2850*450*2000mm	<p>面板材料：采用优质 18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。（书柜颜色同办公桌）</p>	8	顶	3060	24480
31	<p>洽谈桌</p> 	新桥图书	2200*750*750mm	<p>面板材料：采用优质 18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。</p>	1	张	3000	3000
32	书柜	新桥图书	800*400*1800mm	<p>面板材料：采用优质 18mmE1 板材。硬度高，不易磨花，具有防火性 封</p>	3	顶	1180	3540

伟陈印志



				边采用优质平板封边，封边厚度为 1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。（书柜颜色同办公桌）				
33	办公桌（带拖柜） 	新桥图书	1600*800*760mm	采用 E1 级 18mm 橡胶木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 9% 的含水率；油漆采用优质油漆，环保等级达 E1 级。五金配件：采用优质五金配件。面板厚度 50mm，侧板厚度 16mm，门板厚度 18mm。脚架采用 1.5mm 厚度优质钢管，管壁经过磷化，酸洗处理，表面镀锌处理。	1	张	1850	1850
34	办公椅 	新桥图书	480*430*900mm	1、面料：优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等 11 项表面加工处理。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：座垫为 12mm 多层曲木板热压成型 4、弓形架：选用壁厚 1.5mm 钢管压弯而成，表层喷塑处理。	1	张	500	500
35		新桥图书 	Φ2400*750mm	采用 18mm 橡胶木制作，木材经防虫、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于 10% 的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，环保标准达 E1 级。采用优质油漆三底两面，环保标准达到 E1 级。	1	张	7118	7118

36		新桥 图书	450*430*885mm	采用优质绿色环保（E1级）橡木，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于10%的含水率；油漆：采用优质环保清水漆，环保标准达E1级。	15	张	426	6390	
37		新桥 图书	1800*800*800mm	采用优质橡胶木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用优质油漆，环保等级符合国家标准。	1	张	3000	3000	
38		新桥 图书	1300*650*500mm	采用优质橡胶木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用优质油漆，环保等级符合国家标准。	1	张	800	800	
合 计									470059

投标人名称（加盖公章）： _____

日期：2023年07月28日

