

一、投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0179 号


项目名称：天宁经开区管委会教育小镇小学办公家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	单位	数量	投标价格	
							单价	合价
1	十字型屏风工作位	昊天伟业	2600*2600*1150mm	<p>规格：2600*2600*1150mm</p> <p>1. 屏风采用 30 款铝合金屏风，条纹玻璃或白色挡板工艺，具有完备的走线功能。</p> <p>2. 办公桌台面厚度 25mm，其它板材厚度 18mmE0 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。贴三聚氰胺纸饰面，优质 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成。</p> <p>3. 五金配件：优质不锈钢配件。</p>	套	14	7225	101150


2	屏风工作位	昊天伟业	6500*2600*1150mm	<p>规格：6500*2600*1150mm</p> <p>1. 屏风采用 30 款铝合金屏风，条纹玻璃或白色挡板工艺，具有完备的走线功能。</p> <p>2. 办公桌台面厚度 25mm，其它板材厚度 18mmE0 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。贴三聚氰胺纸饰面，优质 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成。</p> <p>3. 五金配件：优质不锈钢配件。</p>	套	2	18635	37270
3	办公桌	昊天伟业	 1600*700*750mm	<p>规格：1600*700*750mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	张	10	1931	19310

4	办公桌	昊天伟业	1800*1700*750mm	<p>规格：1800*1700*750mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	张	4	3881	15524
5	办公桌	昊天伟业	1500*700*750mm	<p>规格：1500*700*750mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p>	张	22	1560	34320




				5.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。				
6	办公桌	昊天伟业	1200*600*750mm 	规格：1200*600*750mm 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。 4. 胶水：采用无苯环保胶水。 5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	张	1	878	878
7	阅览桌 (不含灯架)	昊天伟业	1800*650*750mm	规格：1800*650*750mm 材质：采用厚度为 18mmE0 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达	张	11	1755	19305

				到国家标准。 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点				
8	阅览桌	昊天伟业	2400*1200*750mm 	规格：2400*1200*750mm 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。 4. 胶水：采用无苯环保胶水。 5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	张	2	4095	8190
9	会议桌	昊天伟业	10000*2000*760mm	规格：10000*2000*760mm 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸	张	1	27788	27788

				<p>碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
10	会议桌	昊天伟业	6000*2000*750mm 	<p>规格：6000*2000*750mm</p> <p>材质：采用厚度为 18mmE0 级实木多层，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	张	2	11213	22426
11	条桌	昊天伟业	1400*450*760mm	<p>规格：1400*450*760mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达</p>	张	14	1396	19544


				<p>到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
12	条桌	昊天伟业	1200*400*760mm	<p>规格：1200*400*760mm</p> <p>1. 面材：高级木纹色贴面装饰纸。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级的多层实木环保板，台面厚度要求 25mm，前挡板厚度要求 16mm。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p>	张	60	995	59700
13	文件柜	昊天伟业	2356*400*1966mm	 <p>规格：2356*400*1966mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连</p>	个	2	4570	9140

				接牢固，开启快捷之特点。				
14	文件柜	昊天伟业	800*400*2100mm 	规格：800*400*2100mm 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。 4. 胶水：采用无苯环保胶水。 5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	个	83	1620	134460
15	文件柜	昊天伟业	2400*400*2000mm	规格：2400*400*2000mm 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸	个	2	4485	8970

				<p>碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
16	文件柜	昊天伟业	 <p>2000*400*2000mm</p> <p>规格：2000*400*2000mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	个	1	4200	4200	

17	双面书柜	昊天伟业	2400*550*2000mm	<p>规格：2400*550*2000mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	个	9	5070	45630
18	置物架	昊天伟业	1000*400*2000mm	 <p>规格：1000*400*2000mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p>	个	1	1170	1170

				5.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。				
19	茶水柜	昊天伟业	813*400*800mm 	规格：813*400*800mm 1.面材：高级装饰纸贴面。 2.基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3.封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。 4.胶水：采用无苯环保胶水。 5.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	个	5	1609	8045
20	文件柜	昊天伟业	1600*400*800mm	规格：1600*400*800mm 1.面材：高级装饰纸贴面。 2.基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ ，TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ （检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸	个	5	2989	14945

				<p>碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
21	定制矮柜	昊天伟业	 <p>1400*400*900mm</p> <p>规格：1400*400*900mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	个	19	1584	30096	


22	阅览椅	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>1、材质：采用橡胶木实木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到8-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。</p> <p>2、油漆：采用环保聚酯清，五底三面，自然风干，无尘工艺。</p>	张	37	410	15170
23	椅子	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>饰面：采用优质PU革，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>海绵：采用优质阻燃定型海绵，密度$\geq 30\text{KG/M}^3$。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p>	张	4	829	3316
24	椅子	昊天伟业	580*575*430/990mm	<p>规格：580*575*430/990mm</p> <p>1、面料：采用优质网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。</p> <p>2、靠背、座垫：采用优质高密度泡棉，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度$13\pm 1.0\text{mm}$。板材承</p>	张	112	390	43680

				<p>受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>3、椅板：依据人体工程学原理设计。</p> <p>4、扶手：塑胶扶手。</p> <p>5、钢脚：采用优质五星转脚。</p>				
25	弓形椅	昊天伟业	580*575*430/990mm 	<p>规格：580*575*430/990mm</p> <p>1、面料：采用优质网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。</p> <p>2、靠背、座垫：采用优质高密度泡棉，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。胶合板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>3、椅板：依据人体工程学原理设计。</p> <p>4、扶手：塑胶扶手。</p> <p>5、钢脚：采用优质五星转脚。</p>	张	36	390	14040
26	会议椅	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>饰面：优质皮料。</p> <p>海棉：采用优质阻燃定型海绵，密度≥30KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>椅脚：采用橡木实木框架。</p>	张	74	468	34632

27	阅览椅	昊天伟业	常规	<p>规格：常规</p> <p>面料：采用优质工程塑料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。靠背：采用一体成型 PP 坡纤。</p> <p>支架：采用 12MM 实心钢管，表面采用喷涂工艺</p>	张	138	439	60582
28	三人位西皮沙发	昊天伟业	1800*850*820*425mm	<p>规格：1800*850*820*425mm</p> <p>1、面料：优质西皮面料。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	张	8	2048	16384
29	三人麻绒沙发	昊天伟业	1800*780*790*470mm	<p>规格：1800*780*790*470mm</p> <p>1、面料：优质皮料。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	张	4	2496	9984

				5、沙发脚：实木沙发脚。				
30	三人麻绒沙发	昊天伟业	1800*770*730*450mm 	规格：1800*770*730*450mm 1、面料：优质皮料。 2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改） 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：实木沙发脚。	张	1	2340	2340
31	三人位沙发	昊天伟业	2200*750*800*420mm	规格：2200*750*800*420mm 1、面料：优质牛皮。 2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）	张	3	3705	11115

				<p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：实木沙发脚。</p>				
32	单人沙发	昊天伟业	800*750*800*420mm	<p>规格：800*750*800*420mm</p> <p>1、面料：优质皮料。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、沙发脚：实木沙发脚。</p>	张	7	1755	12285
33	接待沙发	昊天伟业	1010*930*1030*455mm	<p>规格：1010*930*1030*455mm</p> <p>饰面：采用优质布艺，耐磨性强，阻燃（阻燃性能：损毁长度 200mm，续烧时间 15s，阻燃时间 11s）性好，经防污处理，清洁方便。</p> <p>海棉：采用优质阻燃海绵，密度≥35KG/M³。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。</p> <p>框架：采用桦木全实木框架。</p>	个	17	2194	37298

34	茶几	昊天伟业	1000*600*400mm	<p>规格：1000*600*400mm</p> <p>材质：采用厚度为 18mmE0 级实木多层, 甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	个	3	926	2778
35	长茶几	昊天伟业	 1200*600*420mm	<p>规格：1200*600*420mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面材：高级装饰纸贴面。 2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。 4. 胶水：采用无苯环保胶水。 5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 	个	3	975	2925

36	小茶几	昊天伟业	600*600*420mm	<p>规格：600*600*420mm</p> <p>1. 面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材：采用符合 E0 级环保标准的实木多层板，甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）；具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5. 五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	个	17	731	12427
37	钢制书架	昊天伟业	900*490*2150mm	<p>规格：900*490*2150mm</p> <p>一、 材质及结构</p> <p>1、 钢板采用宝钢生产的冷轧钢板：外护板、立板钢板厚度 ≥1.0mm，层板、挡板钢板厚度 ≥1.0mm，底部拉档钢板厚度 ≥1.5mm。</p> <p>2、 书架为立板式结构，内侧为全封闭。书架顶板折弯成型后总厚度 15mm 外沿面 8mm 后有 16mm 斜面，立板单面折弯成型后厚度 15mm，两组护板拼接以 6MM 对拉螺母连接，顶板与底部拉档用 6MM 螺丝连接。外护板折弯成型后总厚度 8mm，用</p>	个	30	985	29550




				<p>6MM 螺丝与压制预埋螺母连接。</p> <p>3、书架顶板同立板加工方式一样折弯成型总厚度 15mm, 外沿面 8mm, 有 16mm 斜面, 顶部安装后 6mm 外沿面同 15mm 斜面完整拼接无明显缝隙。</p> <p>4、每列两头书架立板和立板中间采用加固立柱 15*30*1.3mm 扁管焊接成框, 后采用 M6*25mm 螺丝固定, 确保整个框架的稳定性及维修的便利性。</p> <p>5、书架层板折弯成型后总厚度 20mm, 外沿面 13MM 有 16MM 斜面, 底部有两条可装吊挂书立加强筋加固。底部横梁折弯后总厚度 15mm, 书挡板与层板一体成型, 高度为 40mm; 书架每层承重 50kg。</p> <p>6、书架层板挂钩开模具一次冲压成型, 厚度 1.0 mm, 冲裁棱边去毛刺, 无飞边。预留螺丝孔位, 便于和层板固定。</p> <p>7、层板及隔板可垂直移动以调节层高。立板面四条垂直压筋, 压筋宽度 4MM 深度 4MM, 压筋内部有 3*20MM 挂板挂孔满铺用于挂置挂板, 搁板在立柱上可多孔位上下调节距离, 方便放置不同尺寸书籍。</p> <p>二、 工艺</p> <p>采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺, 钢板经酸洗、磷化、防锈处理, 表面采用混合型热固性粉末静电喷涂, 耐高温, 防</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>静电。书架通体（含立板、层板、护板、顶板、灯架等）静电喷涂，颜色持久，表面硬度$\geq 3H$。外护板钢制木纹转印</p> <p>三、同规格书架高度一致，每节长度可根据现场尺寸适当调整。</p> <p>四、外立板架标签框，双面 4MM 亚克力，尺寸：280*200mm。</p> <p>注：每层配一个不锈钢书立，书立采用倒挂工艺。</p>				
38	钢制文件柜	昊天伟业	 <p>900*400*1800mm</p>	<p>规格：900*400*1800mm</p> <p>钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。</p> <p>采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉末喷涂，耐高温，防静电</p>	个	9	1219	10971
39	钢制更衣柜	昊天伟业	<p>900*500*1850mm</p>	<p>规格：900*500*1850mm</p> <p>1、钢板：钢板采用裸板不低于 0.8mm 厚一级冷轧钢板，钢板板面平整没有凹凸或波浪形，没有生锈</p> <p>2、面层：所有金属表面经除污、除油、除锈/酸洗、磷化后，经环氧树脂静电粉末喷涂生产线静电喷塑处理，涂层厚度 70~80 μm，保证涂层附着力强；各接合部连接合理，不变形，</p>	个	3	1414	4242

				<p>焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，无砂眼，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、折角处圆滑无毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>3、结构：采用 12mm 薄边工艺，门内装有两块隔板，配有挂衣杆，穿衣镜，每个柜门配有单独门锁</p>				
40	药品柜	昊天伟业	850*390*1800mm 	<p>规格：850*390*1800mm</p> <p>1、结构：药品柜分上下两节，上柜门为玻璃开门，玻璃厚度 4mm，柜内一块层板，下柜门为全钢门，柜内二块层板，均可调节。柜子与地面留有 10~20mm 的间隙，设调节脚支撑，调节平稳度及利于通风减少柜体受潮。</p> <p>2、整套柜子采用优质冷轧钢板制作，厚度为 0.7mm，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，颜色灰白色。</p> <p>3、优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p>	个	2	1560	3120
41	诊疗床	昊天伟业	1850*600*650mm	<p>规格：1850*600*650mm</p> <p>1、面料：采用”福基”“颐达”优质阻燃面料，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理</p> <p>3、脚架：采用优质一级钢管冷轧管壁厚度 3mm 以上，承受力 250kg 以上，经喷涂处理，外表光滑细腻，无褶皱、毛刺、抗腐蚀性能强，耐磨程度高。</p>	张	1	878	878

42	圆桌	昊天伟业	D800*750mm	<p>规格：D800*750mm</p> <p>材质：采用厚度为 25mmE0 级实木多层, 甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点</p>	个	5	1463	7315
43	圆形凳	昊天伟业	 φ430*430mm	<p>规格：φ430*430mm</p> <p>1、面料：优质皮料或布料。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p>	个	30	468	14040
44	沙发	昊天伟业	定制 约长 5 米	<p>规格：定制 约长 5 米</p> <p>1、基材：材质：采用厚度为 18mmE0 级实木多层, 甲醛释放量小于 0.025mg/m³，TVOC 释放量小于 0.2mg/m³（检测标准：GB18580-2017）。具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸</p>	套	1	16088	16088

				<p>碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准</p> <p>2、海绵：采用高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：PU皮革软包，柔软贴手，应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性符合国家现行检测标准。</p> <p>4、一面沙发卡座一面书柜，另一组相反。</p>				
45	服务台	昊天伟业	3000*600*950mm	<p>规格：3000*600*950mm</p> <p>基材：采用E1级免漆实木多层板。封边采用优质平板封边，封边厚度为0.6MM，硬度高，不易磨花，不易变形，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国际标准。五金配件：采用优质五金配件。</p>	张	1	4680	4680
46	讲台	昊天伟业	1100*780*1000mm	<p>规格：1100*780*1000mm</p> <p>材质：采用优质冷轧板制作，克服了木制讲台散热差、不防火不牢固的缺点。</p> <p>表面处理：表面采用整体磷化及静电喷塑处理。</p> <p>边角部位设计：平滑圆弧过渡，细缝接合均匀，避免尖角，安全设计；</p> <p>防盗设计：上盖门、后柜门、小柜门均采用机械锁防盗设计；</p> <p>格局设计：左上方为翻盖，翻盖内可安装中控，中间放显示</p>	张	2	2145	4290

				器, 满足 15-19 寸各类电脑显示器(纯平, 液晶)、电脑显示器托架角度可以调节、内部有槽线布线系统。右上方放展示台, 右下方可放教学用品, 讲台内配有漏电保护装置, 保护设备的安全, 每套门锁通用。 防盗、防尘、防触电功能, 有良好通风。				
47	监控桌	昊天伟业	3000*750*900mm 	规格: 3000*750*900mm 底柜: 采用 SPCC 优质冷轧钢板制作, 内部配承重托盘, 可放设备, 保 19 英寸机架, 框架 1.5mm, 门板 1.0mm, 经过喷砂, 磷化, 进口阿克苏塑粉喷塑, 保证柜体无杂质。 台面: 采用 25mm 木质防火板, E1 级环保标准, 特点耐划, 皮肤接触无不适, 容易做造型。 侧板: 25mm 厚颗粒板, E1 级环保标准, 环保烤漆。 铝型材背墙: 采用 2.0mm 厚铝型材, 可安装显示器支架, 电话支架, 文件支架等	张	1	13163	13163
48	单人床	昊天伟业	1200*2000mm	规格: 1200*2000mm 1. 面材: 高级装饰纸贴面。 2. 基材: 采用符合 E0 级环保标准的实木多层板, 甲醛释放量小于 0.025mg/m ³ , TVOC 释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准: GB18580-2017); 具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达	张	1	1219	1219

				<p>到国家标准。</p> <p>3.封边：采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4.胶水：采用无苯环保胶水。</p> <p>5.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
49	棕垫	昊天伟业	2000*1200*50mm	<p>规格：2000*1200*50mm</p> <p>天然原材料做成，经过技术处理，具有透气、防腐、防虫蛀霉点等优点，具有一定缓冲力的网状结构，硬中带软；除了三角棕纤维的工艺，还要使卷曲的棕纤维呈三维立体网状排列，坐卧无声的纯天然植物纤维弹簧，通风透爽，不受潮湿</p>	张	1	585	585
50	礼堂椅	昊天伟业	 <p>规格：产品尺寸：中心距：580mm±5mm、总高 1000mm±5mm、扶手宽 80mm±5mm、建议行距≥900mm；</p> <p>产品尺寸：中心距：580mm±5mm、总高 1000mm±5mm、扶手宽 80mm±5mm、建议行距≥900mm</p>	<p>规格：产品尺寸：中心距：580mm±5mm、总高 1000mm±5mm、扶手宽 80mm±5mm、建议行距≥900mm；</p> <p>1.外观设计：采用人体流线设计，符合人体生理学原理，结构坚固耐用，有效保障学生健康，防止骨架变形，肌肉酸软；</p> <p>2.座背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉，符合人体工学原理，密度≥50kg/ m3，柔软、舒适、回弹性好，长时间使用不会变形。3.座背内板：采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。4.座包结构：座包内附 1.5mm 优质冷轧钢板冲压焊接成型，厚铁框+夹板结构，抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，</p>	张	160	985	157600

				<p>不易变形断裂，更坚固耐用。5. 座背外板：采用优质高密度硬木七层弯曲木板厚度不低于 15mm，经高温高压一次模压成型，不开裂、不变形，面采用环保油漆，整体美观大方抗变形；座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率高，迅速消除全场回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。6. 扶手面：采用橡木，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用高硬度聚脂环保漆。7. 写字板：内藏式折叠写字板，采用实心的铁棒；面板采用刨花板，外压三胺面。不用时可收藏于扶手内，使用极为方便，省空间。8. 面料：选用工程座椅专用面料，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中。</p> <p>9. 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 10. 扶手框架：选用优质冷轧钢板经模具冲压焊接成型，其框架上端长度 405mm±5mm，下端长度 235mm±5mm、宽度 80mm±5mm、高度 355mm±5mm。11. 脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，造型优美，工艺精良，脚架表面光滑无毛刺，整体无焊接痕迹，且脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理，使粉末附着力更强，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色。脚架顶端与扶手框架链接位长 100mm±2mm、宽 60mm±2mm、脚掌长 380mm±2mm、宽 80mm±2mm，其脚板地脚孔前后中心孔距 330mm±2mm，脚架整体设计符合力学及人体工程学原理，受力均匀，抗冲击、</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>经久耐用，脚架两侧带有加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度，表面卡扣式梯形 PP 胶盖嵌入，胶盖表面加强筋设计，整体美观耐用，起到防尘美观作用。</p> <p>12. 回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使得回复主程协调一致。</p>				
合计			小写：1168758 元	大写：壹佰壹拾陆万捌仟柒佰伍拾捌元整			

投标人名称（加盖公章）：浙江昊天伟业智能家居股份有限公司

日期：2023 年 8 月 30 日

