

评审名称：报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0185 项目名称：江苏常州经济开发区文化活动中心办公家具采购及安装 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
多功能厅 家具清单								
1	多功能厅主席台	京泰	800*500*1200	1、基材：采用E0级中密度纤维板，表面以60s天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。	1	件	3230.00	3230.00
2	1F报告厅长桌	京泰	1300*550*780	1、基材：采用E0级中密度纤维板，表面以60s天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。	2	件	1955.00	3910.00
3	1F报告厅长桌	京泰	2000*550*780	1、基材：采用E0级中密度纤维板，表面以60s天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。	1	件	3060.00	3060.00

4	1F 报告厅单椅 (样品 1)	京泰	450*50 0*930	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m3，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p> <p>5、椅套：可拆除，备有双卷法式袋缝。</p>	350	件	298.00	104300.00
5	1F 报告厅单椅 (样品 2)	京泰	460*44 0*870	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m3，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p> <p>5、塑料桌板。</p>	350	件	460.00	161000.00
6	1F 报告厅拼装舞台	京泰	1000*1 000*25 0	<p>1、框架：金属框架；</p> <p>2、面板：塑钢面板</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，经多道工序打磨、喷漆、漆膜平滑、漆膜硬度高，通透性好，实木纹理清晰；</p> <p>4、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p>	40	件	800.00	32000.00

7	1F 贵宾休息室单人沙发(样品3)	京泰	1000*870*890 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>5、沙发底部打布。</p>	6	件	2550.00	15300.00
8	1F 贵宾休息室边几	京泰	600*600*500	<p>1、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>人造石台面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式密封胶。并设有3x3厚斜角边毛边缘附近。</p> <p>2、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到2H级。</p>	3	件	2465.00	7395.00
9	1F 贵宾休息室端景柜	京泰	W1100* D400*H 950	<p>1、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>人造石台面：提供防水，</p>	1	件	5375.00	5375.00

				<p>防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有 3x3 厚斜角边于边缘附近。</p> <p>2、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；</p> <p>3、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>				
10	2F 贵宾休息室单人沙发	京泰	1000*870*890 (坐高 450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用 PV 高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>5、沙发底部打布。</p>	6	件	2265.00	13590.00
11	2F 贵宾休息室边几	京泰	600*600*500	<p>1、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>2、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T</p>	3	件	1878.00	5634.00

				4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级;				
12	2F 贵宾休息室端景柜	京泰	W1440* D400*H 950	1、框架:内部为硬木榫卯结构框架,牢固结实耐用;外框架采用樱桃木实木制作,美观大方。 人造石台面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有 3x3 厚斜角边于边缘附近。 2、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级; 3、五金件:所有五金件必须具有防腐性的功能。	1	件	6840.0 0	6840.00
13	3F 贵宾休息室单人沙发	京泰	1000*8 70*890 (坐高 450)	1、饰面:选用品牌超纤皮,厚度≥1.0mm,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。 2、海绵:采用 PV 高能发泡海绵,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm,坐感舒适。 3、框架:内部为硬木榫卯结构框架,牢固结实耐用;外框架采用樱桃木实木制作,美观大方。 4、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分	4	件	2265.0 0	9060.00

				哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。 5、沙发底部打布。				
14	3F 贵宾休息室边几	京泰	600*600*500	1、框架:内部为硬木榫卯结构框架,牢固结实耐用;外框架采用樱桃木实木制作,美观大方。 2、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级;	2	件	1878.00	3756.00
15	3F 贵宾休息室端景柜	京泰	W1440*D400*H950	1、框架:内部为硬木榫卯结构框架,牢固结实耐用;外框架采用樱桃木实木制作,美观大方。 人造石台面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有 3x3 厚斜角边于边缘附近。 2、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级; 3、五金件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。	2	件	6840.00	13680.00
16	4F 贵宾休息室单人沙发	京泰	W1200*D900*H940	1、饰面:选用超纤皮,厚度≥1.0mm,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。 2、海绵:采用 PV 高能发	10	件	3230.00	32300.00

				<p>泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>5、沙发底部打布。</p>				
17	4F 贵宾休息室单人沙发	京泰	W1200* D900*H 940	<p>1、饰面：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>5、沙发底部打布。</p>	10	件	3230.0 0	32300.0 0
18	4F 贵宾休息室边几	京泰	W850*D 550*H5 50	<p>1、框架：内部为硬木榫卯结构框架，牢固结实耐用；外框架采用樱桃木实木制作，美观大方。</p> <p>2、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T</p>	1	件	2975.0 0	2975.00

				4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级;				
19	4F 贵宾休息室边几	京泰	W450*D 450*H5 50	1、框架:内部为硬木榫卯结构框架,牢固结实耐用;外框架采用樱桃木实木制作,美观大方。 2、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级;	9	件	2210.0 0	19890.0 0
20	4F 贵宾休息室单椅	京泰	W680*D 700*H9 00	1、饰面:西皮包面,透气性好,外观挺括,稳重大方。 2、海绵:经久耐用,回弹性好,不易变形。 椅架:采用烘干橡胶木,经防虫防腐等处理,含水率 8%-12%,整体采用传统榫卯结构,牢固不松脱。 3、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果	10	件	425.00	4250.00
21	4F 贵宾休息室端景柜	京泰	W1370* D400*H 800	1、基材:采用 E0 级中密度纤维板,表面以 60s 天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 2、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。 3、五金配件:采用五金配件,具有连接牢固,开	2	件	722.00	1444.00

				启快捷之特点。				
22	化妆桌 (2F/ 3F 准 备室)	京泰	W1000* D450*H 1700	<p>1、基材：采用环保实木多层板，游离甲醛释放量符合国家 E0 级标准。</p> <p>2、贴面：采用水曲柳木皮饰面，厚度 0.6mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>3、五金配件：采用五金配件。含光源</p>	64	件	2851.0 0	182464. 00
23	化妆椅 (2F/ 3F 准 备室)	京泰	550*56 0*780	<p>1、面料：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。</p> <p>2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、内架：桦木实木+E0 级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率 9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>4、外架：采用橡木，经压刨、打磨抛光表面处理，经烘干处理湿度含水量达到国家标准，并采用防虫、防腐等化学处理。</p> <p>5、油漆：采用环保油漆，经过五底三面处理饰面。</p>	64	件	1020.0 0	65280.0 0
24	化妆椅 (2F/ 3F 准 备室)	京泰	Φ 400*H4 50	<p>1、贴面：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。</p> <p>2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p>	20	件	1005.0 0	20100.0 0

图书馆 家具清单

接待室 家具清单

1	接待室单人沙发	京泰	1000*870*890 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>5、沙发底部打布。</p>	8	个	2550.00	20400.00
2	接待室实木边几	京泰	600*600*500	<p>1、石材台面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3厚斜角边于边缘附近；</p> <p>2、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方；</p> <p>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>4、五金配件：采用品牌五金配件。</p>	6	个	2465.00	14790.00
多功能厅 家具清单								
3	折叠式会	京泰	1400*500*750	<p>1. 颜色：由采购人确定</p> <p>2. 材质及技术要求：</p>	10	个	660.00	6600.00

	议条桌			<p>基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>4、五金配件：采用品牌五金配件；</p>				
4	移动会议椅	京泰	460*440*870	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m3，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p> <p>5、塑料桌板。</p>	80	件	460.00	36800.00
5	讲台桌	京泰	600*450*1100	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保</p>	1	件	1547.00	1547.00

				证其外观效果。 3、五金件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。 4、桌面不做斜板，为平板。话筒为可移动设备。				
6	移动舞台	京泰	9600*2000*200	1、材质：基层龙骨 + 面板实木复合地板+铝合金包边	1	件	9180.00	9180.00
四层 图书馆办公室 家具清单								
7	办公桌 1	京泰	1800*650*750 (含侧柜 1350*450*650)	1. 颜色：由采购人确定 2. 材质及技术要求： 基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。 4、五金配件：采用品牌五金配件；	2	张	1436.00	2872.00
8	办公桌 2	京泰	1600*600*750 (含侧柜 1200*350*650)	1. 颜色：由采购人确定 2. 材质及技术要求： 基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。 4、五金配件：采用品牌五金配件；	6	张	1768.00	10608.00



张文斌

9	办公椅 1	京泰	640*620*1100	1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨） 2、海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适； 3、扶手：PU扶手； 4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能； 5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径280mm。	6	把	416.00	2496.00
10	办公椅 2	京泰	640*620*1100	1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨） 2、海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适； 3、扶手：PU扶手； 4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能； 5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径280mm。	2	把	331.00	662.00
11	文件柜	京泰	900*400*2200	1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度0.7mm，经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度2H，表面有一层保护膜，光洁度高，搞腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。 2、柜体颜色可选。 3、五金配件，开启、关闭灵活。	17	个	1105.00	18785.00
图书馆会议室 家具清单								
12	会议桌	京泰	4800*1600*750	环保双面板，符合国家环保ENF标准；板材甲醛释放量（气候箱法） $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 (2)封边采用与板件颜色、纹理配套的2.0mm厚PVC封边带封边。胶粘剂采用德国汉高、卡斯科、芬兰太尔品牌环保胶水，符合国家ENF环保标准。 (3)台脚：采用金属烤漆工艺处理，0甲醛。	1	张	5304.00	5304.00

13	会议椅	京泰	640*620*1100	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海绵密度 28-35kg/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p>	12	个	442.00	5304.00
14	文件柜	京泰	900*400*2200	<p>1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度 2H，表面有一层保护膜，光洁度高，搞腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件，开启、关闭灵活。</p>	12	个	1105.00	13260.00

文化馆一层文化馆大厅 家具清单

1	办公椅	京泰	470*470*1030	<p>1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨）</p> <p>2、海绵：采用 PV 高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准；海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适；</p> <p>3、扶手：PU 扶手；</p> <p>4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能；</p> <p>5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径 280mm。</p>	2	件	535.00	1070.00
2	休闲沙发	京泰	2200*900*900 (坐高 450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度 ≥ 1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用 PV 高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度</p>	4	件	4590	18360.00

				<p>不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>				
3	单人沙发	京泰	700*680*900 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用 PV 高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	8	件	2754.00	22032.00
4	休闲茶几	京泰	640*450	<p>1、12mm 钢化玻璃台面和金属底座。</p> <p>2、钢化玻璃完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有 3x3 厚斜角边于边缘附近。</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到 1 级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	4	件	1071.00	4284.00
文化馆一层合唱教室 家具清单								
5	单人椅 (带桌板)	京泰	560*485*750 (坐高450)	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防</p>	12	件	425.00	5100.00

				锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理； 3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂； 4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m3，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高； 5、塑料桌板。				
6	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质：钢谱台、钢脚架 2、工艺：黑色哑光烤漆，可升降可折叠	1	件	200.00	200.00
7	指挥台	京泰	Φ2000*2000	1、框架：胡桃木实木贴皮+E1 级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率 9%以下，结合部位牢固无松动； 2、底部配防滑脚垫。	1	件	2210.00	2210.00
8	移动台阶	京泰	一层宽 490 二层宽 505 三层宽 520 层高 250 总高 750 单组长 1200	1、板材选用加厚进口橡胶木 18mm 厚 环保清漆多遍喷涂，可伸缩，移动折叠，每一层下面均带有轮子，方便移动。 2、橡胶木材质好，硬度高，承重力大，长期踩踏不会出现凹陷，踏板变形等情况，非常结实 环保清漆多遍喷涂，防潮防腐 可满足体重大的人，全部站满，不会出现踏板，颤动，变形等情况 踏步下方常 LED 灯带照明。	6	件	4675.00	28050.00
文化馆一层等候区 家具清单								
9	休息	京泰	1500*5	1、饰面：选用品牌超纤	3	件	807.00	2421.00

	长凳		00*450	皮, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选。高速衣车及粗线车制套, 直接包面, 沉稳舒适。 2、海绵: 采用 PV 高能发泡海绵, 由硬、中、软三层贴合, 软硬适用, 达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm, 坐感舒适。 3、框架: 内部为白蜡木结构框架, 牢固结实耐用; 外框架采用白蜡木实木制作, 美观大方。 4、沙发底部打布。				
10	休息长凳	京泰	1500*500**300	1、材质: 喷涂碳素钢管桌腿, 凳面优质板材, 圆角打磨, 可调节脚垫	4	件	807	3228.00
11	储物柜	京泰	450*500*1800 (每列)	1、材质: 选用环保健康面漆板材+优质五金 2、要求: 配备智能电子感应锁	15	件	810	12150.00
文化馆二层前厅 家具清单								
12	办公椅	京泰	470*470*1030	1、面料: 采用网布 (经阻燃处理, 耐磨) 2、海绵: 采用 PV 高能发泡海绵, 由硬、中、软三层贴合, 软硬适用, 达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm, 坐感舒适; 3、扶手: PU 扶手; 4、气动棒: 进口气压棒, 升降自如无噪音, 保持特有的柔和升降功能; 5、星脚及脚轮: 电镀五星脚, 半径 280mm	1	件	535.00	535.00
13	单人沙发	京泰	700*680*900 (坐高 450)	1、饰面: 选用品牌超纤皮, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选。高速衣车及粗线车制套, 直接包面, 沉稳舒适。	4	件	2754.00	11016.00

				<p>2、海绵：采用PV高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>				
14	休闲茶几	京泰	Φ 640*45 0	<p>1、12mm钢化玻璃台面和金属底座。</p> <p>2、钢化玻璃完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3厚斜角边于边缘附近。</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到1级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	2	件	1071.0 0	2142.00
15	卡座坐垫背垫	京泰	1800*2100*84 0	<p>1、内架：桦木实木+E0级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、面料：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；</p> <p>3、海绵：采用PV高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p>	2	件	3672.0 0	7344.00
文化馆二层侯梯厅 家具清单								

16	单人沙发	京泰	700*680*900 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发泡海绵，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	8	件	2754.00	22032.00
17	休闲茶几	京泰	ϕ 640*450	<p>1、12mm钢化玻璃台面和金属底座。</p> <p>2、钢化玻璃完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3厚斜角边于边缘附近。</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到1级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	3	件	1071.00	3213.00
18	卡座坐垫背垫	京泰	5150*2100*840	<p>1、内架：榉木实木+E0级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、面料：选用超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；</p> <p>3、海绵：采用PV高能发</p>	1	件	10404.00	10404.00

				泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。				
文化馆二层培训前厅 家具清单								
19	办公椅	京泰	470*470*1030	1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨） 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适； 3、扶手：PU 扶手； 4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能； 5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径 280mm。	1	件	535.00	535.00
20	异形沙发	京泰	2700*2600*750 (坐高 450)	1、饰面：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。 3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。 4、沙发底部打布。	1	件	15980.00	15980.00
21	单人沙发	京泰	790*680*900 (坐高 450)	1、饰面：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三	5	件	2550.00	12750.00

				<p>层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>				
22	休闲茶几	京泰	<p>大：φ 1000*300</p> <p>小：φ 550*450</p>	<p>1、木质台面和金属底座。</p> <p>2、木饰面提供防水，防酒精</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到 1 级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	1	组	3825.00	3825.00
23	休闲茶几	京泰	φ 800*450	<p>1、木质台面和金属底座。</p> <p>2、木饰面提供防水，防酒精</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到 1 级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	1	件	1338.00	1338.00
<p>文化馆二层接待办公室 家具清单</p>								
24	L 形办公桌	京泰	1600*1100*750	<p>1. 颜色：由采购人确定</p> <p>2. 材质及技术要求： 基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 30s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p>	4	件	1436.00	5744.00

				<p>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>4、五金配件：采用品牌五金配件；</p>				
25	办公椅	京泰	470*470*1030	<p>1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨）</p> <p>2、海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适；</p> <p>3、扶手：PU扶手；</p> <p>4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能；</p> <p>5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径280mm。</p>	4	件	535.00	2140.00
26	休闲沙发	京泰	2500*2000*900 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	1	件	4590.00	4590.00
27	单人沙发	京泰	810*730*900 (坐高450)	<p>1、饰面：选用超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发</p>	2	件	2524.00	5048.00

				<p>泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>				
28	休闲茶几	京泰	<p>Φ 1000*4 50</p>	<p>1、9mm 岩板台面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有 3x3 厚斜角边于边缘附近。</p> <p>2、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>3、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>4、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	1	件	3060.00	3060.00
29	钢制柜 (高)	京泰	<p>900*45 0*2100</p>	<p>1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度 2H，表面有一层保护膜，光洁度高，搞腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件，开扇、关闭灵活。</p>	4	件	1105.00	4420.00
30	钢制柜 (矮)	京泰	<p>900*45 0*1100</p>	<p>1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处</p>	3	件	810.00	2430.00

				理，表面硬度 2H，表面有一层保护膜，光洁度高，搞腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。 2、柜体颜色可选。 3、五金配件，开启、关闭灵活。				
文化馆二层双人办公室 家具清单								
31	L形办公桌	京泰	1800*1800*750	1. 颜色：由采购人确定 2. 材质及技术要求： 基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。 4. 五金配件：采用品牌五金配件。	2	件	2100.00	4200.00
32	办公椅	京泰	470*470*1030	1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨） 2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适； 3、扶手：PU 扶手； 4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能； 5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径 280mm。	2	件	535.00	1070.00
33	钢制柜	京泰	900*400*2200	1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，经酸	8	件	1105.00	8840.00

	(高)			<p>洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理,表面硬度 2H,表面有一层保护膜,光洁度高,搞腐蚀能力强,经过脱脂磷化处理,烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层;经过精密模具冲压成型,稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件,开启、关闭灵活。</p>				
34	双人沙发	京泰	1950*840*900 (坐高450)	<p>1、饰面:选用品牌超纤皮,厚度$\geq 1.0\text{mm}$,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。</p> <p>2、海绵:采用PV高能发泡海绵,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm,坐感舒适。</p> <p>3、框架:内部为白蜡木结构框架,牢固结实耐用;外框架采用白蜡木实木制作,美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	1	件	4054.00	4054.00
35	休闲茶几	京泰	1100*620*450	<p>1、9mm岩板台面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3厚斜角边于边缘附近。</p> <p>2、金属:所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>3、桌脚垫:提供整牢耐用的。</p> <p>4、五金件:所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	1	件	3060.00	3060.00
文化馆二层多人办公室 家具清单								

36	L形办公桌	京泰	1600*1600*750	<p>1. 颜色：由采购人确定</p> <p>2. 材质及技术要求： 基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>4、五金配件：采用品牌五金配件；</p>	8	件	1913.00	15304.00
37	办公椅	京泰	470*470*1030	<p>1、面料：采用网布（经阻燃处理，耐磨）</p> <p>2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适；</p> <p>3、扶手：PU 扶手；</p> <p>4、气动棒：进口气压棒，升降自如无噪音，保持特有的柔和升降功能；</p> <p>5、星脚及脚轮：电镀五星脚，半径 280mm。</p>	8	件	535.00	4280.00
38	钢制柜	京泰	900*400*2200	<p>1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度 0.7mm，经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度 2H，表面有一层保护膜，光洁度高，搞腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件，开柜、关闭灵活。</p>	12	件	1196.00	14352.00
39	洽谈桌	京泰	φ600*750	<p>1、木质台面和金属底座。</p> <p>2、木饰面提供防水，防酒精</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，</p>	2	件	1071.00	2142.00

				漆膜附着力达到1级; 5、桌脚垫:提供坚牢耐用的。 6、五金件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。				
40	洽谈椅	京泰	550*540*900 (坐高450)	1、饰面:选用超纤皮,厚度≥1.0mm,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。 2、海绵:采用PV高能发泡海绵,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm,坐感舒适。 3、框架:内部为白蜡木结构框架,牢固结实耐用;外框架采用白蜡木实木制作,美观大方。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。	6	件	888.00	5328.00

文化馆二层多功能教室 家具清单

41	桌子	京泰	1400*500*750	1.颜色:由采购人确定 2.桌面基材:采用E0级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 2.贴面:采用水曲柳木皮饰面,厚度0.6mm;木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净,无瑕疵,颜色均匀平整。 3.油漆:采用水性油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1-2003 GB/T 4893.9-2003测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级; 4、五金配件:采用五金配件。	32	件	497.00	15904.00
42	单人椅	京泰	550*440*750 (坐高450)	1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,	64	件	276.00	17664.00

				<p>表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海绵密度 28-35kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p>				
43	讲台	京泰	900*500*1100	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>3、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	1	件	1547.00	1547.00
文化馆二层硬笔书法室 家具清单								
44	桌子	京泰	1600*600*750	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	16	件	4284.00	68544.00
45	椅子	京泰	500*500*450	<p>1、基材、内架：桦木实木+E0级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	32	件	1989.00	63648.00
46	讲台	京泰	1600*600*750	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理</p>	1	件	4284.00	4284.00

				清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。 2、油漆: 采用环保哑光聚脂漆, 表面三分光七分哑, “五底三面”喷漆工艺, 在最大程度上长效保证其外观效果。				
47	讲师椅	京泰	600*550*450	1、面料: 选用超纤皮, 厚度≥1.0mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选。 2、海棉: 采用PV高能发泡海棉, 由硬、中、软三层贴合, 软硬适用, 达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm, 坐感舒适。 3、内架: 桦木实木+E0级多层板内框架, 木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理, 四面刨光, 木材含水率9%以下, 结合部位牢固无松动; 4、外架: 采用橡木, 经压刨、打磨抛光表面处理, 经烘干处理湿度含水量达到国家标准, 并采用防虫、防腐等化学处理。 5、油漆: 采用环保油漆, 经过五底三面处理饰面。	1	个	1062.00	1062.00
文化馆二层国画、书法教室 家具清单								
48	桌子	京泰	1000*600*750	1、基材: 采用E0级中密度纤维板, 表面以60s天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。 2、油漆: 采用环保哑光聚脂漆, 表面三分光七分哑, “五底三面”喷漆工艺, 在最大程度上长效保证其外观效果。	16	件	3825.00	61200.00
49	椅子	京泰	500*500*450	1、基材: 内架: 桦木实木+E0级多层板内框架, 木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理, 四面刨	16	件	1989.00	31824.00

				光,木材含水率9%以下,结合部位牢固无松动; 2、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。				
50	讲台	京泰	500*500*450	1、基材:采用E0级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 2、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。	1	件	4284.00	4284.00
51	讲师椅	京泰	1600*600*750	1、面料:选用超纤皮,厚度≥1.0mm,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。 2、海棉:采用PV高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm,坐感舒适。 3、内架:桦木实木+E0级多层板内框架,木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理,四面刨光,木材含水率9%以下,结合部位牢固无松动; 4、外架:采用橡木,经压刨、打磨抛光表面处理,经烘干处理湿度含水量达到国家标准,并采用防虫、防腐等化学处理。 5、油漆:采用环保油漆,经过五底三面处理饰面。	1	个	1062.00	1062.00
52	储物	京泰	900*40	1、基材:采用E0级中密	4	个	1105.0	4420.00

	柜		0*2100	<p>度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>			0	
文化馆二层未成年人活动室 家具清单								
53	桌子	京泰	2000*1000*750	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用环保实木多层板，游离甲醛释放量符合国家 E1 级标准。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着功、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	6	件	3315.00	19890.00
54	椅子	京泰	500*400*750 (坐高 450)	<p>1、座椅壳：100%聚丙烯（PP）。</p> <p>塑料 PP 椅类椅面抗老化测试标准；</p> <p>2、椅子下方带书包架。</p>	36	件	323.00	11628.00
55	讲台	京泰	1600*1600*750	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用 E0</p>	1	件	1768.00	1768.00

				<p>级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级。</p> <p>4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。</p> <p>5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有150mm高U型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有1个一体化插座,五孔强电插口,两个USB插口。</p>				
56	讲师椅	京泰	<p>500*400*1100 (坐高450)</p> <p>1、框架:框架采用金属框架;</p> <p>2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电,颜色持久,表面经过静电喷涂处理;</p> <p>3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂;</p> <p>4、海绵:使用高密度定型回弹PU阻燃海绵,海绵密度28-35kg/m³,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形,耐用度高;</p>	1	件	442.00	442.00	
文化馆二层机器人教室 家具清单								


57	拼接圆形桌子 (四个圆桌可组合成一组)	京泰	单个桌子: 约700*700*750 四个拼接桌子: 直径1600	<p>1、面料: 采用水曲柳木皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材: 采用E0级中密度纤维板, 表面以60s天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件: 所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> <p>5、功能要求: 在讲台桌脚预留走线线槽, 桌面下装有150mm高U型挡板内部可走线, 桌面凹槽内配有1个一体化插座, 五孔强电插口, 两个USB插</p>	12	件	2210.00	26520.00
58	椅子	京泰	500*500*750 (坐高450)	<p>1、座椅壳: 100%聚丙烯(PP)。</p> <p>塑料PP椅类椅面抗老化测试标准;</p> <p>2、椅子下方带书包架。</p>	12	件	386.00	4632.00
文化馆二层编程教室 家具清单								
59	讲台	京泰	1600*1600*750	<p>1、面料: 采用水曲柳木皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材: 采用E0</p>	1	件	1768.00	1768.00

				<p>级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级。</p> <p>4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。</p> <p>5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有150mm高U型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有1个一体化插座,五孔强电插口,两个USB插口。</p>				
60	讲师椅	京泰	<p>500*400*1100 (坐高450)</p> <p>1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电,颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹PU阻燃海绵,海绵密度28-35kg/m³,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形,耐用度高;</p>	1	件	442.00	442.00	
61	拼接圆形	京泰	<p>单个桌子:约</p> <p>1、面料:采用水曲柳木</p>	30	件	2210.00	66300.00	

	桌子 (四个圆桌可组合成一组)		700*700*750 四个拼接桌子: 直径1600	<p>皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材: 采用 E0 级中密度纤维板, 表面以 60s 天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用 32S 系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件: 所有五金件必须具有防腐性的功能。</p> <p>5、功能要求: 在讲台桌脚预留走线线槽, 桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线, 桌面凹槽内配有 1 个一体化插座, 五孔用电插口, 两个 USB 插口。</p>				
62	椅子	京泰	500*400*100 (坐高450)	<p>1、座椅壳: 100%聚丙烯 (PP)。</p> <p>塑料 PP 椅类椅面抗老化测试标准。</p> <p>2、椅子下方带书包架。</p>	30	件	386.00	11580.00
文化馆二层儿童益智教室(一)家具清单								
63	桌子	京泰	800*800*650	<p>1、面料: 采用水曲柳木皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材: 采用 E0 级中密度纤维板, 表面以 60s 天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四</p>	10	件	773.00	7730.00

				<p>周封边, 过渡自然, 整体采用 32S 系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件: 所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>				
64	椅子	京泰	<p>500*400*750 (坐高 350)</p> <p>500*400*750 (坐高 350)</p> <p>1、面料: 采用水曲柳木皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。</p> <p>2、饰面: 西皮包面, 透气性好, 外观挺括, 稳重大方。</p> <p>3、海绵: 经久耐用, 回弹性好, 不易变形。</p> <p>椅架: 采用烘干橡胶木, 经防虫防腐等处理, 含水率 8%-12%, 整体采用传统榫卯结构, 牢固不松动。</p> <p>4、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级。</p> <p>5、五金配件: 所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	16	件	497.00	7952.00	
文化馆二层儿童益智教室(二)家具清单								

65	桌子	京泰	820*730*650	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	10	件	718.00	7180.00
66	椅子	京泰	500*400*750 (坐高 350)	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、饰面：西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>3、海绵：经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>椅架：采用烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>4、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无</p>	10	件	497.00	4970.00



张文斌

				<p>颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级；</p> <p>5、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>				
文化馆二层棋类教室 家具清单								
67	桌子	京泰	1600*800*750	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	4	件	2448.00	9792.00
68	方凳	京泰	550*540*450	<p>1、基材：榉木实木，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率 9% 以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度长效保证其外观效果。</p>	16	件	459.00	7344.00
69	讲台	京泰	1600*600*750	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无</p>	1	件	2210.00	2210.00


				<p>瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>				
70	讲师椅	京泰	<p>900*400*2200</p> <p>京泰控制集团有限公司</p> <p>张斌</p>	<p>1、面料：选用超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。</p> <p>2、海棉：采用 PV 高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm，坐感舒适。</p> <p>3、内架：榫木实木+E0 级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率 9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>4、外架：采用橡木，经压刨、打磨抛光表面处理，经烘干处理湿度含水量达到国家标准，并采用防虫、防腐等化学处理。</p> <p>5、油漆：采用环保油漆，经过五底三面处理饰面。</p>	1	个	1062.00	1062.00

文化馆二层手工教室 家具清单

71	桌子	京泰	800*500*750	<p>1、颜色：由采购人确定</p> <p>2、面料：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、桌面基材：采用环保实木多层板，游离甲醛释放量符合国家 E1 级标准。</p> <p>4、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。</p> <p>5、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	24	件	718.00	17232.00
72	椅子	京泰	500*500*750 (坐高450)	<p>1、座椅壳：100%聚丙烯(PP)塑料/PP 椅类椅面抗老化测试标准。</p>	24	件	331.00	7944.00
73	讲台	京泰	1600*1600*750	<p>1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面</p>	1	件	1768.00	1768.00

				理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。 5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有 1 个一体化插座,五孔强电插口,两个 USB 插口。				
74	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高 450)	1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,海绵密度 28-35kg/m ³ ,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过 HD 测试不易变形,耐用度高;	1	件	442.00	442.00
文化馆二层阅读教室 家具清单								
75	桌子	京泰	1600*600*750	1、面料:采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、桌面基材:采用环保实木多层板,游离甲醛释放量符合国家 E1 级标准。 3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面	9	件	2154.00	19386.00

				理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。				
76	椅子	京泰	500*400*750 (坐高450)	1、座椅壳:100%聚丙烯(PP)。 塑料 PP 椅类椅面抗老化测试标准; 2、椅子下方带书包架。	18	件	323.00	5814.00
77	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料:采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、桌面基材:采用 E0 级中密度纤维板,表面以 60s 天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 3、油漆:参考环保油漆,五底三油油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。 5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线,桌面凹槽内配	1	件	1768.00	1768.00



张文斌

				有 1 个一体化插座,五孔强电插口,两个 USB 插口。				
78	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高450)	1、框架: 框架采用金属框架; 2、制作工艺: 经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面: 提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵: 使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,海棉密度 28-35kg/m3,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过 HD 测试不易变形,耐用度高;	1	件	442.00	442.00
文化馆二层油画、西画教室 家具清单								
79	画架	京泰	高 1050 (板高可调)	1. 颜色: 由采购人确定 2. 框架: 桦木框架 3、五金件: 所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。	20	件	165.00	3300.00
80	圆凳	京泰	450*450*550 (坐高可调)	1、基材: 桦木实木,木制构件全部经过烘干、防腐、防潮处理,四面刨光,木材含水率 9%以下,结合部位牢固无松动; 2、油漆: 采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。	20	件	478.00	9560.00
81	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料: 采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、桌面基材: 采用 E0 级中密度纤维板,表面以 60s 天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四	1	件	1768.00	1768.00

				<p>周封边, 过渡自然, 整体采用 32S 系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量, 均能满足产品标准要求且光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 漆膜附着力、耐磨度好, 硬度达到 2H 级。</p> <p>4、五金配件: 所有五金件必须具有防腐性的功能。</p> <p>5、功能要求: 在讲台桌脚预留走线线槽, 桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线, 桌面凹槽内配有 1 个一体化插座, 五孔强电插口, 两个 USB 插口。</p>				
82	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高 450)	<p>1、框架: 框架采用金属框架;</p> <p>2、制作工艺: 经酸洗磷化处理, 耐腐蚀, 耐磨防锈、防静电、颜色持久, 表面经过静电喷涂处理;</p> <p>3、布艺装饰面: 提供防水, 防酒精及防黄的渗透式涂封剂;</p> <p>4、海绵: 使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵, 海绵密度 28-35kg/m³, 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试不易变形, 耐用度高。</p>	1	件	442.00	442.00
<p>品文部 文化馆二层直播间 家具清单</p>								
83	直播桌	京泰	2100*800*750	<p>1、基材: 采用 E0 级中密度纤维板, 表面以 60s 天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四周封</p>	1	件	2652.00	2652.00

				<p>边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>2、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。</p>				
84	直播椅	京泰	500*400*1100 (坐高450)	<p>1、框架:框架采用金属框架;</p> <p>2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理;</p> <p>3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂;</p> <p>4、海绵:使用高密度定型回弹PU阻燃海绵,海棉密度28-35kg/m³,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形,耐用度高;</p>	1	件	442.00	442.00
文化馆三层前厅休息区 家具清单								
85	异形沙发	京泰	2200*600*750 (坐高450)	<p>1、饰面:选用超纤皮,厚度≥1.0mm,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及精绒车制套,直接包面,沉稳舒适。</p> <p>2、海绵:采用PV高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm,坐感舒适。</p> <p>3、框架:内部为白蜡木结构框架,牢固结实耐用;外框架采用白蜡木实木制作,美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	6	件	4284.00	25704.00

86	休闲茶几	京泰	Φ 640*450	<p>1、12mm 钢化玻璃台面和金属底座。</p> <p>2、钢化玻璃完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3 厚斜角边于边缘附近。</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到1级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	2	件	1071.00	2142.00
87	卡座坐垫背垫	京泰	1800*2100*840	<p>1、内架：桦木实木+E0级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、面料：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；</p> <p>3、海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p>	2	件	3672.00	7344.00
文化馆三层侯梯厅 家具清单								
88	单人沙发	京泰	790*680*900 (坐高450)	<p>1、饰面：选用品牌超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。高速衣车及曲线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>2、海绵：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p>	8	件	2754.00	22032.00

				<p>适。</p> <p>3、框架：内部为白蜡木结构框架，牢固结实耐用；外框架采用白蜡木实木制作，美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>				
89	休闲茶几	京泰	Φ 640*450	<p>1、12mm 钢化玻璃台面和金属底座。</p> <p>2、钢化玻璃完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3 厚斜角边于边缘附近。</p> <p>3、金属：所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>4、油漆：绿色环保油漆，漆膜附着力达到1级；</p> <p>5、桌脚垫：提供坚牢耐用的。</p> <p>6、五金件：所有五金件必须具有防腐性的功能。</p>	3	件	1071.00	3213.00
90	卡座坐垫背垫	京泰	5150*2100*84	<p>1、内架：桦木实木+E0级多层板内框架，木制构件全部经过烘干、防虫、防潮处理，四面刨光，木材含水率9%以下，结合部位牢固无松动；</p> <p>2、面料：选用超纤皮，厚度≥1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选；</p> <p>3、海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。</p>	1	件	10404.00	10404.00
文化馆三层接待办公室 家具清单								
91	L形办公桌	京泰	1600*1100*750	<p>1. 颜色：由采购人确定</p> <p>2. 材质及技术要求： 基材：采用E0级中密度纤维板，表面以60s天然木皮热压贴面，纹理清</p>	4	件	1436.00	5744.00

				<p>晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>3、油漆:采用环保哑光聚脂漆,表面三分光七分哑,“五底三面”喷漆工艺,在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>4、五金配件:采用品牌五金配件;</p>				
92	办公椅	京泰	470*470*1030	<p>1、面料:采用网布(经阻燃处理,耐磨)</p> <p>2、海棉:采用 PV 高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm,坐感舒适;</p> <p>3、扶手:PU 扶手;</p> <p>4、气动棒:进口气压棒,升降自如无噪音,保持特有的柔和升降功能;</p> <p>5、星脚及脚轮:电镀五星脚,半径 280mm。</p>	4	件	535.00	2140.00
93	休闲沙发	京泰	2500*2000*900 (坐高:450)	<p>1、饰面:选用品牌超纤皮,厚度$\geq 1.0\text{mm}$,手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。</p> <p>2、海棉:采用 PV 高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于 12cm,坐感舒适。</p> <p>3、框架:内部为白蜡木结构框架,牢固结实耐用;外框架采用白蜡木实木制作,美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>	1	件	4590.00	4590.00
94	单人沙发	京泰	810*730*900	<p>1、饰面:选用超纤皮,厚度$\geq 1.0\text{mm}$,手感柔软、</p>	2	件	2524.00	5048.00

			(坐高450)	<p>细腻、有韧性;富有弹性,颜色可选。高速衣车及粗线车制套,直接包面,沉稳舒适。</p> <p>2、海绵:采用PV高能发泡海棉,由硬、中、软三层贴合,软硬适用,达到国家阻燃标准。海绵厚度不小于12cm,坐感舒适。</p> <p>3、框架:内部为白蜡木结构框架,牢固结实耐用;外框架采用白蜡木实木制作,美观大方。</p> <p>4、沙发底部打布。</p>				
95	休闲茶几	京泰	Φ 1000*4 50	<p>1、9mm岩板台面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂。并设有3x3厚斜角边于边缘附近。</p> <p>2、金属:所有金属/金属五金件必须含防锈功能。</p> <p>3、桌脚垫:提供坚牢耐用的。</p> <p>4、五金件:所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	1	件	3060.0 0	3060.00
96	钢制柜(高)	京泰	900*45 0*2100	<p>1、基材:采用一级冷轧钢板,厚度0.7mm,经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈,防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理,表面硬度2H,表面有一层保护膜,光洁度高,搞腐蚀能力强,经过脱脂磷化处理,烘干后在工作表面形成一层致密坚固的皮膜层;经过精密模具冲压成型,稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件,开柜、关闭灵活。</p>	3	件	1105.0 0	3315.00
97	钢制柜	京泰	900*45 0*1100	<p>1、基材:采用一级冷轧钢板,厚度0.7mm,经酸</p>	3	件	810.00	2430.00

	(矮)			<p>洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理,表面硬度 2H,表面有一层保护膜,光洁度高,搞腐蚀能力强,经过脱脂磷化处理,烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层;经过精密模具冲压成型,稳固性好。</p> <p>2、柜体颜色可选。</p> <p>3、五金配件,开启、关闭灵活。</p>				
文化馆三层戏剧、戏曲教室 家具清单								
98	椅子	京泰	<p>Φ 400*450,座板 Φ300</p>	<p>1、产品材质:实木 2、油漆:环保油漆 3、工艺:榫卯结构</p>	50	件	342.00	17100.00
99	乐谱架	京泰	550*440*750	<p>1、材质:钢谱台、钢脚架 2、工艺:黑色哑光烤漆,可升降可折叠</p>	50	件	200.00	10000.00
100	讲台	京泰	<p>1600*460*750</p>	<p>1、面料:采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。</p> <p>2、桌面基材:采用E0级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。</p> <p>3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。</p>	1	件	1768.00	1768.00

				<p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> <p>5、功能要求：在讲台桌脚预留走线线槽，桌面下装有 150mm 高U型挡板内部可走线，桌面凹槽内配有 1 个一体化插座，五孔强电插口，两个 USB 插口。</p>				
101	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高450)	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p>	1	件	442.00	442.00
102	讲台	京泰	900*500*1100	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然；整体采用 325 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p> <p>3、五金件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p>	1	件	1547.00	1547.00
103	移动式地	京泰	4800*2400*20	1、材质：基层龙骨 + 面板实木复合地板+铝合金	1	件	3060.00	3060.00


	台		0	包边				
文化馆三层曲艺教室 家具清单								
104	椅子	京泰	450*450*750 (坐高450)	1、框架：框架采用金属框架； 2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理； 3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂； 4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m3，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；	10	件	221.00	2210.00
105	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质：钢谱台、钢脚架 2、工艺：黑色哑光烤漆，可升降可折叠	10	件	200.00	2000.00
106	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。	1	件	1768.00	1768.00

				<p>4、五金配件：所有五金件必须具有防腐蚀性的功能。</p> <p>5、功能要求：在讲台桌脚预留走线线槽，桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线，桌面凹槽内配有 1 个一体化插座，五孔强电插口，两个 USB 插口。</p>				
107	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高 450)	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p>	1	件	442.00	442.00
文化馆三层乐器教室（一） 家具清单								
108	椅子	京泰	450*450*750 (坐高 450)	<p>1、框架：框架采用金属框架；</p> <p>2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理；</p> <p>3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂；</p> <p>4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海棉密度 28-35kg/m³，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高；</p>	30	件	221.00	6630.00


109	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质：钢谱台、钢脚架 2、工艺：黑色哑光烤漆，可升降可折叠	30	件	200.00	6000.00
110	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料：采用水曲柳木皮饰面，木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 2、桌面基材：采用 E0 级中密度纤维板，表面以 60s 天然木皮热压贴面，纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆：参考环保油漆，五底三面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，硬度达到 2H 级。 4、五金配件：所有五金件必须具有防腐性的功能。 5、功能要求：在讲台桌脚预留走线线槽，桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线，桌面凹槽内配有 1 个一体化插座，五孔强电插口，两个 USB 插口。	1	件	1768.00	1768.00
111	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高 450)	1、框架：框架采用金属框架 2、制作工艺：经酸洗磷化处理，耐腐蚀，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理； 3、布艺完饰面：提供防水，防酒精及防黄的渗透式涂封剂； 4、海绵：使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵，海绵密度 28-35kg/m ³ ，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过 HD 测试不易变形，耐用度高。	1	件	442.00	442.00
  文化馆三层乐器教室(二) 家具清单								
112	椅子	京泰	450*450*750	1、框架：框架采用金属框架； 2、制作工艺：经酸洗磷	30	件	221.00	6630.00

			(坐高450)	化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹PU阻燃海绵,海棉密度28-35kg/m3,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形,耐用度高;				
113	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质:钢谱台、钢脚架 2、工艺:黑色哑光烤漆,可升降可折叠	30	件	200.00	6000.00
114	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料:采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、桌面基材:采用E0级中密度纤维板,表面以60s天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用32S系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按GB/T 4893.1~GB/T 4893.9测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到2H级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。 5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有150mm高U型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有1个一体化插座,五孔强电插口,两个USB插口。	1	件	1768.00	1768.00
115	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高450)	1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防	1	件	442.00	442.00

				水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,海棉密度 28-35kg/m3,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过 HD 测试不易变形,耐用度高;				
文化馆三层乐器教室(三) 家具清单								
116	椅子	京泰	450*450*750 (坐高450)	1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,海棉密度 28-35kg/m3,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过 HD 测试不易变形,耐用度高;	30	件	221.00	6630.00
117	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质:钢谱台、钢脚架 2、工艺:黑色哑光烤漆,可升降可折叠	30	件	200.00	6000.00
118	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料:采用水曲柳木皮饰面,木皮木纹流畅,色泽一致,完整干净、无瑕疵,颜色均匀平整。 2、桌面基材:采用 E0 级中密度纤维板,表面以 60s 天然木皮热压贴面,纹理清晰,拼接自然;四周封边,过渡自然,整体采用 32S 系统排孔原则,合金偏心轮及螺杆连接,拆装方便。 3、油漆:参考环保油漆,五底三面油漆工艺,表面理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、漆点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。 5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下	1	件	1768.00	1768.00



张文斌



				装有150mm高U型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有1个一体化插座,五孔强电插口,两个USB插口。				
119	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高450)	1、框架: 框架采用金属框架; 2、制作工艺: 经酸洗磷化处理, 耐腐蚀, 耐磨防锈、防静电、颜色持久, 表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面: 提供防水, 防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵: 使用高密度定型回弹PU阻燃海绵, 海绵密度28-35kg/m ³ , 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试不易变形, 耐用度高;	1	件	442.00	442.00
文化馆三层乐器教室(四) 家具清单								
120	椅子	京泰	450*450*750 (坐高450)	1、框架: 框架采用金属框架; 2、制作工艺: 经酸洗磷化处理, 耐腐蚀, 耐磨防锈、防静电、颜色持久, 表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面: 提供防水, 防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵: 使用高密度定型回弹PU阻燃海绵, 海绵密度28-35kg/m ³ , 表面涂有防止老化变形的保护膜, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试不易变形, 耐用度高;	30	件	221.00	6630.00
121	乐谱架	京泰	550*440*750	1、材质: 钢谱台、钢脚架 2、工艺: 黑色哑光烤漆, 可升降可折叠	30	件	200.00	6000.00
122	讲台	京泰	1600*1600*750	1、面料: 采用水曲柳木皮饰面, 木皮木纹流畅, 色泽一致, 完整干净、无瑕疵, 颜色均匀平整。 2、桌面基材: 采用E0级中密度纤维板, 表面以60s天然木皮热压贴面, 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然; 整体采用32S系统非孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。 3、油漆: 参考环保油漆, 五底三面油漆工艺, 表面	1	件	1768.00	1768.00

				理化性能按 GB/T 4893.1~GB/T 4893.9 测量,均能满足产品标准要求且光亮平整,油漆无颗粒、气泡、渣点,漆膜附着力、耐磨度好,硬度达到 2H 级。 4、五金配件:所有五金件必须具有防腐性的功能。 5、功能要求:在讲台桌脚预留走线线槽,桌面下装有 150mm 高 U 型挡板内部可走线,桌面凹槽内配有 1 个一体化插座,五孔强电插口,两个 USB 插口。				
123	讲师椅	京泰	500*400*1100 (坐高 450)	1、框架:框架采用金属框架; 2、制作工艺:经酸洗磷化处理,耐腐蚀,耐磨防锈、防静电、颜色持久,表面经过静电喷涂处理; 3、布艺完饰面:提供防水,防酒精及防黄的渗透式涂封剂; 4、海绵:使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵,海绵密度 28-35kg/m ³ ,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎,经过 HD 测试不易变形,耐用度高;	1	件	442.00	442.00
文化馆三层乒乓球室 家具清单								
124	乒乓球桌	京泰	2800*1600*750	1、材质:18mm 高弹密度面板; 2、工艺:方管外脚,带脚轮,加强支架。	3	件	4000.00	12000.00
125	休息椅子	京泰	500*400*750 (坐高 450)	1、座椅壳:100%聚丙烯 (PP)。 塑料 PP 椅类椅面抗老化测试标准 塑料制品氙弧灯老化测试指标,6 以上 (技术标准 EN ISO 4892-2)。 2、坐垫:采用优质高密度海绵,软硬适中,弹性好,密度 ≥ 35 kg/m ³ ,面料采用优质阻燃面料,易清洁、颜色可选。	10	件	325.00	3250.00
合 计								1931748

		.00
--	--	-----

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：京泰控股集团有限公司

日期：2023年9月5日



吕文

