

4、报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0199号 项目名称：常州经开区芙蓉湖畔幼儿园家具采购及安装项目 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 | |
|----|------|------|--------------|--|----|----|------|------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| | 小班 | | | | | | | |
| 1 | 桌子 | 厚朴 | 1200*600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒；</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，托底撑人体接触面均倒圆处理，光滑无毛刺。桌面下有围边加固，厚度不低于2.0cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、耐磨）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能、甲醛释放量、品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）符合GB28007-2011、GB18584-2001、</p> | 12 | 张 | 612 | 7344 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|-------------|---|----|---|-----|------|
| | | | | GB/T35607-2017 标准规定要求。 | | | | |
| 2 | 方桌 | 厚朴 | 600*600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；橡胶木外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子）、树种鉴定、甲醛释放量符合 GB/T3324-2017、GB/T39600-2021、GB/T29894-2013 标准规定要求。</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：产品使用水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> | 15 | 张 | 527 | 7905 |
| 3 | 小圆桌 | 厚朴 | Φ 600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；</p> <p>2. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，标准美观；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p> | 3 | 张 | 646 | 1938 |
| 4 | 笑脸椅 | 厚朴 | 座高 260 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用；</p> <p>2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡</p> | 75 | 张 | 110 | 8250 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------------------|--|---|---|-----------|-------|
| | | | | <p>胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 脚钉：椅腿底部配以脚钉，减震降噪，保护椅腿及地面材料，环保无毒；</p> | | | | |
| 5 | 定制 幼儿 造型 椅 | 厚 朴 | 座高 260 | <p>幼儿造型椅 5 张</p> <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用；</p> <p>2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> | 3 | 套 | 1280 | 3840 |
| 6 | 定制 床(30 人位) | 厚 朴 | 定制 | <p>定制幼儿床</p> <p>材质：采用芬兰木实木板材，表面无结无缝，板材经防腐处理，经久耐用。</p> <p>采用水性漆，三底两面喷涂，环保无毒无醛。</p> | 3 | 套 | 1700 0 | 51000 |
| 7 | 水桶 柜 | 厚 朴 | 580*460 *800 | <p>1. 材质：采用橡胶木材质，板材厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材防腐处理，经久耐用；</p> <p>2. 结构：水桶柜为单开门样式，柜门处带有聚酯膜保护，有效阻挡外界蚊虫，灰尘，保护口杯，内置有不低于 7 层水杯架，每层可放置不低于 5 个口杯，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 五金件：选用优质五金件，环保耐用；</p> <p>4. 涂层：采用环保水性漆，漆面光滑透亮，环保无毒。</p> | 3 | 套 | 960 | 2880 |
| 8 | 毛巾 架 | 厚 朴 | 1100*48 0*1010 | <p>1. 材质：选用橡胶木胶合板，厚度不低于 1.5cm，经久耐用；</p> <p>2. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全，侧板鲸鱼造型设计，生动有趣；</p> <p>3. 涂层：产品使用环保水性漆，耐</p> | 3 | 个 | 890 | 2670 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|---------------|---|---|---|------|-------|
| | | | | <p>磨耐污易清洁，安全性强；</p> <p>4. 产品外观（木制件外观、金属件外观、涂层外观）、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨、金属件电镀层、抗盐度）、安全要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、甲醛释放量符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。</p> | | | | |
| 9 | 衣帽柜 | 厚朴 | 1200*300*1000 | <p>1. 材质：柜体采用 AA 级橡胶木，厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材经防腐处理，经久耐用，柜门采用实木多层板；</p> <p>2. 结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木榫子连接，同时采用气钉固定，背板采用 E1 级实木多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为十二个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接件，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，三底两面，无毒无害；</p> <p>4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用，使用顺滑；</p> <p>5. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、耐磨、抗冲击）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能（顶板和底板静载荷实验、结构和底架强度实验）、甲醛释放量、品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。</p> | 9 | 个 | 2100 | 18900 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---------------|---|---|---|------|------|
| 10 | 鞋柜 | 厚朴 | 1200*220*1000 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，原木纹理，可搭配各种装修风格，结实耐用；</p> <p>2. 涂层：采用环保安全水性漆，三底两面，环保无毒；</p> <p>3. 结构：30 格/个，底部带有踢脚板，防潮美观。</p> | 3 | 个 | 2000 | 6000 |
| 11 | 办公桌 | 厚朴 | 1200*600*750 | <p>1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材+优质多层板，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 3 | 套 | 1680 | 5040 |
| 12 | 办公椅 | 厚朴 | 530*570*735 | <p>白蜡木全实木，软包 35 以上高密度海绵外扞耐磨西皮。</p> <p>采用出榫开槽实结构，粘合胶。</p> | 3 | 张 | 522 | 1566 |
| 13 | 单人折叠座椅 | 厚朴 | 650*680*820 | <p>人体工学靠背，舒适棉麻布料抗皱耐磨不易起球不易褪色，耐脏易打理，高密度回弹海绵填充，碳素钢沙发脚，强承重更稳固</p> | 3 | 张 | 590 | 1770 |
| 14 | 教学椅 | 厚朴 | 座高 350 | <p>1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 6 | 张 | 450 | 2700 |
| | 角色区 | | | | | | | |
| 15 | 纳维亚娃娃家柜 | 厚朴 | 900*300*900 | <p>1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 涂层：采用三底两面工艺，使用环保水性漆，无毒无害，经久耐用；</p> <p>3. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损；</p> | 3 | 个 | 2537 | 7611 |
| 16 | 娃娃家柜 | 厚朴 | 800*300*1150 | <p>1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 涂层：采用三底两面工艺，使用环保水性漆，无毒无害；</p> <p>3. 结构及外观：三层结构，顶部为房型设计，上层为中空单层柜，下层为带背板双开门式储物柜，柜门扣圆形把手，美观大方；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的</p> | 3 | 个 | 1748 | 5244 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|----------------|---|---|---|------|------|
| | | | | 棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 | | | | |
| 17 | 四格柜 | 厚朴 | 800*300*600 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 结构：双层四格异形柜，柜门上角扣圆弧把手，开关方便又美观，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感；</p> <p>3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强；</p> <p>4. 五金件：采用优质五金件，环保耐用；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 3 | 个 | 930 | 2790 |
| 18 | 转角柜 | 厚朴 | 800*300*600 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，不易变色；</p> <p>2. 结构：双层四格设计，边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂，安全环保，经久耐用；</p> <p>4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损；</p> <p>5. 其他：适合转角位置使用</p> | 6 | 个 | 890 | 5340 |
| 19 | 造型沙发 | 厚朴 | 568*568*610 | 568*568*610 优质科技布舒适软座包 | 3 | 个 | 1248 | 3744 |
| 20 | 儿童帐篷 | 厚朴 | 1100*1100*1650 | 直径 2.5cm 原木支架，树体白净光滑，无斑无霉，无油漆纯松木螺纹套杆咬合，支架木杆不掉不松动，安全放心。甄选长绒棉纯棉帆布双面针织，纯棉帆布地垫，贴肤无味 | 3 | 套 | 670 | 2010 |
| | 美工区 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------|--|---|---|------|------|
| 21 | 材料柜 | 厚朴 | 1000*300*700 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用；</p> <p>2. 结构：双层结构，顶部是不规格尺寸的储物空间，底部是对称的 11 格柜设计，安装了万向轮，移动方便，环保安全，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露；</p> <p>3. 油墨：挡板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 3 | 个 | 1200 | 3600 |
| 22 | 多功能收纳柜 | 厚朴 | 800*350*800 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 结构：三层结构，底部是两格带门柜，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：柜门及踢脚板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色，安全环保；油漆（水性漆）甲醛含量、VOC 含量、总铅含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、乙二酞醚及酞酯总和含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）符合 GB18581-2020 标准规定要求。</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为</p> | 3 | 个 | 880 | 2640 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------------|--|---|---|------|------|
| | | | | 倒圆角。 | | | | |
| | 建构区 | | | | | | | |
| 23 | 七格柜 | 厚朴 | 1200*300*800 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久，结实耐用；</p> <p>2. 结构：左四右三的结构，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，柜体顶部带有三面挡板，增加一层置物空间，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：挡板及踢脚板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 6 | 个 | 1045 | 6270 |
| | 益智区 | | | | | | | |
| 24 | 四格柜 | 厚朴 | 800*300*600 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 结构：双层四格柜，上层为两个中空储物柜，下层为两个带门储物柜，柜门一角采用方便开关设计，不影响整体美观性，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感；</p> <p>3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强；</p> <p>4. 五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性高，标准美观；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为</p> | 3 | 个 | 930 | 2790 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|--------------|--|---|---|------|------|
| | | | | 倒圆角。 | | | | |
| 25 | 五格柜(加背板) | 厚朴 | 1000*300*600 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，木纹细腻，抗压强度大，承载性能好；</p> <p>2. 结构：两层五格结构，柜体顶部带有三面挡板，保障物品不会下落，增加一层置物空间，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：挡板及踢脚板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色，环保无毒，环保无毒；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色。</p> | 3 | 张 | 970 | 2910 |
| | 绘本区 | | | | | | | |
| 26 | 书架 | 厚朴 | 1600*300*650 | <p>1600*300*650</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 3 | 个 | 1250 | 3750 |
| 27 | 阅读座椅沙发 | 厚朴 | 800*450*500 | <p>800*450*500</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 3 | 张 | 1800 | 5400 |
| 28 | 坐垫矮柜 | 厚朴 | 900*300*330 | <p>900*300*330</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 3 | 个 | 430 | 1290 |
| | 自然角 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------|--|---|---|------|------|
| 29 | 植物架 | 厚朴 | 800*300*900 | <p>1. 材质：选用松木板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 3 | 个 | 550 | 1650 |
| 30 | 陈列架 (三格 1 个两格 2 个一格 2 个) | 厚朴 | 常规 | <p>1. 材质：选用松木板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 3 | 套 | 1875 | 5625 |
| | 中班 | | | | | | | |
| 31 | 桌子 | 厚朴 | 1200*600*560 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒；</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，托底撑人体接触面均倒圆处理，光滑无毛刺，桌面下有围边加固，厚度不低于 2.0cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、耐磨）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能、甲醛释放量、</p> | 6 | 张 | 612 | 3672 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|-------------|---|---|---|-----|------|
| | | | | 品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）符合 GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017 标准规定要求。 | | | | |
| 32 | 方桌 | 厚朴 | 600*600*560 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；橡胶木外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子）、树种鉴定、甲醛释放量符合 GB/T3324-2017、GB/T39600-2021、GB/T29894-2013 标准规定要求。</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：产品使用水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角入孔定位，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> | 6 | 张 | 527 | 3162 |
| 33 | 小圆桌 | 厚朴 | Φ600*560 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；</p> <p>2. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，标准美观；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p> | 1 | 张 | 646 | 646 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-------------------|---|----|---|-----------|-------|
| 34 | 笑脸椅 | 厚朴 | 座高 280 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用；</p> <p>2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 脚钉：椅腿底部配以脚钉，减震降噪，保护椅腿及地面材料，环保无毒；</p> | 30 | 张 | 110 | 3300 |
| 35 | 定制床(36人位) | 厚朴 | 定制 | <p>定制幼儿床</p> <p>材质：采用芬兰木实木板材，表面无结无缝，板材经防腐处理，经久耐用；</p> <p>采用水性漆，三底两面喷涂，环保无毒无味；</p> | 1 | 套 | 2000 0 | 20000 |
| 36 | 水桶柜 | 厚朴 | 580*460 *800 | <p>1. 材质：采用橡胶木材质，板材厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材防腐处理，经久耐用；</p> <p>2. 结构：水桶柜为单开门样式，柜门处带有聚酯膜保护，有效阻挡外界蚊虫滋生，保护口杯，内置有不低于 7 层水杯架，每层可放置不低于 5 个口杯，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 五金件：选用优质五金件，环保耐用；</p> <p>4. 涂层：采用环保水性漆，漆面光滑透亮，环保无毒。</p> | 1 | 套 | 960 | 960 |
| 37 | 毛巾架 | 厚朴 | 1100*48 0*1010 | <p>1. 材质：选用橡胶木胶合板，厚度不低于 1.5cm，经久耐用；</p> <p>2. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全，侧板鲸鱼造型设计，生动有趣；</p> <p>3. 涂层：产品使用环保水性漆，耐磨耐污易清洁，剪剪性强；</p> <p>4. 产品外观（木制件外观、金属件外观、涂层外观）、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨、金属件电镀层、抗盐度）、安全要求、结</p> | 1 | 个 | 890 | 890 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------|---|---|---|------|------|
| | | | | 构安全、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、甲醛释放量符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。 | | | | |
| 38 | 衣帽柜 | 厚朴 | 1200*300*1000 | <p>1. 材质：柜体采用 AA 级橡胶木，厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材经防腐处理，经久耐用，柜门采用实木多层板；</p> <p>2. 结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木梢子连接，同时采用气钉固定，背板采用 E1 级实木多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为十二个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接口，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，三底两面，无毒无害；</p> <p>4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用，使用顺滑；</p> <p>5. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨、抗冲击）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能（顶板和底板静载荷实验、结构和底架强度实验）、甲醛释放量、品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。</p> | 3 | 个 | 2100 | 6300 |
| 39 | 鞋柜 | 厚朴 | 1200*220*1000 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，原木纹理，可搭配各种装修风格，结实耐用；</p> <p>2. 涂层：采用环保安全水性漆，三底两面，环保无毒；</p> <p>3. 结构：30 格/个，底部带有踢脚板，防潮美观。</p> | 1 | 个 | 2000 | 2000 |
| 40 | 办公 | 厚 | 1200*60 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材+优 | 1 | 套 | 1680 | 1680 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------|---|---|---|-----|------|
| | 桌 | 朴 | 0*750 | 质多层板，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | | | | |
| 41 | 办公椅 | 厚朴 | 530*570*735 | 白蜡木全实木，软包 35 以上高密度海绵外扞耐磨西皮。 采用出榫开槽实结构，粘合胶。 | 1 | 张 | 522 | 522 |
| 42 | 单人折叠座椅 | 厚朴 | 650*680*820 | 人体工学靠背，舒适棉麻布料抗皱耐磨不易起球不易褪色，耐脏易打理，高密度回弹海绵填充，碳素钢沙发脚，强承重更稳固 | 1 | 张 | 590 | 590 |
| 43 | 教学椅 | 厚朴 | 座高 350 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 2 | 张 | 450 | 900 |
| | 表演区 | | | | | | | |
| 44 | 转角柜 | 厚朴 | 800*300*600 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，不易变色 2. 结构：双层四格设计，边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端； 3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂，安全环保，经久耐用； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，既可防潮又可防止板材磨损； 5. 其他：适合转角位置使用。 | 2 | 个 | 890 | 1780 |
| 45 | 四格柜 | 厚朴 | 800*300*600 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久； 2. 结构：双层四格异形柜，柜门上角扣圆弧把手，开关方便又美观，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强； 4. 五金件：采用优质五金件，环保耐用； | 1 | 个 | 930 | 930 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|--------------|--|---|---|-----|-----|
| | | | | 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 | | | | |
| 46 | 五格柜 | 厚朴 | 1000*300*600 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，木纹细腻，抗压强度大，承载性能好； 2. 结构：两层五格结构，柜体顶部带有三面挡板，保障物品不会下落，增加一层置物空间，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定； 3. 油墨：挡板及踢脚板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色，环保无毒，环保无毒； 4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色。 | 1 | 张 | 883 | 883 |
| | 益智区 | | | | | | | |
| 47 | 四格柜 | 厚朴 | 800*300*600 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久； 2. 结构：双层四格异形柜，柜门上角扣圆弧把手，开关方便又美观，柜体底部采用踢脚板设计，踢脚板颜色与柜门颜色相映衬，增加设计感； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强； 4. 五金件：采用优质五金件，环保耐用； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。 | 1 | 个 | 930 | 930 |
| 48 | 五格柜(加背板) | 厚朴 | 1000*300*600 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，木纹细腻，抗压强度大，承载性能好； 2. 结构：两层五格结构，柜体顶部带有三面挡板，保障物品不会下落，增加一层置物空间，柜子底部踢脚 | 1 | 张 | 970 | 970 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------|---|---|---|------|------|
| | | | | <p>板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：挡板及踢脚板的色彩选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色，环保无毒，环保无毒；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色。</p> | | | | |
| | 美工区 | | | | | | | |
| 49 | 多功能收纳柜 | 厚朴 | 800*350*800 | <p>1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久；</p> <p>2. 结构：三层结构，底部是两格带门柜，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：柜门及踢脚板的色彩选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色，安全环保。油漆（水性漆）甲醛含量、VOC含量、总铅含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、乙二酞及酞酯总和含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）符合GB18581-2020标准规定要求。</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 1 | 个 | 880 | 880 |
| 50 | 材料柜 | 厚朴 | 1000*300*700 | <p>1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用；</p> <p>2. 结构：双层结构，顶部是不规格尺寸的储物空间，底部是对称的11格柜设计，安装了万向轮，移动方便，环保安全；背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露；</p> <p>3. 油墨：挡板的色彩选用UV彩色打</p> | 1 | 个 | 1200 | 1200 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------------|--|---|---|------|------|
| | | | | <p>印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | | | | |
| | 建构区 | | | | | | | |
| 51 | 七格柜 | 厚朴 | 1200*300*800 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久，结实耐用；</p> <p>2. 结构：左四右三的结构，背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，柜体顶部带有三面挡板，增加一层置物空间，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定；</p> <p>3. 油墨：挡板及踢脚板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色；</p> <p>5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p> | 2 | 个 | 1045 | 2090 |
| | 绘本区 | | | | | | | |
| 52 | 书架 | 厚朴 | 1600*300*650 | <p>1600*300*650</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 1 | 个 | 1250 | 1250 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|--------------|---|---|---|------|------|
| 53 | 阅读座椅沙发 | 厚朴 | 800*450*500 | <p>800*450*500</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 1 | 张 | 1800 | 1800 |
| 54 | 坐垫矮柜 | 厚朴 | 900*300*330 | <p>900*300*330</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用；</p> <p>2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。</p> | 1 | 个 | 430 | 430 |
| | 自然角 | | | | | | | |
| 55 | 植物架 | 厚朴 | 800*300*900 | <p>1. 材质：选用松木板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 1 | 个 | 550 | 550 |
| 56 | 陈列架（三格 1 个两格 2 个一格 2 个） | 厚朴 | 常规 | <p>1. 材质：选用松木板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 1 | 套 | 1875 | 1875 |
| | 托班 | | | | | | | |
| 57 | 桌子 | 厚朴 | 1200*600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，安全无毒；</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，托底撑人体接触面均倒圆处理，光滑无毛刺，桌面下有围边加固，厚度不低</p> | 4 | 张 | 612 | 2448 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------------|--|---|---|-----|------|
| | | | | <p>于2.0cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，经久耐用；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、耐磨）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能、甲醛释放量、品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）符合GB28007-2011、GB18584-2001、GB/T35607-2017标准规定要求。</p> | | | | |
| 58 | 方桌 | 厚朴 | 600*600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；橡胶木外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子）、树种鉴定、甲醛释放量符合GB/T3324-2017、GB/T39600-2021、GB/T29894-2013标准规定要求。</p> <p>2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，桌面下有围边加固。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：产品使用水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳固，标准美观，不易生锈；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> | 5 | 张 | 527 | 2635 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----|--------------|--|----|---|-----------|-------|
| 59 | 小圆桌 | 厚朴 | Φ 600*500 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨；</p> <p>2. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，标准美观；</p> <p>5. 脚钉：桌腿底部配以脚钉，减震降噪，保护桌腿及地面材料；</p> <p>6. 整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p> | 1 | 张 | 646 | 646 |
| 60 | 笑脸椅 | 厚朴 | 座高 260 | <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用；</p> <p>2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>4. 脚钉：椅腿底部配以脚钉，减震降噪，保护椅腿及地面材料，环保无毒；</p> | 25 | 张 | 110 | 2750 |
| 61 | 定制幼儿造型椅 | 厚朴 | 座高 250 | <p>幼儿造型椅 5 张</p> <p>1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用；</p> <p>2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> | 1 | 套 | 1280 | 1280 |
| 62 | 定制床(30人位) | 厚朴 | 定制 | <p>定制幼儿床</p> <p>材质：采用芬兰实木板材，表面无结无缝，板材经防腐处理，经久耐用；</p> <p>采用水性漆，三底两面喷涂，环保</p> | 1 | 套 | 1700 0 | 17000 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------|--|---|---|-----|-----|
| | | | | 无毒无害 | | | | |
| 63 | 水桶柜 | 厚朴 | 580*460*800 | <p>1. 材质：采用橡胶木材质，板材厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材防腐处理，经久耐用；</p> <p>2. 结构：水桶柜为单开门样式，柜门处带有聚酯膜保护，有效阻挡外界蚊虫，灰尘，保护口杯，内置有不低于 7 层水杯架，每层可放置不低于 5 个口杯，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 五金件：选用优质五金件，环保耐用；</p> <p>4. 涂层：采用环保水性漆，漆面光滑透亮，环保无毒。</p> | 1 | 套 | 960 | 960 |
| 64 | 毛巾架 | 厚朴 | 1100*480*1010 | <p>1. 材质：选用橡胶木胶合板，厚度不低于 1.5cm，经久耐用；</p> <p>2. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 10 个毛巾，可供 40 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，保证安全。侧板鲸鱼造型设计，生动有趣；</p> <p>3. 涂层：产品使用环保水性漆，耐磨耐污易清洁，安全性强；</p> <p>4. 产品外观（木制件外观、金属件外观、涂层外观）、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨、金属件电镀层、抗盐度）、安全要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素锑、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镉、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、甲醛释放量符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。</p> | 1 | 个 | 890 | 890 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------------|---|---|---|------|------|
| 65 | 衣帽柜 | 厚朴 | 1200*300*1000 | <p>1. 材质：柜体采用 AA 级橡胶木，厚度不低于 1.6cm，纹理细腻，承重力强，木材经防腐处理，经久耐用，柜门采用实木多层板；</p> <p>2. 结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木梢子连接，同时采用气钉固定，背板采用 E1 级实木多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为十二个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接件，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气；</p> <p>3. 涂层：采用水性清漆，三底两面，无毒无害；</p> <p>4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用，使用顺滑；</p> <p>5. 产品外观、理化性能（耐液、附着力、耐湿热，耐干热、耐冷热温差、耐磨、抗冲击）、木材含水率、安全要求、有害物质限量（可迁移元素镉、可迁移元素砷、可迁移元素钡、可迁移元素镍、可迁移元素铬、可迁移元素铅、可迁移元素汞、可迁移元素硒）、力学性能（顶板和底板静载荷实验、结构和底架强度实验）、甲醛释放量、品质属性（可接触的实木部件中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合 GB28007-2011、GB18584-2001 标准规定要求。</p> | 3 | 个 | 2100 | 6300 |
| 66 | 鞋柜 | 厚朴 | 1200*220*1000 | <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，原木纹理，可搭配各种装修风格，结实耐用；</p> <p>2. 涂层：采用环保安全水性漆，三底两面，环保无毒；</p> <p>3. 结构：30 格/个，底部带有踢脚板，防潮美观。</p> | 1 | 个 | 2000 | 2000 |
| 67 | 办公桌 | 厚朴 | 1200*600*750 | <p>1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材+优质多层板，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻</p> <p>2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。</p> | 1 | 套 | 1680 | 1680 |
| 68 | 办公椅 | 厚朴 | 530*570*735 | <p>白蜡木全实木，软包 35 以上高密度海绵外扣耐磨西皮。</p> <p>采用出榫开槽实结构，粘合胶。</p> | 1 | 张 | 522 | 522 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------|--|---|---|------|------|
| 69 | 单人折叠座椅 | 厚朴 | 650*680*820 | 人体工学靠背，舒适棉麻布料抗皱耐磨不易起球不易褪色，耐脏易打理，高密度回弹海绵填充，碳素钢沙发脚，强承重更稳固 | 1 | 张 | 590 | 590 |
| 70 | 教学椅 | 厚朴 | 座高350 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 2 | 张 | 450 | 900 |
| | 角色区 | | | | | | | |
| 71 | 托育厨房柜 | 厚朴 | 800*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 1349 | 1349 |
| 72 | 冰箱柜 | 厚朴 | 400*400*1100 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，木材纹理一致，易着色，协调美观，涂膜持久； 2. 结构：仿真双层冰箱造型，带有模拟电子屏，柜体两边带有镂空把手，方便挪动； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强； 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。 | 1 | 个 | 2120 | 2120 |
| 73 | 洗衣柜 | 厚朴 | 800*400*1100 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2. 结构：底部右侧是滚筒洗衣机造型，上部配有挂杆，用于模拟晾晒衣物，柜体两边带有镂空把手，方便挪动； 3. 涂层：彩色部分采用 UV 打印技术，环保油墨，整体图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强； 4. 整体：表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。 | 1 | 个 | 2310 | 2310 |
| 74 | 托育转角 | 厚朴 | 600*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无 | 1 | 个 | 1121 | 1121 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|-------------|--|---|---|------|------|
| | 柜 | | | 缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | | | | |
| 75 | 造型沙发 | 厚朴 | 530*530*520 | 530*530*520 优质科技布舒适软座包 | 1 | 张 | 978 | 978 |
| | 美工区 | | | | | | | |
| 76 | 美工材料柜 | 厚朴 | 800*400*500 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 1273 | 1273 |
| 77 | 托育画板柜 | 厚朴 | 800*400*850 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 1567 | 1567 |
| | 建构区 | | | | | | | |
| 78 | 托育活动收纳柜 | 厚朴 | 800*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 5. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 套 | 1520 | 1520 |
| 79 | 托育四格柜 | 厚朴 | 800*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 5. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 1282 | 1282 |
| | 益智区 | | | | | | | |
| 80 | 托育四格柜 | 厚朴 | 800*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 5. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 1282 | 1282 |
| 81 | 托育五格柜 | 厚朴 | 800*400*600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 张 | 1330 | 1330 |
| | 绘本区 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|----------------|--|---|---|------|------|
| 82 | 书架 | 厚朴 | 1480*1200*1120 | 1480*1200*1120 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，纹理细腻，不易变色，经久耐用； 2. 结构：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端； 3. 涂层：采用水性清漆，环保无毒。 | 1 | 个 | 2100 | 2100 |
| 83 | 实木沙发椅子小屋 | 厚朴 | 800*490*1480 | 800*490*1480 实木沙发椅子小屋，松木板材，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 | 1 | 张 | 1100 | 1100 |
| | 自然角 | | | | | | | |
| 84 | 植物架 | 厚朴 | 800*300*900 | 1. 材质：选用松木 板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 550 | 550 |
| 85 | 陈列架 (三格 1 个 两格 2 个 一格 2 个) | 厚朴 | 常规 | 1. 材质：选用松木 板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 套 | 1875 | 1875 |
| | 美工室 | | | | | | | |
| 86 | 美工桌 | 厚朴 | 2400*1200*500 | 规格：2400*1200*500 1. 材质：橡胶木，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 油漆：木材表面水性清漆处理 | 1 | 张 | 400 | 400 |
| 87 | 美工桌 | 厚朴 | 1200*1200*500 | 规格：1200*1200*500 1. 材质：橡胶木，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 油漆：木材表面水性清漆处理 | 2 | 张 | 280 | 560 |
| 88 | 纸筒柜 | 厚朴 | 400*400*580 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材， 板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 个 | 120 | 120 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----|----------------------|---|----|---|------|------|
| 89 | 材料柜 | 厚朴 | 1000*300*700 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 90 | 美工收纳车 | 厚朴 | 830*400*600 | 规格：830*400*600 材质：橡胶木 板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 91 | 笑脸椅 | 厚朴 | 座高 280 | 1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用； 2. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； 3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 4. 脚钉：椅腿底部配以脚钉，减震降噪，保护椅腿及地面材料，环保无毒。 | 40 | 张 | 110 | 4400 |
| 92 | 作品晾干架 | 厚朴 | 600*300*1200 | 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂，不易变形，经久耐用； 2. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，安全性强，耐污易清洁； 3. 结构：设有 10 层晾画空间，通风性好，晾干速度快，整洁美观。 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| 93 | 幼儿无尘画板 | 厚朴 | 500*500* (70-120) | 面板规格：50*50cm 材质：榉木材质 可升降，升降区间（70-120cm） | 8 | 组 | 80 | 640 |
| 94 | 收纳筐 | 厚朴 | 260*180*110 | 规格：26*18*11cm 传统手工编织，安全环保，无毒无害 | 20 | 个 | 20 | 400 |
| 95 | 定制组合作品展示柜 | 厚朴 | 2800*400*1600 | 1. 材质：选用 AA 级橡胶木板材，板材厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，木纹细腻 2. 涂层：采用环保水性漆，三底两面工艺喷涂。 | 1 | 组 | 480 | 480 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|---------------|---|----|---|------|------|
| | 职工餐厅 | | | | | | | |
| 96 | 餐桌 | 厚朴 | 1500*750*747 | 1、桌面:10mm超白烤白漆玻璃材质,采用超白基材,杂质少,透明度高。 2、桌架:(1)横杆采用铝合金材质,铝材壁厚2.0mm,表面高端粉末静电喷涂。(2)桌脚采用铝合金压铸一体成型,尺寸:105W*105D*730H(装脚垫732H),重量不小于2.2KG,最小壁厚6mm,表面高端粉末静电喷涂,与横杆配10厘螺丝连接。(3)脚垫采用22mm隐藏式调节脚,人性化设计,轻松调整地面凹凸不平。 | 5 | 张 | 480 | 2400 |
| 97 | 餐椅 | 厚朴 | 580*540*800 | 注塑一体成型椅子全工程聚丙烯 pp 材质,产品承重 200KG | 20 | 张 | 190 | 3800 |
| | 仓库 | | | | | | | |
| 98 | 货架 | 厚朴 | 2000*600*2000 | 1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢材,横梁采用1.5厚的一级钢材,层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计,自由升降,无需焊接;每层距离以75mm为节距任意调节层高,每层承载400公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理,防腐防锈、坚固耐用。 | 6 | 节 | 1180 | 7080 |
| | 消防值班室 | | | | | | | |
| 99 | 办公桌(原木色) | 厚朴 | 1600*750*750 | 1、基材:选用优质E1级环保三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;板材甲醛释放量<0.020mg/m ³ ,2h吸水厚度膨胀率<1.4%,总挥发性有机化合物(TVOC)<0.03mg/m ² ·h;人造板制成的部件均进行封边处理,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;符合符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准 2、封边:采用优质PVC封边条,甲 | 1 | 张 | 968 | 968 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------------|--|---|---|-----|-----|
| | | | | <p>醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为最好的等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p> | | | | |
| 100 | 抽屉柜(原木色) | 厚朴 | 400*400*630 | <p>1、基材：选用优质 E1 级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准；板材甲醛释放量 < 0.020mg/m³，2h 吸水厚度膨胀率 < 1.4%，总挥发性有机化合物（TVOC）< 0.03mg/m²·h；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；符合符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出；符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》</p> <p>KJ/CY01-2021 标准</p> <p>3、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为最好的等级 10 级。所</p> | 1 | 张 | 396 | 396 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|---------------|---|----|---|-----|------|
| | | | | 有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | | | | |
| 101 | 椅子 | 厚朴 | 常规 | 1、背框：优质全新 PP 料加纤维 2、面料：办公专用尼龙网镂空背配韩国进口不含金属座布料 3、扶手：优质全新 PP 料加纤维， 4、坐垫棉：50 密高回弹科技切割定型棉， 5、铁架：20MM 喷黑磨砂承受力 110kg | 2 | 张 | 190 | 380 |
| 102 | 单人宿舍床 | 厚朴 | 1200*2000*700 | 1. 采用冷轧钢板，立柱 60*60*2.0mm, 加厚立管增强承重力； 2. 横梁 50*50*1.2mm, 立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接，相互支撑增加牢固度； 3. 静音防滑胶垫，减少与地面的摩擦，避免噪音； 4. 喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 套 | 521 | 521 |
| | 档案室 | | | | | | | |
| 103 | 资料文件柜 | 厚朴 | 800*400*1850 | 厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。金属部分 CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。 | 10 | 个 | 980 | 9800 |
| | 隔离室 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------|---|---|---|------|------|
| 104 | 诊疗床 | 厚朴 | 1400*600*200 | <p>1. 材质：采用芬兰木实木板材，表面无结无缝，板材经防腐处理，经久耐用；芬兰木木材含水率、总挥发性有机化合物（TVOC）、横纹抗压强度、木材硬度符合 GB / T3324-2017、GB / T1931-2009、GB / T35607-2017 标准规定要求。</p> <p>2. 结构：拆装结构，床头与床腿采用榫卯结构工艺连接，床腿规格不低于 4.5*4.5cm，床梆板材厚度不低于 2.0cm，床头两边抓手内径不低于 7cm，抓握方便，方便老师搬动，床角四角棱角倒圆角处理，避免小孩子因锐利棱角和毛刺划伤小手的可能性；铺床板采用厚度不低于 1cm，宽不低于 7cm，打磨光滑，床板间隙不大于 1cm，一定程度上避免小孩子夹手可能性；底部不少于三根托底横撑，横截面规格为 2*3.5cm，长度不低于 54cm，支撑稳固；</p> <p>3. 涂层：采用水性漆，三底两面喷漆，环保无毒无害；</p> | 2 | 张 | 390 | 780 |
| | 保健室 | | | | | | | |
| 105 | 办公桌 | 厚朴 | 1800*1600*750 | <p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，优质同色 PVC 封边。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
| 106 | 办公椅 | 厚朴 | 常规 | <p>1. 背框：灰色 PP+玻璃纤维注塑配件</p> <p>2. 坐垫：40 密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底</p> <p>3. 机构：2.5MM 厚中班蝴蝶底盘，原位锁定功能</p> <p>4. 扶手：灰色 PP 固定连体扶手</p> <p>5. 气杆：优质三级黑色气压棒，采用 2.0mm 优质无缝钢管制作</p> | 1 | 张 | 560 | 560 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--------------|---|---|---|------|------|
| | | | | 6. 椅脚：高强度 330# 灰色 PP 脚，一次成型五星脚 7. 轮子：φ 50 灰边 PU 脚轮 | | | | |
| 107 | 儿童诊疗床 | 厚朴 | 900*2000 | 1、优质壁厚 1.2mm 钢管焊接而成，表面经过电镀，结实耐用。 2、床面：采用 PU 皮革面，内高密度海绵。 | 1 | 张 | 600 | 600 |
| 108 | 药品柜 | 厚朴 | 850*390*1800 | 1、柜体：采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整无划伤。五金配件：门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 3 | 张 | 1150 | 3450 |
| 109 | 文件柜 | 厚朴 | 800*400*2000 | 1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 张 | 1190 | 1190 |
| 110 | 晨检车 | 厚朴 | 500*400*650 | 500*400*650 不锈钢晨检车 | 1 | 只 | 400 | 400 |
| | 多功能活动室 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----|---------------|--|-----|---|------|-------|
| 111 | 有机玻璃演讲台 | 厚朴 | 450*600*1100 | 规格：45*60*110cm 有机玻璃材质演讲台 | 1 | 张 | 1580 | 1580 |
| 112 | 可翻板折叠条桌 | 厚朴 | 1400*500*750 | 1: 板材: 采用三聚氰胺板, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, E0 绿色环保型 MFC 板, 自然雪白色, 密度 700KG/M3, 甲醛含量含水率低于 0.7%, 基材: 优质量 < 1.5mg/L, 封边 2MM 厚 PVC 封边, 品牌热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形不开裂, 双橙色封边, 样式美观新颖 2: 钢架: 下脚是 2.0 冷轧钢板模具冲压而成, 中柱是 30*60*1.5mm 厚冷轧钢管, 顶托是 2.0 冷轧钢板折弯而成, 书网是由 1.0 冷轧钢板外焊直径 15 圆管而成, 网板冲圆孔, 连杆是 30*60*1.5 连杆, 带翻转折叠功能最后采用静电粉末喷涂技术, 表面喷 (50-60um) 保护粉漆, 经过 15min 高温烘烤流平固化, 颜色稳定 | 16 | 张 | 1120 | 17920 |
| 113 | 座椅 | 厚朴 | 570*490*805 | 椅座分体全新工程聚丙 PP 材质, 椅架电镀实心钢筋, 直径 11mm | 156 | 张 | 130 | 20280 |
| | 会议室 | | | | | | | |
| 114 | 会议桌(原木色) | 厚朴 | 4500*1400*750 | 1、基材: 环保等级符合 E1 级标准的 MDF 板; 2、饰面: 采用科技山纹胡桃木皮; 3、油漆: 采用水性环保漆; 4、金属台架表面静电喷涂粉末工艺; 5、台面配银色双翻线盖。 | 1 | 套 | 6500 | 6500 |
| 115 | 茶水柜 | 厚朴 | 800*400*800 | 1. 基材: 采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃, 带双抽屉。表面采用国产饰面纸 (耐磨、防污、硬度高); 2. 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品 | 1 | 张 | 800 | 800 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---|---|----|---|-----|------|
| | | | | <p>拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> | | | | |
| 116 | 会议椅 | 厚朴 | 68* (45.4- 51.4) * (118.3 -139.5) | <p>1、面料：靠背、坐垫和头枕接触面均采用环保透气牛皮，厚度 1.0 毫米，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。</p> <p>2、2D 头枕黑色牛皮，上下 4cm 升降，26° 旋转调节。</p> <p>3、椅背：靠背骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气牛皮，背框采用流线型双层设计，仿生工学曲线，为用户提供稳固支撑。靠背强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准。</p> <p>4、腰靠：采用金属拉丝与碳纤维纹理渐层设计，柔性海绵撑腰，有效缓解脊椎压力。</p> <p>5、扶手：主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材料加 PU 面，2D 扶手有前后和升降功能，上下 10cm 调节、前后 5cm 调节。垂直测试 115 公斤，水平测试 68 公斤，强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准。</p> <p>6、座垫：坐垫骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充物高密度定型海绵，牛皮面料，座垫强度符合 BIFMA 和 QB2280 标准，阻燃性能符合国家标准。</p> <p>7、底盘：采用根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮，采用 2.5MM 加厚钢板，材质 Q235，倾仰角度 19 度，线控四档锁定自负重倾仰机构底盘，承载 109 公斤 30 万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，符合 BIFMA 和 QB2280 标准。</p> <p>8、气杆：气杆棒芯采用 2.5MM 的无缝钢管，4 级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试，符合 BIFMA 和 QB2280 标准。</p> | 16 | 张 | 400 | 6400 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|---------------|---|---|---|------|------|
| | | | | <p>9、椅脚:采用 PA+30%玻璃纤维材料, 注塑一体成型, 椅脚直径 700mm; 静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤, 符合 BIFMA 和 QB2280 标准。</p> <p>10、脚轮:采用 PA+30%玻璃纤维材料, 组装后经过高温热处理, 轮片直径 60mm。经 10 万次行走循环测试和 136 公斤冲击测试, 符合 BIFMA 和 QB2280 标准, 通过负 16 度低温测试。</p> | | | | |
| | 园长室 | | | | | | | |
| 117 | 定制隔断柜 | 厚朴 | 2400*400*2000 | <p>1、基材:采用实木多层板:</p> <p>2、油漆:挥发性有机化合物 (VOC) 含量 <49g/L, 苯含量 <0.001%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 <0.005%, 多环芬烃总和含量 (限萘、蒽) <0.3mg/kg;</p> <p>3、五金配件:通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。</p> | 1 | 套 | 2900 | 2900 |
| 118 | 办公桌 | 厚朴 | 2200*1600*750 | <p>1、基材:采用实木多层板:</p> <p>2、油漆:挥发性有机化合物 (VOC) 含量 <49g/L, 苯含量 <0.001%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 <0.005%, 多环芬烃总和含量 (限萘、蒽) <0.3mg/kg;</p> <p>3、五金配件:通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。</p> | 1 | 套 | 2890 | 2890 |
| 119 | 边柜 | 厚朴 | 1200*400*800 | <p>1、基材:采用实木多层板:</p> <p>2、油漆:挥发性有机化合物 (VOC) 含量 <49g/L, 苯含量 <0.001%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 <0.005%, 多环芬烃总和含量 (限萘、蒽) <0.3mg/kg;</p> <p>3、五金配件:通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀, 连续喷雾 120 小时, 测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。</p> | 1 | 张 | 980 | 980 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|---------------|--|---|---|------|------|
| | | | | 用。 | | | | |
| 120 | 茶几 | 厚朴 | 1400*700*450 | <p>1、基材：采用实木多层板：</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量<49g/L，苯含量<0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）<0.3mg/kg；</p> <p>3、五金配件：通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p> | 1 | 张 | 890 | 890 |
| 121 | 办公椅 | 厚朴 | 常规 | <p>1. 优质西皮</p> <p>2. 全定型绵结构内置钢架</p> <p>3. 18CM 厚座板，40 密度高回弹海绵</p> <p>4. 连体扶手包覆皮革</p> <p>5. 飞机原位锁定底盘</p> <p>6. 350 铝合金脚</p> <p>7. 60PU 直径轮</p> | 1 | 张 | 800 | 800 |
| 122 | 客椅 | 厚朴 | 常规 | <p>1. 优质西皮</p> <p>2. 全定型绵结构内置钢架</p> <p>3. 18CM 厚座板，40 密度高回弹海绵</p> <p>4. 连体扶手包覆皮革</p> <p>5. 直径 32 毫米圆管弓形架，表面电镀处理，1.8mm 内套 2.0 套管</p> | 2 | 张 | 680 | 1360 |
| 123 | 三人沙发 | 厚朴 | 1980*770*740 | <p>1. 环保 PU 西皮</p> <p>2. 30/40 密度切割纯绵</p> <p>3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板</p> <p>4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网</p> <p>5. 黑色喷涂五金脚架</p> | 1 | 张 | 1980 | 1980 |
| | 副园长室 | | | | | | | |
| 124 | 定制隔断柜 | 厚朴 | 2000*400*2000 | <p>1、基材：采用实木多层板：</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量<49g/L，苯含量<0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）<0.3mg/kg；</p> <p>3、五金配件：通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐</p> | 2 | 套 | 2500 | 5000 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|----|---------------|--|---|---|------|------|
| | | | | 用。 | | | | |
| 125 | 办公桌 | 厚朴 | 2000*1600*750 | <p>1、基材：采用实木多层板；</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量<49g/L，苯含量<0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）<0.3mg/kg；</p> <p>3、五金配件：通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p> | 2 | 张 | 2450 | 4900 |
| 126 | 边柜 | 厚朴 | 1200*400*800 | <p>1、基材：采用实木多层板；</p> <p>2、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量<49g/L，苯含量<0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）<0.3mg/kg；</p> <p>3、五金配件：通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾 120 小时，测试为等级 10 级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p> | 1 | 张 | 980 | 980 |
| 127 | 办公椅 | 厚朴 | 常规 | <p>1. 优质西皮</p> <p>2. 全定型绵结构内置钢架</p> <p>3. 18CM 厚座板，40 密度高回弹海绵</p> <p>4. 连体扶手包覆皮革</p> <p>5. 飞机原位锁定底盘</p> <p>6. 350 铝合金脚</p> <p>7. 60PU 直径轮</p> | 2 | 张 | 800 | 1600 |
| 128 | 三人沙发 | 厚朴 | 1980*770*740 | <p>1. 环保 PU 西皮</p> <p>2. 30/40 密度切割纯绵</p> <p>3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板</p> <p>4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网</p> <p>5. 黑色喷涂五金脚架</p> | 1 | 张 | 1980 | 1980 |
| | 财务室 | | | | | | | |
| 129 | 办公桌 | 厚朴 | 1800*1600*750 | <p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，优质同色 PVC 封边。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘</p> | 1 | 张 | 1800 | 1800 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------|---|---|---|------|------|
| | | | | 合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | | | | |
| 130 | 办公椅 | 厚朴 | 常规 | 1. 背框：灰色 PP+玻璃纤维注塑配件 2. 坐垫：40 密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 3. 机构：2.5MM 厚中班蝴蝶底盘，原位锁定功能 4. 扶手：灰色 PP 固定连体扶手 5. 气杆：优质三级黑色气压棒，采用 2.0mm 优质无缝钢管制作 6. 椅脚：高强度 330# 灰色 PP 脚，一次成型五星脚 7. 轮子：φ50 灰边 PU 脚轮 | 1 | 张 | 560 | 560 |
| 131 | 茶水柜 | 厚朴 | 800*400*800 | 1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 张 | 800 | 800 |
| 132 | 文件柜 | 厚朴 | 800*400*2000 | 1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。式为三合一 | 2 | 张 | 1190 | 2380 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------|---|---|---|------|--------|
| | | | | 扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4.五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | | | | |
| 133 | 保险柜 | 厚朴 | 550*480*1200 | 材质：全钢防撬柜体，加厚门板，电子指纹锁+机械锁双重开锁方式。机械开启，三重保障安全；全钢实心柜体，三重灵活报警；内置可调隔板，私密内仓。 | 1 | 个 | 2280 | 2280 |
| 合 计 | | | | | | | | 438600 |

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏三善文化发展有限公司

日期：2023年9月14日

