## 投标分项报价表

项目编号/包号: 溧采公 2023 第 34 号 项目名称: 东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购 报价单位:人民币元 区域 产品描述 参考图片 材质说明 数量 单位 单价 总价 号 1. 全部采用 E1 环保 MFC 材质标准,主台面采用四周加厚工艺,厚度 50MM,结合氧化 原色铝合金四周包边处理,四角 R3 安全角设计,整体时尚、大气、人性、合理; 名称: 大班桌 2. 桌面配置仿皮写字板;结合多功能一体走线盒,充分考虑使用的合理与便利性; 规格: 2200W 3. 侧脚支撑相同面板工艺,美观稳重。 桌类 2380 2380 4. 付柜全部采用 16MM(MFC),配置三抽屉二掩门,柜内暗式走线系统,门、抽采用 \*1800D\*750H 独特的 45 度斜边工艺的暗式拉手设计,配合三节道轨,缓冲门铰,高端、美观; 颜色: 可选 5. 框架连接方式,保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。左右可互换 1. 全部采用 E1 环保 MFC 材质标准, 主台面采用四周加厚工艺, 厚度 50MM, 结合氧化 原色铝合金四周包边处理,四角 R3 安全角设计,整体时尚、大气、人性、合理: 2. 桌面配置仿皮写字板;结合多功能一体走线盒,充分考虑使用的合理与便利性; 名称: 大班桌 3. 侧脚支撑相同面板工艺,美观稳重。 桌类 规格: 1500\*1500\*760H 46 1250 57500 4. 付柜全部采用 16MM (MFC) , 配置三抽屉二掩门, 柜 颜色: 可选 独特的 45 度斜边工艺的暗式拉手设计,配合三节道等 5. 框架连接方式,保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。

3	桌类	名称:会议桌(含多功能插座) 规格: 3000W*1500D*750H 颜色:可选		1、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 5、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。 6、五金配件:采用国产优质五金连接件。 7、结构:双层板组装而成,台底部倒斜边,台脚配置高度调节功能,支撑柜四角采用封铝合金薄边,产品更具精致美观,标配 2 个铝合金拉丝线盖,内部预留 6 个 86 插座安装孔位	2	套	3000	6000	
---	----	--	--	---	---	---	------	------	--



4	桌类	名称: 会议桌(含多功能插座) 规格: 3500W*1500D*760H 颜色: 可选		<ol> <li>1、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰;</li> <li>2、基材采用优质中密度板,符合 GB/T11718-2021 标准;</li> <li>3、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</li> <li>4、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。</li> <li>5、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。</li> <li>6、五金配件:采用国产优质五金连接件。</li> <li>7、结构:双层板组装而成,台底部倒斜边,台脚配置高度调节功能,支撑柜四角采用封铝合金薄边,产品更具精致美观,标配 2 个铝合金拉丝线盖,内部预留 6 个 86 插座安装孔位</li> </ol>	4	套	3300	13200	
---	----	--	--	---	---	---	------	-------	--



5	桌类	名称:会议桌(含多功能插座)规格:5000W*1800D*760H颜色:可选		1、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰: 2、基材采用优质中密度板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 5、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。 6、五金配件:采用国产优质五金连接件。 7、结构:双层板组装而成,台底部倒斜边,台脚配置高度调节功能,支撑柜四角采用封铝合金薄边,产品更具精致美观,标配 2 个铝合金拉丝线盖	5	套	4000	20000	
---	----	--	--	--	---	---	------	-------	--



6	桌类	名称: 会议桌(含多功能插座) 规格: 7000W*2200D*760H 颜色: 可选	1、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 5、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。 6、五金配件:采用国产优质五金连接件。 7、结构:双层板组装而成,台底部倒斜边,台脚配置高度调节功能,支撑柜四角采用封铝合金薄边,产品更具精致美观,标配 2 个铝合金拉丝线盖,内部预留 6 个 86 插座安装孔位	1	套	16500	16500
7	桌类	名称: 员工位 规格: 1500*700*750 颜色: 可选, 含固定柜	铝合金封边工艺, 基材: 采用 E1 级优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准 ,钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准, 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准, 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准, 五金:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小即均成。	134	张	800	107200

8	桌类	名称: 员工位 规格: 1500*1500*1100	基材:采用 E1 级优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2006 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准;	2	张	1400	2800
		颜色: 可选, 含活动柜	铰链: 符合 QB/T2189-2013 标准; 五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固				
9	桌类	名称:圆桌 规格: 1000W*1000D*750H 颜色:可选	1、桌面材质: E1 级高密度中纤板木饰面; 2、桌脚材质: 白蜡木实木	9	张	720	6480
10	桌类	名称:主席台 规格: 2100*600*760 颜色: 可选	1、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为6.5mm,成着色色、五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。	4	<b>↑</b>	1860	7440

11	桌类	名称:条桌 规格: 1800*600*760 颜色:可选		1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂,桌面可折叠。	12	<b></b>	750	9000
12	桌类	名称: 洽谈桌 规格: 800*750 颜色: 可定制颜色	I	基材:采用 E1 级优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:不锈钢拉丝脚符合 GB/T3325-2008 标准;导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 五金:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。	9	<b></b>	650	5850
13	桌类	名称:打印桌 规格: 1500*700*1100 颜色: 可选		1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板;台面厚度 25mm,桌面内罩钢架、长期使用不变形。 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂	14	<b></b>	640	8960

14	桌类	名称:接待台 规格:2200*700*1000 颜色:可选		1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、五金:采用优质五金。	1	张	2400	2400
15	桌类	名称:接待台 规格:4000*700*1000 颜色:可选		1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板,符合 GB/T11718-2021 标准; 3、五金:采用优质五金。	1	张	3600	3600
16	桌类	名称: 餐桌 2 人 规格: 700W*600D*750H 颜色: 可选	T   I	1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板;台面厚度 25mm,桌面内置钢架,长期使用不变形。 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 5、整体满足 GB/T 24821-2009 要求。	53	张	560	29680
				12-13-02-08-512-0				

17	桌类	名称: 圆餐桌 规格: R1000*H750 颜色: 可选	褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求;  2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板;台面厚度 25mm,桌面内置钢架,长期使用不变 形 。  3 、 封 边 条 : 采 用 优 质 2.0mmPVC 同 色 封 边 条 封 边 ;  4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	5	张	620	3100
18 5	桌类	名称:大圆桌16人 规格:R3100*750H 颜色:可选	1、面材:采用优质北美橡木,木皮厚度不小于 0.6mm,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮,同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材:采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边; 4、油漆:采用优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 5、可旋转,配电动转台	1	个	15200	15200
19 5	桌类	名称:大圆桌 12 人 规格: R2500*750H 颜色:可选	1、面材:采用优质北美橡木,木皮厚度不小于 0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮,同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材:采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(6B/1017—2091) 标准; 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边; 4、油漆:采用优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺,汽断体现实木质感。 5、可旋转,配电动转台。	1	个	10600	10600

1、饰面: 采用三聚氰胺纸 (油漆纸) 饰面, 具有油漆类家具的效果, 耐磨、防火、不 褪色, 满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材: 采用 E1 级木质中密度纤维板; 台面厚度 25mm, 桌面内置钢架, 长期使用不 变形。 3、封边条: 采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架: 定制钢架, 壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 5、整体符合 GB/T 24821-2009 要求。  1、椅架、椅脚采用实木制作, 木材经干燥房烘干处理, 含水率在 12%以内; 2、油漆采用优质环保水性油漆, 标准厚度为 0.5mm, 采用五底—煎油漆工艺, 全封闭涂柴, 流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。 3、胶水: 采用优质环保胶水, 不含甲醛,环保标准低于国家标准。 4、桌面采用 E1 级高密度中纤板木饰面;	20	桌类	名称:大圆桌10人 规格:R2300*750H 颜色:可选	1、面材:采用优质北美橡木,木皮厚度不小于 0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮,同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材:采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边; 4、油漆:采用优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 5、可旋转,配电动转台。	1	个	9200	9200
22       桌类       規格: W3500*D700*H750       2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm, 采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好流、水水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准、       1       张       2800	21	桌类	规格: W1200*D650*H750	褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E1 级木质中密度纤维板;台面厚度 25mm,桌面内置钢架,长期使用不变形。 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。	7	张	750	5250
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22	桌类	规格: W3500*D700*H750	2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。	1	张	2800	2800

23	桌类	名称:四人方桌 规格:800*800*750 颜色:可选	1、椅架、椅脚采用实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。 4、桌面采用 E1 级高密度中纤板木饰面;	4	张	750	3000
24	桌类	名称:双人卡座(桌) 规格:桌R1000*500 颜色:可选	1、椅架、椅脚采用实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。 4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面;	2	个	650	1300
25	桌类	名称:四人卡座(桌) 规格:桌1400*700*500 颜色:可选	1、椅架、椅脚采用实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。 4、桌面采用 E1 级高密度中纤板木饰面;	2	个	780	1560
			TOTOLOGICA STATE				

26	桌类	名称:长桌 规格: 5000*450*750H 颜色:可选	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;	68	张	3000	204000
27	桌类	名称:办公桌 规格: 1500*700*750 颜色:可选	基材:采用 E1 级优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;	8	张	780	6240
28	茶几类	名称: 茶几 规格: 1400*700*450 颜色: 可选	1、面材:采用 AAA 级优质胡桃木皮,木皮厚度不小于 0.6mm,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮,同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材:采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB 111718-2021) 标准:。 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边; 4、油漆:采用优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感	1	张	750	750

29	茶几类	名称: 茶几 规格: 1400*700*450 颜色: 可选	F	<ol> <li>采用国产优质品牌岩板</li> <li>饰面纸:采用纯三聚氰胺浸胶,使表面透明度更好,耐污性更强。压纹采用钢板,浮雕细腻,质感明显。</li> <li>PVC 封边:优质厚 PVC 封边带,厚度≥2mm;</li> <li>胶水:采用德国知名品牌 "汉高"与"胶王"热熔胶或同级别品牌;</li> <li>五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商"冠辉"品牌或其他同等级优质五金连接件。</li> <li>结构:黑色金属脚</li> </ol>	26	张	800	20800
30	茶几类	名称: 茶几 规格: 1200*550*450 颜色: 可选		1、饰面:采用三聚氰胺纸(油漆纸)饰面,具有油漆类家具的效果,耐磨、防火、不褪色,满足 GB/T 28995-2012 要求; 2、基材:采用 E0 级木质中密度纤维板;台面厚度 25mm,桌面内置钢架,长期使用不变形。 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金、桌架:定制钢架,壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电暖涂。	33	张	600	19800
31	茶几类	名称: 茶几 规格: 600*600*480 颜色: 可选		1、面材:采用 AAA 级优质胡桃木皮,木皮厚度不小形象 mm, 无节疤、腐鸡、裂纹、虫眼、夹皮,同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材:采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(QB 111718-2021) 标准;。 3、几面四边采用 10mm 印尼白木实木封边; 4、油漆:采用优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。	7	套	580	4060

32 椅类	名称: 大班椅 规格: 高背 760*680*1250-1310 颜色: 黑	面料: 优质西皮, 1.25-1.5mm, 符合 GB/T 16799-2008 扶手: ABS 表面扪皮处理; 椅脚: 优质铝合金脚,产品更具线条感; 气压棒: 三弘汽杆,更安全的自由升降; 底盘: 多功能线控底盘; 脚轮: 优质半铝静音脚轮;	1	张	920	920
33 椅类	名称:桌前椅 规格: W600*D570*H960 颜色:黑	1. 优质生态耐磨西皮; 2. 采用高密度海绵;符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 圆管电镀弓形架。	2	张	730	1460
34 椅类	名称: 大班椅 规格: 710*630*1300- 1350 颜色: 黑	1. 优质生态耐磨西皮; 2. 20mm 厚单层分体弯板; 3. 采用高密度海绵: 符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 4. 豪华飞机底盘; 5. 65#电镀气杆; 6. 360 电镀高脚; 7. 60mmpu 风火轮	21	张	880	18480

35	椅类	名称:桌前椅 规格: W600*D570*H960 颜色:黑	黑色 PP 料背架 颐达,福祥系列专业办公网布 40 密度高回弹中软切割海绵 2.0 厚电镀弓形架	100	张	225	22500
36	椅类	名称: 会议椅 规格: W600*D570*H1200 颜色: 可选	<ol> <li>1. 网布:符合 GB 18401-2010 标准、HJ 2546-2016 标准。</li> <li>2. 海绵:符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。</li> <li>3. 椅架:定制椅架,钢管壁厚不小于 2. 0mm,表面粉末静电喷涂处理 扶手:3D PU 扶手。</li> </ol>	178	张	300	53400
37	椅类	名称: 会议椅 规格: W600*D570*H1200 颜色: 可选	1、面料:采用优质超细纤维增强 PU 皮革,厚度≥1.5mm, 手感柔软、细腻、有韧性;富有弹性,颜色为黑色。 2、海棉:采用优质品牌,一次成型海棉,密度 40.3 kg/m³,厚实、弹性好,表面涂防止老化变形的保护膜,确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架与扶手选用优质橡胶木,经专业干燥设备处理,含水率在 11%±1%之间,油漆采用环保油漆,五底三面油漆工艺,颜色同会议桌。 4、按照人体工程学设计,坐感舒适,曲木板材承压可达 200 公斤,并经防潮、防腐、防虫等化学处理。	32	张	520	16640
	,		10.01.01.01.01.7.			,	

38	椅类	名称: 休闲椅 规格: 610W*580D*760H*460S H 颜色: 可定制	内框架:实木框架配多层夹板装钉而成; 海绵:符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; 承重弹力结构:靠背装钉多条橡筋,坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面网; 饰面:牛皮; 五金:不锈钢脚架,表面镜面抛光处理;	34	张	600	20400
39	椅类	名称: 办公椅 规格: 高背 760*680*1200 颜色: 可选	面料:专业办公网布,透气性强,高回弹海绵:符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; 扶手:ABS表面扪皮处理; 椅脚:优质铝合金脚,产品更具线条感; 气压棒:三弘汽杆,更安全的自由升降; 底盘:多功能线控底盘; 脚轮:优质半铝静音脚轮; 功能:座椅扣拉式线控自由升降,靠背分5段式扣拉线控,倾仰角度90°-180°、锁定	159	张	440	69960
40	椅类	名称: 椅子 规格: 常规 颜色: 可选	1 框架: 白蜡木 2 软包: 纳帕纹西皮	60	张	420	25200
			13-01-01-01-19				

41	椅类	名称: 吧台椅 规格: 400*400*700- 1000 颜色: 白色	面料: 优质皮革,35 密度高回弹海绵 底座: 优质铝合金底座 功能: 可旋转、可升降	30	张	225	6750
42	椅类	名称: 会议椅 规格: 600*600*900 颜色: 黑、白	1. 网布:符合 GB 18401-2010 标准、HJ 2546-2016 标准。 2. 海绵:优质定型海绵,符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 3. 椅架:定制椅架,钢管壁厚不小于 2. 0mm,表面粉末静电喷涂处理。 写字板:塑胶写字板,合金写字板翻转机构。 扶手: 3D PU 扶手,坐垫可折叠。	108	张	300	32400
43	椅类	名称: 休闲椅 规格: 610W*580D*760H*460S H 颜色: 可定制	PP 塑胶一体成型 五金: 钢制喷塑椅脚	20	张	256	5120
44	椅类	名称: 餐椅 规格: 常规 颜色: 可选	1、椅架:采用壁厚 1.8mm,表面镀铬处理; 2、椅子坐背板为优质多层胶合板模压成型,甲醛释放量 6.05mg/L,外贴 0.7mm 厚防火皮,清漆封边,	96	张	235	22560

45	椅类	名称:卡座桌 规格: 1300W*500D*1000H 颜色:可选	1、优质皮革,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强; 2、采用高密度海绵:符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; 3、优质金属框架,壁厚 1.8mm,表面经酸洗、磷化、纯洗后粉末静电喷涂;	14	张	850	11900
46	椅类	名称: 圆桌椅 规格: 550*500*1050 颜色: 可选	1、面料采用优质麻绒面料,经防污处理; 2、椅架、椅脚采用桦木实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 3、海绵采用优质品牌,高回弹阻燃海绵,符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚 氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭 涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 5、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。	44	张	800	35200
47	椅类	名称:双人卡座(桌 椅) 规格:椅 630W*620D*710 颜色:可选	1、面料采用优质麻绒面料,经防污处理; 2、椅架、椅脚采用实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 3、海绵采用优质品牌,高回弹阻燃海绵,符合GB/T10802-2006以通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺。全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 5、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于40%标准。	4	张	750	3000

48	椅类	名称:四人卡座(桌椅) 规格:椅 1120*620*710颜色: 可选	DAM WANT	1、面料采用优质麻绒面料,经防污处理; 2、椅架、椅脚采用实木制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在12%以内; 3、海绵采用优质品牌,高回弹阻燃海绵,符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚 氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭 涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好; 5、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。	4	张	950	3800
49	椅类	名称: 木椅 规格: 600*570*1050 颜色: 可选		1. 采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作,木材经干燥房烘干处理,含水率在 11 ± 1%,无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致。 2. 油漆采用"展辰"品牌优质环保水性油漆,五底三面油漆工艺	16	张	280	4480
50	椅类	名称: 椅子 规格: W600*D570*H960 颜 色: 可选		、优质生态耐磨西皮; 2、油漆采用优质环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,采用五底三面油漆工艺,全封闭涂装,流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好 3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优于国家标准。 4、海绵采用优质品牌,高回弹阻燃海绵,符合 GB/1108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; 5、椅架、椅脚采用桦木实木制作,木材经干燥房烘干处理;含水率在12%以内;	128	张	480	61440

51	柜体	名称: 茶水柜 规格: 1200W*400D*800 颜 色: 澳咖色	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;	69	个	860	59340
52	柜体	名称: 书柜 规格: 2000*400*1830 颜色: 暖白	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;	17	个	2200	37400
53	柜体	名称:矮柜 规格: 1200W*400D*800 颜色:暖白	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准; 五金:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小目均匀,平整无毛刺。	8	个	850	6800

			THE REPORT OF THE PARTY OF THE				
55	柜体	名称:茶水柜 规格: 2000W*400D*800 颜色:可选	、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 3、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 4、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。 5、五金配件:采用优质三节导轨、阻尼铰链。	12	个	1550	18600
54	柜体	名称:文件柜 规格: W850*D400*H1850 颜色:暖白	1. 本体材质:宝钢一级冷轧钢板,厚度≥0.6mm。表面经过六道硅烷化成防锈前处理,增加漆膜牢固度; 2. 喷涂:金属粉末油漆,符合 HG/T 2006-2006(2017)热固性粉末涂装,不含重金属更健康; 3. 工艺:钢板一体折弯成型,稳固性好;C02 保护焊:瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固,点与点焊接。用C02 保护焊接点不易氧化; 4. 其他要求:钢柜获得十环认证,IS0 三体系,CQC 环保认证,有害物质限量颜色:象牙白,金属灰	140	套	700	98000

56	柜体	名称: 茶水柜 规格: 800W*400D*850 颜色: 可选		1、饰面:采用厚度≥0.8mm美国胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 3、油漆:采用无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 4、五金配件:采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具,轨道在负重条件下,可连续滑动5万次不损坏,承重重量可达45公斤。铰链,能开合8-12万次无故障,无声响,使用寿命长。拉手款式新颖,手感好,耐用。使用寿命长。拉手款式新颖,手感好,耐用。	7	个	880	6160
57	柜体	名称:保险柜 规格: 400W*360D*600H 颜色:可选	THE STATE OF THE S	采用高密度合金材料,门板厚度 10cm 以上,防锯防撬 开锁方式:密码、指纹、钥匙	7	<b>\</b>	650	4550
58	柜体	名称:保险柜 规格: 310W*200D*200H 颜色:可选		采用高密度合金材料,门板厚度 10cm 以上,防锯防撬工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	5	个	300	1500

59	柜体	名称: 备餐柜 规格: 2000*450*900 颜色: 可选	1、饰面:采用厚度≥0.8mm美国胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 3、油漆:采用无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为0.5mm,底着色色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 4、五金配件:采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具,轨道在负重条件下,可连续滑动5万次不损坏,承重重量可达45公斤。铰链,能开合8-12万次无故障,无声响,使用寿命长。拉手款式新颖,手感好,耐用。使用寿命长。拉手款式新颖,手感好,耐用。 5、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛。 6、台面采用石英石台面,美观耐磨;	2	个	1800	3600
60	柜体	名称:床头柜 规格: W450*D550*H500 颜色:可选	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准; 五金:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细水且均匀,平整无毛刺	204	张	250	51000

61	沙发类	名称:三人沙发 规格:三人位: 1950*850*800 颜色:可选	优质西皮 ・45密度高弾力海绵:符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ・优质天然硬木框架,保证长时间使用不开裂不变形 ・环保水性漆,五底三面 ・配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形	1	<b></b>	1850	1850
62	沙发类	名称:单人沙发 规格:单人位: 950*850*800 颜色:可选	优质西皮 ・45 密度高弹力海绵:符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ・优质天然硬木框架,保证长时间使用不开裂不变形 ・环保水性漆,五底三面 ・配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形	2	个	1050	2100
63	沙发类	名称:三人沙发 规格:三人位: 1950*850*800 颜色:可选	优质纳帕饰面 ・45 密度高弹力海绵:符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ・合金电镀沙发脚 ・多层夹板+实木木架 ・多层热压板喷油漆外装饰板 ・配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形	18	<b></b>	1650	29700
			104020180219				

64	沙发类	名称:双人沙发 规格:两人位: 1500*850*800 颜色:可选	优质纳帕饰面 ・45 密度高弹力海绵: 符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ・合金电镀沙发脚 ・多层夹板+实木木架 ・多层热压板喷油漆外装饰板 ・配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形	33	个	1250	41250
65	沙发类	名称:单人沙发 规格:单人位: 950*850*800 颜色:可选	优质纳帕饰面 ・45 密度高弹力海绵:符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ・合金电镀沙发脚 ・多层夹板+实木木架 ・多层热压板喷油漆外装饰板 ・配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形	29	个	950	27550
66	沙发类	名称:三人沙发 规格:三人位: 1950*850*800 颜色:可 选	框架:白蜡木 软包:高密度回弹海绵:符合GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氢酯泡沫塑料》 面料采用优质麻绒面料,经防污处理	14	个	1650	23100
67	沙发类	名称:双人沙发 规格:双人位: 1500*850*800 颜色: 可选	框架:白蜡木 软包:高密度回弹海绵:符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 面料采用优质麻绒面料,经防污处理	19	个	1360	25840

68	沙发类	名称: 单人沙发 规格单人位: 950*850*800 颜色: 可选	框架:白蜡木 软包:高密度回弹海绵:符合 GB/T108022006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 面料采用优质麻绒面料,经防污处理	26	<b></b>	950	24700
69	沙发类	名称:沙发 规格:900*800*800H 颜色:可选	1、面料:采用高级麻绒面料,经防污处理,手感柔软、细腻; 2、海棉:采用优质品牌. 3、框架:选用优质橡胶木实木和本松,经专业干燥设备处理,含水率小于12%,保证长时间使用不开裂、不变形。 4、油漆:采用优质无苯聚酯 PU 环保漆,五底三面油漆工艺。	10	张	1350	13500
70	其他类	名称:床(1.2米)不 含背板 规格: W2000*D1200*H250 颜色:可选	基材:采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。 热溶胶:符合 GB 18583-2008 标准; 三聚氰胺树脂:符合 GB 18583-2008 标准; 钢脚:符合 GB/T3325-2008 标准; 导轨:符合 QB/T 2454-2013 标准; 铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;	104	套	750	78000
			TOTOLOGICA STATE				

				基材: 采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。				
71	其他类	名称:床(1.8米)不		热溶胶: 符合 GB 18583-2008 标准:	19	个	900	
		含背板		符合 GB 18583-2008 标准;				
				钢脚: 符合 GB/T3325-2008 标准;				17100
				导轨: 符合 QB/T 2454-2013 标准;				17100
		W2000*D1800*H250		铰链: 符合 QB/T2189-2013 标准;				
		颜色: 可选		五金:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺				
				基材: 采用 E1 优质实木颗粒板,符合 GB/T15102-2017 标准。				
	其他类	名称:床(2.0米)不		热溶胶: 符合 GB 18583-2008 标准;	5	张	1000	
72		含背板		三聚氰胺树脂: 符合 GB 18583-2008 标准;				
		规格:		钢脚: 符合 GB/T3325-2008 标准;				5000
		W2000*D2000*H250		导轨: 符合 QB/T 2454-2013 标准;				
				铰链:符合 QB/T2189-2013 标准;				
		颜色: 可选		五金: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺				
	其他类	名称:衣帽架		1、优质实木框架;				
73		规格: 1750H		2、油漆采用优质环保水性油漆;	5	个	175	875
		颜色: 可选		3、胶水:采用优质环保胶水,不含甲醛,环保标准优华国家标准。				
				10 squares 2 s				

74	其他类	名称:演讲台 规格:如图 颜色:可选	变 2、 3、 胶 4、 油 5、 6、	、饰面:采用厚度≥0.8mm 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、 医色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 、基材采用优质中密度板,符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 、封边:采用实木封边,封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有 交渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致,自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 、油漆:采用优质无苯聚酯环保水性油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色色,五底三面 由漆工艺,清晰体现实木质感。 、胶水:采用优质环保白乳胶,不含甲醛; 、正面金属格栅装饰。	2	个	2200	4400
75	其他类	名称:窗帘 规格:视窗户大小 颜色:可选	处 2、 3、 4、	、面料要求:防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形 上理、抗静电整理; 、阻燃标准符合 GB 17591-2006 B1 级; 甲醛释放量标准符合 GB18401-2010C 类; 、拉珠:采用 POM 塑料原料,颜色与面料相配色,垂感好; 、机械耐久性(3级)符合 JG/T254-2015 7.6。符合 JG/T241-2009 、全遮光 90%以上。	1800	m²	68	122400
76	其他类	名称:床垫(1.2米) 规格: 1200*2000*250H 颜色:白	采	是用羊绒蚕丝纤维面料; 是用优质乳胶、高弹舒适海绵填充; 独立袋装弹簧,整体硬度适中	104	个	780	81120

77	其他类	名称:床垫(1.8米) 规格: 1800*2000*250H 颜色:白		采用羊绒蚕丝纤维面料; 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充; 独立袋装弹簧,整体硬度适中	19	个	1100	20900	
78	其他类	名称: 床垫 (2.0米) 规格: 2000*2000*250H 颜色: 白		采用羊绒蚕丝纤维面料; 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充; 独立袋装弹簧,整体硬度适中	5	个	1280	6400	
79	其他类	名称:床上四件套 规格:标准 H 颜色:白		采用 100%优质纯棉本白面料,环保无甲醛; 柔软舒适,干爽透气	384	套	235	90240	
80	其他类	名称: 枕芯、被芯 规格: 标准 H 颜色: 白		填充物:采用 95% 白鸭绒填充 面料:采用 50%棉+50%聚酯纤维	128	套	500	64000	
	合计(大写): 1989235 元 壹佰玖拾捌万玖仟贰佰叁拾伍元整 交货期限: 合同签订之日起 55 日历天完成供货并安装调试完毕 。								

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
  - 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
  - 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
  - 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。
- 5. 投标供应商需对投标产品的质量作出相关承诺,提供承诺函(承诺函格式自拟),承诺所投产品符合清单中相关国家标准和规定,供应商对所作承诺内容负责,若存在弄虚作假的行为,则取消其中标资格。若未提供相应承诺函,按无效响应处理。



