

报价唯一性

4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》
---	-------	---

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0329号/包1

项目名称：天宁区实验幼儿园分园办公家具、幼儿活动室、幼儿专用室家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	办公桌 (核心产品)	格雷格	1600*1400*1150mm (高)(颜色可选)	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	张	1835	3670
2	办公椅	格雷格	580*635*950mm	颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，工程塑料一体成形扶手，异形管脚架。钢架喷塑。	2	张	265	530
3	文件柜 (高)	格雷格	860*400*1800mm	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用	3	顶	1080	3240

				0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。上下门内各一块活动层板，				
4	文件柜(矮)	恪雷格	860*400*900mm(颜色可选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一块活动层板，	1	顶	580	580
5	货架	恪雷格	1000*400*1800mm	框架采用 25*25*1.5 方管制作，层板采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作。层数如图。	1	顶	720	720

				3、工艺：框架采用二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
6	储藏柜	格雷格	860*400*1800mm	1、柜体均采用0.7mm冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用ABS工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	顶	720	1440
7	桌子	格雷格	2200*900*750mm	台面 E1 级为国家环保板材，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理，达到国际钉力测试标准。实木桌架。	1	张	4300	4300
8	办公	格雷格	6450*630	椅背：定制高回	1	张	638	638

	椅	格	*1240mm	弹性网布 + 尼龙框 椅座：高回弹性布 + 整块切割泡棉 40 密 + 一次成型曲木板 扶手：固定扶手 托盘：带一档锁定同步倾仰功能 转脚：尼龙加纤耐磨轮				
9	矮柜	格雷格	850*400*1100mm (颜色可选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一块活动层板。	1	顶	620	620
10	敞开柜	格雷格	850*400*1800mm (颜色可选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接	1	顶	720	720

				点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
11	文件柜	恪雷格	850*400*1800mm (颜色可选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	1	顶	720	720
12	茶几 (外间接待用)	恪雷格	1300*650*380mm	基材采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，厚度 25mm/厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。钢制架子。	1	张	1165	1165
13	角几 (外间接待用)	恪雷格	Ø500*600 H	基材采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，厚度 25mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。钢制架子。	1	张	650	650

14	沙发 (接待室用)	恪雷格	1980W*750D*750H	座面采用优质西皮制作，柔软舒适，透气性好。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉，不易变形。	1	张	1830	1830
15	茶水柜(外间接待用)	恪雷格	850*400*1100mm (颜色可选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。门内一块活动层板，	1	顶	616	616
16	工作台	恪雷格	1500*1200*750mm	台面采用 25mmE1 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌脚采用 50*50*1.5 方管制作。	2	张	2126	4252
17	椅子	恪雷格	560*560*790mm	座面采用优质绒布制作，柔软舒适，透气性好。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉，不易变形。喷涂圆管脚。	12	张	798	9576

18	圆桌	恪雷格	直径 800, 高 750mm	桌板 E1 级 25mm 刨花板, 三聚氰胺板贴面。金属桌架。	2	张	655	1310
19	椅子	恪雷格	810*655* 740mm	座面采用优质绒布制作, 柔软舒适, 透气性好。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉, 不易变形。金属椅脚。	6	张	1370	8220
20	沙发	恪雷格	760*740* 790mm	座面采用优质绒布制作, 柔软舒适, 透气性好。实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉, 不易变形。金属脚。	4	张	1595	6380
21	方几	恪雷格	650*650D *480H	桌板 E1 级 25mm 刨花板, 三聚氰胺板贴面。金属桌架。	2	张	765	1530
22	到顶高柜 (按墙面尺寸)	恪雷格	3200*400* *2600mm (颜色可选) 钢木结构。	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件: 采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。	1	组	9605	9605

23	边柜	恪雷格	950*400*1500mm	木制部分采用18mm厚E1级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。框架为20*20*1.5mm方管，经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	组	1275	2550
24	餐桌	恪雷格	1200*600*750mm	台面采用25mmE1级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌脚采用40*40*1.2方管制作。经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	10	张	266	2660
25	餐椅	恪雷格	常规	优质ABS。	40	张	130	5200
26	传菜桌	恪雷格	1200*500*750mm	台面及层板采用18mmE1级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。桌脚采用25*25*1.5方管制作。经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	张	270	540

27	货架	恪雷格	1500*600*1800mm	<p>1、 框架采用 25*25*1.5 方管制作，层板采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作。层数如图。</p> <p>2、工艺：框架采用二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	3	组	715	2145
28	货架	恪雷格	1500*600*1800mm	<p>1. 材质：框架采用 25*25*1.5 方管制作，层板采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作。层数如图。</p> <p>3、工艺：框架采用二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	2	组	715	1430
29	货柜	恪雷	900*600*	1、材质：柜体采	6	顶	1005	6030

		格	1800mm	用 0.8mm 冷轧钢板制作。含四块活动层板。优质锁具, 开启灵活, 互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料, 经注塑冲压一次性成型, 经久耐用。 2、工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽一致、密封、平整、无划伤。				
30	会议桌	格雷格	5000W*1500D*760H	台面 E1 级为国家环保板材, 防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理, 达到国际钉力测试标准。	1	张	5846	5846
31	条桌	格雷格	1200*400*750mm	基材: 采用 E1 级饰面实木颗粒板, 台面厚 25mm, 拉板厚 18mm, 封边, PVC 封边条经熔点 200℃ 环保热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。桌架。钢制部分经表面处理静电喷塑制作。	8	张	638	5104
32	会议椅	格雷格	580*635*950mm	颐达 OA 专业办公网布饰面, 密度高弹力海绵, 工程塑料一体成形扶手, 异形管	34	张	265	9010

				脚架. 钢架喷塑。				
33	矮柜	格雷格	850*400*900mm	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	只	616	1232
34	矮柜	格雷格	850*400*900mm	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	只	616	1232
35	货架	格雷格	1500*600*1800mm	1. 材质及工艺： 框架采用	6	组	720	4320

				<p>25*25*1.5 方管制作，层板采用厚度 0.7mm 冷轧钢板制作。层数如图。</p> <p>2、工艺：框架采用二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>				
36	办公桌	恪雷格	1800*1450*750mm	<p>基材：E1 级实木颗粒板，表面贴三聚氰胺饰面板，厚度 18mm；封边用材：PVC 胶边，进口热熔胶；板材连接方式：三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	1	张	3348	3348
37	办公椅	恪雷格	600*680*1010mm	<p>椅背：采用定制防脱西皮 + 整块切割泡棉 38 密 + 一次成型曲木板</p> <p>椅座：采用定制防脱西皮 + 整块切割泡棉 40 密 + 一次成型曲木板</p> <p>扶手：黑色 PU</p>	1	张	798	798

				<p>扶手 + 加强铁管亮色电镀固定扶手</p> <p>托盘：一段式锁定同步倾仰底盘</p> <p>气杆：四级 100 电镀防爆防漏气气杆</p> <p>椅脚：通过 BFM 静压 1136KG 测试的防锈铁管五星脚</p> <p>椅轮：通过 BFM 无阻碍 9.8 万次无损坏测试的尼龙加纤耐磨轮。</p>				
38	桌前椅	恪雷格	580*635*950mm	颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，工程塑料一体成形扶手，异形管脚架. 钢架喷塑。	2	张	265	530
39	置物柜（高）	恪雷格	2000*400*2000mm （颜色可选）	<p>基材：E1 级实木颗粒板，表面贴三聚氰胺饰面板，厚度 18mm；</p> <p>封边用材：PVC 胶边，进口热熔胶；</p> <p>板材连接方式：三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	1	顶	3188	3188
40	矮柜	恪雷格	850*400*1100mm （颜色可选）	<p>基材：E1 级实木颗粒板，表面贴三聚氰胺饰面板，厚度 18mm；</p> <p>封边用材：PVC 胶边，进口热熔胶；</p> <p>板材连接方式：三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。</p>	1	顶	956	956
41	沙发	恪雷格	三人位 1940*800	座面采用优质绒布制作，柔软舒适，透气性好。	1	套	4005	4005

			*780mm, 单人位 860*800* 780mm(三 人位 1 张 +单人位 2 张/套)	实木框架粘贴切割泡棉。环保高密度回弹性泡棉, 不易变形。				
42	茶几	恪雷格	1300*650 *380mm	基材采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 厚度 25mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。钢制架子。	1	张	1165	1165
43	角几	恪雷格	Ø500*600 H	基材采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 厚度 25mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。钢制架子。	1	张	655	655
44	矮柜	恪雷格	850*400* 1100mm (颜色可 选)	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件: 采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑, 表面均匀光亮, 色泽	1	顶	956	956

				一致、密封、平整、无划伤。门内一块活动层板，				
45	办公桌	恪雷格	1600*1400*1150mm (颜色可选)	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	4	张	2126	8504
46	办公椅	恪雷格	580*635*950mm	颐达 OA 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，工程塑料一体成形扶手，异形管脚架，钢架喷塑。	4	张	265	1060
47	文件柜	恪雷格	850*400*1800mm	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部	4	顶	1040	4160

				分经表面处理 后静电喷塑， 表面均匀光 亮，色泽一 致、密封、 平整、无划 伤。				
48	矮柜	恪雷格	850*400* 900mm	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理 后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	2	只	660	1320
49	文件柜	恪雷格	860*400* 1800mm	1、材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理 后静电	3	顶	925	2775

				<p>喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>				
50	档案柜	格雷格	860*400*1800mm	<p>1、材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p>	6	顶	970	5820
51	档案柜	格雷格	860*600*1800mm	<p>1、材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经</p>	2	顶	890	1780

				表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
52	办公桌	恪雷格	1600*1400*1800mm (总高) (颜色可选)	柜门板采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜门板 18mm 厚。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	18	张	2126	38268
53	办公椅	恪雷格	常规	优质 ABS。	18	张	130	2340
54	高柜 (书柜)	恪雷格	850*600*1800mm	柜门采用 E1 级 18mm 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面	18	顶	1200	21600

				均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
55	高柜 (储物)	恪雷 格	850*600* 1800mm	柜门采用 E1 级 18 厚实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。柜体采用 0.8mm 冷轧钢板制作。五金配件：采用广东“DTC”品牌。合金拉手。钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	18	顶	1200	21600
56	钢制 办公桌	恪雷 格	1500*700 *750mm	1. 台面采用 E1 级防火面制作，厚度 25mm。柜体采用 0.7mm 冷轧钢板制作。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2. 工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、	1	张	1210	1210

				密封、平整、无划伤。				
57	办公椅	恪雷格	580*635*950mm	颐达 0A 专业办公网布饰面，密度高弹力海绵，工程塑料一体成形扶手，异形管脚架. 钢架喷塑。	1	张	265	265
58	钢制四门更衣柜	恪雷格	800*500*1800mm	1. 材质：柜体采用 0.7mm 冷轧钢板制作。门内一块层板、一根挂衣杆。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2. 工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。	1	顶	876	876
59	储物柜	恪雷格	860*400*1800mm	1、材质：柜体均采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上门内一块活动层板，下门内二块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用 ABS 工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。 2、工艺：钢板部	2	顶	890	1780

				分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经表面处理静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。				
60	方桌	恪雷格	600*600*550mm	台面抗倍特板制作，厚度12mm厚。异形钢制桌脚。	8	张	405	3240
61	桌子	恪雷格	1200*400*750mm (固定脚)	基材：采用E1级饰面实木颗粒板，台面厚25mm，拉板厚18mm。封边：PVC封边条经熔点200℃环保热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。桌架。钢制部分经表面处理静电喷塑制作。	18	张	650	11700
62	演讲台	恪雷格	常规	基材E1级实木颗粒板，表面贴三聚氰胺饰面板，厚度18mm；封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；板材连接方式：三合一扣件拼接而成，坚固且不易松动。	1	张	398	398
63	方桌	恪雷格	600*600*550mm	用25mm厚E1级多层实木板制作。钢架采用20*50*1.0钢管制作，表面经处理后静电喷塑。	16	张	460	7360
64	圆桌	恪雷格	直径	台面采用25mm厚E1级多层实	4	张	638	2552

		格	800*550m m	木板制作落。钢架采用20*50*1.0 钢管制作，表面经处理后静电喷塑。				
65	柜子	格雷格	1000*300 *1600mm	层板采用 18mm 厚 E1 级多层实木板制作，框架采用 20*20*1.2mm 方管经焊接而成，顶底四层，钢架表面经处理后静电喷塑。	20	个	645	12900
		格雷格	1000*300 *1000mm	层板采用 18mm 厚 E1 级多层实木板制作，框架采用 20*20*1.2mm 方管经焊接而成，顶底四层，钢架表面经处理后静电喷塑。	8	个	615	4920
合 计								281640 元

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市克莱格办公设备有限公司

日期：2024 年 1 月 10 日

