

投标分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SYZB-G2024-0003

项目名称： 青洋花苑东区重大安全隐患整改项目-消防设施隐患整改项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	柴油发电机组	恒瑞达	1. 直列 4 缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷； 2. 电压：400V/230V； 3. 频率：50HZ； 4. 转速：1500-1800rpm（每分钟转数）； 5. 机组功率：50KW；	1. 直列 4 缸，四冲程，废气涡轮增压，水空中冷； 2. 电压：400V/230V； 3. 频率：50HZ； 4. 转速：1500-1800rpm（每分钟转数）； 5. 机组功率：50KW； 6. 含智能组合控制盘、汉化中英文液晶大屏幕、免维护启动电瓶、启动电瓶连接线、消音器、专用减震器。	1	台	58692	58692
2	火灾报警联动主机（核心产品）	海康	JB-LGZ2-HK8324	1. 立柜（含机柜），13 回路，每回路 200 点； 2. 含控制器系统电源和一套 8 路多线操作盘； 3. 含蓄电池，配接 2 节 DC12V/24Ah 密封铅酸电池。 ★4. 根据 GB 4717-2005，提供国家认可的检测机构出具的火灾报警控制器的检验报告；根	1	台	54641	54641

				据 GB16806-2006, 提供国家认可的检测机构出具的消防联动控制器的检验报告和消防产品认证证书。				
3	消防电话主机	海康	HKDK-3001	1. 输出: 电话总线 DC24V; 2. 显示: 液晶+指示灯; 3. 传输距离: 1.5km; 4. 监视电流: <1mA; 5. 通话电流: <25mA; 6. 话音频率范围: 300 ~ 3400Hz。	1	台	9853	9853
4	消防应急广播设备	海康	HK-GK-3502	1. 播音方式: 应急、话筒、MP3、外线; 2. 输入: RS485/CAN 开关量; 3. 输出: 音频输出; 4. 显示: 液晶+指示灯; 5. 功率放大器。 ★6. 根据 GB 16806-2006, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	1	台	9330	9330
5	液位信号装置	海康	NP-FSC2X0	1. 测量量程: 0-0.2-500m; 2. 过载能力: 200%; 3. 响应时间: <10ms; 4. 供电电压: DC24V (15-36V); 5. 过程连接: 投入式; 6. 电气接口: 紧线防水螺母与五芯导气电缆连接; 7. 材质: 接线盒低铜铝合金; 液位探头全不锈钢、法兰全不锈钢。	2	台	6489	12978
6	无线数显压力表	海康	NP-FSC2X0	1. 位置: 喷淋系统主管网及屋面实验消火栓; 2. 装置系统(一体式)4G 通讯方式; 3. 安装、调试无线数显压力表(一体式)对喷淋主管网的压力值进行监测, 采用无线通信方式定时上报设备状态信息。一旦监测值高于上限报警阈值或低于下限报警阈值, 立即上	2	台	2750	5500

				报报警状态给平台，并支持APP、语音、短信方式推送；平台24小时人员值班，线下运维，每月定期上门维保、提供24小时上门故障报修。 ★4. 根据 GB/T 9254.1-2021、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016，提供国家认可的检测机构出具的检验报告和计量器具型式批准证书。				
7	无线数显液位表	海康	NP-FSC2X0	1. 位置：高位水箱及消防水池； 2. 系统（一体式）4G 通讯方式； 3. 安装、调试无线数显液位表用于对楼顶水箱的液位值进行监测，采用无线通信方式定时上报设备状态信息。当监测值超出报警阈值时，能够立即上报报警状态至平台，并可联合平台，将报警信息通过 APP、语音、短信方式推送；平台 24 小时人员值班，线下运维，每月定期上门维保、提供 24 小时上门故障报修。 ★4. 根据 GB/T 4208-2017、GB/T 2423.2-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	2	台	2750	5500
8	点型光电感烟火灾探测器	海康	JTY-GM-HK8001	1. 二总线，编码型。 ★2. 根据 GB 4715-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	50	个	209	10450
9	点型感温火灾探测器	海康	JTW-ZOM-HK8003	1. 二总线，编码型。 ★2. 根据 GB 4716-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	1500	个	211	31650 0
10	消火栓按钮	海康	J-SAP-HK8011	1. 二总线，编码型。 ★2. 根据 GB 16806-2006，提供国家认可的检测机构出具的	100	个	179	17900

				检验报告。				
1 1	手动火灾报警按钮	海康	J-SAP-HK8010	1. 二总线，编码型，带电话插孔。 ★2. 根据 GB 19880-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	100	个	198	19800
1 2	火灾声光报警器	海康	HK-SG-8015	1. 二总线，供电通讯共用二根线；编码型，可通过编码器设置。 ★2. 根据 GB 26851-2011，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	100	个	244	24400
1 3	自带铝箔型柔性橡塑保温材料	华美	50mm; B1级	厚度 50mm; B1 级。	100	m3	2418	24180 0
1 4	湿式报警阀	三团	ZSFZ-DN150	1. 型号: ZSFZ-DN150; 2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1.6MPa; 4. 安装方式: 垂直。	10	组	7000	70000
1 5	信号蝶阀	冠森	ZSXF-D-16DN 150	1. 型号: ZSXF-D-16DN 150; 2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1.6MPa; 4. 电流电压: DC24V 1A; 5. 适用介质: 水。	30	个	1779	53370
1 6	法兰闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16DN 50	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	9	个	493	4437
1 7	法兰闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16DN 65	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 65; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	10	个	701	7010
1 8	法兰闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16DN	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 100; 2. 标准: 国标;	49	个	1152	56448

			100	3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。				
1 9	法兰闸 阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16DN 150	1. 规格型号: (RV HX) Z45X- PN16DN 150; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	5	个	2319	11595
2 0	法兰蝶 阀	冠森	D71X-16Q DN6	1. 规格型号: D71X-16Q DN65; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	10	个	611	6110
2 1	法兰蝶 阀	冠森	D71X-16Q DN100	1. 规格型号: D71X-16Q DN100; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	53	个	673	35669
2 2	法兰蝶 阀	冠森	D71X-16Q DN150	1. 规格型号: D71X-16Q DN150; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 4. 适用介质: 水。	40	个	1239	49560
2 3	压力表	上仪	Y-100	1. 型号: Y-100; 2. 表壳公称直径 DN(mm): 60; 3. 测量范围(MPa): 0~1.6	30	台	171	5130
2 4	消防箱 铝合金 玻璃门	合盈	800*650	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650 ; 3. 玻璃厚度: 3mm	300	套	142	42600
2 5	消防箱 铝合金 玻璃门	合盈	1000*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1000*700 ; 3. 玻璃厚度: 3mm	300	套	164	49200
2 6	消防箱 铝合金 玻璃门	合盈	1600*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1600*700 ; 3. 玻璃厚度: 3mm	400	套	241	96400
2 7	卷帘门 电动机	腾安	412-3P-600	1. 规格型号: 412-3P-600; 2. 电机功率: 250W; 3. 额定电压: AC380V; 4. 额定工作频率: 50HZ; 5. 提升力: ≥600 公斤。	6	台	1082	6492

28	卷帘门控制箱	腾安	380V; 50HZ。	1. 输入电压: 380V; 2. 额定工作频率: 50HZ。	6	台	1189	7134
29	卷帘门控制按钮	腾安	不锈钢	1. 材质: 不锈钢; 2. 配套卷帘门控制箱使用; 3. 国标。	6	个	76	456
30	微型消防站	合盈	1800*1200*400	1. 规格 (长*宽*高) : 1800*1200*400; 2. 每组微型消防站包含: 灭火毯 6 个; 6 套消防服 (含防护头盔、防护靴-春秋款); 6 套防护手套; 5 具 4kg 干粉灭火器; 1 套水带、水枪; 1 个消火栓扳手; 1 个破拆斧; 1 个强光手电; 2 根安全绳等器材; 3. 灭火毯: 材质: 玻璃纤维; 尺寸: 100cm*100cm; 4. (消防服含头盔、防护靴-春秋款): 02 款, 适应环境-20℃-2000℃; 5. 防护手套: 隔热透气, 防腐耐磨; 6. 干粉灭火器: MF/ABC4; 国标; 7. 水带: 型号: 水带 8-65-25; 材质: 涤纶纱/丙纶长丝-塑料; 8. 水枪: 规格: Φ19 (接扣); 型号: QZ3.5/7.5; 9. 消火栓扳手: 扭力≥1.65 公斤; 10. 破拆斧长度: ≥90cm; 11. 强光手电: DC3.7V; 12. 安全绳: 20m, 涤纶编织, 钢丝内芯。	2	组	23811	47622
31	水流指示器	三团	ZSJZ-150	1. 型号: ZSJZ-150; 2. 压力等级(MPa): 1.6; 3. 产品说明: 水流指示器 II 型 /1.6/灰铁/法兰/3C。	30	个	1016	30480

3 2	灭火器	天意	MF/ABC4	MF/ABC4； 国标， 质保期不得 于2年。	2000	个	56	11200 0
3 3	消防水 带	泰华	8-65-25	1. 型号： 水带 8-65-25； 2. 材质： 涤纶纱/丙纶长丝-塑 料。	1000	套	110	11000 0
3 4	消防水 枪	泰华	Φ19 QZ3.5/7.5	1. 规格： Φ19（接扣）； 2. 型号： QZ3.5/7.5。	1000	套	42	42000
3 5	自救卷 盘	泰华	25JPS0.8/19 -25； DN(mm)：19。	1. 长度(m)：25JPS0.8/19-25； 2. 公称直径 DN(mm)：19。	500	套	96	48000
3 6	水喷淋 （雾） 喷头	三团	ZSTW DN15 60℃-180℃	ZSTW DN15 60℃-180℃	800	个	59	47200
3 7	消火栓 栓头	三团	SN65-1.6	SN65-1.6	500	套	104	52000
3 8	阀门井	/	Φ700	1. 参见图册 05S502-15~25； 2. 型号： Φ700	24	座	3172	76128
3 9	排烟风 机	/	/	排烟风机维修； 具体功率及风 量供应商自行现场勘察， 综合 考虑， 确保系统正常运行。	6	台	8103	48618
4 0	排烟 阀、防 火阀	嘉诚	/	功能检测维修或更换； 具体规 格供应商自行现场勘察， 综合 考虑， 确保系统正常运行。	10	只	1863	18630
4 1	排烟百 叶风口	嘉诚	/	百叶风口检查维修或更换； 具 体规格供应商自行现场勘察， 综合考虑， 确保系统正常运 行。	30	只	282	8460
4 2	镀锌风 管	嘉诚	/	风管检测维修清理及油漆涂 刷； 供应商自行现场勘察， 综 合考虑， 确保系统正常运行。	110	m ²	153	16830
4 3	应急灯 照明灯	敏华	纳米板； AC220V；	1. 材质： 纳米板； 2. 防护等级： IP30； 3. 安装方式： 挂墙式/86 盒安 装； 4. 额定电压： AC220V； 5. 主电功耗： 5W； 6. LED 光源： 高亮、 低功耗 LED；	150	套	146	21900

				7. 应急时间: ≥ 90 分钟; 8. 应急光通量: $\geq 53\text{Lm}$; 9. 电池: 1.2V700mAh 镍镉电 池。				
4 4	疏散指 示灯	敏华	纳米板+玻璃 面板; AC220V;	1. 材质: 纳米板+玻璃面板; 2. 防护等级: IP30; 3. 安装方式: 挂墙式; 4. 额定电压: AC220V; 5. 主电功耗: 5W; 6. LED 光源: 高亮、低功耗 LED; 7. 应急时间: ≥ 90 分钟; 8. 电池: 1.2V300mAh 镍镉电	150	套	144	21600
4 5	电力电 缆	双仁	NH- YJV4* mm ²	1. 型号: NH- YJV4*120+70 mm ² ; 2. 标准: 国标。	30	m	457	13710
4 6	电力电 缆头	双仁	120mm ²	1. 规格: 120mm ² ; 2. 标准: 国标。	2	个	249	498
4 7	紧定管	华岐	DN20mm	1. 规格: DN20mm; 2. 壁厚: 1.6mm。	5000	m	19	95000
4 8	电力电 缆	双仁	NH-BV-2.5	1. 型号: NH-BV-2.5; 2. 标准: 国标。	7000	m	4	28000
4 9	电力电 缆	双仁	NH-RVS- 2*1.5	1. 型号: NH-RVS-2*1.5; 2. 标准: 国标。	1000	m	5	5000
5 0	消防报 警电话 插孔 (电 话)	海康	总线制; 3.5mm 的插 孔	总线制; 3.5mm 的插孔, 地址 可编码, 编码范围为 1~99	20	个 / 部	189	3780
5 1	输入输 出模块	海康	二总线	1. 二总线, 供电通讯共用二根 线, 无源触点输出, 常开或常 闭输入, 可用来控制电磁阀、 排气阀等设备; 2. 有源大电流输出, 常开或常 闭输入, 可用来控制防火阀、 排烟阀、强切等设备。	100	个 / 台	318	31800
5	输入模	海康	二总线; 编	二总线; 编码型, 无源信号输	100	个	355	35500

2	块		码型	入，带隔离，		/		
53	隔离模块	海康	非编码型， 自恢复型	非编码型，自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只。	200	个/台	357	71400
54	消防广播	海康	3W~5W; 90 dB ± 3 dB; 500 ~ 9000 Hz;	1. 安装方式：吸顶； 2. 额定功率 3W，最大功率 5W； 3. 灵敏度：90 dB ± 3 dB； 4. 有效频率范围：500 ~ 9000 Hz； 5. 支持 96 小时连续负荷实验； 6. 输入 120 V 电压，频率 80 - 12000 Hz 扫频测试，无异常音； 7. 输入电压：AC 100/120 V。	15	个	95	1425
55	电力电缆	双仁	NH- KVV3*1.5mm2	1. 规格型号：NH-KVV3*1.5mm2； 2. 标准：国标	1500	m	16	24000
56	镀锌钢管	国强	DN100	1. 公称口径：DN100； 2. 外径：114mm； 3. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	2280	m	147	335160
57	镀锌钢管	国强	DN50	1. 公称口径：DN50； 2. 外径：60mm； 3. 表面质量/外形：合格； 4. 国标。	45	m	95	4275
58	沟槽式 90° 弯头	金利	XGQT02-114- 1.6	1. 规格型号：XGQT02-114-1.6； 2. 外径：114mm； 3. 公称压力：1.6MPa； 4. 材质：球墨铸铁。	165	只	49	8085
59	沟槽式 刚性接头	金利	XGQT1-114- 1.6	1. 规格型号：XGQT1-114-1.6； 2. 外径：114mm； 3. 公称压力：1.6MPa； 4. 材质：球墨铸铁。	818	只	42	34356

60	沟槽式正三通	金利	XGQT4-114XRc3-1.6	1. 规格型号：XGQT4-114XRc3-1.6; 2. 外径：114mm; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	36	只	72	2592
61	沟槽式同心异形管	金利	XGQT4-114XRc3-1.6	1. 规格型号：XGQT4-114XRc3-1.6; 2. 外径：114mm*S; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	10	只	60	600
62	镀锌钢管	国强	DN150	1. 公称口径：DN150; 2. 外径：165.1mm; 3. 表面质量/外形：合格; 4. 国标。	1123	m	185	207755
63	沟槽式90°弯头	金利	XGQT02-165-1.6	1. 规格型号：XGQT02-165-1.6; 2. 外径：165mm; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	30	只	118	3540
64	沟槽式刚性接头	金利	XGQT1-165-1.6	1. 规格型号：XGQT1-165-1.6; 2. 外径：165mm; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	266	只	74	19684
65	沟槽式正三通	金利	XGOT08-165-1.6	1. 规格型号：XGOT08-165-1.6; 2. 外径：165mm; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	6	只	133	798
66	沟槽式同心异形管	金利	XGQT04-165X114-1.6	1. 规格型号：XGQT04-165X114-1.6; 2. 外径：165mm*S; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	10	只	74	740
67	沟槽式90°弯头	金利	XGQT01-76-1.6	1. 规格型号：XGQT01-76-1.6; 2. 外径：76mm; 3. 公称压力：1.6MPa; 4. 材质：球墨铸铁。	20	只	24	480

68	沟槽式刚性接头	金利	XGQT1-76-1.6	1. XGQT1-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸铁。	20	只	23	460
69	沟槽式正三通	金利	XGQT08-76-1.6	1. 规格型号: XGQT08-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸铁。	35	只	42	1470
70	沟槽式同心异形管	金利	XGQT04-114X76-1.6	1. 规格型号: XGQT04-114X76-1.6; 2. 外径: 114mm*76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸铁。	10	只	23	230
71	卡箍法兰短管	金利	DN65	1. 公称直径: DN65; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸铁。	2	只	32	64
72	卡箍法兰短管	金利	DN100	1. 公称直径: DN100; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸铁。	4	只	61	244
73	卡箍法兰短管	金利	DN150	1. 公称直径: DN150; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸铁。	4	只	114	456
74	钢丝网骨架塑料复合管	中通	DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	402	m	161	64722
75	钢丝骨架 90°弯头	中通	DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	70	个	114	7980
76	钢丝骨架 45°弯头	中通	DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	106	1060
77	电熔法兰及法兰盘片	中通	DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	2	个	205	410
78	钢丝骨架异径大小头	中通	DN160*DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	30	个	193	5790

79	钢丝骨架接头	中通	DN110*1.6MPa a	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	45	个	88	3960
80	钢丝骨架异径三通	中通	DN160*DN110 *1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	20	个	373	7460
81	钢丝骨架三通	中通	DN110*1.6MPa a	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	198	1980
82	钢丝网骨架塑料复合管	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	294	m	254	74676
83	钢丝骨架 90°弯头	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	60	个	394	23640
84	钢丝骨架 45°弯头	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	324	3240
85	电熔法兰及法兰盘片	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	2	个	327	654
86	钢丝骨架接头	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	40	个	164	6560
87	钢丝骨架三通	中通	DN160*1.6MPa a	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	437	4370
88	镀锌角钢	国强	50*50*5	1. 材质: Q235; 2. 尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀平整, 合格; 4. 国标。	3500	kg	16	56000
89	管道油漆	/	DN25~DN150	管道规格: DN25~DN150; 室内已有管道清理, 涂刷调和漆一遍。	16000	米	7	11200 0
90	支架油漆	/	/	室内已有管道支架清理, 涂刷调和漆一遍; 按涂刷支架重量计算。	26000	kg	2	52000
91	消火栓钢管	/	/	消火栓道漏点修复, 供应商自行现场勘察, 综合考虑, 确保	500	处	99	49500

				系统正常运行。				
9 2	配电箱 (柜)	众泰	/	配电箱(柜):消控室双电源箱、泵房双电源柜、水泵控制柜、风机配电箱(柜)、防火卷帘配电箱(柜)(配电箱(柜)检查维修,更换相关元器件)	18	台	3803	68454
9 3	平台管理软件	海康	/	1.平台管理软件:无线数显压力及无线数显液位值进行监测,采用无线通信方式定时上报设备状态信息。当监测值超出报警阈值时,能够立即上报报警状态至平台,并可联合平台将报警信息通过APP、语音、短信方式推送给相关负责人。 2.平台管理服务:平台24小时人员值班服务; 3.线下运维服务:每月定期上门维保、提供24小时上门故障报修服务。	1	项	14560	14560
9 4	消防高位水箱 维修	名川	不锈钢	不锈钢,供应商自行现场勘察,综合考虑,确保系统正常运行。	1	项	9600	9600
9 5	消火栓泵	/	18.5KW	消火栓泵维修;功率:18.5KW,供应商自行现场勘察,综合考虑,确保系统正常运行。	2	台	4000	8000
9 6	喷淋泵	/	30KW	喷淋泵维修;功率:30KW,供应商自行现场勘察,综合考虑,确保系统正常运行。	2	台	7500	15000
9 7	水灭火系统装置水压 调试	/	/	确保系统正常运行	1	项	16000	16000
9 8	自动报警系统 装置	/	/	自动报警系统装置2000点以下。	1	项	35000	35000
9	水灭火	/	/	水灭火系统控制装置1500点	1	项	21000	21000

9	系统控制装置			以下。				
1000	水喷淋钢管	/	/	喷淋管道漏点修复，供应商自行现场勘察，综合考虑，确保系统正常运行。	1000	处	110	110000
1001	管沟挖填土	/	/	供应商自行现场勘察，综合考虑。	375	m3	43	16125
1002	管道支架混凝土基础		/	≥ C25；基础尺寸：350*150*120 (H)	400	个	178	71200
1003	混凝土地面破凿及路面恢复	/	/	≥ C30	321	m2	351	112671
1004	通风工程检测、调试	/	/	整暖通系统检测、调试，确保系统正常运行。	1	系统	8000	8000
1005	地下管线走向及入户接管勘察费	/	/		1	项	6000	6000
1006	垃圾清运	/	/	供应商自行现场勘察，综合考虑。	1	项	20000	20000
合 计								39291 37.00

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏易德智能系统集成有限公司

日期：2024年1月29日