

报价唯一性

### 六、投标分项报价表（分包号：01）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	多点控制单元	华为	HUAWEI-MCU-9830-T	<p>1. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议，具备良好的兼容性。</p> <p>2. 支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。</p> <p>3. 支持 ITU-T H. 263、H. 264BP、H. 264HP、 H. 265、H. 264 SVC、H. 265 SVC 等视频协议。</p> <p>4. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF 等视频格式。</p> <p>5. 支持 G. 711、G. 722、G. 722.1C、G. 729、AAC-LD、G. 711s 等音频协议。</p> <p>▲6. 支持 AVC/SVC 混合会议，适应在不同网络环境下的组网环境，包括线路带宽、设备能力等，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲7. 本次配置不少于 12 路 4K30fps 全编全解端口。</p> <p>▲8. 支持以 1Mbps 带宽实现 4K 30fps H. 265 视频通信，高清会议画质清晰、运动流畅、色彩饱满，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲9. 支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲10. 支持最大主视频达到 4K30fps 时，辅视频同时达到 4K30fps 高</p>	中国	台	1	273000	273000

				<p>清效果，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>11. 支持 MCU 资源池备份功能，当某台 MCU 发生故障时，系统自动将会议调度在其他 MCU，无需手动配置，会议切换时间&lt;10 秒，音视频恢复时间&lt;15 秒。</p> <p>12. 支持 ITU-T H. 239、IETF BFCP 双流协议。</p> <p>▲13. 支持数据会议与 H. 239、BFCP 双流互通，无需借助额外网关设备，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>14. 支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。</p> <p>15. 支持 30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。</p> <p>16. 支持断线重呼功能，MCU 可自动重邀掉线或断电的终端再次入会。</p> <p>▲17. 支持 AES 加密算法，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲18. 支持辅流加入多画面，实现在多画面中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲19. 支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于 72 方同时协作，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲20. 所投产品需支持与省级主用视频会议系统 MCU 完全兼容及支持无缝级联（非“背靠背”方式），提供承诺函并加盖投标人公章。</p>					
2	会议管理平台	华为	HUAWEI-S MC3.0	<p>▲1. 业务管理平台采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲2. 配置不少于 50 路硬件注册管理许可；</p> <p>3. 支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式。</p> <p>▲4. 支持一键静音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画</p>	中国	套	1	53000	53000

			<p>面、声控切换、设置主席、点名等功能，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲5. 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈，支持 IPv4、IPv6 混合组网，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>6. 支持 B/S 架构，通过 Web 方式登录访问，无需安装客户端软件。</p> <p>7. 支持 7X24 小时连续正常工作。</p> <p>8. 支持会议锁定功能，管理员可以通过锁定某个会议限制终端登入，保障会议私密性。</p> <p>9. 会议管理平台自动将会议调度到其他 MCU 上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间&lt;10 秒，终端视音频恢复时间&lt;15 秒，保证会议过程稳定性与安全性。</p> <p>10. 支持在 Outlook 客户端上预约会议、查询会议室使用状态、日历提醒、邮件通知功能。</p> <p>11. 支持≥7×24 小时连续正常工作。</p> <p>▲12. 支持 AES、国密算法(SM2、SM3、SM4)加密会议，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>13. 支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少 8 位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少 2 类；支持口令定期更换，更换周期可按用户安全要求自定义。</p> <p>14. 平台支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量。</p> <p>▲15. 支持锁定会议功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议的私密性，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公章。</p> <p>▲16. 支持自动巡检功能，支持用户可自定义巡检内容，巡检完成后可自动生成巡检报告，须提供 CMA 认证的检测报告并加盖投标人公</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				章。					
3	分体式 高清视 频会议 终端 (核心 产品)	华为	HUAWEI-Box610-S	<p>1. 终端采用国产编解码处理芯片和国产操作系统。</p> <p>2. 支持 H. 265、H. 265 SVC、H. 264 SVC、H. 264 HP、H. 264BP、H. 263 视频协议。</p> <p>3. 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过 300ms。</p> <p>4. 支持高清视频信号远距离传输，无需借助额外设备实现高清信号传输距离不少于 100 米。</p> <p>5. 支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。</p> <p>6. 支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性。</p> <p>7. 支持 4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps 等分辨率。本次项目配置 4K30fps 对称编解码能力。</p> <p>8. 支持 G. 711A、G. 722、G. 722.1C、G. 729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。</p> <p>9. 支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。</p> <p>10. 支持不少于 2 个 10M/100M/1000M 自适应网络。</p> <p>11. 支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。</p> <p>12. 支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。</p> <p>13. 支持自动网络断线检测、自环检测、IP 地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试、断线重呼。</p> <p>14. 支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址，方便远程设备维护。</p> <p>15. 设备去 Wi-Fi 功能。</p>	中国	台	10	40300	403000
4	高清摄	华为	HUAWEI-C	1. 支持≥850 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片，支持 WDR 图像数字宽	中国	台	10	14600	146000

	像机		amera 20 0 4k	<p>动态功能。</p> <p>2. 支持 4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等视频输出格式。</p> <p>3. 支持≥12 倍光学变焦。</p> <p>4. 支持水平视角≥80°。</p> <p>5. 水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。</p> <p>6. 支持≥255 个预置位。</p> <p>7. 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。</p> <p>▲8. 所选产品必须与终端产品为同一品牌</p>					
5	全向麦克风	华为	HUAWEI-Mic 500	<p>1. 数字阵列麦克风，支持 360° 全向拾音，拾音距离≥6 米。</p> <p>2. 支持终端供电，不需要额外电源。</p> <p>3. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。</p> <p>4. 支持≥二级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求。</p> <p>5. 采样率≥48KHz。</p> <p>6. 频响范围：100Hz~22KHz”</p> <p>▲7. 所选产品必须与终端产品为同一品牌</p>	中国	只	10	1900	19000
6	4K 液晶电视（含电视移动支架）	小米	L75MA-A	<p>▲1、屏幕尺寸≥75 英寸</p> <p>2、超高清 4K、屏幕比例 16:9、色域标准 DCI-P3、色域值 78%、响应时间 8.5ms、Android 系统、功率 230W、支架升降高度 1350mm-1650mm。</p> <p>3、★提供有效节能认证证书</p>	中国	套	1	3300	3300
7	汇聚光交换机	华为	S5731-S32ST4X	直流，24 千兆光口+8 千兆电口、4 个万兆 SFP+、180W 直流电源模块（符合专用通信局要求）	中国	台	1	11400	11400
8	24 口交换机	华为	S5731-S24T4X	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP+，交流电源（符合专用通信局要求）	中国	台	1	8200	8200

9	8口交换机	华为	S5735I-S8T4SN-V2	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流电源(符合专用通信局要求)	中国	台	8	6200	49600
10	光模块	华为	eSFP-GE-单模模块	单模模块(1310nm,10km,LC)(符合专用通信局要求)	中国	只	24	500	12000
11	光模块	华为	eSFP-GE-单模模块	单模模块(1310nm,40km,LC)(符合专用通信局要求)	中国	只	12	1700	20400
12	UPS电源	科士达	YDC9103S	3KVA标机,内置蓄电池,延时15分钟	中国	台	1	3100	3100
13	辅材	国优	定制		中国	批	1	3000	3000
14	系统集成	中电鸿信	定制	含安装调试、系统对接、售后服务等	中国	项	1	180000	180000
投标总报价(人民币元)									1185000

交付期:合同签订后60个日历日内完成合同范围内所有设备的制作、供货、安装调试及验收完成。

备注:1.投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。