

序号	分项	总价 (元)	备注
1	八楼数智中心	406352.00	
2	二楼春晖工作室	139073.00	
3	四楼案件研讨室	19218.00	
4	帮教及教育基地视频专网	20040.00	
5	视频平台及控制软件定制	51000.00	
6	电脑配置清单	33670.00	
投标总报价 (元)		669353	



15/3/25

八楼数智中心配置清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	大屏显示系统								



15/10/2025

1	P1.8室内全彩屏	<p>★1、投标产品LED像素点间距$\leq 1.86\text{mm}$;像素密度$\geq 288906\text{点}/\text{m}^2$, 每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素, 表贴三合一封装 (提供证明材料并加盖投标方公章。)</p> <p>2、显示屏有效显示尺寸为$8\text{m} \times 2.24\text{m}$, 投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接, 但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误差范围不超过2%</p> <p>3、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能, 支持用户级模组前维护方式, 可在正面拆卸、安装, 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过10秒, 支持单点维修更换</p> <p>4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003</p> <p>5、LED显示屏整屏平整度: $\leq 0.1\text{mm}$, 模组间缝隙: $\leq 0.10\text{mm}$</p> <p>6、18Bit, 281 万亿色, 达到广播级 1024 级灰度, 色域覆盖率 100%, NTS 色域覆盖率$\geq 120\%$ 上, YLV(PAL)色域覆盖率$\geq 170\%$, 支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换</p> <p>7、投标产品的显示单元白平衡亮度$\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$, 有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥ 4000: 1; 亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式</p> <p>8、投标产品水平和垂视角$\geq 170^\circ$; 亮度均匀性$\geq 99\%$, 色度均匀性$\leq \pm 0.001\text{Cx}$、Cy之内。</p>	平方	18.42	海康威视	DS-D41018CA1PH	8000.00	147360.00	
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	----------------	---------	-----------	--



15/15

2	发送卡	<p>1、支持设备默认开启自动信源搜索功能。</p> <p>2、▲支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>3、同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题</p> <p>4、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单</p> <p>5、支持配置显示屏的传输方式和方向；支持配置控制器映射位置和大小。</p>	张	6	海康威视	DS-D43Q04	3000.00	18000.00	
---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-----------	---------	----------	--



Handwritten signature in blue ink.

3	接收卡	<p>1、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面</p> <p>2、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>3、▲ RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>4、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。</p> <p>5、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。</p> <p>6、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。</p> <p>7、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。</p>	张	50	海康威视	DS-D43R12	178.00	8900.00	
---	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	------	-----------	--------	---------	--



Handwritten signature in blue ink.

4	拼接控制器	<p>1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱；</p> <p>2、整机规模支持输入不少于60路接口，输出不少于36路接口，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换；</p> <p>▲3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备；</p> <p>5、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；</p> <p>▲6、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源；(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>7、拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作；</p> <p>8、输入：4路HDMI1.4,2路HDMI2.0；输出：8路HDMI1.4。</p>	台	1	嗨动	E7	28500.00	28500.00	
---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	----	----------	----------	--



15/10/20

5	媒体控制系统	<p>1.支持11520×2160超大分辨率点对点输出,可在范围内自定义 (MIG-MS200) 支持15360×2160超大分辨率点对点输出,可在范围内自定义 (MIG-MS400)</p> <p>2.输出口建立之前预编辑场景,方便预先调试。支持输出口缩放功能,方便计算实际输出带载的多个图层大小位置</p> <p>3.方便客户查看最近工程记录,使用工程;</p> <p>4.所有素材支持直接拖拽添加,可添加整个文件夹,视频格式支持AVI、WMV、MPG、MPEG、MP4、MOV、MKV、FLV、4V、M4V、RMVB、RM、3GP、DAT、TS、MTS、VOB,图片格式支持JPG、JPEG、PNG、BMP、IOC、TXR,音频格式支持MP3、OGG、WAV、WMA、APE、FLAC、RA。</p> <p>5.画面开窗数量无限制,可根据需求开窗显示</p> <p>6.软件界面各模块可根据客户喜好,自定义大小与位置</p> <p>7.支持场景淡入淡出,无缝切换,且支持预览切换,可调节淡入淡出切换时间。</p> <p>8.方便快捷添加相同类型场景,任意场景快捷添加素材操作</p> <p>9.可实时查看视频列表及各个场景素材缩略图内容,也可预览当前场景当前实时播放或者任意时刻的画面内容</p> <p>10.通过软件,实现视频源打折,突破硬件和素材等对于工程项目上长条屏的局限性,节省后端发送接收设备</p>	套	1	MAGNIMAGE		8700.00	8700.00	
6	显示屏结构	1、304不锈钢包边、热镀锌钢结构,结构嵌入式安装,显示屏结构与装修协调。	平方	18.96	海康威视	定制	700.00	13272.00	

18/11/2023

7	电源线网线	1、YJV5*4mm, 网线从控制端至屏体各布10根网线。	套	10	国产优质	定制	450.00	4500.00	
8	配电柜	1、支持AC380电源输入, 含避雷, 空气开关保护, 支持220V的电源输出, 防止短路、过载和漏电时进行断电保护。	台	1	国产优质	40KW	3000.00	3000.00	
二	扩声系统								
1	线声源音柱扬声器	<p>1.配置10只钹铁硼中音喇叭、2只高音喇叭,能释放高质量高辩识度的语音以及绝佳的音乐。</p> <p>2.采用线声源声场设计声音均匀细腻。</p> <p>3.木质箱体表面涂附防撞防刮的金钢砂涂层。</p> <p>4.配置多个固定安装点,能快速链接多种吊挂件。</p> <p>5.功率Power: $\geq 450W$。</p> <p>6.最大功率Max Power: $\geq 700W$。</p> <p>7.频率响应范围Frequency Response: 100Hz-18KHz。</p> <p>8.灵敏度Sensitivity(1M/1W): 95dB。</p> <p>9.声压级SPL: $\geq 125dB$。</p> <p>10.▲高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路; 低音喇叭单元振膜采用防水防潮发声材料 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p>	只	2	C-MARK	5200.00	10400.00		



15/10/20

2	高保真同轴吸顶音箱	1.功率: 100W。 2.频率响应: 25Hz-20KHz。 3.灵敏度: 94dB。 4.阻抗: 8Ω。 5.扬声器单元: 8寸低音+高音扬声器。 6.高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路。 7.低音喇叭单元振膜采用防水防潮发声材料。	只	8	C-MARK	BCC10W	1500.00	12000.00	
3	双通道数字功放	1.▲采用过载保护电路设计, 即使出现过载保护不完全断音 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章) 2.产品采用了高效率的D类功放技术和开关电源技术, 功放部分效率高达90%, 符合工信部标准: SJ/T 11560-2015《专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级》。 3.额定功率: 8Ω/立体声: ≥500W、4Ω/立体声: ≥750W, 16Ω/桥接: ≥1000W、8Ω/桥接: ≥1500W 4.电压增益: 33.0dB 5.输入灵敏度(额定输出功率, 1kHz): 1Vrms 6.频率响应(10% 额定输出功率, 8Ω, 18Hz - 20kHz) 7.阻尼系数(8Ω, 18 Hz -100Hz) ≥300 8.信噪比(A记权, 18Hz-20kHz)≥110dB 9.产品符合工信部标准: SJ/T10406-2016《声频功率放大器通用规范》与国家标准: GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》。 。	台	1	C-MARK	MB3032D	5250.00	5250.00	



Handwritten signature in blue ink, appearing to be '15/3/25'.

4	双通道数字功放	<p>1.采用过载保护电路设计,即使出现过载保护不完全断音</p> <p>2.产品采用了高效率的D类功放技术和开关电源技术,功放部分效率高达90%,符合工信部标准: SJ/T 11560-2015《专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级》</p> <p>3.产品具有电源高低压保护、温度保护、输出短路保护、输出直流保护、输出幅度限制、温度功率限制、输出电流限制、输入信号电平限制等保护功能</p> <p>4.额定功率: 8Ω/立体声: ≥300W、4Ω/立体声: ≥500W; 16Ω/桥接: ≥600W、8Ω/桥接: ≥1000W</p> <p>5.输入灵敏度(额定输出功率,1kHz): 1Vrms</p> <p>6.频率响应 (10%额定输出功率, 8Ω, 18Hz-20kHz)</p> <p>7.阻尼系数 (8Ω, 18Hz-100Hz) ≥300</p> <p>8.信噪比(A加权, 18Hz-20kHz)≥110dB</p>	台	2	C-MARK	MB3031D	4050.00	8100.00	
---	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---------	--



15/12/25

5	数字调音台	<p>硬件特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.10路话筒/线路前置放大器输入 (5路XLR+5路XLR/TRS "Comb") 2.平衡式立体声线路输入 (2路TRS) 3.主输出 (2路XLR) 4.6路AUX输出 (6路TRS) 5.6.35mm耳机输出 (TRS) 6.16x16 (48/96kHz) USB-B接口 7.16x16 (48/96kHz) SD录音/播放 8.带专用输入通道的立体声USB录音/播放 9.带专用输入通道的立体声蓝牙播放 10.2个FX效果器引擎 11.3个自定义软按键 12.脚踏开关 13.7英寸电容触摸屏, 配有相关的控制旋钮 <p>软件特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.96kHz处理引擎 2.快速完整的通道处理, 通过1个旋钮即可快速完成整个通道所有参数的处理, 并可轻松切换至高级调整模式。 3.增益助手可以自动、准确地设置前置放大器增益, 无需手动调节, 节省您的时间。它还可以监控前置放大器电平, 防止电平过载。 4.通过固定模式在设置时查找并消除反馈频率, 然后在整个演出过程中通过实时模式监控所有输出的反馈状态。 5.包含全新的混响和延迟等多种效果器。 6.适用于全平台 (Windows、Mac、Android) 	台	1	ALLEN&HEATH	CC-12T	9200.00	9200.00	
三	发言系统								



15/5/25

1	多功能会议系统主控机	<p>1.主机内置DSP音频处理模块，具备防啸叫功能</p> <p>2.主机具备LCD液晶显示器，可调制各类音视频设置</p> <p>3.数字音量一键式控制，方便的控制输出音量，高低音独立调节</p> <p>4.支持7段LED音频信号指示，可以直接显示出输出音量大小</p> <p>5.具备4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux智能控制系统，中文操作界面</p> <p>6.支持投票表决、摄像跟踪功能，同声传译接口功能</p> <p>7.系统主机标准挂载单元数量不少于999个</p> <p>8.保密及抗干扰性强，带双重屏蔽的有线传输连接方式，抗无线电干扰能力强，增加了数据的保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听</p> <p>9.系统主机具有双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份</p> <p>10.▲具有USB录音功能，可对会议进行录音 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>11.支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20Hz-20kHz</p>	台	1	DVKY	DV8000A	6500.00	6500.00	
---	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	---------	---------	---------	--



Handwritten signature in blue ink.

2	枪式主席发言单元	<p>1.采用一体化连体短杆设计</p> <p>2.▲内置14mm毫米镀金电容式拾音模组，具备高质量的收音效能 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>3.▲配备有射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到手机干扰 (提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>4.内置4.2寸IPS高清触摸控制显示屏，可触摸控制话筒开关状态、ID号、音量大小、茶水服务等信息；</p> <p>5.系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复。</p> <p>6.主席单元具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音；</p> <p>7.指向性：超心型指向</p> <p>8.频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>9.灵敏度：-42dB±2 dB</p> <p>10.拾音距离可达100CM</p> <p>11.咪管长度：220mm</p>	套	1	DVKY	DV610	2600.00	2600.00	
---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-------	---------	---------	--



15/10/25

3	枪式代表发言单元	<p>1.采用一体化连体短杆设计</p> <p>2.内置14mm毫米镀金电容式拾音模组，具备高质量的收音效能</p> <p>3.配备有射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到手机干扰</p> <p>4.内置4.2寸IPS高清触摸控制显示屏，可触摸控制话筒开关状态、ID号、音量大小、茶水服务等信息；</p> <p>5.系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复。</p> <p>6.指向性：超心型指向</p> <p>7.频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>8.灵敏度：-42dB±2 dB</p> <p>9.拾音距离可达100CM</p> <p>10.咪管长度：220mm</p>	套	15	DVKY	DV610DB	2600.00	39000.00	
4	数字会议专用电缆	话筒连接延长线，双重屏蔽抗干扰性强专用线	根	2	DVKY	6芯手拉手专用线缆 30米	900.00	1800.00	
5	鹅颈会议话筒（含座）	<p>1.类型：电容式</p> <p>2.指向性：单一指向性（心型）</p> <p>3.频率响应：40-20000Hz</p> <p>4.灵敏度：-45dB</p> <p>5.讯噪比：>65dB(1KHz, 1pa)</p> <p>6.幻像供电：直流3V（用两节AA电池）</p> <p>7.指示灯：有</p> <p>8.最大声压：105dB(1KHz, THD1%)</p>	套	1	ARTTOO	E-pro1750	780.00	780.00	



15/12/25

6	U段无线双手持话筒	<p>主机技术参数:</p> <p>1.频道组数: 双频道</p> <p>2.面板显示: LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率</p> <p>3.振荡模式: PLL相位锁定频率合成</p> <p>4.射频稳定度: $\pm 0.005\%$(-10~50°C)</p> <p>5.频带宽度: 30MHz</p> <p>6.频率间隔: 250KHz</p> <p>7.可切换频率数: 120组</p> <p>8.接收方式: 双调谐器自动选讯</p> <p>9.灵敏度: 在偏移度等于40KHz,输入6dBμV时, S/N>80dB</p> <p>10.综合S/N比: ± 105dB(1KHz-A)</p> <p>话筒技术参数:</p> <p>1.咪芯类型: 动圈</p> <p>2.最大频率组数: 120组</p> <p>3.频带宽度: 25MHz</p> <p>4.频率响应范围:80Hz-18KHz± 3dB</p>	套	1	ARTTOO	AR-705	2850.00	2850.00	
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------	--



15/12/20

7	智能综合处理中心	1.具备一键主动测试优化声场功能 2.具备自适应反馈抑制功能 (AFC) 3.具备2路话筒输入, 内置自动混音器功能, 减少声学反馈的风险, 额外获得多达 12dB的增益。 4.由于增益的总量保持恒定, 因而维护了不产生声学反馈的最大增益余量。即使停用智能综合反馈处理器及移频功能, 自动混音器功能仍起作用。 5.可提升话筒拾音距离: 100cm 6.采样率(fs)32kHz 7.频率响应20Hz-20kHz 8.失真<0.1% (1kHz时) 9.增益 (旁路模式) 0dB线路输入, 10.24/36/48dB话筒输入 11.信噪比> 90dB 12.信号延迟<11毫秒	台	1	DVKY	DV9100	5500.00	5500.00	
四	门禁系统								




Handwritten signature in blue ink.

1	门禁一体机	<p>1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；</p> <p>3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；</p> <p>4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；</p> <p>5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度$\leq 0.2s$，人脸验证准确率$\geq 99\%$；</p> <p>6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；</p> <p>7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand *1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；</p> <p>8.通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）。</p>	台	2	海康威视	DS-K1T673M	1900.00	3800.00	
2	门禁开关电源	<p>1.输入电压：100-240VAC；</p> <p>2.输出电压：12VDC；</p> <p>3.输出电流：4.17A；</p> <p>4.输出功率：50W；</p> <p>5.工作温度：-10℃-+50℃；</p> <p>6.工作湿度：< 95%</p>	台	2	奥源电子	DS-K7M-AW50-1	180.00	360.00	



Handwritten signature in blue ink.

3	单门磁力锁	<p>1.锁体主体颜色为：氧化银。</p> <p>2.最大静态直线拉力：280kg ± 5%；</p> <p>3.断电开锁，满足消防要求；</p> <p>4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；</p> <p>6.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；</p> <p>7.使用环境：室内（不防水）；</p> <p>8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	把	2	海康威视	DS-K4H250PSC	350.00	700.00	
4	单门磁力锁支架	<p>1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。</p> <p>2.外壳处理：阳极硬化电镀处理</p> <p>3.适用门型：木门、金属门</p> <p>4.开门方式：90度内开式门</p>	只	2	海康威视	DS-K4H250PSC-2	200.00	400.00	
5	开门按钮	<p>1.结构：塑料面板；</p> <p>2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；</p> <p>3.输出：常开；</p> <p>4.类型：适合埋入式电器盒使用；</p>	个	2	海康威视	EB29	20.00	40.00	
五	辅材配件								



15/12/20

1	8路时序电源控制器	1.8个输出通道 2.连接电缆的最大直径 (L.N / PE) 的50平方 3.单路最大功率≥2000W,总功率≥6000W 4.最大值每通道输出电流30A/60s或10Arms 5.每一步的时间间隔1秒 6.最大电压/电流为USB的LED 5V/50mA 7.在线控制电缆最长长度2米 8.最大数量为上线设备10套 9.前面板上, 操作指示生物电, 全旁路, 个别通道绕过 10.前面板功能的电源开关, 电源开关和USB灯, 全旁路选项, 个别通道选项, 电压数显多功能插座接口	台	1	DVKY	P308	1400.00	1400.00	
2	音箱线	200支	米	400	帝华	200支	4.00	1600.00	
3	话筒线	128P	米	100	帝华	128P	3.50	350.00	
4	网线	六类双绞非屏蔽线	箱	1	普鲁斯特	六类	1100.00	1100.00	
5	HDMI光纤线	40米光纤线	根	3	秋叶原	40米	480.00	1440.00	
6	HDMI光纤线	20米光纤线	根	3	秋叶原	20米	320.00	960.00	
7	多媒体地插	HDMI、RCA、网络	套	4	国产优质	HDMI、RCA、网络	550.00	2200.00	
8	管材	JDG20,25	项	1	国产优质	JDG20,25	1000.00	1000.00	



15/3/25


9	桥架	100*100镀锌	米	50	国产优质	100*100	35.00	1750.00	
10	交换机	(16个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电)交换容量32Gbps, 包转发率26.78Mpps, 桌面式, 静音款, 8K MAC	台	2	华为	S1730S-L16T2S-A1	600.00	1200.00	
11	交换机	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量336Gbps, 包转发率42Mpps, 机架式	台	1	华为	S1730S-S24T4S-A1	1420.00	1420.00	
12	路由	四核WiFi 7 2500M疾速网口	台	1	华为	BE3 Pro 2.5GE	420.00	420.00	
六	集成费		项	1	国产优质	定制	50000.00	50000.00	
总价(元)		406352.00							



15/1/25

二楼春晖工作室配置清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价(元)	合价(元)	备注
A	党建室80m²								
—	扩声系统								
1	线声源音柱扬声器	1.单元配置：6*3吋钹铁硼低音喇叭+2*3吋高音喇叭； 2.额定功率：150W，最大功率：300W； 3.频率响应范围：：120Hz-18KHz； 4.灵敏度(1M/1W)：98dB； 5.最大声压级：124dB； 6.额定阻抗：6Ω。	只	2	C-MARK	XCF120	4500.00	9000.00	
2	高保真同轴吸顶音箱	1.功率：100W 2.频率响应：25Hz-20KHz, 3.灵敏度：94dB 4.阻抗：8Ω 5.扬声器单元：8寸低音+高音扬声器 6.高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路 7.低音喇叭单元振膜采用防水防潮发声材料	只	2	C-MARK	BCC10W	1500.00	3000.00	



154325

3	双通道数字功放	<p>1.采用D类数字放大电路的数字功放机, 具有体积小、重量轻、功率大等特点;</p> <p>2.额定功率: 8Ω/立体声: 300W、4Ω/立体声: 500W16Ω/桥接: 600W、8Ω/桥接: 1000W</p> <p>3.输入灵敏度(额定输出功率,1kHz): 1Vrms</p> <p>4.THD+N(10%额定输出功率, 典型值): 0.02%</p> <p>5.DIM30(10%额定输出功率, 典型值): 0.05%</p> <p>6.串扰抑制 (低于额定功率, 18Hz-1kHz) : ≥75dB</p> <p>7.频率响应 (10%额定输出功率, 8Ω, 18Hz-20kHz)</p> <p>8.阻尼系数 (8Ω, 18Hz-100Hz) ≥300</p> <p>9.信噪比(Ai记权, 18Hz-20kHz) ≥110dB</p> <p>10.投标数字功放符合国家工信部“D类音频功率放大器能效限值和能效等级SJ/T11560-2015”标准。</p>	台	1	C-MARK	TD3031D	4350.00	4350.00	
---	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---------	--



15/10/20

4	双通道数字功放	<p>1.采用过载保护电路设计,即使出现过载保护不完全断音</p> <p>2.产品采用了高能效的D类功放技术和开关电源技术,功放部分效率高达90%,符合工信部标准: SJ/T11560-2015《专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级》</p> <p>3.产品具有电源高低压保护、温度保护、输出短路保护、输出直流保护、输出幅度限制、温度功率限制、输出电流限制、输入信号电平限制等保护功能</p> <p>4.额定功率: 8Ω/立体声: ≥ 300W、4Ω/立体声: 500W16Ω/桥接: 600W、8Ω/桥接: 1000W</p> <p>5.输入灵敏度(额定输出功率,1kHz): 1Vrms</p> <p>6.频率响应 (10% 额定输出功率, 8Ω, 18Hz-20kHz)</p> <p>7.阻尼系数 (8Ω, 18Hz-100Hz) ≥300</p> <p>8.信噪比(Ai记权, 18Hz-20kHz) ≥110dB</p>	台	1	C-MARK	MB3031D	4050.00	4050.00	
---	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---------	--



Handwritten signature in blue ink.

5	调音台 (带USB声卡、内置效果)	1.4个话筒/线路输入, 2个带有A类FET (场效应晶体管) 高阻抗输入 2.3段中频扫频均衡, 带有MusiQ 3.可配置的USB立体声音频输入/输出 4.1个推子前辅助发送 5.1个效果发送 6.2个立体声输入 7.独立的2音轨录音输出 8.16个内部效果 9.XLR主立体声输出, 带断点插入 10.全面监听 11.48V话筒幻象电源 12.Neutrik XLR和1/4英寸插口	台	1	ALLEN&HEATH	ZED60-10FX	4100.00	4100.00	
二	发言系统								



15/12/20

1	有线短杆话筒	<p>1.拾音距离可达100CM</p> <p>2.抗手机干扰</p> <p>3.一体化连体短杆设计</p> <p>4.低频衰减电路,可有效降低啸叫</p> <p>5.14mm毫米镀金电容式拾音模组,具备高质量的收音效能</p> <p>6.配备有射频干扰(RFI)屏蔽技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到手机干扰。</p> <p>7.内置的供电模块使用直流48V幻象供电工作。</p> <p>8.话筒底座采用金属氧化面板,简洁硬朗的外观设计表现出简约庄重的会议设备风格。</p> <p>9.话筒杆: 200x34.5x23(长x宽x高mm)</p>	只	1	DVKY	DV570	1950.00	1950.00	
---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-------	---------	---------	--



15/12/25

2	U段无线双手持话筒	<p>主机技术参数:</p> <p>1.频道组数: 双频道</p> <p>2.面板显示: LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率</p> <p>3.振荡模式: PLL相位锁定频率合成</p> <p>4.射频稳定度: $\pm 0.005\%$(-10~50°C)</p> <p>5.频带宽度: 30MHz</p> <p>6.频率间隔: 250KHz</p> <p>7.可切换频率数: 120组</p> <p>8.接收方式: 双调谐器自动选讯</p> <p>9.灵敏度: 在偏移度等于40KHz,输入6dBμV时, S/N>80dB</p> <p>10.综合S/N比: ± 105dB(1KHz-A)</p> <p>话筒技术参数:</p> <p>1.咪芯类型: 动圈</p> <p>2.最大频率组数: 120组</p> <p>3.频带宽度: 25MHz</p> <p>4.频率响应范围: 80Hz-18KHz± 3dB</p>	套	1	ARTTOO	AR-705	2850.00	2850.00	
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------	--




15/12/20

3	智能综合处理中心	<p>1.具备一键主动测试优化声场功能</p> <p>2.具备自适应反馈抑制功能(AFC)</p> <p>3.具备2路话筒输入, 内置自动混音器功能, 减少声学反馈的风险, 额外获得多达12dB的增益。由于增益的总量保持恒定, 因而维护了不产生声学反馈的最大增益余量。即使停用智能综合反馈处理器及移频功能, 自动混音器功能仍起作用。</p> <p>4.可提升话筒拾音距离: 100cm</p> <p>4.采样率(fs)32kHz</p> <p>5.频率响应20Hz-20kHz</p> <p>6.失真<0.1% (1kHz时)</p> <p>7.增益(旁路模式) 0dB线路输入,</p> <p>8.24/36/48dB话筒输入</p>	台	1	DVKY	DV9100	5500.00	5500.00	
三	视频显示系统								




Handwritten signature in blue ink, appearing to be '15/12/25'.

1	高清会议摄像机	<p>1.全高清图像：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。</p> <p>2.多种光学变倍镜头：具有12X光学变倍镜头。</p> <p>3.多种视频输出接口：支持HDMI, USB3.0, USB2.0、有线LAN；</p> <p>4.多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；</p> <p>5.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。</p> <p>6.音频输入接口：支持AAC、MP3、G.711A音频编码，AAC、MP3编码支持16000、32000、44100、48000采样频率，G.711A编码只支持8000采样频率。</p> <p>7.控制接口：RS232，方便工程安装使用。</p>	台	1	海康威视	DS-D5ACAM1615	5800.00	5800.00	
---	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	---------------	---------	---------	--



15/12/20

2	4K视频导播台	1.屏幕尺寸:10.2英寸 2.屏幕分辨率:2048x1536 3.屏幕像素密度:264PPI 4.屏幕描述电容式触摸屏, 多点式触摸屏 5.WiFi功能支持 802.11a/b/g/n/ac无线协议, 双频 (2.4GHz和5GHz) 6.蓝牙功能支持, 蓝牙4.0模块	台	1	酷嗨米	K600	4550.00	4550.00	
3	电视机	100英寸, 4K	台	1	创维	100A5D	11900.00	11900.00	
B	文化走廊								
—	扩声系统								
1	高保真同轴吸顶音箱	1.功率: 100W 2.频率响应:25Hz-20KHz, 3.灵敏度: 94dB 4.阻抗: 8Ω 5.扬声器单元:8寸低音+高音扬声器 6.高音喇叭具有自动衰减过流过压的高音保护线路 7.低音喇叭单元振膜采用防水防潮发声材料	只	4	C-MARK	BCC10W	1500.00	6000.00	




15/12/20

2	前置效果功放	1.输出功率: 150W+150W 2.电源消耗: 380W 3.静态功率消耗: 20W 4.输出阻抗: 4 ohm-16 Ω 5.总谐波失真: 1KHz 100W 8Ω 0.02% 6.频率响应: 20Hz-20KHz 7.产品尺寸: 145×430×400 mm 8.支持蓝牙、FM、USB播放功能	台	1	C-MARK	OK15 V3.0	2500.00	2500.00	
二	显示系统								



15/12/20

1	互动一体机 (安卓版)	<p>1.▲液晶屏显示尺寸≥65英寸,采用A+规屏;显示比例16:9;分辨率≥3840*2160,可视角度≥178°,屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。(提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标方公章)</p> <p>2.为满足应用需求,设备采用多声道组合音响,提供不低于4个喇叭单元,包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W,频响范围100-20KHz。</p> <p>3.须采用国产化的主要元器件,包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。</p> <p>4.内置安卓系统,ROM≥32GB, RAM≥4GB,系统版本≥Android 9.0,支持在线升级;安卓主页面提供≥6个应用程序,并可以根据需求随意替换。</p> <p>5.须支持音频调节功能,设备可根据不同空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡、回声抑制强度调节、混响抑制强度调节,可制定不同的音频输出选择、材料源音频输出策略,从而有效保证教室内放音效果。</p>	台	1	华为	IHB2-65SU	13100.00	13100.00	
三	门禁系统								



Handwritten signature in blue ink.

1	门禁一体机	<p>1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；</p> <p>3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；</p> <p>4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；</p> <p>5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；</p> <p>7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；</p> <p>8.通信方式及网络协议：有线网</p>	台	1	海康威视	DS-K1T673M	1900.00	1900.00	
---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	------------	---------	---------	--



Handwritten signature in blue ink.

2	门禁开关电源	1.输入电压: 100-240VAC; 2.输出电压: 12VDC; 3.输出电流: 4.17A; 4.输出功率: 50W; 5.工作温度: -10°C-+50°C; 6.工作湿度: < 95%	台	1	奥源电子	DS-K7M-AW50-1	180.00	180.00	
3	双门磁力锁	1.锁体主体颜色为: 氧化银。 2.最大静态直线拉力: 280kg ± 5%*2; 3.断电开锁, 满足消防要求; 4.具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM接点; 6.工作电压: 12V/1040mA 或 24V/520mA; 7.使用环境: 室内 (不防水); 8.适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门。	把	1	海康威视	DS-K4H250PDC	580.00	580.00	
4	双门磁力锁支架	1.选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。 2.外壳处理: 阳极硬化电镀处理 3.适用门型: 木门、金属门 4.开门方式: 90度内开式门	只	1	海康威视	DS-K4H250PDC-LZ	260.00	260.00	




15/12/25

5	开门按钮	1.结构: 塑料面板; 2.性能: 最大耐电流1.25A, 电压250V; 3.输出: 常开; 4.类型: 适合埋入式电器盒使用	个	1	海康威视	EB29	20.00	20.00	
C	接待室								



15/12/2018

1	互动一体机 (安卓版)	<p>1.液晶屏显示尺寸≥65英寸, 采用A+规屏; 显示比例16:9; 分辨率≥3840*2160, 可视角度≥178°, 屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。</p> <p>2.为满足应用需求, 设备采用多声道组合音响, 提供不低于4个喇叭单元, 包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W, 频响范围100-20KHz。</p> <p>3.须采用国产化的主要元器件, 包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。</p> <p>4.内置安卓系统, ROM≥32GB, RAM≥4GB, 系统版本≥Android 9.0, 支持在线升级; 安卓主页面提供≥6个应用程序, 并可以根据需求随意替换。</p> <p>5.须支持音频调节功能, 设备可根据不同空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡、回声抑制强度调节、混响抑制强度调节, 可制定不同的音频输出选择、材料源音频输出策略, 从而有效保证教室内放音效果。</p>	台	1	华为	IHB2-65SU	13100.00	13100.00	
D	听证室								



Handwritten signature in blue ink.

1	电视机	75寸, 超高清4K	台	1	小米	L75MA-AP	4078.00	4078.00	
2	移动支架	黑色, 支持32-75英寸	套	1	国产优质	配套	500.00	500.00	
E	心理疏导室								
1	心理测评一体机	1.32寸安卓触摸一体机。 2.本系统为单机版。 3.心理测评系统: 用于来访者心理健康状况普查, 心理健康测试, 并针对测试结果提出专业指导意见。 4.心理测评预警系统: 对测试出现心理状况者, 系统自动将来访者纳入危机预警系统, 提醒重点关注该来访者心理问题。 5.完善的档案管理功能: 建立来访者心理档案。 6.系统量表组成: 内置不少于161个量表, 涵盖各个年龄段。 7.人机化的操作方式: 人机对话, 简单便捷, 不会跳题。	台	1	邦思	美丽心灵V6.0	8000.00	8000.00	
F	辅材配件								
1	豪华标准型网络机柜	1200*600*600前玻璃后网格网络型机柜, 白色	台	1	国产优质	1.2米	1800.00	1800.00	
2	豪华标准型网络机柜	2000*600*600前玻璃后网格网络型机柜, 白色	台	1	国产优质	2米	2950.00	2950.00	



15/12/20

3	10路时序电源控制器	<p>1.具备2吋彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、日期时间,通道开关状态</p> <p>2.具备定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管理更简单</p> <p>3.每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999S);</p> <p>4.10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷</p> <p>5.特设欠压、超压检测及报警功能,为您的设备提供了可靠的保障,总功率≥6000W,单路最大功率≥2000W</p> <p>6.配置RS232接口,支持外部中央控制设备控制;</p> <p>7.可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置;</p> <p>8.可控制电源:8路,外加2路输出辅助通道</p> <p>9.单路额定输出电流:13A</p> <p>10.额定总输出电流:30A</p>	台	1	DVKY	P309	1800.00	1800.00	
4	音箱线	200支	米	300	帝华	200支	6.00	1800.00	
5	音频线	RVFP2*37/0.10	米	100	帝华	RVFP2*37/0.1	4.00	400.00	
6	网线	六类双绞非屏蔽线	米	400	普鲁斯特	6类	3.30	1320.00	
7	电源线	RVV2*1.0	米	200	帝华	RVV2*1.0	3.40	680.00	
8	HDMI光纤线	30米HDMI光纤线	根	2	秋叶原	30米	380.00	760.00	



Handwritten signature in blue ink.


9	HDMI线	10米HDMI成品线2.0	根	1	秋叶原	10米	145.00	145.00	
10	网络地插	双网络	套	3	国产优质	双网络	200.00	600.00	
11	多媒体地插	HDMI、卡侬	套	1	国产优质	HDMI、卡侬	550.00	550.00	
12	管材	PVC20,25	项	1	国产优质	PVC20,25	1000.00	1000.00	
G	集成费		项	1	国产优质	定制	18000.00	18000.00	
总价（元）		139073							



15/12/25

四楼案件研讨室配置清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价(元)	合价(元)	备注
1	视频展示台	高性能: 500像素镜头, A3幅面采集区域; 支持脱机使用功能; 支持HDMI、VGA、USB三路输出视频。	台	2	捷宇	V12	1500.00	3000.00	
2	电视机	86寸, 超高清4K	台	1	海信	85H5N	6000.00	6000.00	改成85寸
3	电视机壁挂支架	支持55寸-100寸	台	1	国产优质	配套	180.00	180.00	
4	无缝HDMI切换器	支持8路HDMI输入, 1路HDMI输出和音频解嵌输出, 输入支持4K30, 输出支持分辨率调节, 支持手动切换和自动切换, 支持IR (带遥控), 串口控制。	台	1	迈拓维矩	MT-HD081W	3238.00	3238.00	
5	桌面控制器	工控触摸一体机, 10.1寸RK3566 (2G+32G) 安卓	台	1	嗨高乐	F6APL	1360.00	1360.00	
6	交换机	(16个10/100/1000BASE-T以太网端口, 2个千兆SFP, 交流供电) 交换容量32Gbps, 包转发率26.78Mpps, 桌面式, 静音款, 8K MAC	台	1	华为	S1730S-L16T2S-A1	620.00	620.00	
7	多媒体桌面信息插	双 (HDMI、电源)	套	2	贝桥	定制	400.00	800.00	
8	HDMI光纤线	20米HDMI光纤线	根	1	秋叶原	20米	320.00	320.00	
9	线材	网线、电源线	项	1	国产优质	定制	1000.00	1000.00	
10	PVC管	PVC20, 25	项	1	国产优质	定制	200.00	200.00	
11	集成费		项	1	国产优质	定制	2500.00	2500.00	



15/12/20

总价 (元)	19218.00
--------	----------



15/10/20

帮教及教育基地视频专网配置清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	5G网络枪型摄像机	<p>1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。</p> <p>2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式</p> <p>人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重</p> <p>3.道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换</p> <p>Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测</p> <p>4.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳</p> <p>5.支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口</p> <p>6.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB</p> <p>7.音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出</p> <p>8.支持开放型网络视频接口，GB/T28181-2016，视图库</p> <p>9.支持三码流技术，支持同时20路取流</p> <p>10.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤</p> <p>11.电源供应：DC：12 V ± 20%</p> <p>12.防护等级：IP67</p> <p>13.5G功能：同时支持5G/4G，支持SA/NSA网络</p> <p>14.宽动态：120dB</p>	台	2	海康威视	DS-2CD7A47EWDV2-LZ5/5G(3.3-9mm)	2600.00	5200.00	



Handwritten signature or initials in blue ink.

2	5G智能球型摄像机	<p>1.全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度</p> <p>2.支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9，最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps</p> <p>3.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区侦测，联动声光预警</p> <p>4.人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图</p> <p>5.AR平台功能：实现标签标注、标签预警、高高联动、高低联动、低高联动等功能。系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多200个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能</p> <p>6.支持普通监控、Smart事件、热度统计、人数统计模式切换使用，支持主码流视频画面按比例进行裁减</p> <p>7.最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps</p> <p>8.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境</p> <p>9.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，标配8 GB MicroSD卡（配合人数统计功能使用）</p> <p>10.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲</p> <p>11.支持DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电</p> <p>12.支持白光灯补光，2颗补光灯，2颗报警灯，照射距离最远可达30 m</p> <p>13.支持：微云台电动调节，水平调节范围-90° ~ 90°，垂直调节范围-5° ~ 25°（安装施工提醒：在安装过程中，务必保持尾线处于松弛状态，云台水平使用，甩线及接口处做好防水）</p>	台	2	海康威视	DS-2CD7A47EWD/S-LS/5G/P1Z1	2600.00	5200.00	
3	网线	六类双绞非屏蔽线。	箱	1	普鲁斯特	六类	1100.00	1100.00	
4	辅材	摄像机支架、网络跳线、取电等。	批	1	国产优质	配套	500.00	500.00	



Handwritten signature in blue ink.

5	集成费		项	1	国产优质	定制	1800.00	1800.00	
6	中心链路	1年费用, 20M上下行带宽数字电路。通过专网技术组5G定制网。	条	1	移动	20M	4800.00	4800.00	
7	前端流量卡	1年费用, 每月30G流量。	张	4	移动	30G	360.00	1440.00	
总价(元)		20040.00							



Handwritten signature in blue ink.

视频平台及控制软件定制配置清单

序号	名称	模块	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价(元)	合价(元)	备注
1	帮教及教育基地视频平台	大屏模块	支持16:9,32:9的分辨率,根据实际效果自动适配屏幕或分别定制	套	1	国产优质	定制	38600.00	38600.00	
		地图模块	地图(定制)上显示帮教及法治教育基地分布、概况等信息							
		点位详情	地图(定制)上对应位置点击后出现图文详情							
		实时视频	展示帮教及法治教育基地的实时监视频							
		摄像头控制	控制云台多角度控制摄像头旋转并显示实时视频。支持预置控制点,实现快速旋转到预置点后显示相关实时视频。							
		对接调试	对接摄像头对应厂商SDK及调试							
2	HDMI控制中心(APP)	控制页面	显示HDMI对应接口的操作按钮	套	1	国产优质	定制	2400.00	2400.00	
		串口处理	安卓系统中发送串口操作指令							
3	维护	3年	运行期间支持平台扩容;支持控制中心功能按需调整	项	1	国产优质	定制	10000.00	10000.00	
总价(元)		51000.00								



15/10/25

二楼春晖、八楼数智中心电脑配置清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	信创迷你主机	兆芯U6780/16G/512G 银河麒麟	台	6	天虹	miniPC-D3	2600.00	15600.00	
2	HDMI分配器	HDMI2.0 一进四/二出4K60Hz	个	2	绿联	一分四	290.00	580.00	
3	HDMI分配器	HDMI2.0 一分二分配器4K60Hz	个	4	绿联	一分二	220.00	880.00	
4	显示器	23.8 英寸/IPS/100Hz/90% P3	台	3	华为	SSN-24	750.00	2250.00	
5	显示器	43.8英寸直面屏, 32:9,3840*1080	台	1	/	/	0	0	删掉
6	4路 HDMI PCI-E采集卡	采集多路信号, 方便现场播控	张	1	阿卡西斯	VC-PUH40	4100.00	4100.00	
7	2路 HDMI PCI-E采集卡	采集多路信号, 方便现场播控	张	1	阿卡西斯	AC-VS007	800.00	800.00	
8	4K HDMI 采集卡	采集信号, 方便现场播控	台	1	阿卡西斯	VC-007Pro	800.00	800.00	
9	便携演示终端	12英寸,12G+256G, 星闪笔	台	1	华为	MatePad Air(BKY-W10)	4600.00	4600.00	
10	KVM切换器	4K, 四进一出, KVM切换	台	1	全级	四进一出	2200.00	2200.00	
11	显示器	18.5英寸, 100HZ高刷	台	1	AOC	185LM00019	860.00	860.00	
总价 (元)		33670.00							

供应商名称：江苏移动信息系统集成有限公司 (加盖CA电子公章)

日期：2024年9月25日



15/9/25