

## 投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320412-ZHWF-G2024-0021

项目名称: 横山桥派出所智能化改造项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价(元)	合价(元)
一、综合布线系统								
1	双孔面板	美视达	MSD-MB-002A	规格: 双口 安装方式: 嵌墙暗装 技术参数: 标准面板(86mm×86mm)2端口 外型: 平直/外斜,单口,精细全模具设计,面板表面隐藏了螺钉孔,美观大方,配有安装螺丝和彩色插座标签,面板材料采用阻燃材料的耐腐蚀及冲击的塑料,所有面板均带防护门,可适应不同的恶劣施工环境,面板表面经过特殊处理,可保护产品不被尖锐物划伤,耐高温高密度塑料能防止褪色,提高产品的耐用性	个	79	7.60	600.40
2	双口网络地插	美视达	MSD-DC-002X	双口铜地插,面板纯铜;配网络模块插槽*2	套	38	114.00	4332.00
4	六类非屏蔽模块	美视达	MSD-CAT6-003B	塑料材质:接触片为无氧铜,阻燃PC;8针,可重复插拔	个	234	20.90	4890.60
5	六类非屏蔽线缆	美视达	HSYV-6	名称:六类非屏蔽双绞线 配置形式:穿管,六类线芯内径0.57,8芯双绞 线缆结构:四对非屏蔽双绞,线对之间被内部十字支撑架分隔。 信道带宽:ACR有效带宽>300MHz,性能测试达650MHz,最低保证>250MHz。 支持应用:以太网10Base-T、快速以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T、	箱	31	845.50	26210.50



				万兆以太网 10GBase-T、异步传输模式 1.2Gbit/s ATM，令牌环网 4/16。				
6	六类 24 口配线架	美视达	MSD-PXJ. CAT 6 -002c	24 口六类非屏蔽配线架； 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配 24 个模块； 配线架后面配有理线托架； 配线架配有防尘盖	套	11	522.50	5747.50
7	100 对 110 配线架	美视达	MSD-TXJ. 100 hole-005c	名称:110 型 100 对安装架 (含模块) 技术参数: 采用阻燃材料, 坚固且便于安装 可使用四对或五对工具进行快速安装 最小插拔次数为 500 次 有无腿和有腿两种结构可选: 无腿配线架适用于机柜安装; 有腿配线架可直接安装在墙上 可端接 22-26AWG (0.40mm~0.64mm) 的实芯或多股线缆 堆叠可以进行更大型的交叉连接安装 适用于跳接和固定点的应用 110 连接块产品规格: 连接器接触件 2 μ " 镀银 最少 1000 次重复插拔 工作温度: 0℃~+60℃ 储存温度: -40℃~+60℃ 最大直流电阻: 0.1 Ω 最大直流电阻不平衡值: 5m Ω 110 背板产品规格: 精钢材料, 坚固且不易被划伤 专门为 110 系统设计, 方便配线架和理线器的安装 过线槽背板用于过线槽在机柜上的固定; 配线架背板用于配线架在机柜上的固	套	2	199.50	399.00



				定					
8	机房六类跳线	美视达	MSD-UTP6-002G	名称:六类 RJ45 非屏蔽软跳线 2 米 技术参数: 多件套水晶头, 机器压接 跳线阻抗平均值为 $100\ \Omega \pm 15\%$ 线芯组成: 7/0.18mm 外部线径: 6mm 线对数目: 4 对 跳线长度: 2 米 最小插拔次数: 1000 次	根	50	18.05	902.50	
9	桌面六类跳线	美视达	MSD-UTP6-003G	名称:六类 RJ45 非屏蔽软跳线 3 米 技术参数: 多件套水晶头, 机器压接 跳线阻抗平均值为 $100\ \Omega \pm 15\%$ 线芯组成: 7/0.18mm 外部线径: 6mm 线对数目: 4 对 跳线长度: 3 米 最小插拔次数: 1000 次	根	50	21.85	1092.50	
10	理线器	美视达	MSD-LXJ.24hole-002E	19"1U 机架式安装, 盖板上下双向开合设计。 使线缆的弯曲度更小, 避免干扰。 防静电喷塑, 冷轧钢板 封闭式线缆管理器	个	11	57.00	627.00	
11	光纤配线架	美视达	MSD-GPJLC-12	12 口 FC 光纤终端盒	个	4	365.75	1463.00	
12	FC 耦合器	美视达	MSD-SPQ-FC	规格: FC 光纤适配器	个	48	9.50	456.00	




				典型插入损耗≤-0.3db					
13	1.5 米尾纤	美视达	MSD-DMWX-LC	名称:单模单芯 1.5 米光纤尾纤 FC	根	48	14.25	684.00	
14	光纤跳线	百亿通	FC-LC/3M	FC-LC/3M, 工厂预端接并测试保证其传输性能; 可以快速配置和组网, 减少现场安装时间; 插入损耗小于 0.3dB; 回波损耗大于 50dB; 安装温度: -5℃~+50℃, 运行温度: -20℃~+60℃	条	12	33.25	399.00	
15	光纤熔接	定制		使用电弧放电方式使光纤端面熔化并融合, 要求衰减≤2db。	芯	48	19.00	912.00	
16	网络机柜	图腾	42U	尺寸: 600*900*2000 高密度平板六角网孔前后门 前后为圆形通风孔的上下框; , 最大静载达 800KG(带支脚); 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 前后门配弹力锁; 承载:最大静载 800KG(带支架) 防护等级:不低于 IP20 主要材料: 冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm 表面处理:方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。	台		3000.00	6000.00	
17	12U 墙柜	图腾	12U	高密度平板六角网孔前后门 前后为圆形通风孔的上下框; 最大静载达 800KG(带支脚); 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 前后门配弹力锁; 承载:最大静载 800KG(带支架) 防护等级:不低于 IP20 主要材料: 冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。 表面处理:方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。	台	1	1140.00	1140.00	



18	室外单模光缆	美视达	GYXTW-12B1	GYXTW12 芯通信国标光缆、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-聚乙烯粘结护套光缆。	米	520	4.28	2223.00
19	电话电缆	美视达	HYV20*0.5*2	HYV20*0.5*2 专用电话电缆	米	360	11.40	4104.00
20	桥架	国产优质	200*100*1.2	金属桥架 200*100*1.2 防火涂料	米	120	33.25	3990.00
21	桥架附件	国产优质	配套	弯头、三通、吊杆、托架、螺丝、连接线等	项	1	475.00	475.00
22	穿线管	国产优质	PVC φ 20	PVC 穿线管 φ 20, 加强型	米	300	2.85	855.00
23	穿线管	国产优质	PVC φ 25	PVC 穿线管 φ 25, 加强型	米	800	3.80	3040.00
24	墙面劈槽	国产优质		含墙面恢复	米	150	4.75	712.50
25	底盒	国产优质	86 型	含开孔、恢复 (预埋、明装)	只	117	10.45	1222.65
26	增强塑料管敷设	国产优质	PE φ 50	高密度增强聚乙烯, PE φ 50, 壁厚 3.5MM, 含开挖回填	米	300	13.30	3990.00
27	辅材	国产优质		标签色带、套管、安装所需五金件等	批	1	950.00	950.00
小计 (元)							77418.15	
<b>二、公共区域视频监控系统</b>								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价 (元)	合价 (元)
1	400 万红外语音半球摄像机 (核心产品)	大华	DH-IPC-HDW3430DT-A	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 H.265 编码, 压缩比高, 超低码流 内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 50 米 支持 ROI, SMART H.264+/H.265+, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测,	台	35	741.00	25935.00



				非法访问 内置 MIC 支持 DC12V 供电方式 支持不低于 IP67 防护等级				
2	400 万全彩枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFW3430DM-A-IL2	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万（2560×1440）@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，暖光监控距离 30 米 支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开 非法访问 内置 1 个 MIC 支持 DC12V 供电方式；方便工程安装 支持不低于 IP67 防护等级	台	7	741.00	5187.00
3	监控电源	大华	DH-PFM320D	AC220V 转 DC12V2A	台	42	23.75	997.50
4	8 盘位 NVR	大华	DH-NVR5832-4KS3/I	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 接入路数：32 路； 硬盘接口：8 个 SATA，单盘最大 16TB； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2 路 16 MP@30fps；2 路 12 MP@30fps；4 路 8 MP@30fps；6 路 5 MP@30fps；8 路 4 MP@30fps；16 路 1080p@30fps；开智能：1 路 16 MP@30fps；2 路 12 MP@30fps；3 路 8 MP@30fps；4 路 5 MP@30fps；6 路 4 MP@30fps；12 路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持 16 路回放；	台	2	4275.00	8550.00



				<p>报警输入：16 路；报警输出：4 路；</p> <p>画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏：1/4/8/9/16；</p> <p>支持同时接入 2 路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；</p> <p>支持自动跟踪：利用 1+5 分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在 5 个小窗口中</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：1 路，RCA 接口；HDMI 接口：1 个；VGA 接口：1 个；</p> <p>支持单独对算法模型文件进行升级。用于设备升级的固件包采用 AES256 加密技术加密。设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用 AES256 加密技术加密存储</p> <p>人脸检测前智能性能（路数）：8 路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：8 路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路，图片流人脸 12 张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路，视频流人脸 12 张/秒；</p>				
5	存储硬盘	希捷	ST6000VM002	监控级硬盘 6TB	块	12	1121.00	13452.00
6	监控交换机	恒信和安	MNB28G-24E-4G	支持 24 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 Combo 口，交换容量 192G，包转发率 42Mpps，全线速转发，MAC 地址 8K，支持 SNMP/IGMP/RMON 等，协议满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、MAC 地址绑定、组播、802.1x，支持 QOS，支持 STP/RSTP/MSTP，支持 WEB、CLI 配置。1U 机架式，国标三插电源	台	2	2945.00	5890.00

				接入 AC100~240V，工作温度-40~85℃。 ▲提供所投产品《电信设备进网许可证》复印件或扫描件并加盖投标人公章 ▲工作温度-40~85℃，检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。					
7	超五类网线	美视达	HSYV-5e	超五类网线国标线缆	米	2120	2.47	5236.40	
8	电源线	美视达	RVV 2*1.5	护套软线：RVV 2*1.5 国标	米	1200	4.37	5244.00	
9	穿线管	国产优质	PVC φ 20	PVC 穿线管 φ 20，加强型	米	200	2.85	570.00	
10	超五类水晶头	美视达	MSD-CAT5E-002F	外壳材料采用高密度聚乙烯。 同时根据使用场合不同，要求可以能弹片折损 200 次以上不断的水晶头，以满足和保证网络运用的可靠性 性能达到超五类/六类标准 ▲须提供水晶头插合次数≥1000 次的国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。	只	84	1.90	159.60	
11	安装辅材			标签色带、套管、安装所需五金件等	批	1	475.00	475.00	
小计（元）								71696.50	
<b>三、执法办案区监控系统</b>									
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价（元）	合价（元）	
1	400 万红外语音半球摄像机	大华	DH-IPC-HDW3430DT-A	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持 ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环	台	19	741.00	14079.00	



				境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问 内置 MIC 支持 DC12V 供电方式 支持不低于 IP67 防护等级				
2	400 万红外语音半球摄像机	大华	DH-IPC-HDBW 5443R1-YL-P V-AS	采用星光级低照度 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万（2688 × 1520）@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 20 米 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 ▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。 设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 可通过浏览器在视频图像上叠加最多 32 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色、背景和设置字符大小为 64*64、48*48、32*32、			798.00	5586.00



				<p>16*16、自适应 5 档，字体边缘部分可根据字体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，AI H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器</p> <p>支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>支持不低于 IP67、IK10 防护等级</p>				
3	监控电源	大华	DH-PFM320D	AC220V 转 DC12V2A	只	26	23.75	617.50
4	16 盘位 NVR	大华	DH-NVR5064-4KS3/I	<p>主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；</p> <p>精准检索（摘要）性能：最大支持 32 路，每路 1 个事件/秒；</p> <p>周界后智能性能（路数）：4 路，每路绘制 10 规则线；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 16 个事件/秒）；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路图片流，最多同时处理 16 张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 16 个事件/秒）；</p> <p>接入路数：64 路；</p>			6175.00	12350.00



			<p>分辨率： 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF; 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲支持单独对算法模型文件进行升级。用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密。设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC4等编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。 ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）</p> <p>报警输入：16路；报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；</p> <p>硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；</p> <p>RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；</p> <p>网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）</p>					
5	存储硬盘	希捷	ST6000VM002	监控级硬盘不小于6TB			32	960.00	30720.00
6	监控交换机	恒信和安	MNB5700-48E-4G-HI	<p>支持48个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口或10G SFP+光口，交换容量320G，全线速转发，MAC地址16K，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术（自愈时间&lt;20ms），支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QoS，标准19' 1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-20~70℃。</p>	台	1	4560.00	4560.00	
7	超五类网线	美视达	HSYV-5e	超五类网线国标线缆	米	875	2.47	2161.25	
8	电源线	美视达	RVV 2*1.5	护套软线：RVV 2*1.5 国标	米	875	4.37	3823.75	
9	信号线	美视达	RVVP 3*0.5	护套软线：RVVP 3*0.5 国标	米	80	3.80	304.00	
10	穿线管	国产优质	PVC φ20	PVC穿线管φ20，加强型	米	200	2.85	570.00	
11	智能储物柜	国产定制	16位	智能人脸识别单警装备柜的控制，主辅柜共16组。完成民辅警日常单警装备的	套	3	5320.00	15960.00	

				规范化管理存取；支持单警装备智能化管理控制系统					
12	超五类水晶头	美视达	MSD-CAT5E-002F	外壳材料采用高密度聚乙烯。 同时根据使用场合不同，要求可以能弹片折损 200 次以上不断的水晶头，以满足和保证网络运用的可靠性 性能达到超五类/六类标准	只	52	1.90	98.80	
13	安装辅材			标签色带、套管、安装所需五金件等	批	1	285.00	285.00	
小计（元）							91115.30		
<b>四、网络系统</b>									
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价（元）	合价（元）	
1	24 口千兆互联网交换机	华三	LS-5130V2-28P-SI	<p>交换容量≥496Gbps/4.96Tbps，包转发率≥126/144Mpps；</p> <p>固化接口形态：以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口(无风扇静音)，支持 AC</p> <p>功能描述:支持 GE 端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合；支持堆叠 IRF2；支持 802.1X 认证，支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证，支持 Guest VLAN，支持 TRUNK 端口认证，支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN；支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN；支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root Protection，支持 RRPP；支持命令行接口（CLI）配置，支持 Telnet 远程配置，支持通过 Console 口配置，支持 SNMP(EI mple Network Management Protocol)，支持 RMON (Remote Monitoring) 告警、事件、历史记录，支持 iMC 网管系统。</p>	台	2	2470.00	4940.00	
2	24 口千兆公安网交换机	华三	LS-5130V2-28P-SI	<p>交换容量≥496Gbps/4.96Tbps，包转发率≥126/144Mpps；</p> <p>固化接口形态：以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口(无风扇静音)，支持 AC</p>	台	2	2470.00	4940.00	



				功能描述:支持 GE 端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合;支持堆叠 IRF2;支持 802.1X 认证,支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证,支持 Guest VLAN,支持 TRUNK 端口认证,支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN;支持基于端口的 VLAN,支持 QinQ,支持 Voice VLAN,支持协议 VLAN,支持 MAC VLAN;支持 IPv4/IPv6 静态路由,支持 RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3;支持 STP/RSTP/MSTP 协议,支持 STP Root Protection,支持 RRPP;支持命令行接口 (CLI)配置,支持 Telnet 远程配置,支持通过 Console 口配置,支持 SNMP(EIple Network Management Protocol),支持 RMON (Remote Monitoring) 告警、事件、历史记录,支持 iMC 网管系统。				
3	24 口千兆图像网交换机	华三	LS-5130V2-2 8P-SI	交换容量≥496Gbps/4.96Tbps,包转发率≥126/144Mpps; 固化接口形态:以太网交换机主机,支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口(无风扇静音),支持 AC 功能描述:支持 GE 端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合;支持堆叠 IRF2;支持 802.1X 认证,支持基于端口的认证和基于 MAC 的认证;支持 Guest VLAN,支持 TRUNK 端口认证,支持基于 802.1x 动态下发 QoS/ACL/VLAN;支持基于端口的 VLAN,支持 QinQ,支持 Voice VLAN,支持协议 VLAN,支持 MAC VLAN;支持 IPv4/IPv6 静态路由,支持 RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3;支持 STP/RSTP/MSTP 协议,支持 STP Root Protection,支持 RRPP;支持命令行接口 (CLI)配置,支持 Telnet 远程配置,支持通过 Console 口配置,支持 SNMP(EIple Network Management Protocol),支持 RMON (Remote Monitoring) 告警、事件、历史记录,支持 iMC 网管系统。			2470.00	4940.00
4	光模块	华三	SFP-GE-LX-S M1310-S	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	只	12	427.50	5130.00
5	光纤跳线	百亿通	FC-LC/3M	FC-LC/3M*2, 预端接并测试保证其传输性能;可快速配置和组网,减少现场安装时间;插入损耗小于 0.3dB;回波损耗大于 50dB;安装温度: -5℃~+50℃,运行温度: -20℃~+60℃	条	12	33.25	399.00

6	理线架	美视达	MSD-LXJ. 24hole-002E	19"1U 机架式安装，盖板上下双向开合，线缆的弯曲度小，避免干扰。 防静电喷塑，冷轧钢板 封闭式线缆管理器	个	6	57.00	342.00
小计（元）							20691.00	
<b>五、报警求助系统</b>								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价（元）	合价（元）
1	报警主机	大华	DH-ARC9016C-V3	支持本地 16 路报警输入，最大可扩展到 256 路；支持接入常开或常闭型探测器； 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 支持本地 4 路报警输出，最大可扩展到 256 路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 支持最大 16 个网络模块接入，最大 64 个无线设备接入，扩展最多 64 路无线防区； 支持即时防区、延时防区、24 小时无声等多种防区类型； 支持报警输入输出接口电路保护功能； 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN 掉线报警、网络断开报警、IP 冲突报警、MAC 冲突报警等； 支持 2 路 RS-485 接口，支持最大 32 路键盘接入，支持打印机接入； 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警； 支持 CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制 PSTN 硬件模块）； 支持键盘、WEB 多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询； 支持最多 8 个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC 卡等多种布撤防方式；	1	台	2185.00	2185.00



				支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口, 2 个有线中心;				
2	中文LCD控制 键盘	大华	DH-ARK50C	配套报警主机使用, 拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等 5 种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、 防区状态查询、步测模式等功能	个	1	532.00	532.00
3	网络接口模 块	大华	RJ-45*2	网络接口: 2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口;	个	1	712.50	712.50
4	网络单防区 模块	大华	DH-ARM982-P	支持 12 VDC 供电和标准 PoE 供电。 本地支持 8 路报警输入, 支持 2 路继电器输出。 支持多种尾线电阻接入方式 (0EOL, 1EOL, 2EOL, 3EOL)。 支持三种尾线电阻阻值 (2.7 K, 4.7 K 和 6.8 K)。 支持将开关量信号转为 TCP/IP 网络数据与报警主机通讯。 支持接入 RS-485 型报警键盘和 RS-485 型扩展输入输出模块, 每路 RS-485 最多 接入 4 台设备。 支持离线缓存。 支持远程升级。	个	8	551.00	4408.00
5	有线紧急按 钮	大华	DH-ARD811	支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警 支持 86 盒安装方式, 螺丝固定 支持电压 ≤250VDC, 电流 ≤300mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙, 出警确认警情, 通过钥匙复位	个	8	23.75	190.00





6	警号	大华	DH-ARA11	声光报警一体式报警；ABS 材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流 1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30 次；声压：108±3dB（30cm 处）	个	1	57.00	57.00
7	8 口网络交换机	恒信和安	MIB12G-8E-4 G	支持 8 个 10/100/1000Base-X 自适应电口和 2 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 50G，全线速转发，MAC 地址 4K，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口，不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度 -40~85℃ ▲提供工业四级 EMC 证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，要求证书型号与所投产品型号一致	台	1	741.00	741.00
8	光模块	恒信和安	SFP-2	SFP 1.5G 单模单纤 20Km	只	2	285.00	570.00
9	信号线	美视达	RVV 2*0.5	护套软线：RVV 2*0.5 国标	米	520	2.19	1136.20
10	超五类网线	美视达	HSYV-5e	超五类网线国标线缆	米	100	2.47	247.00
11	穿线管	国产优质	PVC φ 20	PVC 穿线管 φ 20，加强型	米	80	2.85	228.00
小计（元）								
11006.70								
<b>六、门禁管理系统</b>								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价（元）	合价（元）
1	人脸门禁一体机	大华	DH-ASI6213A -W	采用不低于 4.3 寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率 480(H)×272(V) 采用不低于 200 万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 支持人脸、卡（IC 卡）、密码多种识别认证方式，支持分时段开门和组合开门 支持面部识别距离 0.3m-1.5m；适应 1.1m~2.0m 身高范围（镜头安装高度 1.4 米） 支持不少于 20000 个用户、20000 张人脸、50000 张卡、20000 个密码、50 个管理员、30 万条记录 支持活体验证检测，人脸验证准确率 99.9%，1：N 比对时间 0.2S/人 支持读取 NFC 模拟 IC 卡功能	台	15	1100.00	16500.00

			<p>设备应支持最多 4 人同时进行人脸识别。设备应支持多人识别时进行口罩策略判定，针对其中未戴口罩人员进行提醒或验证拦截。</p> <p>支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式</p> <p>设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态。设备息屏待机时，应支持通过检测人脸自动唤醒待机设备。设备息屏待机时，应不能通过非人脸等物体进行动检唤醒待机设备。设备应支持人脸自动唤醒的距离可调节。</p> <p>支持美颜功能</p> <p>设备应支持管理平台、设备 WEB 端视频预览功能。设备应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像。设备应支持 H. 264、H. 265 视频编码设置功能。</p> <p>▲设备应支持通过文本转语音自定义播报内容。设备应支持播报内容分时段自定义，根据时间段自动切换，播报不同内容。时间段应不少于 4 个。设备应支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置。设备应支持可自定义调整播报语速。设备应支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p> <p>支持外接 1 个 485 读卡器、1 个开门按钮、1 个韦根读卡器、1 个门锁信号输出，1 个门磁反馈、1 个百兆网口</p> <p>支持 128 个时间段，128 假日计划，128 个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警</p> <p>支持下发普通用户/VIP 用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户</p> <p>具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能（需要平台支持）；支持首用户开门</p> <p>支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>支持 TCP/IP 和 WiFi 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p> <p>支持可视对讲功能和手机 APP</p> <p>支持在线升级，USB 升级</p>			
--	--	--	--	--	--	--




2	双门磁力锁	大华	DH-ASF280AL -L	外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 产品尺寸（±5%）：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	把	6	475.00	2850.00
3	单门磁力锁	大华	DH-ASF280BL -L	外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸（±5%）：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	把	7	237.50	1662.50
4	磁力锁支架	大华	DH-DL220ZL- I	外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等； 开门角度：90°；	个	18	66.50	1197.00



				产品尺寸(±5%): 50mm×50mm×180mm; 50mm×50mm×180mm; 28.5mm×47mm×250mm;					
5	门禁电源	大华	E060-1A1205 0006	AC100V~240V-60W-12V5A	个	15	33.25	498.75	
6	电源安装箱	国产	定制	标配铁箱, 尺寸颜色满足现场需求	个	15	76.00	1140.00	
7	出门按钮	大华	DH-ASF900	塑料外壳尺寸(±5%): 86*86*25mm 工作温度: -30℃~+60℃, 工作湿度: ≤95%; 0.1KG	个	11	19.00	209.00	
8	门禁交换机	恒信和安	MNB28G-24E- 4G	支持 24 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 Combo 口, 交换容量 192G, 包转发率 42Mpps, 全线速转发, MAC 地址 8K, 支持 SNMP/IGMP/RMON 等, 协议满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准, 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、MAC 地址绑定、组播、802.1x, 支持 QoS, 支持 STP/RSTP/MSTP, 支持 WEB、CLI 配置。1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度-40~85℃。	个	2	3211.00	6422.00	
9	光模块	恒信和安	SFP-2	SFP 1.5G 单模单纤 20Km	只	5	285.00	570.00	
10	门禁管理软件	大华	SmartPSS Plus	支持 64 路接入, 支持不少于 10000 人门禁权限管理, 支持首卡开门, 多人开门, 反潜回, 多门互锁等功能, 可运用于特殊场景下的人员门禁控制, 以提高安全等级	套	1	0.00	0.00	
11	采集终端	大华	DH-ASHZ220A -W	采用不低于 4.3 英寸触摸液晶屏, 分辨率 480(H)*272(V); 采用不低于 200 万高清双目摄像头, 支持自动白光补光和自动红外补光; 支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式; 支持采集不少于 4000 张人脸照片; 人脸比对时间 0.2S/人, 识别成功率 99.8%; 支持人脸、身份证、IC 卡、CPU 卡(需另配 PSAM 卡)、密码等多种识别认证方式; 支持人脸活体检测, 照片视频有效防假; 支持脱机运行, 采集数据存储和上传功能, 网络恢复后, 支持设备和平台数据同步; 支持语音提示功能;	台	1	2660.00	2660.00	

				支持有线和 WIFI 两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P 注册/DHCP； 支持网络升级； 支持 1 路 USB、1 个网口（10M/100M 自适应）；					
12	控制电脑	联想	开天 M630Z-D229	兆芯 6780A 内存不低于 16G/硬盘 512G SSD/2G 独显/不低于 23.8 寸液晶//麒麟正版系统	台	1	6100.00	6100.00	
13	超五类网线	美视达	HSYV-5e	超五类网线国标线缆	米	500	2.47	1235.00	
14	信号线	美视达	RVV4*1	护套软线：RVV4*1 国标	米	100	9.50	950.00	
15	电源线	美视达	RVV3*1	护套软线：RVV3*1 国标	米	300	4.75	1425.00	
16	穿线管	国产优质	PVC φ 20	PVC 穿线管 φ 20，加强型	米	100	2.85	285.00	
17	安装辅材	国产优质	定制	标签色带、套管、安装所需五金件等	批		300.00	300.00	
小计（元）								44004.25	
<b>七、电话录音管理系统</b>									
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价（元）	合价（元）	
1	智慧话务系统软件	先锋	JYHWXT V1.5	(1)用户管理：集成内部证书认证机制，支持民警账号精细化管理，自动同步，采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，保障数据访问控制安全性。 (2)首页：未完事项跟踪、未备注录音跟进，确保用户能够及时关注并处理关键任务。 (3)备注列表：根据用户角色查看、管理、跟进电话录音事项，用户可在线回放录音，同时维护来电人员信息，提高工作效率。 (4)警务指令：系统与警务指令协议无缝对接，支持查询、接收及下发指令。采用 TCP 长连接技术。 (5)定制化开发：本系统采用高度定制化的开发模式，能够根据用户的具体需求	套	1	17000.00	17000.00	



				<p>灵活调整功能点和技术指标，确保系统能够精准满足用户的业务需求。</p> <p>(6)并发处理能力：系统设计支持高达 20 至 50 台电话的同时使用，保证了在高并发场景下的稳定性和效率，满足大规模通信需求。</p> <p>(7)技术框架：系统基于 SpringBoot、Vue 和 Qt 等业界主流框架进行开发。</p>				
2	2路电话录音仪	先锋	YXY-X02	<p>录音端口数：2路</p> <p>录音功能：来电/去电能实时的录音，显示来电和去电的号码、通话时长和通话日期。</p> <p>电话管理：对所有拨入、拨出电话进行清单列表统计，并可打印。</p> <p>来电弹屏：支持，可对客户电话管理和记录，并在电脑上弹出客户资料和电话号码。</p> <p>压缩格式：Adpcm、G711。</p> <p>录音格式：WAV。</p> <p>录音存储：录音存储在 TF 卡，不少于 1G 能存储约 65 小时。</p> <p>备份功能：可自动备份。</p> <p>实时监听：监听</p> <p>操作员管理：支持多个操作员，多种权限分布。</p> <p>接口方式：RJ45</p> <p>通话统计：支持</p> <p>录音方式：压控（电压控制）、声控（声音控制）</p> <p>在线升级：支持</p> <p>日志管理：支持</p>	台	1	1000.00	1000.00
3	8路电话录音仪	先锋	YXY-X08	<p>录音端口数：8路</p> <p>录音功能：来电/去电能实时的录音，显示来电和去电的号码、通话时长和通话日期。</p> <p>电话管理：对所有拨入、拨出电话进行清单列表统计，并可打印。</p> <p>语音编码：G729、G711。</p>	台	1	1500.00	1500.00



				录音格式: WAV 来电弹屏: 支持, 可对客户电话管理和记录, 并在电脑上弹出客户资料和电话号码。 录音存储: 录音存储在硬盘, 不少于 1G 能存储 280 小时。 备份功能: 可自动备份。 实时监听: 支持。 操作员管理: 支持多个操作员, 多种权限分布。 接口方式: RJ45 通话统计: 支持 录音方式: 压控 (电压控制)、声控 (声音控制) 在线升级: 支持 日志管理: 支持 查询录音: 查询条件包括有通话时间、分机号码、呼叫类型: 通道等。 录音特性: 录音、放音 AGC 自动增益控制, 确保双方音量平衡。 放音特性: 录音、放音 AGC 自动增益控制, 确保双方音量平衡。 断电保护: 断电自动保存录音。 客户管理: 不支持					
小计 (元)								19500.00	
<b>八、报告厅会议系统</b>									
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价 (元)	合价 (元)	
A	发言子系统								
1	一拖二会议无线话筒	PASTAR	HU-602	1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2. 两通道接收信号, 每通道有至少 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz;	套	1	2730.00	2730.00	




				<p>3. 各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台同时使用（即 20 台接收机和 40 个发射器）；</p> <p>4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5. 系统包括有一台主机+两个鹅颈（长杆）会议话筒。</p> <p>▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖投标人公章)</p>				
2	数字反馈抑制器	PASTAR	DSP-1000	<p>1. 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band）回声消除(Echo Cancellation)技术。</p> <p>2. 内置自适应动态噪声滤波器。</p> <p>3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换。</p> <p>4. 内置 AGC 自动增益控制。</p> <p>5. 内置数字高低通调节控制。</p> <p>6. 内置数字压限器。</p> <p>7. 内置 10 段图示均衡器。</p>	台	1	3610.00	3610.00
3	智能电源时序器	PASTAR	SA-820	<p>1. 采用 6 平方电缆输入接口，输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器</p> <p>2. 可控制 8 路电源，每路开启/关闭延时间隔为 1 秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出 20A</p> <p>3. 具备 6. 35 短路触发接口</p> <p>4. 兼容多种类型插头，STC MCU 数据控制，带交流电压指示表（误差±1%）</p> <p>▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖投标人公章</p>	台	1	1045.00	1045.00
B	扩声子系统							
1	调音台	PASTAR	BPM12	<p>1. ≥12 路平衡式话筒输入，≥2 组母线输出，≥1 组 AUX 辅助输出，MP3 播放器功能；</p> <p>2. 提供+48V 幻像电源；</p>	台	1	2660.00	2660.00





				<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 三段均衡;</li> <li>4. <math>\geq 1</math> 组 AUX 辅助输出 AUX1 为推子前;</li> <li>5. 采用 <math>\geq 16</math> 种数字显示延时数码效果器;</li> <li>6. 内置净化宽电压开关电源, 电压范围: AC90 - 250V;</li> </ul>				
2	音频处理器	PASTAR	PB-2040 II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 2 路平衡式信号输入, 4 路平衡式信号输出;</li> <li>2. 32/64-bit 高精度浮点专业音频 DSP 为数据处理核心;</li> <li>3. 内置 24-bit AD/DA 转换芯片;</li> <li>5. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡;</li> <li>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置;</li> <li>7. 每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制;</li> <li>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道;</li> <li>9. 单机可存储至少 30 组用户程序数据;</li> </ul>	台	1	3610.00	3610.00
3	主扩音箱	PASTAR	PM-310	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 低音配置: 10 寸 <math>\times</math> 1, 200W, 8 欧, 50 芯, 170 磁;</li> <li>2. 高音配置: 1.7 英寸 <math>\times</math> 1, 50W, 8 欧, 44 芯;</li> <li>3. 阻抗: <math>8\Omega</math> ;</li> <li>4. 分频点: 2.5K;</li> <li>5. 频率响应: 65Hz-20KHz;</li> <li>6. 输入灵敏度: <math>\geq 96\text{dB/w/m}</math>;</li> <li>7. 最大声压级: <math>\geq 122\text{dB}</math>;</li> <li>8. 扩散角度: <math>80^\circ</math> (H) <math>\times</math> <math>50^\circ</math> (V) ;</li> <li>9. 额定功率: <math>\geq 250\text{W}</math> ;</li> </ul>	只	2	1710.00	3420.00
4	辅助音箱	PASTAR	PM-308	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 低音: <math>\geq 8</math> 寸, 150W, <math>\geq 50</math> 芯 140 磁;</li> <li>2. 高音: <math>\geq 40\text{W}</math>, 34 芯;</li> <li>3. 阻抗: <math>8\Omega</math> ;</li> <li>4. 分频点: 2.5K;</li> </ul>	只	2	1520.00	3040.00



				<p>5. 频率响应：75Hz-20KHz ；</p> <p>6. 输入灵敏度：≥96dB/w/m ；</p> <p>7. 最大声压级：≥122dB；</p> <p>8. 扩散角度：80°（H）×50°（V）；</p> <p>9. 额定功率：≥200W；</p>				
5	音箱功放	PASTAR	TA-2400	<p>1. 具有 2.8 英寸 TFT 真彩屏，可详细显示功放工作状态；</p> <p>2. 具有两通道独立温度显示；</p> <p>3. 具有两声道独立音量数值显示；</p> <p>4. 具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示；</p> <p>5. 具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；</p> <p>6. 具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能；</p> <p>7. 具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；</p> <p>8. 支持立体声 8Ω 输出，立体声 4Ω 输出，桥接 8Ω 输出；</p> <p>9. 立体声输出功率 8Ω：400W×2；</p> <p>10. 立体声输出功率 4Ω：700W×2；</p> <p>11. 桥接功率 8Ω：1100W；</p> <p>12. 输入灵敏度：0.775V/1.4V；</p> <p>13. 频率响应：20-20000Hz（±0.3dB）；</p> <p>14. 转换速率：≥10V/μs；</p> <p>15. 阻尼系数：&gt;200:1；</p> <p>16. 串音：&gt;-75dB@1KHz；</p> <p>17. 信噪比：&gt;100dB；</p> <p>18. 总谐波失真：&lt;0.5%，1KHz；</p> <p>19. 互调失真：&lt;0.35%8Ω, 1KHz1W；</p> <p>▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖投标人公</p>			3480.00	6840.00



				章;					
C	显示子系统								
1	会议平板一体机	海康威视	DS-D5C75RB/A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸: ≥75 英寸</li> <li>2. 显示比例: 16:09</li> <li>3. 背光类型: DLED</li> <li>4. 分辨率: 不低于 3840 (H) ×2160 (V)</li> <li>5. 可视角度: 水平 178° , 垂直 178°</li> <li>6. 触摸屏材料: 防眩钢化玻璃</li> <li>7. 触摸技术: 红外</li> <li>8. 触摸点数: 20 点</li> <li>9. 书写工具: 手指 + 智能笔</li> <li>10. 响应时间: &lt;10ms</li> <li>11. 触摸精度: 1mm</li> <li>12. 摄像头: 内置不低于 800 万像素摄像头, 最大分辨率 4k@30fps</li> <li>13. 麦克风: 内置 8 阵列, 全向拾音器 8 米拾音</li> <li>14. 扩音: 内置扬声器</li> <li>15. 视频输入: HDMI 输入</li> <li>16. 视频输出: HDMI 输出</li> <li>17. 音频接口: 1 路 LINE OUT, 1 路 PC AUDIO IN(VGA 伴音)</li> <li>18. USB 接口: TOUCH USB, USB2.0、3.0</li> <li>19. 网络接口: 2 路 RJ45 1000M 网口</li> <li>20. WIFI 功能: 支持 2.4G/5G 双频, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段</li> <li>21. 流畅书写: 支持手写和笔写, 快速的书写响应速度</li> <li>22. 手势操作: 支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作, 及多种擦除方式 (点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏)</li> <li>23. 会议记录保存: 支持书写记录及批注内容生成二维码, 通过扫描二维码即</li> </ol>			1	12160.00	12160.00



				<p>可分享或保存</p> <p>24. 多通道批注：支持在任意通道任何界面下进行批注</p> <p>25. 无线传屏：支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上</p> <p>26. 轮流传屏：支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作</p> <p>27. 视频会议：内置视频会议</p> <p>28. 丰富会控：支持白板协同、多画面、主席会控等功能</p> <p>29. 标准兼容：支持标准协议，可对接主流视频会议厂商设备</p> <p>30. 欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写</p> <p>31. 一键录屏：一键启动录屏，将图像声音一起保存</p> <p>32. 安全性：支持指纹识别</p> <p>33. 扫码带走：支持多文件批量扫码带走</p> <p>34. 操作系统：Android 8.0</p> <p>35. 配置：四核，32GB ROM</p> <p>36. PC 模块：超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选</p> <p>37. 电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz</p> <p>38. 整机最大功耗：65 寸：150W</p> <p>39. 待机功耗：≤ 0.5W</p> <p>40. 使用温度：-10℃ ~ 40℃</p>				
2	无线投屏器	海康威视	DS-DSAW2	高清无线投屏	套	1	570.00	570.00
D	线材及其他设备							
1	机柜	图腾	600x600x1610	会议系统机柜 600x600x1610mm	台	1	1710.00	1710.00



2	音箱壁挂支架	国产优质	定制	音箱壁挂支架	只	4	114.00	456.00
3	多媒体插座	国产优质	定制	多媒体地插, 含音频口、HDMI 口	只	1	380.00	380.00
5	3.5 转双 6.35	启豪	5 米	5 米 3.5 转双 6.35	条	1	65.00	65.00
6	卡侬头公母线	启豪	1.5 米	卡侬头公 1.5 米母线	条	8	38.00	304.00
7	音箱插头	国产优质	定制	四芯套筒头音响插头	只	8	11.40	91.20
8	HDMI 线	绿联	HDMI15M	HDMI 高清连接线 15 米	条	1	340.00	340.00
9	音频线	美视达	RVVP2*0.5	护套软线: RVVP2*0.5 国标	米	20	2.38	47.50
10	音箱线	美视达	RVV2*2.5	护套软线: RVV2*2.5 国标	米	100	6.08	608.00
11	电源线	美视达	RVV3*2.5	护套软线: RVV3*2.5 国标	米	20	9.50	190.00
12	线管	国产优质	PVC φ 20	PVC 穿线管 φ 20, 加强型	米	120	2.85	342.00
13	辅材	国产优质	定制	标签色带、套管、安装所需五金件等	批	1	475.00	475.00

小计 (元)

4193.70

### 九、指挥中心

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	投标价格			
					数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	视频解码器 (含烽火平台对接)	大华	DH-NVD1605D U-4I-8K-2U2 H	画面分割: 单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割; 支持 M×N 自定义分割, M×N≤36; 视频压缩标准: H. 265;H. 264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2; 解码能力: 整机解码支持 8 路 32MP@25fps(仅 H. 265 支持)/28 路 12MP@25fps/40 路 8MP@25fps/56 路 6MP@25fps/72 路 5MP@25fps/72 路 4MP@30fps/112 路 3MP@25fps/144 路 1080p@30fps/400 路 D1@30fps (每 4 个输出口为一组, 各组均分整机性能, 组内共享解码能力);	台	1	29000.00	29000.00



				<p>视频输入：2 路 DP 输入口，2 路 HDMI 输入口；</p> <p>视频输出路数：16 路 HDMI</p> <p>▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p> <p>▲支持 2 路 HDMI 接入和 2 路 DP 接入，可同时支持 2 路分辨率为 3840×2160@60Hz 和 2 路分辨率为 3840×2160@30Hz 的视频图像采集并输出显示。解码资源借用功能：每个输出口同时实现 40 画面分割，每个子画面的主码流是 1920*1080，并且帧率稳定在 30 帧，分辨率和帧率保持不变（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章）</p>				
2	视频拼接控制器	嗨动	E3	<p>1. 采用出硬件 FPGA 嵌入式架构，采用模块化插卡式设计，风扇板、AUX 卡、主控卡均采用插卡式设计，提升系统设计以及改造升级时操作的灵活度，降低设备故障率，拓展性强，配 16 路 HDMI 输入、4 路 HDMI 输出。</p> <p>2. 产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。</p>			25000.00	25000.00
3	电脑	联想	开天 M630Z-D229	兆芯 6780A 内存 16G/硬盘 512G SSD/2G 独显/23.8 寸液晶//麒麟正版系统	台	4	6100.00	24400.00
4	HDMI 高清连接线	绿联	HDMI3M	HDMI 高清连接线 3 米	根	4	120.00	480.00
5	HDMI 高清连接线	绿联	HDMI10M	HDMI 高清连接线 10 米	根	17	320.00	5440.00
6	PDU 插座	国产优质	8 位 16A	8 位 16A 过载漏电防雷插座机架式	个	4	300.00	1200.00
7	网络机柜 600*900*200 0	图腾	42U	<p>高密度平板六角网孔前后门</p> <p>前后为圆形通风孔的上下框；</p> <p>，最大静载达 800KG(带支脚)；</p> <p>可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；</p> <p>前后门配高级弹力锁；</p>	台	1	3000.00	3000.00



				承载:最大静载 800KG(带支架) 防护等级:不低于 IP20 主要材料: 冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。 表面处理: 方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑。					
8	设备接地线	国产优质	BV6mm <sup>2</sup>	国标 BV6mm <sup>2</sup>	米	100	4.00	400.00	
9	安装辅材	国产优质	定制	标签色带、套管、安装所需五金件等	批	1	500.00	500.00	
小计 (元)							89420.00		
<b>十、信息发布系统</b>									
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价 (元)	合价 (元)	
1	86 寸高清显示屏	大华	DH-LCH86-MT 440-C DH-MP-PI7B8 2IS	1. 尺寸: 不低于 86 英寸 2. 显示比例: 不低于 16:09 3. 背光类型: DLED 4. 分辨率: 不低于 3840 (H) ×2160 (V) 5. 可视角度: 水平 178°, 垂直 178° 6. 触摸屏材料: 防眩钢化玻璃, 表面硬度达莫氏七级 7. 触摸技术: 红外 8. 触摸点数: 20 点 9. 书写工具: 手指 + 智能笔 10. 响应时间: <10ms 11. 触摸精度: 1mm 12. 摄像头: 内置 800 万像素摄像头, 最大分辨率 4k@30fps 13. 麦克风: 内置 8 阵列, 全向拾音器 8 米拾音 14. 扩音: 内置扬声器 15. 视频输入: HDMI 输入	台	1	15000.00	15000.00	



			<p>16. 视频输出: HDMI 输出</p> <p>17. 音频接口: 1 路 LINE OUT, 1 路 PC AUDIO IN(VGA 伴音 )</p> <p>18. USB 接口: TOUCH USB, USB2.0、3.0</p> <p>19. 网络接口: 2 路 RJ45 1000M 网口</p> <p>20. WIFI 功能: 支持 2.4G/5G 双频, 支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段</p> <p>21. 流畅书写: 支持手写和笔写, 快速的书写响应速度</p> <p>22. 手势操作: 支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作, 及多种擦除方式 (点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏)</p> <p>23. 会议记录保存: 支持书写记录及批注内容生成二维码, 通过扫描二维码即可分享或保存</p> <p>24. 多通道批注: 支持在任意通道任何界面下进行批注</p> <p>25. 无线传屏: 支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上</p> <p>26. 轮流传屏: 支持同时多个无线传屏器, 多画面同时展示; 支持投屏内容反向操作</p> <p>27. 视频会议: 内置视频会议</p> <p>28. 丰富会控: 支持白板协同、多画面、主席会控等功能</p> <p>29. 标准兼容: 支持标准协议, 可对接主流视频会议厂商设备</p> <p>30. 欢迎界面: 支持编辑任意欢迎词内容, 快速生成欢迎词界面, 并可进行签名、书写</p> <p>31. 一键录屏: 一键启动录屏, 将图像声音一起保存</p> <p>32. 安全性: 支持指纹识别</p> <p>33. 扫码带走: 支持多文件批量扫码带走</p> <p>34. 操作系统: Android 8.0</p> <p>35. 配置: 四核, 32GB ROM</p> <p>36. PC 模块: 超薄插拔式 PC 模块, I5/I7 CPU</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--





				37. 电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 38. 整机最大功耗：65 寸：150W 39. 待机功耗：≤ 0.5W 40. 使用温度：-10℃ ~ 40℃				
2	墙装壁挂支架	现场定制	现场定制	现场定制，与 86 寸高清显示屏配套，满足现场装修要求	台	1	1500.00	1500.00
小计（元）							16500.00	
<b>十一、集成服务</b>								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价（元）	合价（元）
1	系统集成（含 2 套视频会议、所有社会面图像及所有智能化利旧设备迁移）	定制	定制	设备调试与大数据集成服务对接	项	1	60000	60000
小计（元）							60000.00	
十二	合计（元）						546045.60	

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2024 年 10 月 30 日

