


三、报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2024-0052 项目名称： 武进区 2024 年度监控补盲项目 报价单位： 人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	单位	数量	投标价格		税率%
							单价	合价	
1	400万+800万+800万全局全结构化抓拍球型摄像机	大华	DH-SDT-5X3805-4F-8Z5-FG-D3EK-0600	<p>1、采用全景、细节、球机三通道设计，可同时输出≥3路视频图像。全景采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；细节、球机均采用不低于800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器；全景分辨率≥2688×1520；细节、球机分辨率均≥3840×2160；三通道均支持远程转动调节位置。</p> <p>▲2、全景摄像机具有不小于2颗补光灯、细节摄像机具有不小于4颗补光灯、球型摄像机具有不小于6颗补光灯（提供具有CMA标识的检测报告）</p> <p>3、补光类型：支持柔光+白光；全景补光距离≥30m；细节补光距离≥100m；球机补光距离≥100m。</p> <p>4、全景采用定焦镜头，镜头焦距≤6mm；细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：12mm~60mm；球机采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：12mm~60mm。光学变倍：细节：≥5倍；球机：≥5倍。</p> <p>▲5、旋转范围：全景摄像机：垂直-5°~5°；细节摄像机：水平：-5°~5°，垂直-5°~5°；细节球机：水平：0°~340°，垂直-10°~90°。支持3个通道玻璃加热独立控制，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供具有CMA标识的检测报告）</p> <p>6、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性提取、非机动车属性提取、人体属性提取、人脸属性提取；</p> <p>7、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；</p> <p>8、独立态：支持三个通道独立运行不同智能。全景：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性），细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性），球机支持视频结构化（机非人抓拍及全属性）、人脸识别（二选一）。联动态：全景</p>	套	5	7800	39000	9




			<p>支持周界检测联动球机跟踪；全景视频结构化机动车属性及人体属性联动球机人员抓拍及属性提取+细节独立抓拍非机动车属性；</p> <p>▲9、智能模式可设置为独立模式与联动模式，并可设置按时间段进行独立模式及联动模式的巡航切换，切换智能模式时设备不重启，新智能模式即可生效。独立模式下，全景通道和细节通道均支持视频结构化抓拍，细节球机通道支持单独开启视频结构化抓拍或人脸目标识别，3个通道可同时运行进行智能检测（提供具有 CMA 标识的检测报告）</p> <p>10、支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、SDK，ONVIF；支持 GA/T 1400 视图库；承诺扩展支持 GB28181-2022；内置 GB35114A 级芯片</p> <p>11、网络接口：≥1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据）</p> <p>支持语音对讲。支持≥1 路音频输入；≥1 路音频输出；≥2 路报警输入；≥1 路报警输出。支持 ROI，SMART H. 264/H. 265 编码。</p> <p>12、供电方式支持 DC36V/2. 23A±25%；防护等级支持≥IP67；TVS 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护。</p>						
2	400 万+400 万智能双光双摄网络摄像机	大华	<p>DH-IPC-MFW84449K1-ZRL</p> <p>1、采用双镜头、双通道一体化枪型设计；内置 GPU 芯片，支持内置双 MIC 自适应降噪拾音，内置高保真扬声器。</p> <p>2、通道 1 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率≥2688×1520。通道 2 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，分辨率≥2688×1520。</p> <p>3、内置高效双光灯，最大红外监控距离≥100 米，最大暖光监控距离≥60 米，人脸检测距离≥16 米</p> <p>4、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情</p> <p>▲6、开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式。当监控画面内出现行人、机动车和非机动车时，设备可同时进行检测、跟踪和抓拍。可通过浏览器或客户端软件开启/关闭一键布防功能，可开启/关闭全部声光报警功能，布防时间和关闭时间可设置。（提供具有 CMA 标识的检测报告）</p>	套	15	3200	48000	9	



				<p>▲7、支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1-10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设。可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录。（提供具有CMA标识的检测报告）</p> <p>8、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测</p> <p>9、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。支持3D降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能。支持ROI，SMART H.264/H.265编码。</p> <p>10、支持开放型网络视频接口，GB28181-2016、SDK，ONVIF；支持GA/T1400视图库；承诺扩展支持GB28181-2022；内置GB35114A级芯片。</p> <p>11、支持≥3报警输入，≥2路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1路485，≥1路BNC，最大支持≥512G Micro SD卡；≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M/1000M网络数据）。</p> <p>12、支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级</p>						
3	800万+400万智能双光双摄网络摄像机（核心产品）	大华	DH-IPC-MFW88443K1-ZRL	<p>1、采用双镜头、双通道一体化枪型设计；内置GPU芯片，支持内置双MIC自适应降噪拾音，内置高保真扬声器。</p> <p>2、通道1采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥3840×2160。通道2采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。</p> <p>3、支持内置高效双光灯，最大红外监控距离≥100米，最大暖光监控距离≥60米，人脸检测距离≥10米。</p> <p>▲4、红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。（提供具有CMA标识的检测报告）</p> <p>5、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。</p> <p>7、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统</p>	套	36	4380	157680	9	



				<p>计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用</p> <p>8、支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测</p> <p>▲9、支持内置语音播放。不同智能行为分析可设置联动不同的声音,播放次数可设置为1-10次,白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设。 (提供具有 CMA 标识的检测报告)</p> <p>10、支持走廊模式,强光抑制,背光补偿,数字水印等功能。支持 ROI, SMART H.264/H.265 编码。</p> <p>▲11、可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。按 IPX6 等级对设备镜头视窗进行喷淋试验,设备处于工作状态,试验后视频监控画面不应有明显影响观看的效果。(提供具有 CMA 标识的检测报告)</p> <p>12、支持开放型网络视频接口,GB28181-2016、SDK, ONVIF;支持 GA/T1400 视图库;承诺扩展支持 GB28181-2022;内置 GB35114A 级芯片。</p> <p>13、支持≥3 报警输入,≥2 路报警输出,≥2 路音频输入,≥1 路音频输出,485, BNC, 最大支持≥512G Micro SD 卡</p> <p>14、支持 DC12V/POE 供电方式,支持≥IP67 防护等级</p>						
4	监控专用电源	小耳朵	DC12 V2A	户外防水 DC12V, 3A	只	51	35	1785	9	
5	室外挂杆箱	定制	380* 410* 220	304 不锈钢定制,厚度 1.0, 380*410*220, 喷塑。内含:空开,电源插排,防雷,接地排等,喷“公安专用标志”“项目名称”“建设单位”“建设时间”	套	56	630	35280	9	
6	前端摄像机连接线缆	定制	RVV2 *1.5 +UTP 6E	设备箱至摄像机连接线,电源线、六类网线、信号线	套	56	60	3360	9	
7	前端交换机	恒信和安	MIB1 2G- 4E- 1FFA -EII	<p>1、支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmFC),交换容量 1.6G,全线速转发,卡轨式波纹型材机壳,双电源冗余输入,5.08mm 工业端子电源接口,IP40 保护等级,符合 EMC 工业四级要求,工作温度-40~85℃</p> <p>▲2、支持-40~85℃温度范围满负载工作(提供具有 CMA 标识的检测报告)</p>	台	56	340	19040	9	



				▲3、为保证室外设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05。（提供具有 CMA 标识的检测报告）					
8	摄像机立杆	定制	H3.5 L0.6	杆高 3.5-4 米，壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 420 \times 10$ 。底部为 $\phi 160$ mm，顶部为 $\phi 110$ mm 整体热浸锌，喷塑。含预埋件	套	9	860	7740	9
9	摄像机立杆基础	定制	60*60*70 cm	含：60*60*70cm 基坑开挖、混凝土浇筑、安全防护等	套	9	550	4950	9
10	0.6 米借杆横臂	定制	L0.6	金属定制 0.6 米，管径 75mm，整体镀锌喷塑，含安装抱箍	套	39	110	4290	9
11	2 米借杆横臂	定制	L2	金属定制 2 米，管径 75mm，斜撑，整体镀锌喷塑，含安装抱箍	套	3	160	780	9
12	安装万向节	大华	DH-PFA1 60-SG	承重：5.0kg；安装方式：面装；执行标准：Q/DXJ 064-2018；铝合金材质	套	51	45	2295	9
13	球机支架	大华	DH-PFB3 03W	采用铝合金材质，不易生锈；支持最大承重 7kg；支持壁装安装方式	套	5	120	600	9
14	电源线	美视达	RVV2*2.5	室外防水护套软线 RVV2*2.5	米	2095	6.5	13617.5	9
15	管道沟通（含管材）	定制	PE50	2*PE50 管，含开挖、土方回填夯实、弃土清运、现场恢复。	米	675	25	16875	9
16	安装辅材	定制	定制	抱箍、接头、套管、标签、五金件等	套	56	20	1120	9
17	网络硬盘录像机	大华	DH-NVR5 064-4KS3 /I	1、支持嵌入式 Linux 系统，工业级微控制器；支持 WEB、本地 GUI 界面操作；支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。 2、支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.12 网络协议。 3、支持最大 64 路网络视频接入，网络性能接入 ≥ 384 Mbps，储存 ≥ 384 Mbps，转发 ≥ 384 Mbps； 4、支持 32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC 分辨率接入。	套	2	5600	11200	9





				<p>▲5、支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192x3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。可同时正放或倒放 16 路 H. 265 或 H. 264 编码 1080P 分辨率的视频图像；或者 16 路 H. 265 和 H. 264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像；或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像。（提供具有 CMA 标识的检测报告）</p> <p>6、支持≥16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 20T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式。</p> <p>7、支持≥2 个千兆以太网口，支持≥2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余。</p> <p>8、设备的登录过程，使用 Digest 认证技术。设备支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用 TLS 通道加密技术加密后在网络中传输。</p> <p>▲9、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志。（提供具有 CMA 标识的检测报告）</p> <p>10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。</p> <p>11、支持预览图像与回放图像的电子放大；支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作。</p> <p>12、供电方式：AC100V - 240V，50-60Hz</p>					
18	NVR 专用硬盘	希捷	ST8000VW006	8000G; 5400RPM; 256M; SATA	块	24	1380	33120	9
19	中心光纤汇聚交换机	恒信和安	MNB5700-24FFB-	支持 24 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmFC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口，交换容量 19.6G，全线速转发，MAC 地址 8K，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口	台	3	3200	9600	9

			4G-MIB	汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，1U 机架式，国标三插电源接入 AC100~240V，工作温度-40~85℃；支持环网冗余技术，自愈时间≤50ms 支持-40~85℃温度范围满负载工作为保证室外设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05						
20	光纤跳线	国产	FC-LC/5M	FC-LC 接口/5 米 单模	条	56	25	1400	9	
21	前端监控设备图像和数据通信传输通道租赁费（五年）	广电	现场定制	包括但不限于所有机房规范接电及用电、机房场地使用（含 UPS、空调、消防、环境监控、门禁、物理隔断、备用发电机、机柜及桥架线缆等所有配套设施）、土方开挖回填、土方外运、管道敷设、光缆敷设与熔接、成品保护、光电传输设备及其他可能发生的全部内容；机房运行环境需满足技术要求；以每个摄像机为一套。	套	56	3500	196000	9	
22	就近已有监控点位取电及五年电费	定制	现场定制	就近已有监控点位取电	点	39	250	9750	9	
23	商铺、小区物业取电及五年电费	定制	现场定制	商铺、小区物业取电	点	11	450	4950	9	
24	就近公共资源取电及五年电费	定制	现场定制	就近公共资源，配置漏电保护及电源控制设备	点	6	100	600	9	
25	项目预留金及其他费用			不可竞争费	项	1	20000	20000	9	
合 计（大写）				陆拾肆万叁仟零叁拾贰元伍角						
合 计（小写）				643032.5						

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”需包括但不限于设备材料费（含运输、装卸、保险、售后服务）、图纸深化设计、安装费（包含但不限于临时水电费、脚手费、劳务费、机械费、辅助材料费、材料波形长度、损耗系数、成品保护等）、调试费、

试运行、验收、5年免费维护保养费、所有设备5年运行电费及用电开户手续费、企业管理费、利润、措施费（包括但不限于临时设施、设备进退场、夜间施工保护、安全文明施工防护费、赶工费、高空作业增加费等）、软硬件研发费用、软件升级更新费用、投标包含的备品备件、配件报价、货物保险费用、培训费、规费、税金、政策性文件规定、其他费用等一切可见不可预见、直接和间接费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表第25项项目预留金及其他费用不得更改，否则按无效标处理。

投标单位名称：江苏有线数据网络有限责任公司（加盖CA电子公章）

日期：2024年11月26日

