

开标一览表

供应商名称（公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

项目编号：JSZC-320412-CZCT-G2024-0024

项目名称：常州经开区科技金融中心综合警务站智能化设备采购及安装项目

分包号：采购包1



核心产品品牌	投标总价
无	小写：810658.60 元 大写：捌拾壹万零陆佰伍拾捌元陆角整

日期：2024年11月26日

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-CZCT-G2024-0024 项目名称：常州经开区科技金融中心综合警务站智能化设备采购及安装项目
报价单位：人民币元

科技金融中心警务站报价清单

一、综合布线

序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	三口网络面板及模块	西贝	FP-21-3	使用高性能 PC 材料，光泽度好，柔韧性好，耐冲击，抗老化，燃烧性能符合 GB / T5169.7-2001 标准要求。	6	套	95.00	570.00	
2	双口网络面板及模块	西贝	FP-21-2	安装方式：嵌墙暗装，塑料材质：接触片为无氧铜，高档阻燃 PC；8 针，可重复插拔	8	套	55.00	440.00	
3	三口地面信息插座	西贝	HLD-3W	安装方式：嵌墙暗装，塑料材质：接触片为无氧铜，高档阻燃 PC；8 针，可重复插拔	14	套	286.00	4004.00	
4	配线架及配件	西贝	PP-12-6-24	1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配 24 个模块； 2. 配线架后面配有理线托架； 3. 配线架配有防尘盖	5	套	805.00	4025.00	
5	6 类网络成型跳线	西贝	PC-11-6-2	2 米 6 类网络成型跳线	200	根	22.00	4400.00	
6	网络机柜	苏驼通信	600*600*2000mm	J05060300485 综合集装架配件-托板-600mm 深-承重 10kg 不含前 1 后门，包含汇流条（竖装）、侧板 J05060300479 综合集装架配件-机架门-2000mm 高-双开网孔门不含前 1 后门，包含汇流条（竖装）、侧板 J05060300469 综合集装架架体-2000x600x600mm 不含前 1 后门，包含汇流条（竖装）、侧板	2	台	2800.00	5600.00	

7	网络线缆	国产优质	国产优质	<p>1.配置形式：穿管，六类线芯内径 0.57，8 芯双绞</p> <p>2. 详见设计要求标准：超过 TIA/EIA-568-C.2 六类和 ISO-IEC11801-2nd ClassE 信道性能要求。</p> <p>3. 线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。</p> <p>4. 信道带宽：ACR 有效带宽>300MHz，性能测试达 650MHz，最低保证>250MHz。</p> <p>5. 防火等级：商用级 CM，满足 NEC 标准 UL1581 防火规范，满足 IEC60332-1 标准。</p> <p>6. 温度范围：安装温度 0℃~60℃，工作温度-10℃~60℃。</p>	7	箱	860.00	6020.00	
8	桥架及配件	国产定制	国产优质	200*100*1.2	70	米	80.00	5600.00	
9	管材	国产定制	国产优质	明、暗敷 PVC 穿线管、暗盒及开槽、恢复等		米	50.00	5750.00	
A	小计							36409.00	
二、监控系统									
序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	800 万融智能红外变焦防暴半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW88ZCE1-ZRL	<p>采用星光低照度 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (3840×2160)@25/30fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯</p> <p>支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控</p> <p>支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标</p>	2	套	2340.00	4680.00	接入经开分局云平台



				<p>的抓拍和属性识别</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情</p> <p>支持人脸识别：支持添加10个人脸库；支持人脸比对</p> <p>支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计</p> <p>▲设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备可对设置区域内检测到的人体正面、人体背面、人脸进行检测、跟踪、抓拍及实时上报，上报延时应<1s，抓图类型支持场景图、人体图和人脸图3种模式(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测</p> <p>支持五码流功能，两路高清视频显示</p> <p>支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变校正，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持ROI，AI编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G MicroSD卡，内置双麦克风，内置扬声器</p> <p>支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装</p> <p>支持IP67、IK10防护等级</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



2	400 万暖光全彩定焦海螺网络摄像机	大华	DH-IPC-HDW3433DT-LED	<p>传感器类型：1/3 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688 × 1520；</p> <p>最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；01lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：30m（暖光）；补光灯：2 颗（暖光灯）；</p> <p>镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；</p> <p>镜头光圈：F1.0；</p> <p>视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°；</p> <p>通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>智能编码：H.264：支持 H.265：支持；</p> <p>▲同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 1/2（提供公安部有效检测报告复印件，加盖公章）</p> <p>宽动态：120dB；</p> <p>走廊模式：90° / 270°（在 2688 × 1520 分辨率及帧率下支持）</p> <p>内置 MIC：支持；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；乐橙云；</p> <p>预览最大用户数：20 个（总带宽：72M）；</p> <p>供电方式：DC12V；</p> <p>防护等级：IP67</p>	套	750.00	12000.00		
3	电源适配器	小耳朵	DC12V2A	相机电源适配器	18	只	50.00	900.00	


4	32路硬盘录像机	大华	DH-NVR5864-4KS3	<p>主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；</p> <p>精准检索（摘要）性能：最大支持 32 路，每路 1 个事件/秒；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路，图片流人脸 16 张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路，视频流人脸 12 张/秒</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：16 路</p> <p>接入路数：64 路；</p> <p>分辨率： 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;</p> <p>解码能力：不开智能 2 路 32M@25fps; 2 路 24M@25fps; 4 路 16MP@30fps; 5 路 12 MP@30fps; 8 路 8 MP@30fps; 12 路 5MP@30fps; 16 路 4 MP@30fps; 32 路 1080p@30 fps 解码。或开智能 1 路 32 MP@25fps; 1 路 24 MP@25fps; 2 路 16MP@30fps; 4 路 12 MP@30fps; 6 路 8 MP@30fps; 8 路 5MP@30fps; 12 路 4 MP@30fps; 24 路 1080p@30 fps 解码。</p> <p>▲可同时正放或倒放 16 路 H. 265 或 H. 264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像；或者 16 路 H. 265 或 H. 264 编码、2560×1440</p>	台	4100.00	4100.00	
---	----------	----	-----------------	--	---	---------	---------	--

			<p>分辨率的视频图像；或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲可自适应接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPE、SmartH. 264、SmartH. 265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出；</p> <p>硬盘接口：8 个 SATA，单盘最大 20T。；</p> <p>RS-485 接口：2 个（1 个半双工串行 AB 接口，1 个全双工串行接口）；</p> <p>网络接口：2 个（10/100/1000 Mbps 以太网口，RJ-45）</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



5	存储硬盘	大华	ST6000VX008	单硬盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 硬盘转速：5400RPM； 硬盘缓存：256MB	8	块	1100.00	8800.00	存储 30天
6	吊装支架	国产 优质	定制	吊装支架 0.5 米	2	个	65.00	130.00	
7	网络交换机	恒信 和安	MNB28-24F- 4G-MIB	支持 24 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口，交换容量 19.6G，全线速转发，MAC 地址 8K，支持环网冗余技术（自愈时间<20ms），支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播。支持 QOS，1U 机架式，国标三插电源接入 AC100~240V，▲工作温度 40~85℃ ▲进网许可证	1	台	4200.00	4200.00	
8	电源线	国产 优质	国产优质	RVV2*1.5 电源线	300	米	4.50	1350.00	
9	网络线缆	国产 优质	国产优质	1. 配置形式：穿管，六类线芯内径 0.57，8 芯双绞 2. 详见设计要求标准：超过 TIA/EIA-568-C.2 六类和 IEC11801-2nd ClassE 信道性能要求。 3. 线缆结构：四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。 4. 信道带宽：ACR 有效带宽>300MHz，性能测试达 650MHz，最低保证>250MHz。 5. 防火等级：商用级 CM，满足 NEC 标准 UL1581 防火规范，满足 IEC60332-1 标准。 6. 温度范围：安装温度 0℃~60℃，工作温度-10℃~60℃。	1	箱	860.00	860.00	

10	管材	国产	定制	明、暗敷 PVC 穿线管、暗盒及开槽、恢复等	50	米	50.00	2500.00		
11	人脸识别算法扩容	烽火众智	定制	包含基础业务应用单元、聚类引擎单元、视频、图片接入解析单元，含授权。 需保证与智慧经开视频云一期综合应用实战平台对接。	2	路	800.00	1600.00		
12	人脸存储	华为	定制	定制	2	路	1300.00	2600.00		
13	六类水晶头	美视达	美视达	外壳材料采用高密度聚乙烯。 同时根据使用场合不同，要求可以能弹片折损 200 次以上不断的水晶头，以满足和保证网络运用的可靠性 性能达到 TIA/ EIA568B.2 超五类/六类标准 ▲须提供水晶头插合次数≥1000 次的第三方检测报告，并提供证明文件	1	盒	100.00	100.00		
B	小计								43820.00	



三、指挥调度室

序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	室内全彩 LED 显示屏 (P1.25)	大华	DH-PHIA1.2-YSH	1. P1.25 全彩，模组尺寸：320*160mm；显示屏有效显示尺寸为 5.12*2.88=14.75 平方 配套压铸铝箱体； 2. 产品阻燃等级满足 V-0 等级要求 3. 模组平整度：≤0.16mm， 4. 色温可调范围：3000k~12000k，并可自定义色温值。 5. 屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生 6. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，消除蓝光伤害，符合无 380nm~400nm 波长辐射，波长 460nm 蓝光辐射亮度≤0.0138W	14.75	平米	13000.00	191750.00	

				<p>($m^2 \cdot sr \cdot nm$) 要求;</p> <p>7、支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,画面均匀一致,无黑线,实现真正无缝拼接,产品支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换,画面延时$\leq 1ms$;</p> <p>8.图形主观质量符合 J/T 11590-2016 规定,主观评价:优级,视觉舒适度满足 CSA035.2-2017 标准,(VICO 指数)范围在 0-1 级;</p> <p>9.灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常,灯管抗静电(ESD)测试 HBM 模式:ESD$>2000V$,灯珠点亮无异常,灯管红墨水试验纯红墨水常温浸泡 24H,无渗透,灯管气密性良好;</p> <p>▲10.可视化控屏,支持手机、平板可视化控制 LED 大屏,切换播放内容,定制播放计划等,多图层显示,支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口,所见所得,支持手机、平板操作界面与 LED 大屏界面一致,播放记忆,支持 LED 显示屏断电重启,自动续播,无需重新设置节目;需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章;</p> <p>▲11.当控制卡的网络环境变化后,能自动获取控制卡的 IP 地址,防止网络环境变化后,使用者无法登陆设备,支持从屏幕或者云端加载显示参数,使屏幕达到最佳显示效果;</p> <p>▲12、具备多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示屏寿命。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章;</p> <p>▲13、LED 显示屏生产厂家具备 LED 显示屏智能检测及修复校正软件证书;(响应文件中需提供软件著作权证书证明复印件加盖供应商公章)</p> <p>▲14.所投 LED 显示屏产品生产厂家符合商品售后服务评价体系认证 GB/T27922-2011 十二星级要求,提供相关证书证明复印件加盖原厂公章);</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>▲15. 投标人所投 LED 显示屏生产厂家具备权威第三方颁发的《5A 级标准化良好行为证书》（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）；</p> <p>▲16. 投标人所投 LED 显示屏生产厂家为推动行业绿色发展先进单位（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲17. LED 显示屏生产厂家自带运维平台，提供厂家综合智能运维管理系统软件著作权证书（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p>					
2	拼接处理器	大华	DH-M70-4U	<p>机箱描述：4U 机箱（含主控板和电源），11 个槽位（6 个输入板槽位，5 个输出板槽位）</p> <p>接口：8 路 HDMI 输入；12 路 HDMI 输出</p> <p>▲1、通过主控板 VGA 接口外接显示屏，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置；需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>2、投标产品支持接入分辨率为 8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 的视频。</p> <p>▲3、投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持 108 路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>▲4、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64 个窗口的开窗性能；单通道支持 64 个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p>			套	48280.00	48280.00

3	LED 屏全彩控制器	大华	DH-LCS-M600	<p>1. 输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960</p> <p>2. 带载能力：230 万像素</p> <p>3. 供电电压：AC-100-240V-50/60HZ</p> <p>4. 控制方式：USB 接口控制</p> <p>5. 输入接口：1HDMI /1DVI/</p> <p>7. 视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4</p> <p>8. 输出接口：4 网口</p> <p>9. 视频源位深：8/10/12bit</p>	9	台	3025.00	27225.00	
4	接收卡	大华	DH-7512	<p>1. 单卡输出 RGB 数据组达 32 组；</p> <p>2. 单卡最大带载像素为 512×256；</p> <p>3. 支持配置文件回读；</p> <p>4. 支持温度监控；</p> <p>5. 支持网线通讯状态检测；</p> <p>6. 支持供电电压检测；</p> <p>7. 支持逐点亮色度校正；</p>	48	台	150.00	7200.00	
5	框架结构制作及安装	国产 优质	定制	<p>1. 镀锌方管焊接，壁厚≥1.2mm；</p> <p>2. LED 高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定）</p> <p>安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试</p> <p>3. 为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形；</p> <p>▲4. 钢结构需由 LED 显示屏原厂设计施工，提供钢结构三级资质，提供证书复印件加盖原厂公章。</p>	1	套	11080.0 0	11080.00	
6	主电源线	国产 优质	国产优质	YJV5*10mm 电缆至配电柜	20	米	75.00	1500.00	
7	电源线	国产 优质	国产优质	RVV3*2.5mm 配电柜至显示屏分 6 组	35	米	6.20	217.00	

8	网络线缆	国产优质	国产优质	28根网线从控制器布线至显示屏	1	箱	860.00	860.00	
10	高清线	绿联	HD104	HDMI15M	12	条	350.00	4200.00	
11	高清视频会议终端	科达	SKY X310L	<p>采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架结构。</p> <p>终端采用国产嵌入式操作系统。</p> <p>终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。</p> <p>支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps—8Mbps。</p> <p>▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1.C、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。</p> <p>支持H.239、BFCP双流协议标准。</p> <p>支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；</p> <p>支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。</p> <p>支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。</p> <p>▲支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）</p> <p>▲支持空闲或会议中电话接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。</p> <p>▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接</p>		台	59800.00	59800.00	

			<p>选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>▲终端配套的遥控器采用 ZigBee 控制，在不低于 15 米可控范围内，控制信号不会被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>终端具备 OLED 显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码。</p> <p>▲支持软件通过投屏码发送辅流。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。</p> <p>支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。（需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。</p> <p>支持国密 SSL 控制信令加密，国密 SSL 协议实现满足《GB/T</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>38636-2020 信息安全技术层密码协议(TLCP)》支持 SRTP 码流加密, SRTP 协议符合 RFC3711 规范, 密钥协商符合 RFC4568 规范。</p> <p>支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>具备较强的网络抗丢包能力, 在 IP 网络达到 50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克, 75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p> <p>提供电信设备入网证的证书复印件。</p>					
12	高清视频会议摄像机	科达	MOON50	<p>摄像机需与视频终端同一品牌。</p> <p>支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式, 可按用户需求进行安装。</p> <p>镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器, 支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。</p> <p>▲支持不小于 12 倍光学变焦。</p> <p>支持广角镜头, 水平视角不小于 72°。</p> <p>▲视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。(投标人需提供权威机构检测报告证明)</p> <p>▲支持供电、显示、控制多线合一, 只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制, 支持信号传输 100 米。(投标人需提供权威机构检测报告证明)</p> <p>支持 RS422 控制接口, 支持标准 VISCA 协议, 支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制, 菊花链控制摄像机不小于 7 个。</p> <p>支持中文 OSD 菜单, 可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>水平转动范围: $\geq \pm 160^\circ$, 垂直转动范围: $\geq -90^\circ \sim 50^\circ$</p> <p>支持自带显示屏, 可方便显示视频输出分辨率。</p>	1	台	20800.00	20800.00	


				<p>支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>支持保存不少于 255 个预置位。</p> <p>▲支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p> <p>提供产品 RoHS 证书复印件。</p>					
C	小计						372912.00		
四、门禁管理系统									
序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	人脸门禁	大华	DH-ASI7213KL	<p>采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到 1024*600</p> <p>采用 200 万双目摄像头</p> <p>采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境也能识别</p> <p>支持 IP65 防护等级</p> <p>支持自动补光，可有效降低环境光污染</p> <p>支持 2 万个用户(最大支持不超过 50 个管理员)、2 万张人脸、2 万个密码、5 万张 IC 卡、30 万条记录</p> <p>支持人脸、IC 卡、CPU 卡（需另购 PSAM 卡）、密码、二维码（支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>支持面部识别距离 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围(镜头安装高度 1.4 米)</p>	7	套	1980.00	13860.00	

			<p>▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足 IK06 ；结构后壳防破坏能力应满足 IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备应支持至少 5 段视频的播放设置 ；视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置</p> <p>人脸识别速度 0.2 秒，可实现无感通行</p> <p>支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</p> <p>支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警</p> <p>支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假</p> <p>支持口罩检测、安全帽检测</p> <p>支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广</p> <p>支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警</p> <p>支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发</p> <p>支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲</p> <p>支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				支持在线升级，USB 升级 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱					
2	单门磁力锁	大华	DH-ASF280A	外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持 LED 灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过 4 万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；	4	套	286.00	1144.00	
3	双门磁力锁	大华	DH-ASF280B	外壳采用铝合金材质，表面氧化工艺，适用于室内场景； 内置反向电流保护装置； 防残磁设计，防磨损材料制造； 支持 LED 灯展示当前开关状态； 五线，支持门磁信号反馈功能； 完全电磁吸力，不存在机械故障； 经过 4 万次通电老化测试，寿命超长； 断电情况下自动开门； 适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB 门等多种门型；	5	套	572.00	1716.00	
4	出门按钮	大华	DH-ASF900	专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用	7	套	15.00	105.00	

				五十万次抗疲劳测试，经久耐用 高级门禁工程指定配套产品					
5	网络交换机	恒信和安	MNB28-24F-4G-MIB	支持 24 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口，交换容量 19.6G，全线速转发，MAC 地址 8K，支持环网冗余技术（自愈时间<20ms），支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，1U 机架式，国标三插电源接入 AC100~240V，▲工作温度-40~85℃ ▲进网许可证	1	台	4300.00	4300.00	
6	电源线	国产优质	国产优质	RVV2*1.5mm	140	米	4.50	630.00	
7	管材	国产	国产优质	明、暗敷 PVC 穿线管、暗盒及开槽、恢复等	21	米	50.00	1050.00	
D	小计							22805.00	
五、网络系统									
序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	图像网 16 口千兆交换机	H3C	LS-5016PV5-EI	H3C S5016PV5-EI L2 以太网交换机主机，支持 16 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口，支持 AC	1	台	1155.00	1155.00	
2	公安网 16 口千兆交换机	H3C	LS-5016PV5-EI	H3C S5016PV5-EI L2 以太网交换机主机，支持 16 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口，支持 AC	1	台	1155.00	1155.00	



3	政务网 8 口千兆交换机	H3C	LS-5008PV5-EI-H1	H3C S5008PV5-EI L2 以太网交换机主机,支持 8 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 2 个 1000BASE-X SFP 端口,支持 AC	1	台	855.00	855.00		
4	互联网 8 口千兆交换机	H3C	LS-5008PV5-EI-H1	H3C S5008PV5-EI L2 以太网交换机主机,支持 8 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 2 个 1000BASE-X SFP 端口,支持 AC	1	台	855.00	855.00		
5	光模块	H3C	SFP-GE-LH40-SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 40km, LC)	6	只	1350.00	8100.00		
6	网络线缆	国产优质	国产优质	<p>1. 配置形式: 穿管, 六类线芯内径 0.57, 8 芯双绞</p> <p>2. 详见设计要求标准: 超过 TIA/EIA-568-C.2 六类和 ISO-IEC11801-2nd ClassE 信道性能要求。</p> <p>3. 线缆结构: 四对非屏蔽双绞, 线对之间被内部十字支撑架分隔。</p> <p>4. 信道带宽: ACR 有效带宽 >300MHz, 性能测试达 600MHz, 最低保证 >250MHz。</p> <p>5. 防火等级: 商用级 CM, 满足 NEC 标准 UL1581 防火规范, 满足 IEC60332-1 标准。</p> <p>6. 温度范围: 安装温度 0℃~60℃, 工作温度-10℃~60℃。</p>		箱	860.00	860.00		
7	管材	国产定制	国产优质	明、暗敷 PVC 穿线管、暗盒及开槽、恢复等	40	米	80.00	3200.00		
F	小计								16180.00	
六、会议系统										
序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注	

1	一拖四手持话筒	PASTAR	HU-604	<p>1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2. 四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24.75MHz;</p> <p>3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器);</p> <p>4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p> <p>5. 系统包括有一台主机+四个手持话筒;</p> <p>▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供软件著作权证书复印件, 并加盖原厂公章)</p>	1	套	5271.00	5271.00	
2	数字反馈抑制器	PASTAR	DSP-1000	<p>1. 采用自适应环境啸叫抑制算法, 采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo Cancellation) 技术。</p> <p>2. 内置自适应动态噪声滤波器。</p> <p>3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换。</p> <p>4. 内置 AGC 自动增益控制。</p> <p>5. 内置数字高低通调节控制。</p> <p>6. 内置数字压限器。</p> <p>7. 内置 10 段图示均衡器。</p>	1	台	3988.00	3988.00	
3	调音台	PASTAR	BPM12	<p>1. ≥ 12 路平衡式话筒输入, ≥ 2 组母线输出, ≥ 1 组 AUX 辅助输出, MP3 播放器功能;</p> <p>2. 提供+48V 幻像电源;</p> <p>3. 三段英国风格均衡;</p> <p>4. ≥ 1 组 AUX 辅助输出 AUX1 为推子前;</p> <p>5. 采用 ≥ 16 种数字显示延时数码效果器;</p> <p>6. 内置净化宽电压开关电源, 电压范围: AC90 - 250V;</p>	1	台	2869.00	2869.00	

4	音频处理器	PASTAR	PB-2040 II	<p>1. 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；</p> <p>2. 32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心；</p> <p>3. 内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片；</p> <p>5. 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡；</p> <p>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置；</p> <p>7. 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制；</p> <p>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道；</p> <p>9. 单机可存储30组用户程序数据；</p>	1	台	3802.50	3802.50	
5	音箱	PASTAR	PM-308	<p>1. 低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁；</p> <p>2. 高音：≥40W，34芯；</p> <p>3. 阻抗：8Ω；</p> <p>4. 分频点：2.5K；</p> <p>5. 频率响应：75Hz-20KHz；</p> <p>6. 输入灵敏度：≥96dB/w/m；</p> <p>7. 最大声压级：≥122dB；</p> <p>8. 扩散角度：80°（H）×50°（V）；</p> <p>9. 额定功率：≥200W；</p>		只	1931.50	7726.00	
6	功放	PASTAR	TA-2400	<p>▲1. 具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供封面盖有CMA、CNAS和ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）；</p> <p>▲2. 具有两通道独立温度显示（提供封面盖有CMA、CNAS和ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）；</p> <p>▲3. 具有两声道独立音量数值显示（提供封面盖有CMA、CNAS</p>	2	台	3568.50	7137.00	




			<p>和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖 厂家公章)；</p> <p>▲4. 具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)；</p> <p>▲5. 具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)；</p> <p>▲6. 具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供封面盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)；</p> <p>7. 具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；</p> <p>8. 支持立体声 8Ω 输出，立体声 4Ω 输出，桥接 8Ω 输出；</p> <p>9. 立体声输出功率 8Ω：400W×2；</p> <p>10. 立体声输出功率 4Ω：700W×2；</p> <p>11. 桥接功率 8Ω：1100W；</p> <p>12. 输入灵敏度：0.775V/1.4V；</p> <p>13. 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)；</p> <p>14. 转换速率：≥10V/μs；</p> <p>15. 阻尼系数：>200:1；</p> <p>16. 串音：>-75dB@1KHz；</p> <p>17. 信噪比：>100dB；</p> <p>18. 总谐波失真：<0.5%，1KHz；</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				<p>19. 互调失真: < 0.35%8Ω, 1KHz1W;</p> <p>▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章;</p>					
7	智能电源时序器	PASTAR	SA-820	<p>1. 6 平方电缆输入接口, 方便电力的接入和控制, 满足感性负载, 耐浪涌冲击;</p> <p>2. 可控制电源 8 路, 每路电源额定输出 15A;</p> <p>3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置;</p> <p>4. 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能;</p> <p>5. 联机控制连线可达 2 米, 可联机控制设备最多 10 台, 联机控制接口 1/4" TR, 外部时序控制接口;</p> <p>6. 采用 SMT、AOI 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品性能的一致性;</p> <p>▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖厂家公章</p>	1	台	962.00	962.00	
8	无线信号放大器(壁挂式)	PASTAR	HU-8110	<p>1. 采用对数周期偶极振子阵列, 为 UHF 频段 500-950MHz 的无线系统提供 2 合一式的高增益的接收能力, 而接收频带已覆盖整个 UHF 通道。整式的定向天线设计, 为分集式 UHF 天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外, 亦可作多通道无线系统的共享天线。</p> <p>2. 该天线可用于所有 UHF 频段的接收机中, 并提供 180° 角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线, 天线放大器可提供在 50 欧姆阻抗时约 6dB 的射频信号提升。</p> <p>3. 天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造, 提供耐用, 防腐蚀。抗紫外线、防震及轻型的特点, 在不同环境下可做长时间及稳定的表现, 而天线整合的 BNC 端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性, 并能减低连接线的拉力, 只能将天线用于可提供 8V 直流偏压的接收机或分配系</p>	1	台	3503.50	3503.50	

				<p>统。</p> <p>4. 天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。</p> <p>5. 天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 频率范围：500-950MHz</p> <p>2. 输入截断点：+22dBm</p> <p>3. 噪声比：4.0dB Type (Center Band)</p> <p>4. 增益：+6-9dB (Center Band)</p> <p>5. 输出阻抗：15dB min</p> <p>6. 阻抗：50Ω</p> <p>7. 频宽：450MHz</p> <p>8. 插座：BNC female</p> <p>9. 电源供应：100-240V/50/60Hz</p> <p>10. 电源消耗：170mA</p> <p>备注附件：</p> <p>主机*1 天线翼*2 电源接口线*1 连接线*16 支架转换头*2 3/20转换螺 旋头*16 SMA 转 BNC 头*16</p>					
9	无线信号放大器延长线	PASTAR	HU-8110X30	30 米	2	台	624.00	1248.00	
10	音箱线	国产优质	国产优质	RVV2*2.5	45	米	6.50	292.50	
11	音频线	国产优质	国产优质	RVVP2*0.5	65	米	4.50	292.50	



12	电源线	国产 优质	国产优质	RVV3*2.5	68	米	6.20	421.60	
G	小计							37513.60	

七、信息发布系统

1. 服务大厅

序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	室内全彩 LED 显示屏 (P1.53)	大华	DH-PHIA1.5- YSH	<p>1. P1.53 全彩，模组尺寸：320*160mm；显示屏有效显示尺寸为 2.88*1.6=4.6 平方</p> <p>2. 产品阻燃等级满足 V-0 等级要求</p> <p>3. 模组平整度：≤0.16mm，</p> <p>4. 色温可调范围：3000k~12000k，并可自定义色温值。</p> <p>5. 屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%，采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生</p> <p>6. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，消除蓝光伤害，符合无 380nm~400nm 波长辐射，波长 460nm 蓝光辐射亮度≤0.0138W/cm²</p> <p>要求；</p> <p>7. 支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接，产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换，画面延时≤1ms；</p> <p>8. 图形主观质量符合 J/T 11590-2016 规定，主观评价：优级，视觉舒适度满足 CSA035.2-2017 标准，（VICO 指数）范围在 0-1 级；</p> <p>9. 灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常，灯管抗静电（ESD）测试 HBM 模式：ESD>2000V，灯珠点亮无异常，灯管</p>	4.6	平方	6000.00	27600.00	

				<p>红墨水试验纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透，灯管气密性良好；</p> <p>▲10. 可视化控屏，支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等，多图层显示，支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口，所见所得，支持手机、平板操作界面与 LED 大屏界面一致，播放记忆，支持 LED 显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目；需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>▲11. 当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡 的 IP 地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备，支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最 佳显示效果；</p> <p>▲12. 具备多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>▲13. LED 显示屏生产厂家具备 LED 显示屏智能检测及修复校正软件证书；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲14. 投标人所投 LED 显示屏产品生产厂家为推动行业绿色发展先进单位。（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲15. 所投 LED 显示屏产品生产厂家符合商品售后服务评价体系认证 GB/T27922-2011 十二星级要求；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲16. 投标人所投 LED 显示屏产品生产厂家具备权威第三方颁发的《5A 级标准化良好行为证书》；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p>					
2	LED 屏全彩控制器	大华	DH-LCS-V1060	<p>1. 输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960</p> <p>2. 带载能力：230 万像素</p> <p>3. 供电电压：AC-100-240V-50/60HZ</p> <p>4. 控制方式：USB 接口控制</p>	1	台	4280.00	4280.00	

				5.输入接口：2HDMI /1DVI/ 7.视频格式：RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 8.输出接口：4网口 9.视频源位深：8/10/12bit					
3	接收卡	大华	DH-7512	1.单卡输出 RGB 数据组达 32 组； 2.单卡最大带载像素为 512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； 5.支持网线通讯状态检测； 6.支持供电电压检测； 7.支持逐点亮色度校正；	18	台	156.00	2808.00	
4	框架结构制作及安装	大华	定制	1.镀锌方管焊接，壁厚≥1.2mm； 2.LED 高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 3.为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形； ▲4.钢结构需由 LED 显示屏原厂设计施工，提供钢结构三级资质，提供证书复印件加盖原厂公章。		套	2990.00	2990.00	
6	主电源线	国产 优质	国产优质	YJV5*10mm 电缆至配电柜	18	米	75.00	1350.00	
7	电源线	国产 优质	国产优质	RVV3*2.5mm 配电柜至显示屏分 6 组	20	米	8.00	160.00	
8	网络线缆	国产 优质	国产优质	6 根网线从控制器布线至显示屏	1	箱	860.00	860.00	
								40048.00	
2. 反诈中心									

序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	室内全彩 LED 显示屏 (P1.53)	大华	DH-PHIA1.5-YSH	<p>1.P1.53 全彩，模组尺寸：320*160mm；显示屏有效显示尺寸为 2.88*1.6=4.6 平方</p> <p>2. 产品阻燃等级满足 V-0 等级要求</p> <p>3. 模组平整度：≤0.16mm，</p> <p>4. 色温可调范围：3000k~12000k，并可自定义色温值。</p> <p>5. 屏体正面为亚黑处理，覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%，摄像机拍摄时能避免摩尔纹产生</p> <p>6. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，消除蓝光伤害，符合无 380nm~400nm 波长辐射，波长 460nm 蓝光辐射亮度≤0.0138W/(m²·sr·nm) 要求；</p> <p>7. 支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接，产品支持信源接入状态显示，可通过物理按钮、客户端、遥控器进行信源切换，画面延时≤1ms；</p> <p>8. 图形主观质量符合 J/T 11590-2016 规定，主观评价：优级；视觉舒适度满足 CSA035.2-2017 标准，（VICO 指数）范围在 0-1 级；</p> <p>9. 灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常，灯管抗静电（ESD）测试 HBM 模式：ESD>2000V，灯珠点亮无异常，灯管红墨水试验纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透，灯管气密性良好；</p> <p>▲10. 可视化控屏，支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等，多图层显示，支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口，所见所得，支持手机、平板操作界面与 LED 大屏界面一致，播放记忆，支持 LED 显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目；需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检</p>	4.6	平方	6000.00	27600.00	

				<p>测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>▲11. 当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的 IP 地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备，支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果；</p> <p>▲12、具备多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章；</p> <p>▲13. LED 显示屏生产厂家具备 LED 显示屏智能检测及修复校正软件证书；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲14. 投标人所投 LED 显示屏产品生产厂家为推动行业绿色发展先进单位。（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲15. 所投 LED 显示屏产品生产厂家符合商品售后服务评价体系认证 GB/T27922-2011 十二星级要求；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲16. 投标人所投 LED 显示屏产品生产厂家具备权威第三方颁发的《5A 级标准化良好行为证书》；（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）</p>					
2	LED 屏全彩控制器	大华	DH-LCS-V1060	<p>1. 输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960</p> <p>2. 带载能力：230 万像素</p> <p>3. 供电电压：AC-100-240V-50/60HZ</p> <p>4. 控制方式：USB 接口控制</p> <p>5. 输入接口：2HDMI /1DVI/</p> <p>7. 视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4</p> <p>8. 输出接口：4 网口</p> <p>9. 视频源位深：8/10/12bit</p>	1	台	4280.00	4280.00	
3	接收卡	大华	DH-7512	<p>1. 单卡输出 RGB 数据组达 32 组；</p> <p>2. 单卡最大带载像素为 512×256；</p>	18	台	156.00	2808.00	

				3. 支持配置文件回读; 4. 支持温度监控; 5. 支持网线通讯状态检测; 6. 支持供电电压检测; 7. 支持逐点亮色度校正;						
4	框架结构制作及安装	大华	定制	1. 镀锌方管焊接, 壁厚≥1.2mm; 2. LED 高清屏幕采用水平安装 (具体依照现场条件确定), 安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求, 结构便于安装和调试; 3. 为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形; ▲4. 钢结构需由 LED 显示屏原厂设计施工, 提供钢结构三级资质, 提供证书复印件加盖原厂公章。	1	套	2990.00	2990.00		
6	主电源线	国产优质	国产优质	YJV5*10mm 电缆至配电柜	5	米	75.00	1125.00		
7	电源线	国产优质	国产优质	RVV3*2.5mm 配电柜至显示屏分 6 组	15	米	6.20	93.00		
								38896.00		
H	小计							78944.00		
八、智能装备系统										
序号	主要设备名称	品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	合价	备注	
1	智能警用装备柜主柜	海康威视	DS-KL306A	系统功能 开柜模式 人脸、指纹、刷卡、平台 柜门状态 支持柜门状态监测、超时 (可设置) 未关门有喇叭提醒 物品在柜检测 可实现物品的精准定位	2	台	17000.00	34000.00		

				<p>物品存取自动识别 可自动识别物品的存取状态</p> <p>物品查找 物品流转记录查找</p> <p>盘点自动校准 整柜物品的自动校准盘点</p> <p>语音 操作语音提示</p> <p>权限分配 实现专人专柜格权限分配</p> <p>应急开门 应急管理员机械开启</p> <p>一键巡检 上电可自动巡检柜门状态、可手动一键全开</p> <p>副柜扩展 主控单元可接 4 个箱柜单元</p> <p>智能警用装备柜</p> <p>显示触控 17 寸 1280*1024, 未操作一段时间 (可设置) 后熄屏</p> <p>双目摄像头 1/2.7" 200 万双目摄像头、固定 30 帧无拖影; 面部识别距离 0.3m-2m、</p> <p>支持照片、视频防假; 支持活体生物识别, 在夜晚或无光环境下人脸识别不受影响</p> <p>人脸识别 采用深度学习算法, 支持本地 1000 人脸库、支持离线比对, 人脸比对时间 < 0.2s/人, 人脸比对准准确率 > 99%, 识别速度快, 准确率高</p> <p>容量 1000 张人脸</p> <p>刷卡 工作频率: 13.56MHZ, 阅读距离: 0-4cm</p> <p>指纹 高速的指纹采集和对比速度, 面式活体指纹图像采集技术,</p> <p>支持 100 万次以上扫描</p> <p>容量 1024 枚</p> <p>RFID 默认频率 902~928MHz;</p> <p>支持 EPC C1 Gen2/ISO18000-6C,</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>功率软件可调，步阶间隔 0.1dBm，最大发射功率 32dBm， 盘点峰值：700 张/秒 断网续传 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 校时 NTP 校时、手动校时、自动校时功能 数据保存 断电数据自动保存 一般规范 电源 90~260VAC 50HZ 工作温度与湿度 0℃~60℃/10%RH-90%RH 功耗 30W MAX 接口 网口 RJ45 通信方式 以太网 与箱柜单元连接 以太网 电磁干扰 抗强磁强电干扰 尺寸 高 2096*宽 544*深 430 (mm) (含地脚) 主控重量 70kg</p>					
2	智能警用装备柜 6 门副柜	海康威视	DS-KL306B	<p>门状态监测 锁状态反馈 USB 输出接口 3 路 USB 输出 USB 输出功率 单个 USB 输出 5V-2.4A USB 输出 5V-3.1A AC220V 输出接口 3 路 5 孔插座输出 AC220V 输出功率 最大输出 1000W RFID 默认频率 902~928MHz；支持 EPC C1 Gen2/ISO18000-6C， 功率软件可调，步阶间隔 0.1dBm，最大发射功率 32dBm，盘点 峰值：700 张/秒 与主控单元通信 以太网</p>	6	台	21400.0 0	128400.0 0	



				<p>箱门格数量 6 门，每门 3 层 隔板承重 20kg 材质成型 优质冷轧钢，1.0mm 厚度，冷加工成型，CO2 保护焊接装配而成 表面工艺 表面除锈、打磨、磷化后喷塑 电磁锁 棘爪式结构，360 度防撬防插 防撞击 箱门背部加强筋、提高防撞击能力 使用环境 室内、不防水 安装 箱柜底部有可旋转地脚保证放置平稳 箱柜重量 160kg 1183*430*2096</p>					
3	20 位智能钥匙柜	海康威视	DS-KLT1001RF-H2	<p>系统功能 开柜模式 人脸、指纹、刷卡、密码 柜门状态 支持柜门状态监测、超时（可设置）未关闭有语音提醒 在柜检测 可实现钥匙的精准定位 存取自动识别 可自动记录钥匙的存取状态 钥匙查找 钥匙流转记录查找 盘点自动校准 整柜钥匙的自动校准盘点 语音 操作语音提示 权限分配 支持 1 对 1，1 对多，多对 1，多对多等各类权限分配方式 应急开门 应急管理员机械开启 智能钥匙柜 显示触控 10 寸 1280*800，未操作一段时间（可设置）后熄屏 双目摄像头 1/2.7" 200 万双目摄像头、固定 30 帧无拖影；</p>	1	台	28800.00	28800.00	



				<p>面部识别距离 0.3m-2m</p> <p>支持照片、视频防伪；支持活体生物识别，在夜晚或无光环境下人脸识别不受影响</p> <p>人脸识别 采用深度学习算法，支持本地 1000 人脸库、支持离线比对，人脸比对时间<0.2s/人，人脸比对准确率≥99%，识别速度快，准确率高</p> <p>容量 1000 张人脸</p> <p>刷卡 工作频率：13.56MHZ, 阅读距离：0-4cm</p> <p>指纹 高速的指纹采集和对比速度，面式活体指纹图像采集技术，</p> <p>支持 100 万次以上扫描</p> <p>容量 1024 枚</p> <p>RFID 默认频率 902~928MHz；支持 EPC C1 Gen2/180180006C,</p> <p>功率软件可调，步阶间隔 0.1dBm, 最大发射功率 32dBm, 峰值：200 张/秒</p> <p>断网续传 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传</p> <p>校时 NTP 校时、手动校时、自动校时功能</p> <p>数据保存 断电数据自动保存</p> <p>一般规范</p> <p>电源 90~260VAC 50HZ</p> <p>工作温度与湿度 0℃~50℃/10%RH-90%RH</p> <p>功耗 48W MAX</p> <p>接口 网口 RJ45</p> <p>通信方式 以太网</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				钥匙孔位 20 个 尺寸 高 490*宽 665*深 200 (mm) 主控重量 22kg					
4	货架	国产 优质	定制	2000*2000*600(四层)	5	台	2175.00	10875.00	
J	小计							202075.0 0	
合计	质保 5 年							810658. 60	

投标单位名称：江苏移动信息系统集成有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2024 年 11 月 26 日

