

武进国家高新区南夏墅重点社区技防设施采购及安 装项目合同

采购人（以下称甲方）：武进高新技术产业开发区创新发展中心

供应商（以下称乙方）：中电鸿信信息科技有限公司

签订地点：江苏省常州市

合同时间：____年__月__日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：单元人脸相机、全结构化相机、电梯半球相机、人脸门口机 4.3 寸等，产品名称、规格及数量详见附件项目清单。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：贰佰贰拾捌万捌仟捌佰贰拾元贰角
（小写：2288820.2）。

本合同单价为固定单价，合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标文件（编号：JSZC-320412-SZDD-G2024-0013）
- 乙方提供的投标响应文件；
- 成交通知书；
- 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应

承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3. 涉及相关配套的工程按建设工程质量相关要求执行。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后 120 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用和损失均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：数量按实结算。

4. **付款方式**：合同签订生效后，15日内支付合同价款的30%作为预付款，在规定的时间内设备安装到位经过预验收支付至合同价款的60%，项目经过终验验收合格后，支付至合同价款的85%，审计结束支付至审定价款的95%，余款待质保期满付清。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主

要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证, 保修费用计入总价。

3.3 保修期内, 乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护, 不再收取任何费用, 但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除, 乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用, 直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修, 即由乙方派员到货物使用现场维修, 由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为伍年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的, 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金; 乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天(含 10 天), 甲方有权解除合同, 同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金, 若不足以弥补甲方损失, 则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。解除合同的通知自发出之日生效。

2. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的, 甲方有权拒收, 同时有权解除合同, 并按前款约定追究乙方违约责任, 解除合同的通知自发出之日生效。

3. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限), 如经乙方两次维修或更换, 货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的, 甲方有权要求退货, 乙方应退回全部货款, 若不足以弥补甲方损失, 则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的, 甲方有权提前解除本合同, 同时乙方应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任, 若不足以弥补甲方损失, 则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后, 仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明

甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6. 乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第(1)种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼;

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用,严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后,自签订之日起生效。

2. 本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

乙 方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

附件：项目清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	单元人脸相机	大华	DH-IPC-HFW54GXK	<p>1、传感器类型：采用1/1.8英寸CMOS；图像分辨率$\geq 2688 \times 1520$高性能400万像素低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>3、支持IP67防护等级</p> <p>4、网络接口≥ 1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口≥ 1个，最大支持256G TF卡本地存储</p> <p>5、支持精准检索，搭配后端平台可对人员进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。</p> <p>6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情</p> <p>7、内置高效暖光灯，最大暖光补光监控距离不小于20米</p> <p>8、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>9、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>10、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1</p>	350	台	1280	448000

				至 30 帧/秒。				
2	全结构化相机	大华	DH-IPC-MFW84449L-ZHL	<p>1、传感器类型：采用 1/1.8 英寸；图像分辨率 $\geq 2688 \times 1520$，超星光超低照度 400 万像素低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>2、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>3、支持 IP67 防护等级</p> <p>4、网络接口 ≥ 1 个 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输；存储接口 ≥ 1 个，最大支持 512G TF 卡本地存储</p> <p>5、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>6、支持觅音功能，内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力</p> <p>7、内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内不小于 20 米距离</p> <p>8、支持 DC12V 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>9、设备开启非人声过滤功能后，可过滤常见的键盘敲击声、脚步声、击掌声、虫鸣鸟叫，汽车启动声，火车启动声、飞机启动声、邮轮启动声等室内外音频噪声，可设置非人声噪声灵敏度为高、中、低 3 级</p> <p>10、内置至少 8 颗补光灯，每颗补光灯由红外灯和白光灯</p>	25	台	4680	117000
3	普通相机	大华	DH-IPC-HFW34AIDH-LED	<p>1、传感器类型：采用 1/3 英寸；图像分辨率 $\geq 2688 \times 1520$，高性能</p>	48	台	1050	50400

/38.10.2021

				<p>400 万像素低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>2、支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>3、支持 IP67 防护等级</p> <p>4、网络接口 ≥ 1 个 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输；存储接口 ≥ 1 个，最大支持 256G TF 卡本地存储</p> <p>5、内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离不小于 20 米</p> <p>6、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>7、设备应在 DC（12\pm30%）V 的供电条件下正常工作，支持 POE 供电。</p> <p>8、宽动态不小于 120dB；信噪比 ≥ 52dB。</p> <p>9、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>10、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压检测</p> <p>11、设备检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示</p>				
4	电梯半球相机	大华	DH-IPC-H DW3430DT -A	<p>1、传感器类型：采用 1/3；图像分辨率 $\geq 2560 \times 1440$，高性能 400 万像素低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>2、支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>3、支持 IP67 防护等级</p>	93	台	1050	97650

				<p>4、网络接口\geq 1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；</p> <p>5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不少于30米</p> <p>6、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>7、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>8、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问</p> <p>9、支持DC12V供电方式</p>				
5	900万卡口相机	大华	DH-CP902	<p>1、传感器类型：不低于1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率未叠加字符分辨率\geq4096*2160，叠加字符信息抓图分辨率\geq4096*4328。支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。</p> <p>2、支持镜头接口：C；快门方式：单快门；全息双快门；三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈；固定光圈；DC自动光圈；P-IRIS自动光圈。</p> <p>3、支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置；在抓拍图片和实时视</p>	2	台	17400	34800

				<p>频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调。OSD 叠加功能支持单张图与合成图的 OSD 叠加，并可根据 RGB 分量值对叠加的字体颜色进行更改。低照度增强功能支持在补光亮度不大于 14 lx 情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨。</p> <p>4、可关联存储功能，支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图和车牌图关联存储功能。支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。设备能同时检测不少于 130 个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少 130 个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。</p> <p>5、网络接口 ≥ 2 个 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输；存储接口 ≥ 1 个，最大支持 256G TF 卡本地存储；</p> <p>6、供电方式：AC100V~AC240V（50HZ）；功耗 $\leq 15W$；防护等级 $\geq IP66$；具有网络防雷和防浪涌功能。</p>				
6	无线网桥	锐捷	RG-EST310	<p>硬件规格 内存/Flash 大小 64MB/8MB 射频设计 单频双流 2×2，支持 5G 工作频段 802.11a/n/ac：</p>	93	对	1100	102300

				5.150 ~ 5.350GHz , 5.725~5.850GHz 天线类型 内置定向天线,水平 60°,垂直30°空间流数 2条流 传输速率 5GHz 提供 最高提供867Mbps的无线 桥接协商速率				
7	立杆	定制	定制	3.5, 含基础	9	根	1600	14400
8	相机 支架	国产 优质	国产优质	铝合金材质万向节	425	只	44	18700
9	1光 1电 接入 交换机	华龙	FTMC-100 E	支持1个10/100Base-X 电口和1个100Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤 20kmSC),含1只百兆光 模块。	32	台	360	11520
10	1光 4电 接入 交换机	华龙	FTMC-400 E	支持4个10/100Base-X 电口和1个100Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤 20kmSC),含1只百兆光 模块。	67	台	580	38860
11	1光 8电 接入 交换机	华龙	FTMC-800 E	支持8个10/100Base-X 电口和1个100Base-X FC/ST/SC光口(单模单纤 20kmSC),含1只百兆光 模块。	65	台	850	55250
12	前端 汇聚 交换机	恒信 和安	MIB12G-4 E-4F-2GC -MIB	支持4个10/100Base-X 电口、4个100Base-X光 口(单模单纤20kmFC)和2 个1000Base-X SFP光口, 交换容量19.6G,全线速 转发,卡轨式波纹型材机 壳,双电源冗余输入, 5.08mm工业端子电源接 口,IP40保护等级,符合 EMC工业四级要求,工作 温度-40~85°C	6	台	3800	22800
13	前端 光汇 聚交 换机	恒信 和安	MNB5700- 24FFB-4G -MIB	1、支持24个100Base-X 光口(单模单纤20kmFC)、 2个1000Base-X SFP光口 和2个Combo口,交换容 量19.6G,全线速转发, 支持环网冗余技术(自愈 时间<20ms)	13	台	8800	114400

				<p>2、支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，1U 机架式，国标三插电源接入 AC100~240V</p> <p>3、工作温度 -40~85℃</p> <p>4、MAC 地址 ≥32K</p> <p>5、整机功耗 ≤36W</p>				
14	爆闪灯	大华	DH-ITALF-300AG-F	<p>1、支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式。</p> <p>2、可见光波长范围：350-780nm；氙气色温范围：5800K ± 200K；LED 色温 ≤3500K；中心光照度：LED ≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx。</p> <p>3、支持开关量触发方式；光斑覆盖范围 1 车道；补光距离范围：16m~26m；回电时间：<70ms；闪光持续时间范围：180 μs~500 μs；</p> <p>4、支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000 万次；频率：100Hz；</p> <p>5、灯珠数量 ≥24 颗（LED）；光通量不低于 1000lm；支持统计频闪持续时间；支持红外白光切换；</p> <p>6、支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节支持氙气：1~16 级亮度可调；LED</p>	2	台	4350	8700

				<p>支持 1~20 级亮度可调；</p> <p>7 、 供电方式： AC220V±20%，50HZ±2； 功耗：≤65J；</p> <p>8 、 要求具备符合 GA/T1202-2022 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。要求具备符合 GB/T 37958-2019 《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合 0 类危险要求。支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积 ≤5%。眩光阈值增量(TI)值 TI≤2%。氙气灯爆闪持续时间不高于 250 μs，LED 爆闪持续时间不高于 1ms。</p>				
15	运维交换机	恒信和安	MIB12G-I MM-4EG1G -FS-B	<p>支持 4 个 10/100/1000Base-TX 电口、1个1000Base-X光口、1个DC12V/AC24V输入接口、1个总线接口。</p> <p>支持外接补光灯、爆闪灯智能运维扩展模块，交换容量 10G，满足用户对于网络传输、自动告警(补光灯、爆闪灯异常报警等)、智能运维等方面的需求，全线速转发，支持 SNMP/IGMP 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离</p> <p>1 光 4 电千兆工业交换机隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，支持 MAC 黑洞；</p> <p>爆闪灯模块支持 1 个 AC100~220V 输入接口、2</p>	1	台	4000	4000

				个 AC100~220V 补光灯供电接口, 6 个 AC100~220V 爆闪灯供电接口, 6 个爆闪灯检测信号接口, 2 个总线接口; 补光灯模块支持 1 个 AC100~220V 输入接口、8 个 AC100~220V 补光灯供电接口, 2 个总线接口, 高强度金属机壳, 欧式工业端子电源接口, 卡轨式安装、工作温度-40~85℃。				
16	光纤模块	华龙	SFP-1G-20	1.25G 单模单纤 20KM 1310nm/1550nm	38	个	600	22800
17	接入箱	定制	定制	400*300*200 304 不锈钢, 厚度不低于 0.8mm (含相关配件)	132	只	650	85800
18	汇聚箱	定制	定制	800*600*300双锁控系统、采用不锈钢材质	15	只	2100	31500
19	监控专用电源	国产优质	国产优质	户外防水 AC12V, 2A	518	只	80	41440
20	室外光缆	国产优质	国产优质	十二芯 单模铠装	12400	米	6.3	78120
21	室外光缆	国产优质	国产优质	八芯 单模铠装	10800	米	5.5	59400
22	电源线	国产优质	国产优质	RVV2*1.5	10000	米	4.4	44000
23	网线双绞线	国产优质	国产优质	UTP-CAT5E	17500	米	5.2	91000
24	光纤跳线	国产优质	国产优质	SC-FC FC-FC 单模 3 米	26	根	35	910
25	光纤终端盒	国产优质	国产优质	二进十二出 电信级	170	个	65	11050
26	光纤尾纤	国产优质	国产优质	单模	554	条	44	24376
27	光纤熔接	定制	定制	定制	554	芯	32.5	18005
28	辅助材料	国产优质	国产优质	摄像机安装辅材, 按每个摄像机每个点位计算	518	套	250	129500
29	增强管	国产优质	国产优质	φ 32(含开挖)	2200	米	44	96800

30	点位校准	定制	定制	定制	518	格	28	14504
31	线缆窖井砌筑	定制	定制	井内圈净尺寸不小于400*400;含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序;含井圈井盖安装。	8	套	1350	10800
32	PVC管	定制	定制	Φ25	3000	米	3.2	9600
33	人脸门口机4.3寸	海康	DS-KD9213	<p>1、屏幕分辨率不低于800*480</p> <p>2、门口机具有3个报警输入，内置门磁报警、防拆报警</p> <p>3、门口机采用高清双目宽动态摄像头（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），摄像头分辨率为1920*1080，采集帧率不低于30帧/s，图像水平分辨率为820TVL</p> <p>4、门口机支持人脸、密码、感应卡、动态验证码、二维码、手机APP、移动电话、身份证、远程开门等方式开锁</p> <p>5、人脸识别距离0.3m—2m，水平识别角度范围0—90°，人脸识别速度≤0.2s，识别准确率≥98%。支持电子照片、视频、打印照片防假功能</p> <p>6、门口机支持未戴口罩检测及提醒功能</p> <p>7、门口机支持在低照度0.0001lux条件下正常进行人脸识别</p> <p>8、门口机支持20000个用户，10000个人脸，100000张卡片，10000条离线记录存储</p> <p>9、门口机支持没有用户使用自动切换到屏保或息屏待机状态，当侦测移动物体自动唤醒设备，</p>	76	台	1550	117800

				且门口机支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果 10、具备管理平台，功能包括用户基础信息管理、门禁管理、访客通行管理				
34	门口机电源	国产优质	国产优质	1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A；	76	台	36	2736
35	管理机	海康	DS-KM9503	1、显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 2、显示屏分辨率不低于1280*800； 3、摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 4、操作方式：触摸屏+触摸按键； 5、视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 6、对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能；	1	台	5500	5500
36	单门磁力锁	国产优质	国产优质	1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；	76	台	288	21888
37	磁力锁支架	国产优质	国产优质	1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿	76	台	120	9120

				灯为上锁状态)； 4、支持锁状态侦测信号 (门磁)输出：NO/NC/COM 接点；				
38	磁力 锁电 源	国产 优质	国产优质	1、 104mm(L)×45mm(W)×33 mm(H) 2、采用 AC 输入线 350mm 3、DC 输出端线 800mm	76	台	36	2736
39	开门 按钮	国产 优质	国产优质	1、外壳材料：塑料外壳； 2、产品尺寸： 86mm×86mm×25mm； 3、工作温度：-30℃～ +60℃； 4、工作湿度：≤95%； 5、净重：0.1kg	76	个	10.2	775.2
40	4.3 寸自 助采 集终 端	海康	DS-K1F60 OU-D6E	1、屏幕支持多点触控操 作，屏幕流明度 350cd/ m ² ，分辨率不小于 480*800，屏幕防暴等级 IK04。 2、设备采用嵌入式 Linux 系统，具有用户卡号、人 脸等用户信息采集登记。 3、设备采用高清双目宽 动态相机（可见光摄像头 *1，红外摄像头*1），最 大分辨率：1920×1080 4、设备本地用户库存储 容量 2000 张，支持每个 用户 10 张卡信息登记 5、设备具有丰富的硬件 接口，应不少于以下硬件 接口及能力：LAN*1； WiFi*1；USB*1； TypeCUSB*1；扬声器*1； PSAM 卡槽（小）*3；PSAM 卡槽（大）*1；电源接口 *1 6、支持红外及白光灯补 光；支持设置红外及可见 光补光灯亮度；2.人脸采 集距离：0.3~2m；3.人像 采集时间：≤200ms。	1	台	1800	1800

				7、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 C				
41	闭门器	国产优质	国产优质	1、适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 2、闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 3、使用寿命：50 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 4、关门调速：两段调速；锁门速度：0° --15° 范围内可调；闭门速度：15° --180° 范围内可调。 5、建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。	76	台	130	9880
42	钢质防火门	国产优质	国产优质	乙级防火等级，钢质材料	90	平方	1050	94500
43	系统运行维护费	定制	定制	保障系统运行及日常维护工作： 1、支撑平台社区档案的信息管理。 2、维护人员信息、人脸图像的采集以及认证审核流程。 3、维护门禁管理及访客管理功能正常使用，配合进行业务流程的调整及更新维护。 4、保障对视频设备的管理维护。 5、支撑维修、替换设备时硬件设备的接入调试。 6、提供使用培训，对使用过程中的日常问题解答。 7、排查和处置系统运作和使用中的异常问题。	5	年	20000	100000
44	24 口	锐捷	RG-NBS52	三层网管交换机，交换容	1	台	9700	9700

	交换机		00-24SFP/8GT4XS	量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps, 24 个千兆光口, 8 个 10/100/1000Mbps 自适应复用电口, 固化 4 个 SFP+ 万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能				
45	万兆模块	国产优质	国产优质	SFP	2	个	1750	3500
46	辅助材料	国产优质	国产优质	设备数量计: 包括水晶头、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、设备标牌、打印旗形标签等	1	批	500	500
合 计								2288820.2

武进国家高新区wiz

武进国家高新区wiz

