

十、分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320400-JSZG-C2024-0108

项目名称: 常州市级区域药剂药械中心库建设项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	阿维. 除虫脲	松鹿	1 升*12 瓶/箱	剂型: 10%悬浮剂 登记对象: 美国白蛾 规格: 1 升*12 瓶/箱	60	箱	560	33600.00
2	甲氨基阿维 菌素	农舟行	1 升*12 瓶/箱	剂型: 5%微乳剂 登记对象: 美国白蛾、松材 线虫 规格: 1 升*12 瓶/箱	55	箱	2900	159500.00
3	甲维. 灭幼脲	林禾	1 升*12 瓶/箱	剂型: 25%悬浮剂 登记对象: 美国白蛾 规格: 1 升*12 瓶/箱	75	箱	420	31500.00
4	车载远程风 送式喷药机	大地	DA-2000	动力款式: 采用柴油发电机 组: 30KW, 喷雾量: 60- 80L/min, 工作压力: 1.5- 3.5Mpa, 水雾颗粒: 50- 150Um, 射程: 垂直 30- 35m, 水平 50-60m, 仰俯角 度: -10° -90° (遥控), 旋转角度: ±360°, 药箱 容积: 2000L, 重量: 1350Kg。	1	台	65000	65000.00
5	车载远程风 送式喷药机	大地	DA-1000	动力款式: 采用柴油发电机 组: 15KW, 喷雾量: 42- 52L/min, 工作压力: 1.5- 3.5Mpa, 水雾颗粒: 50- 150Um, 射程: 垂直 25-30m, 水平 40-50m, 仰俯角度: - 10° -90° (遥控), 旋转 角度: ±360°, 重量: 850Kg, 药箱容积: 1000L。	1	台	36925	36925.00
6	背负式动力 喷雾机	威工	323S25	两冲程汽油发动机 排量: 26.2cm ³ , 功率:0.8kw, 最大 输出功率转 速:7500rpm/0.75, 燃油箱容 积:0.6L. 工作压力 1.5- 3.0Mpa. 最大压力:3.6Mpa, 额定流量:4.0L/min, 药箱 容积:25L, 整机重量:10.6KG	9	台	2760	24840.00
7	动力喷药机	大地	DA-300	动力款式: 采用科勒汽油发 动机, 发动机: 排 量:200cc, 设备类型: 整体 式药泵类型: 三缸活塞泵, 药泵流量: 42-52L/min, 工	10	台	3800	38000.00

				作压力：1.5-3.5Mpa 药泵 转速：800-1000r/min，射 程：12-16 米药箱容积： 300L 配置：喷药管长度： 50 米/根*2 根，喷枪：直流 喷枪 1 根、雾化可调节喷枪 1 根。				
8	微孔高压树 干注射机	绿泽	LZ-DW-03	工作电压：DC36V 设备净重：1.8kg（不含电 池及连接线） 电池规格：36V 4.4Ah 1444Wh，充电电压：输 入：AC110V-240V 输出： DC42.5V，充电时间：3-4 小时（至充电器绿灯亮） 满电工作：8-10 小时（不 间断工作），工作环境温 度：-10℃~65℃，单次注 射量：3.3ml/2ml 两档可 选，药瓶容积：：300ml，注 射针：总长：6.85cm，针杆 长：3.5cm，粗度：2.2mm， 出药孔：六个呈 S 型布置， 注药孔：2.1mm，注药方 式：插针式高压注药，配置 含：进针电锤 1 台、拔针锤 1 把，注射针 20 根。	8	套	15000	120000.00
9	三段式高枝 剪	助友	ZY9503	高枝剪头：四滑轮助力设 计，锯片：高级淬火钢锯 片，剪刀片硬度：45HRC， 高枝剪杆：三节可调节，高 强度航空铝制作，卡扣式设 计，双重固定，扁圆形杆 身。杆长度：6 米。	10	把	360	3600.00
10	植保工具箱	云飞	YF-III	内装一次性手套、多用笔记 本、医用剪刀、昆虫针钳、 折叠便携式捕虫网、变焦强 光手电（CREE 一电一充）、 多用小刀、40 倍带光源读 数显微镜、70mm 六颗灯光 学放大镜、昆虫采集不锈钢 三件套（采集锹、采集钯、 采集尖铲）、签字笔、油性 记号笔、直镊子、弯镊子、 解剖刀（备 10 片刀片）、 昆虫和金属柄解剖针、昆虫 针（1-5 号）、三角纸袋、 注射器、昆虫盒、标签、吸 虫管、3 米钢尺、30 个指形 管、剪枝剪、锯子、望远镜 等 36 件	7	套	2605	18235.00
11	重型货架	诚联	EF90	钢号：SS400 钢材种类：冷弯型钢	2	个	22000	44000.00

			<p>型材强度指标 (N/mm²): 抗拉抗压抗弯: 205, 抗剪: 120, 断面承压: 310</p> <p>焊缝强度指标 (N/mm²): 抗拉: 175, 抗压: 205, 抗剪: 120</p> <p>长宽高: 6.9m*1.0m*3.0m</p> <p>层板: 3层</p> <p>层板规格: 2.3m*1m</p> <p>表面处理: 环氧树脂粉喷涂, 涂膜硬度符合国家标准 GB6739-86 标准</p>					
12	硬盘录像机	新视听	st-8632	<p>1. 具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口; 1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 CVBS 接口; 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、4 路报警输入接口、1 路报警输出接口、可内置 3 块 SATA3.0 接口硬盘</p> <p>2. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘; 可接入 AI 硬盘、加密硬盘; 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持 SATA 硬盘, SAS 硬盘和 SSD 硬盘混合接入;</p> <p>3. 支持最大接入带宽 128Mbps, 最大存储带宽 128Mbps, 最大转发带宽 128Mbps;</p> <p>4. 可同时解码输出 8 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像</p> <p>5. 支持 3 通道输出, 包括 HDMI、VGA 和 CVBS, 各出口均支持显示系统主菜单, 且均可分别进行预览、录像、查看及配置操作; 单个 HDMI 接口最大支持 8K (7680×4320) 输出</p> <p>6. 可设置输出分辨率为 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K (7680×4320)/30Hz 选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。</p> <p>7. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能, 以图标形式在监控界面上提醒用户, 异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘</p>	1	个	11000	11000.00

				<p>坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等</p> <p>8. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动</p> <p>9. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息</p> <p>10. 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防</p> <p>11. 支持 4 路视频流人脸识别，支持 8 路图片流人脸识别。</p> <p>12. 人脸库建模成功率不低于 99.99%。</p> <p>13. 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45° 情况下，人脸检出率不小于 98%；</p> <p>14. 1 个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 60 张/秒；</p> <p>15. 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签；</p> <p>16. 可接入非智能 IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能；</p> <p>17. 支持多通道自由分组，可根据 IPC 点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个 IPC 点位支持被不同分组使用；最大支持 4 个客流组，每个客流组最大支持 8 个 IPC；</p> <p>支持客流数据实时统计，支持数据定时上传中心，时间间隔 1~60 分钟可设。</p>				
13	监控摄像机	新视听	xst-k96502	<p>18. 设备通道 1 和通道 2 的主码流均支持 2560×1440@25fps。</p> <p>19. 设备内置双镜头，具有 2 个 CMOS 图像传感器，靶面尺寸均不小于 1/1.8 英寸。</p> <p>20. 通道 1 和通道 2 均满足最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。</p> <p>21. 设备的 2 个镜头均支持电动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。</p> <p>22. 支持 H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。</p> <p>23. 在分辨率 1920x1080 @</p>	5	个	6000	30000.00

				<p>25fps, 码流设置为 1Mbps 时, 视频图像传输延时不大于 60ms。</p> <p>24. 内置不少于 2 颗 GPU 芯片。</p> <p>25. 支持对检测区域内不低于 60 个移动目标(机动车、非机动车及行人)进行检测、感兴趣跟踪、筛选、抓拍, 可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。</p> <p>26. 支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能, 可识别不小于 11 种行人衣服/裤子颜色、不小于 13 种车身颜色。</p> <p>27. 支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸。</p> <p>28. 支持智能分析功能, 包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能, 平均捕获率不小于 99%, 平均准确率不小于 99%。</p> <p>29. 设备内置 4 个电机, 双通道均支持 PT 一体化云台, 通道 1 和通道 2 的云台应可独立控制, 可通过 IE 浏览器或客户端远程调节 PT 位置以实现监控场景的切换。</p> <p>30. 双镜头 PT 云台旋转角度均支持水平调节角度: 0° ~180°, 垂直调节角度: -5° ~30°。</p> <p>31. 可通过 IE 浏览器或客户端分别检查通道 1 和通道 2 的 PT 云台控制功能, 自检命令下发后, 设备镜头可上、下、左、右完成自检, 并反馈自检结果。</p> <p>32. 样机内置能耗检测模块, 可实时检测输入电压和功耗信息, 可生成日报表、周报表, 并以图表形式展现。</p> <p>33. 自带机身平衡检测模块, 可指示设备安装是否水平。</p> <p>34. 设备内置 8 颗混合补光灯, 通道 1 通道 2 均具有 4 颗混合补光灯, 各含一组近光灯和一组远光灯, 支持自动和手动亮度调节模式; 手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。</p> <p>35. 设备可识别距离样机不小于 80m 的人体轮廓。</p> <p>36. 内置磷镜式补光灯, 补光灯开启后, 灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。</p> <p>37. 设备具有 2 路音频输入接口, 1 路音频输出接口, 3 路报警输入接口, 2 路报警输出接口</p> <p>38. 设备防护等级不低于 IP67, 工作温度: -30 ° C~60 ° C。</p>				
14	智能监控管	新视	st-vm	智能监控管理平台涵盖以下功能:	1	个	8000	8000.00

理平台

听

一、视频管理功能

1. 在线预览：支持实时监控画面的在线预览，方便用户随时查看监控现场情况。
2. 摄像头管理：提供摄像头的添加、编辑及删除功能，方便用户对监控设备进行统一管理。
3. 分屏与单屏播放器：支持多屏和单屏两种播放模式，用户可根据实际需求选择合适的播放方式。
4. 录像计划管理：允许用户制定录像计划，包括添加、编辑、删除及查询录像计划，确保重要时刻的监控画面得以保存。
5. 录像播放器：提供录像文件的播放功能，用户可轻松查看历史监控记录。

二、报警管理功能

1. 报警视频管理：支持报警视频的查看与管理，确保用户能及时获取并处理报警信息。
2. 报警接口管理：提供报警接口的添加、编辑及删除功能，方便用户与第三方报警系统集成。
3. 过滤器管理：允许用户设置过滤器，以过滤掉不必要的报警信息，提高报警处理的效率。

三、算法管理功能

1. 业务算法、基础算法及行为算法管理：支持各类算法的添加、编辑及删除，包括业务算法、基础算法及行为算法，以满足不同场景下的监控需求。
2. 人脸算法管理：提供人脸算法的添加、编辑及删除功能，为人脸识别等高级应用提供支持。

四、布控管理功能

1. 布控添加与编辑：允许用户添加和编辑布控信息，以便对特定区域或目标进行监控。
2. 轮巡管理：支持轮巡的添加、编辑及预览，帮助用户实现多个监控画面的自动切换。

五、触发音频管理功能

1. 音频管理：提供音频的添加、编辑及删除功能，确保用户能在监控画面中听到现场声音。

六、人脸管理功能

1. 人脸添加与编辑：支持人脸信息的添加与编辑，为人脸识别等高级功能提供数据支持。

七、二次开发支持

1. 开放接口：提供丰富的开放接口，支持查询软件基本信息、存储信息、重启软件及系统等功能。
2. 摄像头与录像计划管理接口：允许用户通过接口添加、删除、查询、开启、关闭及编辑摄像头和录像计划。
3. 布控管理接口：提供布控的

				添加、删除及查询接口，方便用户进行布控管理。 4. 图片检测接口：开放图片检测接口，支持用户进行图片检测与分析。				
15	机柜	新视听	st-12B	尺寸：长宽高：600mm*600mm*1165mm 标准：符合 ANSI/EIA 310-D、IEC297-2、DIN41494PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92 兼容 ETSI 标准材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC 优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：IP20。承重：静载 800KG(带支脚)	1	个	3000	3000.00
16	超高频手持机	丰益捷	DT50	CPU：高通 8 核 1.8G 屏幕：5.7 寸 操作系统：Android 9.0 内存 3+32G 网络 wifi+4G+蓝牙 群读速度 200tags/S 电池 9000mAh 防护等级：IP67	1	个	4600	4600.00
17	RFID 阅读器	丰益捷	ZAS-R901	天线规格：9dBi 线极化平板天线 工作频率： GB, 920MHz~925MHz、 840MHz~845MHz； FCC, 902MHz~928MHz； ETSI, 865MHz~868MHz； JP, 916MHz~920MHz 工作模式：定频/跳频可选 输出功率：RF 输出功率 33dBm±1dB (MAX) 读卡距离：0-10m（卡和读卡环境相关，距离可调） 读卡速度：>200 次/秒 工作提示：蜂鸣器 通讯接口：标配 RS232、RS485、USB，外形尺寸： 445*445*70mm 重量：4.5Kg	1	个	6500	6500.00
18	RFID 打印机	丰益捷	D813R	打印方式：热转式/热感式 分辨率：300DPI 最大打印速度：最大 203mm/s 最大打印宽：104mm USB 2.0 传输速度可以高达	1	个	12000	12000.00

				480Mbps 输入：AC 100-240V， 2.5A，输出：DC 24V， 2.5A，支持 RFID 模块 支持边打印边写信息到标签				
19	RFID 发卡器	丰益捷	RFID	频率范围：840-960 MHz 空口协议：ISO 18000- 6C/EPC C1G2、ISO 18000- 6B 内置天线，极化方式：圆 极化，报警方式：蜂鸣 输出功率：1~26 dBm		个	1200	1200.00
20	RFID 标签	丰益捷	柔性抗金属	超高频 (860-960M) 封装材料：PET 尺寸：60*40mm 适用温度：-20℃~+75℃ 极限耐温：-40℃~+100℃ 工作模式：无源 芯片使用寿命：写 10 万 次，数据保存 10 年 最大读距：非金属表面 4 米	1000	个	10	10000.00
21	智慧物资管理平台	丰益捷	RFID	运用 RFID 射频条码技术，将物资取还信息和人员信息的匹配，实现仓库物资的动态、无感智能化管理，含资产的新增、调拨、领用、报废、维修和盘点等功能。 系统可定制展示界面，通过可视化图表在首页进行资产状态展示，对现有物资情况进行梳理。 功能列表： 1、为仓库管理人员提供可视化界面，告警管理应用，物资统计分析应用，方便仓库管理员实时直观查看仓库物资，分析库存余量科学制定物资采购计划，针对物资异常出库提供实时告警能力，防止高价值物资流失。 2、为仓库职员提供 PDA 设备物资出入库管理流程，可按照配置实现物资入库申请，出库申请，减轻仓库职员工作量。 3、盘点任务支持选择仓库和盘点人员，后台支持显示盘点进度、盘点状态、盘点结果、是否超时、盘点详情； 4、支持按周/月配置盘点计划，盘点计划可指定盘点仓库和盘点人员。	1	个	31000	31000.00
22	轴流风扇	亿通	SHT30	携带方式：手提式 功率：300w 风量：2700m ³ /h 风口尺寸：10 寸 电机材质：纯铜电机	2	个	400	800.00
合 计：陆拾玖万叁仟叁佰元整								¥693300.00

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：徐州市惠通生态园林科技工程有限公司

日期：2024 年 12 月 05 日

