

### 十三、投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0378 / 01

项目名称：交警支队2024年度骑行服采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	夏季摩托车骑行防护服	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC02-J2CZ/P1CZ	详见后附技术参数表	2	套	1800.00元	3600.00元
2	夏季骑行短袖套装	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC02-J10CZ/P2CZ	详见后附技术参数表	1	套	280.00元	280.00元
3	夏季骑行靴（配骑行雨鞋套）	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC03-01	详见后附技术参数表	2	双	600.00元	1200.00元
4	夏季骑行便帽	岱银	规格：全尺码 型号：LN-BM-01	详见后附技术参数表	3	顶	55.00元	165.00元
5	夏季骑行手套	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC01-02	详见后附技术参数表	2	副	145.00元	290.00元
6	冬季摩托车骑行防护服	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC02-JC05CZ/P3CZ	详见后附技术参数表	2	套	2200.00元	4400.00元
7	冬季骑行靴	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC03-03	详见后附技术参数表	2	双	650.00元	1300.00元
8	冬季骑行手套	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC01-06	详见后附技术参数表	2	副	265.00元	530.00元
9	骑行脖套	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC01-BT	详见后附技术参数表	2	个	50.00元	100.00元
10	警用摩托车头盔全盔	岱银	规格：全尺码 型号：DY-PA901	详见后附技术参数表	1	顶	700.00元	700.00元
11	夏季骑行头盔半盔	岱银	规格：全尺码 型号：DY-P126	详见后附技术参数表	1	顶	350.00元	350.00元
12	骑行雨衣（配两条裤子）	岱银	规格：全尺码 型号：LN-JC02-YY/YK	详见后附技术参数表	1	套	500.00元	500.00元
13	骑行腰带	岱银	规格：全尺码 型号：LN-YD-01	详见后附技术参数表	1	条	300.00元	300.00元
合计（元/套）							/	13715.00元

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。


4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。


投标人名称（加盖公章）：山东岱银纺织集团股份有限公司

日期：2024年12月4日




附：技术参数表

序号	装备	技术参数						
1	夏季摩托车骑行防护服	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述:</p> <p>2.1 服装整体符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求;</p> <p>2.2 上衣为立领短款小圆领夹克款式, 领口设计防风立领;</p> <p>2.3 上衣主面料: 荧光黄色网眼面料、藏蓝色网眼面料;</p> <p>2.4 上衣里料: 荧光黄色网眼;</p> <p>2.5 腋下采用黑色透气网, 穿着透气;</p> <p>2.6 前胸、后背、袖口各有两条平行放置的高可视性晶格反光带, 具备逆反射性能;</p> <p>2.7 上衣肘部、肩膀、前胸、后背部位安装护具。护具为吸能材料, 符合现行国家标准;</p> <p>2.8 上衣后背反光晶格带上方、左前胸反光晶格带位置放置反光晶格警标。警标底色为蓝色, 文字为银灰色, 魔术贴粘贴;</p> <p>2.9 在下摆边缘拼缝处缝制 4 条袷仔, 用于挂载警用腰带;</p> <p>2.10 前胸两侧各有一个挂袷, 方便警察挂对讲机与执法记录仪;</p> <p>2.11 裤子为藏蓝色小脚口马裤款式, 脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚, 防止裤腿上卷, 脚口内侧有拉链设计;</p> <p>2.12 裤子主面料: 锦氨弹力布;</p> <p>2.13 裤子部分区域拼接主面料顺色透气网眼布, 通风透气;</p> <p>2.14 在膝部, 胯部, 臀部等重要部位使用双层凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的面料进行加固;</p> <p>2.15 裆部为合页拼接设计, 加大裆部活动量, 活动更为舒适;</p> <p>2.16 裤子髁部、膝部安装护具。护具为吸能材料, 通过 CE 认证。</p> <p>3. 技术要求</p> <table border="1" data-bbox="368 1579 1474 2029"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 1579 464 1624">序号</th> <th data-bbox="464 1579 638 1624">名称</th> <th data-bbox="638 1579 1474 1624">技术要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 1624 464 2029">1</td> <td data-bbox="464 1624 638 2029">荧光黄色网眼</td> <td data-bbox="638 1624 1474 2029">                     (1) PH 值: 6.1;                      (2) 纤维组成: 锦纶 75.7, 聚酯纤维 24.3;                      (3) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;                      (4) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;                      (5) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;                      (6) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5、湿摩 4-5;                      ▲ (7) 断裂强力 (N) 经向&gt;2500、纬向 2200;                      ▲ (8) 透气率 (mm/s) 1705;                      ▲ (9) 透湿率 (g/(m<sup>2</sup>·24h)) 6.00×10<sup>3</sup>                      (10) 单位面积调湿质量 (g/m<sup>2</sup>): 434                 </td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	技术要求	1	荧光黄色网眼	(1) PH 值: 6.1; (2) 纤维组成: 锦纶 75.7, 聚酯纤维 24.3; (3) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (4) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (5) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (6) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5、湿摩 4-5; ▲ (7) 断裂强力 (N) 经向>2500、纬向 2200; ▲ (8) 透气率 (mm/s) 1705; ▲ (9) 透湿率 (g/(m <sup>2</sup> ·24h)) 6.00×10 <sup>3</sup> (10) 单位面积调湿质量 (g/m <sup>2</sup> ): 434
序号	名称	技术要求						
1	荧光黄色网眼	(1) PH 值: 6.1; (2) 纤维组成: 锦纶 75.7, 聚酯纤维 24.3; (3) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (4) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (5) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5; (6) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5、湿摩 4-5; ▲ (7) 断裂强力 (N) 经向>2500、纬向 2200; ▲ (8) 透气率 (mm/s) 1705; ▲ (9) 透湿率 (g/(m <sup>2</sup> ·24h)) 6.00×10 <sup>3</sup> (10) 单位面积调湿质量 (g/m <sup>2</sup> ): 434						

			<p>(11) 耐光色牢度 (级) &gt;5</p> <p>▲ (12) 耐磨性能 (次) 4900 (NO. 600 水砂纸磨料, 3kPa 摩擦负荷)</p> <p>(13) 耐光、汗复合色牢度 (级): 4-5</p> <p>(14) 顶破强力 (N) &gt;3000</p>
	2	藏蓝色网眼面料	 <p>(1) 纤维含量: 100%聚酯纤维</p> <p>(2) 平方米干燥重量: 292.2 g/m<sup>2</sup></p> <p>(3) 密度 (眼/10cm): 直向 38, 横向 40</p> <p>(4) pH 值: 6.6</p> <p>(5) 甲醛含量 (mg/kg) &lt;20, 未检出</p> <p>(6) 异味: 无</p> <p>(7) 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): 禁用, 未检出 (&lt;5)</p> <p>(8) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(9) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(10) 耐皂洗色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>▲ (11) 顶破强力 (N): 2984</p>
	3	反光晶格	<p>(1) 初始逆反射系数 (0°): 入射角 5° 和观测角 12' 时, 逆反射系数 971cd/ (lx·m<sup>2</sup>)</p> <p>(2) 初始逆反射系数 (90°): 入射角 5° 和观测角 12' 时, 逆反射系数 900cd/ (lx·m<sup>2</sup>)</p>
	4	5号注塑单开尾拉链	<p>▲ (1) 平拉强力 460N</p> <p>(2) 拉和轻滑度 3.0N</p> <p>(3) 上止强力 228N</p> <p>(4) 单牙移位强力 86N</p> <p>(5) 开尾平拉强力 295N</p> <p>(6) 插座移位强力 296N</p> <p>(7) 拉片结合力 472N</p> <p>(8) 负荷拉次 (双次) ≥1000, 不破损, 符合</p>
	5	锦氨弹力布	<p>(1) 纤维含量 (%): 锦纶 83.3, 氨纶 16.7</p> <p>(2) 单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>): 175</p> <p>(3) pH 值: 6.4</p> <p>(4) 甲醛含量 (mg/kg) &lt;20, 未检出</p> <p>(5) 异味: 无</p> <p>(6) 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): 禁用 未检出 (&lt;5)</p> <p>(7) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色: 锦纶沾色 4 毛沾色 4-5</p> <p>(8) 耐汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色: 锦纶沾色 4 毛沾色 4-5</p> <p>(9) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5, 湿摩 4-5</p> <p>(10) 耐光汗复合色牢度 (级): 酸光汗 4-5, 碱光汗 4-5</p> <p>▲ (11) 断裂强力 (N): 经向 860N, 纬向 630N</p>
	6	耐磨布	<p>(1) 纤维含量 (%): 锦纶 77.8, 芳纶 14.3, 氨纶 7.9</p> <p>(2) 单位面积调湿质量 (g/m<sup>2</sup>): 385</p> <p>(3) pH 值: 6.5</p> <p>(4) 甲醛含量 (mg/kg) &lt;20, 未检出</p>

			<p>(5) 异味：无</p> <p>(6) 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：禁用，未检出 (&lt;5)</p> <p>(7) 耐水色牢度 (级)：变色 4-5，沾色 4</p> <p>(8) 耐酸汗渍色牢度 (级)：变色 4-5，沾色 4</p> <p>(9) 耐碱汗渍色牢度 (级)：变色 4-5，沾色 4</p> <p>(10) 耐摩擦色牢度 (级)：干摩 4，湿摩 4</p> <p>▲ (11) 断裂强力 (N)：经向 1900，纬向 1200</p> <p>▲ (12) 燃烧等级 (级)：1 级</p>
7	护具	3709020052768	<p>(1) 护肩、护肘、护膝、护髌：符合 EN1621-1：2012</p> <p>(2) 护背：符合 EN1621-2：2014</p> <p>(3) 护胸：符合 EN1621-3：2018</p>

2	夏季骑行短袖套装	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 上衣为立领短款小圆领半袖夹克款式，领口设计防风立领；</p> <p>2.2 上衣主面料：荧光黄色网眼面料；</p> <p>2.3 上衣里料：荧光黄色网眼；</p> <p>2.4 腋下采用黑色透气网，穿着透气；</p> <p>2.5 前胸、后背各有两条平行放置的高可视性晶格反光带，具备逆反射性能；</p> <p>2.6 上衣肩膀、前胸、后背部位安装护具。护具为吸能材料，符合现行国家标准；</p> <p>2.7 上衣后背反光晶格带上方、左前胸反光晶格带位置放置反光晶格警标。警标底色为蓝色，文字为银灰色，魔术贴粘贴；</p> <p>2.8 上衣两侧腰部开叉设计；</p> <p>2.9 在下摆边缘拼缝处缝制 4 条袷仔，用于挂载警用腰带；</p> <p>2.10 前胸两侧各有一个挂袷，方便警察挂对讲机与执法记录仪；</p> <p>2.11 裤子为小脚口马裤款式，脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷，脚口内侧有拉链设计；</p> <p>2.12 裤子主面料：四面弹尼龙面料；</p> <p>2.13 裤子部分区域拼接主面料顺色透气网眼布，通风透气；</p> <p>2.14 在膝部，胯部，臀部等重要部位使用双层凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的面料进行加固；</p> <p>2.15 裆部为合页拼接设计，加大裆部活动量，活动更为舒适；</p> <p>2.16 裤子髌部、膝部安装护具。护具为吸能材料，符合现行国家标准。</p> <p>2.17 T 恤为圆领 T 恤，左胸口处有“POLICE”标识。</p> <p>3. 技术要求</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>技术要求</th> </tr> </thead> </table>	序号	名称	技术要求
序号	名称	技术要求			

		<p>1</p> 	<p>(1) PH 值: 6.2;  (2) 纤维组成: 聚酯纤维 100%、克重 301.2g/m<sup>2</sup>;  (3) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;  (4) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;  (5) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;  (6) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5, 湿摩 4-5;  (7) 耐皂洗色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;  (8) 耐洗色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5;  (9) 耐光、汗复合色牢度 (级): 4-5  (10) 断裂强力 (N) 直向 1500、横向 750;  <b>▲ (11) 顶破强力 (N) 2824;</b>  (12) 起球 (级): 4-5  (13) 勾丝性能 (级): 直向 3、横向 4  <b>▲ (14) 透湿率 (g/m<sup>2</sup> · 24h) 6.89×10<sup>3</sup></b>  (15) 透气率 (mm/s) 1882</p>
	<p>2</p> <p>四面弹尼龙面料</p>	<p>(1) 纤维含量 (%): 锦纶、氨纶  (2) 单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>): 240  (3) pH 值: 6.4  (4) 甲醛含量 (mg/kg) &lt;20, 未检出  (5) 异味: 无  (6) 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): 禁用, 未检出 (&lt;5)  (7) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色: 锦纶沾色 4 毛沾色 4-5  (8) 耐汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色: 锦纶沾色 4 毛沾色 4-5  (9) 耐干摩擦色牢度 (级): 4  <b>▲ (10) 吸水率 (5 次洗后) (%): 160</b>  (11) 断裂强力 (N): 经向 1200N, 纬向 1200N  <b>▲ (12) UPF 紫外线防护系数 &gt;50, UPF 紫外线防护系数平均值 1846.42</b></p>	
	<p>3</p> <p>速干 T 恤</p>	<p>1. 纤维含量: 聚酯纤维 100%  2. 甲醛: 未检出 (&lt;20)  3. pH 值: 6.9  4. 耐水色牢度 (级): 变色 4-5、沾色: 聚酯沾色 4-5 棉沾色 4  5. 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5、湿摩 4-5  6. 耐汗渍色牢度 (级): 耐酸: 变色 4-5、沾色 4; 耐碱: 变色 4-5、沾色 4  7. 耐皂洗色牢度 (级): 变色 4-5、沾色 4-5  8. 耐光色牢度 (级): &gt;4  9. 耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级): 4  10. 芯吸高度 (洗前) (mm): 177.3  <b>▲11. 滴水扩散时间 (洗前) (s): 2.8</b>  <b>▲12. 吸水率 (洗前) (%) 303</b>  <b>▲13. 蒸发速率 (洗前) (g/h) 0.35</b>  14. 顶破强力 (N) 564  15. 水洗尺寸变化率 (%): 直向: -0.8; 横向: -0.5</p>	

				16. 水洗后扭曲率 (%)：0.7 17. 起球 (级)：4-5 18. 成衣扭斜角 (°)：0°
3	夏季骑行靴 (配骑行雨鞋套)	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 冲孔软牛皮。</p> <p>2.1 靴子内侧采用拉链闭合。</p> <p>2.3 加厚换挡垫。</p> <p>2.4 可拆卸鞋垫。</p> <p>2.5 橡胶鞋底。</p> <p>2.6 小腿前有冲压内陷“POLICE”标示。</p> <p>2.7 鞋面与鞋底采用线缝工艺。</p> <p>3. 技术指标要求</p> <p>3.1 质量 1.79kg</p> <p>▲3.2 耐折性：折后裂口长度：左：6.7mm 右：6.8mm；折后无新裂纹，帮面未出现破损，帮底未开胶</p> <p>▲3.3 耐磨性：外底磨痕长度：左：6.4mm，右：6.3mm</p> <p>3.4 帮底剥离强度：左：121N/cm，右 125N/cm</p>		
4	夏季骑行便帽	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 面料参数：100% 聚酯纤维</p> <p>2.2 高档硬挺面料，挺括有型；</p> <p>2.3 搭配透气网眼面料，通风透气，内衬柔软，亲肤舒适</p> <p>2.4 帽两侧反光条、“POLICE”标识设计</p> <p>2.5 精致警察帽徽刺绣</p> <p>2.6 帽围可调设计</p> <p>3. 技术指标要求</p> <p>3.1 甲醛含量 (mg/kg)：未检出 (&lt;20)</p> <p>3.2 pH 值：6.2</p> <p>3.3 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)：未检出 (&lt;5)</p> <p>3.4 异味：无异味</p>		

		<p>3.5 耐水色牢度（级）：变色 4-5，沾色 4-5</p> <p>3.6 耐酸汗渍色牢度（级）：变色 4-5，沾色 4-5</p> <p>3.7 耐碱汗渍色牢度（级）：变色 4-5，沾色 4-5</p> <p>3.8 耐摩擦色牢度（级）：干摩 4，湿摩 4-5</p> <p>3.9 纤维含量（%）：聚酯纤维 100</p> <p>▲3.10 透气率（mm/s）（GB/T 5453-1997）3317</p>
5	夏季骑行手套	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 短手套款式，半指设计，便于操控电子设备。</p> <p>2.2 主面料使用荧光黄色透气弹力布，适合炎热夏季。</p> <p>2.3 手背及手掌部位采用碳纤壳保护免受意外伤害。</p> <p>2.4 手掌部位网状硅胶层增加摩擦力，有效防止手握摩托车车把打滑。</p> <p>2.5 手掌部位采用真皮与超级纤维材料，提高舒适性且耐磨损</p> <p>2.6 手套手腕处应有“POLICE”字样，具有反光效果。</p> <p>2.7 手指背面，有橡胶与金属网透气孔，增加透气舒适度。</p>
6	冬季摩托车骑行防护服	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 服装整体符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；</p> <p>2.2 上衣为立领短款小圆领夹克款式，领口设计防风立领；</p> <p>2.3 上衣主面料：荧光黄色牛津布、黑色牛津布面料；</p> <p>2.4 上衣里料：黑色网眼里料；</p> <p>2.5 内胆：可拆卸保温棉内胆，卸下内胆后可适用于春秋季节穿着；</p> <p>2.6 前胸、后背、肩部、袖口处有高可视性晶格反光带，具备逆反射性能；</p> <p>2.7 上衣肘部、肩膀、前胸、后背部位安装护具。护具为吸能材料，符合现行国家标准；</p> <p>2.8 上衣后背反光晶格带上方、左前胸反光晶格带位置放置反光晶格警标。警标底色为蓝色，文字为银灰色，魔术贴粘贴；</p>





- 2.9 袖部有加长调节袂，可调节袖宽。腰下两侧有拉链，拉链打开后有下围开衩，下摆处有调节腰围的魔术贴，确保服装穿着贴身；
- 2.10 肩袂底部双层设计，间隔 4cm 固定 2 个开口，不易滑动，用于安装警用肩章；
- 2.11 在下摆边缘拼接处缝制 4 条袂仔，用于挂载警用腰带；
- 2.12 前胸两侧各有一个袂仔，方便警察挂对讲机与执法记录仪；
- 2.13 裤子为藏蓝色小脚口马裤款式，脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷，脚口内侧有拉链设计；
- 2.14 裤子主面料：覆膜锦氨弹力布；
- 2.15 裤子里料为弹性磨毛涤纶布；
- 2.16 在膝部、臀部、臀部等重要部位使用双层凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的面料进行加固；
- 2.17 裆部为合页拼接设计，加大裆部活动量，活动更为舒适；
- 2.18 裤子髋部、膝部安装护具。护具为吸能材料，符合现行国家标准；
- 2.19 腰上有高腰弹力罗纹收口设计，并配有可拆卸弹力背带，后腰下有弹力抽褶设计，加大腰部伸展量。

### 3. 技术要求

序号	名称	技术要求
1	荧光黄色牛津布	(1) pH 值：5.3； (2) 甲醛含量 (mg/kg) <20；未检出 (<20) (3) 异味：无； (4) 纤维含量：聚酯纤维 100%； (5) 耐酸汗渍色牢度 (级)：变色 4-5、沾色：聚酯沾色 4-5 棉沾色 4； (6) 耐碱汗渍色牢度 (级)：变色 4-5、沾色：聚酯沾色 4-5 棉沾色 4； (7) 耐水色牢度 (级)：变色 4-5、沾色：聚酯沾色 4-5 棉沾色 4； (8) 耐干摩擦色牢度 (级) 4； (9) 耐光色牢度 (级) >5； (10) 耐磨性能 (次) >10000 (NO.600 水砂纸磨料，3kPa 摩擦负荷)； <b>▲ (11) 断裂强力 (N)：经向 2000 纬向 1600；</b> (12) 单位面积质量 (g/m <sup>2</sup> )：260；
1	黑色牛津布	(1) PH 值：7.1； (2) 纤维组成：聚酯纤维 100%； (3) 耐酸汗渍色牢度 (级)：变色 4-5、沾色 4-5； (4) 耐碱汗渍色牢度 (级)：变色 4-5、沾色 4-5； (5) 耐水色牢度 (级)：变色 4-5、沾色 4-5； (6) 耐摩擦色牢度 (级)：干摩 4-5、湿摩 4-5； (7) 耐皂洗色牢度 (级)：变色 4-5、沾色 4-5； (8) 耐洗色牢度 (级)：变色 4-5、沾色 4-5； (9) 耐光色牢度 (级)：>5； (10) 耐光、汗复合色牢度 (级)：耐酸 4-5、耐碱 4-5； <b>▲ (11) 防污性能 (级)：洗前 4、洗后 4；</b> <b>▲ (12) 断裂强力 (N)：经向 2100、纬向 1600；</b> (13) 撕破强力 (N)：经向 95、纬向 66； <b>▲ (14) 顶破强力 (N)：3546；</b>

			<p>(15) 耐磨性能 (次): &gt;12000;</p> <p>(16) 起球 (级): 4-5;</p> <p>▲ (17) 透湿率 (g/m<sup>2</sup>/24h): 1.40×10<sup>3</sup></p> <p>(18) 单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>): 251</p>
		3	<p>▲ (1) 平拉强力 963N</p> <p>(2) 拉和轻滑度 3.2N</p> <p>(3) 止上强力 217N</p> <p>(4) 拉头自锁强力 92N</p> <p>(5) 开尾平拉强力 293N</p> <p>(6) 插座移位强力 286N</p> <p>(7) 拉片拉片结合强力 472N</p> <p>(8) 负荷拉次 (双次) 1000 次, 未破损。符合</p>
		4	<p>网眼布</p> <p>(1) 纤维含量 (%): 聚酯纤维 100</p> <p>(2) 平方米干燥重量 (g/m<sup>2</sup>): 116</p> <p>(3) pH 值: 6.2</p> <p>(4) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(5) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(6) 透气率 (mm/s) 3317</p>
		5	<p>保温棉内胆</p> <p>(1) pH 值: 面料 6.9, 填充物 7.3;</p> <p>(2) 无甲醛、无异味、无可致癌芳香胺染料;</p> <p>(3) 单位面积质量调湿 (面料+填充物) (g/m<sup>2</sup>) 305;</p> <p>(4) 纤维含量: 聚酯纤维 100%;</p> <p>▲ (5) 填充物保温率: 61.87%;</p>
		6	<p>反光晶格</p> <p>(1) 温度变化后逆反射系数: 入射角 5° 和观测角 12' 时, 逆反射系数 1185cd/(lx·m<sup>2</sup>)</p> <p>(2) 低温弯曲后逆反射系数: 入射角 5° 和观测角 12' 时, 逆反射系数 1176cd/(lx·m<sup>2</sup>)</p> <p>(3) 淋雨状态下的逆反射系数: 入射角 5° 和观测角 12' 时, 逆反射系数 1055cd/(lx·m<sup>2</sup>)</p>
		7	<p>锦氨弹力布</p> <p>(1) 纤维含量 (%): 锦纶 87.5, 氨纶 12.5</p> <p>(2) 单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>): 315</p> <p>(3) pH 值: 6.6</p> <p>(4) 甲醛含量 (mg/kg): 未检出 (&lt;20)</p> <p>(5) 异味: 无</p> <p>(6) 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): 禁用, 未检出 (&lt;5)</p> <p>(7) 耐水色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(8) 耐酸汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 ≥4-5</p> <p>(9) 耐碱汗渍色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5</p> <p>(10) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5, 湿摩 4-5</p> <p>(11) 耐光色牢度 (级) &gt;5</p>
		8	<p>护具</p> <p>(1) 护肩、护肘、护膝、护髌: 符合 EN1621-1: 2012</p> <p>(2) 护背: 符合 EN1621-2: 2014</p> <p>(3) 护胸: 符合 EN1621-3: 2018</p>
7	冬季骑行靴	1. 产品图片参考	

		 <p><b>2. 产品描述</b></p> <p>2.1 润滑特殊全粒面牛皮，防寒保暖</p> <p>2.2 中高筒防护设计，耐撞、耐摩擦</p> <p>2.3 缓震运动鞋垫，耐磨、防滑</p> <p>2.4 靴面换挡拨片加强，防滑耐磨</p> <p>2.5 坚固耐用橡胶大底，强抓力，保护脚掌</p> <p>2.6 双面脚踝保护，保护骑行安全</p> <p><b>3. 技术要求</b></p> <p>3.1 骑行靴外侧鞋面有脚踝护片，鞋内侧有拉链，鞋头采用包胶处理，鞋面为黑色皮革，鞋底为橡胶底。</p> <p>3.2 质量 1.79kg</p> <p>▲3.3 耐折性：折后裂口长度：左：6.4 右：6.5mm；折后无新裂纹，帮面未出现破损，帮底未开胶</p> <p>▲3.4 耐磨性：外底磨痕长度：左：6.3mm，右：6.3mm</p> <p>3.5 帮底剥离强度：左：124N/cm，右：122N/cm</p>
8	冬季骑行手套	<p><b>1. 产品图片参考</b></p>  <p><b>2. 产品描述</b></p> <p>2.1 主面料使用黑色真皮面料。</p> <p>2.2 手背及手掌部位采用碳纤壳保护，免受意外伤害。</p> <p>2.3 手掌部位有网状硅胶层增加摩擦力，有效防止手握摩托车车把打滑。</p> <p>2.4 手指背面有碳纤防护颗粒突出。</p> <p>2.5 手指关节部位，采用波浪弹性材料。</p>
9	骑行脖套	<p><b>1. 产品图片参考</b></p> 

	<p><b>2. 产品描述</b></p> <p>2.1 超柔4道拉伸反绒、吸湿面料，双层加厚循环包裹，聚热恒温</p>
10	<p>警用摩托车头盔全盔</p> <p><b>1. 产品图片参考</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p><b>2. 产品描述</b></p> <p>2.1 采用网状结构高强度复合材料（ABS）一次注塑成型，具备重量轻、强度高，综合防护性能好等诸多优点</p> <p>2.2 具有易拆卸镜座系统和快插式锁扣系统。</p> <p>2.3 顶部进风口系统设计。</p> <p>2.4 采用优质三明治面料、麂皮面料做头盔内衬，易于拆卸、便于清洗；头盔预留耳机凹槽，以便安装警用通讯系统。</p> <p>2.5 后置双排尾翼出风口。</p> <p>2.6 高强度便携快插扣设计。</p> <p>2.7 立体可拆卸护鼻设计，同时具有嘴部通风口性。</p> <p>2.8 三重防护镜片：镜面透明度极佳，透光率高，防刮、防雾、防紫外线。</p> <p><b>3. 技术要求</b></p> <p>▲3.1 头盔壳体外表面反光材料面积 6000mm<sup>2</sup>，逆反射系数（cd/lx·m<sup>2</sup>）108，左右后方可见的垂直投影面积：左、右：1550mm<sup>2</sup>，后：1400mm<sup>2</sup></p> <p>3.2 下颌系带宽度 21mm</p> <p>3.3 头盔质量 1.74kg</p> <p>3.4 头盔视野：上视野&gt;7°，下视野&gt;45°，左、右水平视野&gt;105°</p> <p>3.5 头盔护目镜可见光透过率 91.3%，雾度 8.9%</p>

<p>11</p> <p>夏季骑行头盔半盔</p>	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 采用网状结构高强度复合材料（ABS）一次注塑成型，具备重量轻、强度高，综合防护性能好等诸多优点。</p> <p>2.2 双镜设计，镜面透明度极佳，透光率高，防刮、防雾、防紫外线。</p> <p>2.3 易拆卸镜座系统和快插式锁扣系统。</p> <p>2.4 缓冲层材质为高密 EPS 材质。抗冲击性能强、抗压缩。</p> <p>2.5 镜片具有自锁功能，抗颠簸。镜片与盔体交界处设有防水槽，防止雨天盔内进水。</p> <p>2.6 具有易拆卸镜座系统和快插式锁扣系统。</p> <p>2.7 设有通风口，通风透气，提升舒适度。</p> <p>3. 技术要求</p> <p>▲3.1 头盔壳体外表面反光材料面积 6000mm<sup>2</sup>，左右后方可见的垂直投影面积：左、右：1550mm<sup>2</sup>，后：1400mm<sup>2</sup>，逆反射系数（cd/lx·m<sup>2</sup>）107</p> <p>3.2 下颌系带宽度 21mm，双 D 环、滑动棍等系紧装置在调节时保留足够的调节余量</p> <p>3.3 头盔质量 1.54kg</p> <p>3.4 头盔视野：上视野&gt;7°，下视野&gt;45°，左、右水平视野&gt;105°</p> <p>3.5 头盔护目镜可见光透过率 91.1%，雾度 9.1%</p>
<p>12</p> <p>骑行雨衣（配两条裤子）</p>	<p>1. 产品图片参考</p>  <p>2. 产品描述</p> <p>2.1 上衣主面料为荧光黄色斜纹春亚纺。裤子主面料采用黑藏青色涤纶面料，防水透气。</p> <p>2.2 上衣前门拉链为 5 号防水尼龙拉链。</p> <p>2.3 上衣前胸、后背、袖口、下摆处，裤子膝盖处有反光晶格设计，具备反光性能，适合夜间行驶。</p> <p>2.4 雨衣的缝线处有热封条处理，防水性好。</p> <p>2.5 可拆卸雨帽。</p>

<p>13</p>	<p>骑行腰带</p>	<p><b>1. 产品图片参考</b></p>  <p><b>2. 产品描述</b></p> <p>2.1 颜色 黑色。</p> <p>2.2 采用黑色尼龙材料制作</p> <p>2.3 多功能腰带由主腰带和装具套组成。</p> <p>2.4 硬质腰带设计，不因装备重力而使腰带外翻。</p> <p>2.5 腰带内侧魔术贴设计，腰围可调节。</p> <p>2.6 腰带与配件采用魔术贴粘合，配件可拆卸，位置可调节。</p> <p><b>3. 技术要求</b></p> <p>3.1 主腰带带体宽度：50mm</p> <p>3.2 内带带体宽度：37mm</p> <p>3.3 斜挂带带体宽度：30mm</p> <p>3.4 耐摩擦色牢度 4-5 级</p> <p>3.5 耐刷洗色牢度 4-5 级</p> <p>3.6 耐汗渍色牢度 4 级</p> <p>3.7 耐光色牢度 4 级</p> <p>3.8 多功能腰带全套标配质量(不含选配件)0.99kg。</p>
-----------	-------------	--