

分项报价表

项目编号：___JSZC-320412-SZDD-G2024-0019___

项目名称：___武进国家高新区环境专项提升违停抓拍设备采购及安装项目___

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格 (元)	
							单价	合价
一、前端部分								
1	双目违停 抓拍球机	海康	DS-2SK8C246IM X-D	<p>▲摄像机内置不低于3个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频，全景内置不低于2个镜头，光圈不低于F1.0，具有不低于1/1.8靶面尺寸，细节内置不低于1个镜头。</p> <p>细节镜头不低于16倍数字变倍，不低于40倍光学变倍，水平范围：0-360°，垂直范围：-20-90°；焦距：【全景】不低于2.8mm；【细节】不低于6.0~240mm；网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；不低于7路报警输入，不低于2路报警输出；不低于1路音频输入，不低于1路音频输出；工作温湿度：-40℃~70℃；功耗：功耗：不低于50W；防护：不低于IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。</p> <p>▲全景路视频图像分辨率不低于3632×1632，细节路视频图像分辨率不低于2560x1440；全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不低于3个像素，全景画面水平视场角不低于190°，垂直视场角不低于80°。</p> <p>支持最低照度可达彩色不低于0.0002lux，黑白不低于0.0001lux。</p>	43	台	14500.0	623500

				<p>▲设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离不低于120米，其他倍率下，白天有效检测距离不低于150米。</p> <p>支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置。</p> <p>支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不低于98%。</p> <p>设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测不低于30m。</p> <p>标注▲项需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS或CMA标识的检测报告或公安部检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。</p>				
2	400W 全彩摄像机	大华	DH-IPC-HFW34A IDM-LED	<p>传感器类型：不低于1/1.8英寸</p> <p>宽动态：不低于120 dB</p> <p>补光距离：不低于20 m</p> <p>图像尺寸不低于2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>启动和工作温湿度：-30℃~60℃</p> <p>供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护</p> <p>防护等级不低于IP66</p>	43	台	1100.0	47300
3	球机安装支架	国产		配合球机安装使用	43	只	300.0	12900
4	三维万向节	国产		铝合金三维万向节配合全彩摄像机使用	43	只	44.0	1892

5	监控专用电源	国产		户外防水 AC24V3A; DC12V3A	86	只	94.0	8084
6	前端接入交换机	华龙	FTMC-400E	支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X FC/ST/SC 光口	23	台	580.0	13340
7	借杆汇聚交换机	恒信和安	MIB12G-4E-4F-2GC-MIB	百兆电口不低于 4 个 100Base-X 电口, 百兆光口不低于 4 个 100Base-X SC/FC/ST 光口, 千兆 combo 口不低于 2 个, 传输距离不低于 20km ▲支持 VLAN 划分、流量统计、12K bytes 巨帧传输等功能、支持环网冗余技术, 自愈时间不低于 50ms。 支持-40~85℃温度范围满负载工作。 ▲符合 GB/T 17626-2008 中相关要求, 通过 EMC 电磁兼容 4 级检测; 支持双电源冗余输入, 支持电源过载防反接保护。 标注▲项需提供第三方检测机构出具的封面具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告或公安部检测报告, 复印件需加盖设备制造商公章。	13	台	2300.0	29900
8	前端汇聚交换机	恒信和安	MIB12G-4E-4F-2GC-MIB	千兆电口不低于 8 个 1000Base-X 电口、千兆光口不低于 8 个 1000Base-XSFP 光口, 传输距离不低于 20KM; 背板带宽不低于 192Gbps, 包转发率不低于 96Mpps ; 支持 IPv4/IPv6, 用户权限管理, 具备安全操作日志; 支持-40~85℃温度范围满负载工作; 千兆光纤发射光功率不低于-8dBm, 接收灵敏度不低于-22dBm; 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05。	5	台	6100.0	30500
9	抱杆机箱	定制		400*300*200, 304 不锈钢, 厚度不低于 0.8mm (含相关配件) 用于前段光纤和电源汇聚和传输设备	43	只	650.0	27950

10	千兆光纤模块	恒信和安	SFP-GE1310-CD20	千兆单模 单模光纤 1310nm 1.25G 3.3V 公里数需要满足实际使用需求	36	只	600.0	21600
11	杆件挑臂	国产		用于双目违停抓拍球机或全彩摄像机, Q235A, 抓拍挑臂(长度根据现场实际情况进行定制), 含卡箍, 整体热镀锌, 与杆件同色。	35	个	650.0	22750
12	电源线	中视金诚	RVV2*1.5	RVV2*1.5 一般设备电源线; 含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	800	米	4.5	3600
13	电源插头	国产		国标插头, 用于监控设备的供电	86	只	5.0	430
14	电源插座	国产		采用优质阻燃材质外壳、五孔国标插座, 用于监控和传输设备的供电	43	只	55.0	2365
15	网线	闽兰之星	UTP CAT-5E	UTP CAT-5E 网线; 含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	800	米	5.2	4160
16	阻燃波纹管	国产	25mm	25mm PP 阻燃	200	米	8.5	1700
17	热镀锌管(引上管)	国产	Φ5	Φ50, 用于借杆安装设备的穿线至抱杆箱	500	米	16.5	8250
18	电源线	中视金诚	RVV2*2.5	一般设备电源线 RVV2*2.5; 含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工	4500	米	9.8	44100
19	辅助材料	国产		辅材包含高空作业车台班、现场清理、现场恢复、标识标签、点位校准, 以及无缝对接公安网和要求的配置等	86	套	300.0	25800
20	道板修复	定制		道板修复、道面恢复;	200	m2	200.0	40000
二、监控光缆								
1	增强管	国产	Φ32	Φ32, 含开挖恢复	1250	米	35.0	43750
2	单模光缆	国产	单模 12 芯	单模 12 芯; 含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工	11000	米	6.5	71500

3	光纤配线架	国产	12口	12口 ODF 电信级	6	只	1455.0	8730
4	光纤终端盒	国产		二进八出	85	个	59.0	5015
5	光纤尾纤	国产	单模 FC	FC 接口 单模	182	条	44.0	8008
6	光纤熔接	国产		单根不多于 4 芯光缆光纤头熔接	340	芯	32.5	11050
7	光纤跳线	国产	3 米	ST-FC 单模 3 米	240	条	44.0	10560
8	12 芯接头盒	国产		国产	9	只	65.0	585
9	光缆测试	国产		用户光缆测试 12 芯以下	43	段	300.0	12900
三、机房设备								
1	辅助材料	国产		设备数量计：包括水晶头、超五类跳线、光纤跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、设备标牌、打印旗形标签等	1	批	500	500
合 计								1,142,719.00

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）

日期：__2025__年__1__月__14__日

