

合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

- 1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程（一期）10号楼厨房设备采购及安装项目
- 2、采购内容：见清单。
- 3、服务范围：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 4、工期要求：合同签订后 60 个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位，并具备验收条件。
- 5、其他：无。
- 6、项目负责人：高亮 联系方式：18851231569
- 7、本项目是固定单价合同，（合同总价内）按实结算。

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 ¥3178269.5 元（小写），叁佰壹拾柒万捌仟贰佰陆拾玖元伍角（大写）。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

- 1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
- 2、质量保证：提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家标准。
- 3、售后服务：自验收合格之日起提供 3 年（包括外购产品）免费质保。

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的 50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价的 80%；

2.3、审计结束后付至审计价的 100%；

注：

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的 5%。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起 3 年后 7 个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10% 的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3) 按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

8、其他：在供货期需要无条件配合采购方相关厨房设备等供货及安装事宜。

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
- 2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：
常州西太湖科技产业园管理委员会（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2025年1月 日

乙方（投标人）：
江苏金立餐饮设备有限公司（盖章）

地址：

常州市新北区汉江西路118号2号楼

法定（授权）代表人：

2025年1月 日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附清单：

序号	产品名称	规格 (mm)	技术参数要求	数量	单位	生产厂商	品牌	型号 (如有)	单价	合价	备注
一	厨房燃气设备										
1	商用燃气炒菜灶 (单炒单温灶)	1000*1100*800/400	用材标准: 炉 (灶) 面、侧板、面板、背板: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚: 炉 (灶) 面 1.5mm, 侧板、面板、背板: 1.2mm; 炉膛、内衬板: 1.2mm201 不锈钢板, 烟道 2.0mm 冷轧钢板, 内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\phi 63 \times 1.5$ mm 钢管及可调子弹脚, 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4$ mm 镀锌角铁。炉头: 高热效率低噪音预混合燃气节能炉头, 风气联动阀门, 一键式启自动点火, 熄火保护装置; 风机: 低噪音全铝鼓风机, 功率: ≥ 120 W/220V。其它: 给水均采用薄壁不锈钢管; 主气管采用无缝钢管, 连接方式为焊接; 配不锈钢汤锅 1 只、锅架 1 只、隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。	2	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SZCT40-WFBZ01	3900	7800	/
2	商用燃气炒菜灶 (双炒双温灶)	2000*1100*800/400	用材标准: 炉 (灶) 面、侧板、面板、背板: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚: 炉 (灶)	3	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SZCT40/80-WFBZ02	7800	23400	/

	温灶) 1		面 1.5mm, 侧板、面板、背板: 1.2mm; 炉膛、内衬板: 1.2mm201 不锈钢板, 烟道 2.0mm 冷轧钢板, 内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚, 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。炉头: 高热效率低噪音预混合燃气节能炉头, 风气联动阀门, 一键式启自动点火, 熄火保护装置; 风机: 低噪音全铝鼓风机, 功率: $\geq 2 \times 120\text{W}/220\text{V}$ 。其它: 给水均采用薄壁不锈钢管; 主气管采用无缝钢管, 连接方式为焊接; 配不锈钢汤锅 2 只、锅架 2 只、隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。			公司						
3	燃气双眼大锅灶 1	2000*1100*800/400	用材标准: 炉(灶)面、侧板、面板、背板: SUS304-2B 无磁不锈钢; 炉(灶)面模具拉伸成型, 炉(灶)面、灶框厚 1.5mm, 门板、后背板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板: 1.2mm 201 不锈钢板, 烟道 2.0mm 冷轧钢板; 内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚, 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。炉	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SDGT40/80-76B	8500	8500	/	

			头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头,风气联动阀门,一键式启动自动点火,带熄火保护装置。风机:低噪音全铝鼓风机,功率: $\geq 2*120W/220V$ 。其它:给水均采用薄壁不锈钢管;主气管采用无缝钢管焊接。配 $\Phi 760mm$ 铸铁大锅2口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
4	燃气双眼大锅灶 2	2000*1200*800/400	用材标准:炉(灶)面、侧板、面板、背板: SUS304-2B 无磁不锈钢;炉(灶)面模具拉伸成型,台面、炉(灶)框厚 1.5mm,门板、后背板厚 1.2mm,其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板: 1.2mm 201 不锈钢板,烟道 2.0mm 冷轧钢板;内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\Phi 63 \times 1.5mm$ 钢管及可调子弹脚,炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4mm$ 镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头,风气联动阀门,一键式启动自动点火,带熄火保护装置。风机:低噪音全铝鼓风机,功率: $\geq 2*120W/220V$ 。其它:给水均采用薄壁不锈钢管;主气管采用无缝钢	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SDGT40/80-86B	8800	8800	/

			管焊接。配Φ860mm 铸铁大锅 2 口、不锈钢隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
5	燃气单头低汤灶	650*750*500/700	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面 1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉脚采用Φ51×1.5mm 不锈钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 40×40×4mm 镀锌角铁。炉头：熄火保护装置，可拆卸式 8 寸文火炉头；铸铁炉花 450*550mm。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。	4	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SPTT18-A TZD1	2800	11200	/
6	商用燃气炒菜灶（双炒双温灶）2 核心产品	2000*1200*800/400	用材标准：炉（灶）面、侧板、面板、背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚：炉（灶）面 1.5mm，侧板、面板、背板：1.2mm；炉膛、内衬板：1.2mm201 不锈钢板，烟道 2.0mm 冷轧钢板，内衬石棉布隔热。炉脚采用Φ63×1.5mm 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 40×40×4mm 镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风	2	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	SZCT40/80-WFBZ02	7800	15600	/

			<p>气联动阀门，一键式启动自动点火，熄火保护装置；风机：低噪音全铝鼓风机，功率：$\geq 2 \times 120W/220V$。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管，连接方式为焊接；配不锈钢汤锅 2 只、锅架 2 只、隔渣板 1 套等相关附件。</p> <p>▲符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。检测内容包括但不限于：安全关键件清单，5.1 材料，5.2 通用结构（5.2.1 一般要求，5.2.2 燃气管路，5.2.3 空气供应和排烟系统，5.2.4 电气系统），5.3 燃气系统零部件（5.3.1 一般要求，5.3.2 燃气流量控制和关闭装置，5.3.3 安全装置，5.3.4 燃烧器，5.3.5 风机），5.4 燃具特殊结构（5.4.10 炒灶类燃具），5.5 性能（5.5.2 燃气系统密封性，5.5.3 热负荷准确度）（合同签订后供货前提供具有 CMA 标识的检测报告）</p>								
7	燃气左双眼 大锅右双眼 低汤一体炉	3400*1200* 800/400	<p>用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；含双眼大锅灶 2000*1200*800/400mm、双眼矮汤灶</p>	1	台	山东万丰 厨业有限公司	万丰	定制	1365 0	13650	/

	具		1400*800*550/650mm。灶面模具拉伸成型，炉（灶）面、灶框厚 1.5mm，门板、后背板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201 不锈钢板，烟道 2.0mm 冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率： $\geq 2 \times 120\text{W}/220\text{V}$ 。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配 $\Phi 860\text{mm}$ 铸铁大锅 2 口、不锈钢隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
8	燃气左三眼大锅右单炒单温一体炉具	4400*1200*800/400	用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；含三眼大锅灶、单炒单温灶、调料台。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚 1.5mm，门板、后背板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201 不锈钢板，烟	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	19800	19800	/

			道 2.0mm 冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机；功率： $\geq 4 \times 120\text{W}/220\text{V}$ 。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配 $\Phi 860\text{mm}$ 铸铁大锅 3 口、不锈钢汤锅 1 只、不锈钢锅架 1 只、不锈钢八缸调料盒连盖（含 $\Phi 160 \times 100\text{mm}$ 调料缸 8 只）1 套、不锈钢隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
9	燃气三眼大锅一体炉具	3600*1200*800/400	用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；含三眼大锅灶、调料台。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚 1.5mm，门板、后背板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201 不锈钢板，烟道 2.0mm 冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\varnothing 63 \times 1.5\text{mm}$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	16200	16200	/

			40×40×4mm 镀锌角铁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头, 风气联动阀门, 一键式启动自动点火, 带熄火保护装置。风机: 低噪音全铝鼓风机; 功率: ≥3*120W/220V。其它: 给水均采用薄壁不锈钢管; 主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm 铸铁大锅3口、不锈钢八缸调料盒连盖(含Φ160*100mm 调料缸8只)1套、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
10	燃气左大锅 右双眼低汤 一体炉具	2400*1200* 800/400	用材标准: 灶面、灶框、门板、后背板: SUS304-2B 无磁不锈钢; 含单眼大锅灶1100*1200*800/400mm、双眼矮汤灶1300*900*550/650mm。灶面模具拉伸成型, 台面、灶框厚1.5mm, 门板、后背板厚1.2mm, 其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板: 1.2mm 201 不锈钢板, 烟道2.0mm 冷轧钢板; 内衬石棉布隔热。炉脚采用Φ63×1.5mm 钢管及可调子弹脚, 炉体骨架采用40×40×4mm 镀锌角铁。炉头: 高热效率低噪音预混合燃气节能炉头, 风气联动	1	台	山东万丰 厨业有限公司	万丰	定制	9800	9800	/

			阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率： $\geq 120W/220V$ 。其它：给水均采用薄壁不锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配 $\Phi 860mm$ 铸铁大锅1口、不锈钢隔渣板1套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
11	燃气右大锅 左单眼低汤 一体炉具	2000*1200* 800/400	用材标准：炉（灶）面、灶框、门板、后背板：SUS304-2B 无磁不锈钢；含单眼大锅灶1200*1200*800/400mm、单眼矮汤灶900*900*550/650mm。炉（灶）面模具拉伸成型，台面、灶框厚1.5mm，门板、后背板厚1.2mm，其它板厚1.0mm。炉膛、内衬板：1.2mm 201 不锈钢板，烟道2.0mm 冷轧钢板；内衬石棉布隔热。炉脚采用 $\Phi 63 \times 1.5mm$ 钢管及可调子弹脚，炉体骨架采用40 \times 40 \times 4mm 镀锌角铁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，风气联动阀门，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。风机：低噪音全铝鼓风机，功率： $\geq 120W/220V$ 。其它：给水均采用薄壁不	1	台	山东万丰 厨业有限公司	万丰	定制	8800	8800	/

			锈钢管；主气管采用无缝钢管焊接。配Φ860mm 铸铁大锅 1 口、不锈钢隔渣板 1 套等相关附件。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
12	燃气双门蒸箱(竖盘)	24 盘	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；蒸箱内外胆厚 1.0mm，底板厚 1.2mm。箱体骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置，排污阀、分饭器。配蒸饭盘 600*400*50mm18 只，冲孔盘 6 只（冲孔盘由用户根据需要进行选择，总量不变）。禁止使用冲压型内壁。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。	2	台	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	SZXT16/3 2-24	7500	15000	/
13	单门蒸箱(横盘)	12 盘	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；蒸箱内外胆厚 1.0mm，底板厚 1.2mm。箱体骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置，排污阀、分饭器。配蒸饭盘 600*400*50mm9 只，冲孔盘 3 只（冲孔	3	台	山东伊德欣厨业有限公司	伊德欣	SZXT16-1 2	3800	11400	/

			盘由用户根据需要进行选择，总量不变)。禁止使用冲压型内壁。炉头:高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
14	燃气三层立式米饭机	744*720*14 50	生产能力: $\geq 7\text{kg}/\text{层}$, 功率: $\geq 45\text{W}/220\text{V}$ 。 功能: 精煮: 智能控制、自动调整最佳煮饭参数: $40\sim 45^{\circ}\text{C}$ 恒温浸泡。快煮: 在精煮的基础上, 最大化地缩短出饭时间, 提高出饭的效率。杂粮: 专门针对杂粮精细调整的煮饭模式; 可暂停, 按需添加辅料。煮粥: 独有的小火煲粥功能, 粥稠, 浓香; 煲粥过程可暂停, 搅拌、加料; 做成特色粥品。冷饭加热: 冷饭营养加热功能, 最大程度保持米饭口感。性能特点: 三层均可独立炊饭, 独立定时, 使用起来方便、灵活。双重阀门安全性强, 离子熄火保护, 主板、主探头超温超时保护; 使用安全。火候调节功能, 采用圆形放射状加热器, 更加节能, 米饭受热均匀、美味可口。整个加工过程采用自动化, 电脑程序控制。	1	台	南京乐鹰科技股份有限公司	乐鹰	SFGT33-L YFZ155	2200 0	22000	/

			符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。								
15	燃气夹层锅	1580*1230*1150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；容积：≥300L。锅体模具拉伸成型，厚 2.0mm；其它板厚 1.2mm。炉头：高热效率低噪音预混合燃气节能炉头，一键式启动自动点火，带熄火保护装置。配锅盖。符合《商用燃气燃烧器具》GB35848-2024。	2	台	山东省博兴县国龙厨房设备厂	国龙	GLRQ—3	11000	22000	/
16	燃气灶具安装辅助材料费	/	设备用电：用金属波纹管由预留电源位置接至设备；设备给排水：排水用镀锌管由设备排水口接至预留排水点位，给水用不锈钢波纹管由预留水源位置接至设备给水接口；设备燃气：用燃气专用不锈钢波纹管由燃气公司预留接驳点位接至设备燃气接口。 此项费用由投标单位综合考虑自行报价，后期如因投标单位未考虑齐全的，采购人也不增加任何费用。	1	项	/	/	/	5000	5000	/
17	不锈钢摇摆水龙头 1	用于炒灶	1，单孔主体黄铜铸造，表面抛光铜镀铬处理。 2，加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的六角锌合金双手柄，不易松动。 3，黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧	25	只	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	240	6000	/

			留有钳口位，堵塞便捷更换。 4，具备长时间使用防止主体松动特制工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 5，适于安装在商业厨房炉灶的使用。								
18	不锈钢摇摆水龙头 2	用于大锅灶		17	只	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	240	4080	/
19	不锈钢摇摆水龙头 3	用于低汤灶用		18	只	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	240	4320	/
20	不锈钢摇摆水龙头 4	用于燃气夹层锅		2	只	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-021	240	480	/
二	厨房不锈钢调理类设备										
21	炉灶后封板 1	25800*600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚 1.2mm，可拆；需复核尺寸。	15.48	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	200	3096	/
22	炉灶后封板 2	2*4600*600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚	5.5	m ²	江苏金立	金立	定制	200	1104	/

			1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	2		餐饮设备 有限公司					
23	炉灶后封板 3	9800*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	5.8 8	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	1176	/
24	炉灶后封板 4	4200*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	2.5 2	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	504	/
25	炉灶后封板 5	7700*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	4.6 2	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	924	/
26	炉灶后封板 6	7500*500	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	3.7 5	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	750	/
27	炉灶后封板 7	6800*500	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	3.4	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	680	/
28	炉灶后封板 8	5200*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	3.1 2	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	624	/
29	炉灶后封板 9	6600*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚	3.9	m ²	江苏金立	金立	定制	200	792	/

			1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	6		餐饮设备 有限公司						
30	炉灶后封板 10	17000*1750	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm, 可拆; 需复核尺寸。	29. 75	m ²	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	200	5950	/	
31	炉间掩门柜 1	400*1100*8 00/400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm。立柱采用 38×38×1.2mm 无磁不 锈钢方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	9	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	805	7245	/	
32	炉间掩门柜 2	400*700*80 0/400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm。立柱采用 38×38×1.2mm 无磁不 锈钢方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	690	1380	/	
33	炉间掩门柜 连台上八缸 调料盒连盖	400*1200*8 00/400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm。立柱采用 38×38×1.2mm 无磁不 锈钢方管, 配不锈钢螺旋调节脚。配 8 只 调料缸∅160×100mm。	6	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	805	4830	/	
34	炉间八缸调 料台连盖	600*1000*8 00/400	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm。门板高与灶具同高; 预留排水口 及阀; 立柱采用 30×30×1.2mm 方管; 配 8 只调料缸∅160×100mm。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	600	/	
35	八缸调料台 连盖	500*700*85 0	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.0mm。立柱采用 30×30×1.2mm 方管,	2	台	江苏金立 餐饮设备	金立	定制	485	970	/	

			配 4 寸角轮，2 只带刹车；配 8 只调料缸 ø160×100mm。			有限公司					
36	单门蒸箱(横 盘)	12 盘	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；箱体 内外板厚 1.0mm，水箱板厚 1.2mm。箱体 骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式 实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、 自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭 盘 600*400*50mm 12 只（冲孔盘由用户根 据需要选择，总量不变）。加热功率：≥ 12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。	2	台	山东聚历 商用厨具 有限公司	聚历	ZGJL-12- H	2785	5570	/
37	单门蒸箱(竖 盘)	12 盘	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；箱体 内外板厚 1.0mm，水箱板厚 1.2mm。箱体 骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式 实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、 自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭 盘 600*400*50mm12 只（冲孔盘由用户根 据需要选择，总量不变）。加热功率：≥ 12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。	4	台	山东聚历 商用厨具 有限公司	聚历	ZGJL-12- S	2785	11140	/
38	双门蒸箱(竖 盘)	24 盘	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；箱体 内外板厚 1.0mm，水箱板厚 1.2mm。箱体 骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式	2	台	山东聚历 商用厨具 有限公司	聚历	ZGJL-24- H	5095	10190	/

			实心把手, 不锈钢实心胶链, 配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘 600*400*50mm24 只 (冲孔盘由用户根据需要选择, 总量不变)。加热功率: $\geq 2*12kW/380V$ 。禁止使用冲压型内壁。								
39	三门蒸箱(竖盘)	36 盘	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 箱体内外板厚 1.0mm, 水箱板厚 1.2mm。箱体骨架 50*50*5mm 镀锌角钢, 不锈钢渐进式实心把手, 不锈钢实心胶链, 配泄压装置、自动进水装置、排污阀、分饭器。配蒸饭盘 600*400*50mm36 只 (冲孔盘由用户根据需要选择, 总量不变)。加热功率: $\geq 3*12kW/380V$ 。禁止使用冲压型内壁。	3	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGJL-36-H	7425	22275	/
40	八孔蒸台	1500*900*500/150 (需复核尺寸)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水箱板厚 1.2mm、封板板厚 1.0mm; 配二套独立自动进装置和排水阀; 内框架采用 SUS304-2B 不锈钢 51×51×1.2mm 方管, 台面多孔分布, 蒸台开孔尺寸按厨房现有蒸笼尺寸定制。加热功率: $\geq 2*12kW/380V$ 。	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	1470	1470	/
41	单孔蒸台	600*700*50	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、	1	台	山东万丰	万丰	定制	715	715	/

		0/150	水箱板厚 1.2mm、封板板厚 1.0mm；配独立自动进装置和排水阀；内框架采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，台面蒸台开孔尺寸按厨房现有蒸笼尺寸定制。加热功率：≥12kW/380V。			厨业有限公司					
42	台式保温台	26300*650*150（需复核尺寸）	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；每组分十个独立单元控制，配 DN15 进水、DN20 排水接驳口，均设置在内侧边 50mm 内，配阀；加热功率：≥4kW/220V*10 组。保温台加热水槽距外侧边大于 120mm，距内侧边大于 80mm，前后均加隔热棉板层，防止烫伤；加热水槽外高内低便于排水；配可拆卸 630*440mm 冲孔 Φ6mm 板 40 块；备餐窗口不锈钢立管 90*45mm 内外侧修补。	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	14500	14500	/
43	保温备餐柜	1800*1400*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm；配 10 只 1/1 份数盆，深 100mm 及 1260*830mm 冲孔 Φ6mm 板 2 块，配 DN15 进水、DN20 排水接驳口；保温台加热水槽距两侧边大于 80mm，四周均加隔热棉板层，防止烫伤。	10	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	2625	26250	/

			加热功率： $\geq 6\text{kW}/380\text{V}$ 。配不锈钢可调重力脚。								
44	保温售餐柜	2300*700*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm；配 3 只 1/1、4 只 1/2 份数盆，深 100mm，1 块 500*530mm 冲孔 $\Phi 6\text{mm}$ 板，配 DN15 进水、DN20 排水接驳口；加热水槽距两侧边大于 80mm，四周均加隔热棉板层，防止烫伤。设备电气控制设在柜体右侧，加热功率： $\geq 4.0\text{kW}/220\text{V}$ 。配不锈钢可调重力脚。	6	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	2500	15000	/
45	热汤炉工作柜	1800*1200*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm；双通道柜中间隔开，配 3 只 1/3 份数盆，深 150mm，配 DN15 进水、DN20 排水接驳口。设备电气控制设在靠柜体售卖窗口侧，加热功率： $\geq 1.5\text{kW}/220\text{V}$ 。配不锈钢可调重力脚。	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	2500	2500	/
46	热汤炉柜	1500*700*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm；配 3 只 1/3 份数盆，深 150mm，配 DN15 进水、DN20 排水接驳口。设备电气控制设在靠柜体售卖窗口侧，加热功率： $\geq 1.5\text{kW}/220\text{V}$ 。配	1	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	定制	1795	1795	/

			不锈钢可调重力脚。								
47	三层刀具、砧板保洁柜 1	450*700*1600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；外壳板厚 1.0mm；单门单室，上层刀具 8 把、下二层砧板， \varnothing 400*60mm 塑料砧板 8 块，共三层；功率： \geq 500W/220V，工作方式：中温热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。（以现场及砧板尺寸为准）	4	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGJL-DJG 45/70/160	3045	12180	/
48	三层刀具、砧板保洁柜 2	500*600*1600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；外壳板厚 1.0mm；单门单室，上层刀具 10 把、下二层砧板， \varnothing 400*60mm 塑料砧板 10 块，共三层；功率： \geq 500W/220V，工作方式：中温热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。（以现场及砧板尺寸为准）	10	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGJL-DJG 50/60/160	3165	31650	/
49	四层沥水货架	1200*500*1600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板高 40mm，前后坡度不小于 1%，层板底板平整，排水管设置在前角；立柱采用 38 \times 38 \times 1.2mm 无磁不锈钢方管，配不锈钢螺旋调节脚。	23	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	900	20700	/
50	四层平板货	1200*500*1	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材	88	台	江苏金立	金立	定制	860	75680	/

	架 1	600	厚 1.2mm; 层板冲孔高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。			餐饮设备有限公司					
51	活动四层平板货架	1200*500*1600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm; 层板层板冲孔高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 4 寸定向轮 2 只, 带刹车万向轮 2 只。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	945	/
52	四层平板货架 2	1000*500*1600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.0mm; 层板层板冲孔高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	630	630	/
53	米面架	1200*500*300	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 立柱支架 38×38×1.2mm 方管制作, 配不锈钢螺旋调节脚, 连接处满焊。	31	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	460	14260	/
54	双移门工作柜 1	1800*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。	17	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1495	25415	/
55	双移门工作	1800*1000*	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、	1	台	江苏金立	金立	定制	1665	1665	/

	柜 2	800	层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 双通道柜中间隔开, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。			餐饮设备有限公司					
56	单移门工作柜 1	2000*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1680	3360	/
57	单移门工作柜 2	1800*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1495	1495	/
58	单移门工作柜 3	1700*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1450	2900	/
59	单移门工作柜 4	1900*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1565	1565	/
60	单移门工作柜 5	2200*630*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 台面、	2	台	江苏金立餐饮设备	金立	定制	1680	3360	/

			层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板）			有限公司					
61	单移门工作柜 6	1800*630*800/80	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。（传菜窗处无后背板）	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1515	3030	/
62	高低掩门工作柜连扒炉	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板；台面厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm；配不锈钢可调重力脚；柜体左右掩门各 1 扇，中间台面下凹上配电扒炉 1 台，扒炉工作面与柜台面齐平，扒炉尺寸：600*600*280mm，电功率：2*3.25kW/220V。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-PLG	3000	3000	/
63	掩门柜	900*600*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，台面、层板下加强筋不少于 1 根，配不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	760	760	/
64	工作台连下一层板 1	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	17	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	725	12325	/

65	工作台	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚 1.5mm、加强筋厚 1.2mm，围板高 80mm，板厚 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 51×51×1.2mm 方管，工字型横管采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	830	3320	/
66	工作台连下一层板 2	1800*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	830	5810	/
67	活动工作台连下一层板	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管；4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	805	1610	/
68	工作台连下一层板 3	1500*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	665	1995	/

			配不锈钢螺旋调节脚。								
69	工作台连下一层板 4	1500*700*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	645	1290	/
70	工作台连下一层板 5	1200*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	525	525	/
71	工作台连下一层板 6	1400*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	645	1290	/
72	工作台连下一层板 7	1300*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	610	610	/

73	工作台连下一层板 8	1200*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	550	550	/
74	工作台连下一层板 9	1000*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	515	515	/
75	工作台连下一层板 10	1200*600*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	505	505	/
76	工作台连下一层板 11	1100*600*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	485	485	/
77	洁碟台	1500*760*8	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、	1	台	江苏金立	金立	定制	830	830	/

		20/200	加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。			餐饮设备有限公司					
78	储藏柜 1	1200*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1665	1665	/
79	储藏柜 2	1000*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 层板厚 1.2mm, 其它板厚 1.0mm, 层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢螺旋调节脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1435	5740	/
80	三眼电煮食炉	1800*700*800/200	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板; 台面、煮食桶厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm。煮食桶 ϕ 500*450mm, 配不锈钢可调重力脚。配 12 只意粉筛、3 块 ϕ 500 冲孔 6* Φ 120 板; 配 DN15 进水、DN40 排水口及阀; 电加热功率: $\geq 3*12kW/380V$; 温度智能控制。	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-ZSL3	2245	4490	/
81	挂墙层架 1	2100*350*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 38*38*1.2mm 方管。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	515	515	/
82	挂墙层架 2	2400*350*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚	1	台	江苏金立	金立	定制	600	600	/

		00	1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 38*38*1.2mm 方管。			餐饮设备有限公司					
83	挂墙杯茜架 1	1200*450*350	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	345	345	/
84	挂墙杯茜架 2	1100*450*350	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 层板高 40mm, 层板底部加强筋支撑。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	335	335	/
85	拖把架 1	1800*400*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 立柱、横档 SUS304-2B 不锈钢 ϕ 38*1.2mm 管, 挂架 ϕ 4mm 园钢, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	600	/
86	拖把架 2	1000*400*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 立柱、横档 SUS304-2B 不锈钢 ϕ 38*1.2mm 管, 挂架 ϕ 4mm 园钢, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	515	515	/
87	拖把架 3	700*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板厚 1.2mm; 立柱、横档 SUS304-2B 不锈钢 ϕ 38*1.2mm 管, 挂架 ϕ 4mm 园钢, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	505	505	/
88	多层餐车	800*500*85	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 厚度	3	台	江苏金立	金立	定制	550	1650	/

		0	1.2mm; 4寸定向轮2只,带刹车万向轮2只。			餐饮设备有限公司					
89	平板车	900*600*950	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢花纹板;厚度1.5mm;立柱及扶手SUS304-2B不锈钢 \varnothing 51*2.0mm管,斜支撑加强管 \varnothing 30*2.0mm管。5寸定向轮2只,带刹车万向轮2只。	13	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	450	5850	/
90	挂墙茶杯柜1	1200*220*600	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;外壳、层板、门板厚1.0mm,掩门内层板厚0.8mm。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	530	2120	/
91	挂墙茶杯柜2	600*220*600	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;外壳、层板、门板厚1.0mm,掩门内层板厚0.8mm。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	460	3680	/
92	挂衣架	L=600	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;板厚1.2mm,挂钩 Φ 6mm园钢,安装在二次更衣间合适位置	12	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	230	2760	/
93	工具挂架1	600*H600*20	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;板厚1.2mm,方孔10*10mm,间距60mm均布,配不锈钢工具挂钩不少于25只。	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	230	1610	/
94	工具挂架2	500*H600*20	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;板厚1.2mm,方孔10*10mm,间距60mm均布,配	11	台	江苏金立餐饮设备	金立	定制	220	2420	/

			不锈钢工具挂钩不少于 20 只。			有限公司					
95	四门更衣柜	900*450*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚 0.8mm。上层挂衣，下层放鞋。带锁具。	56	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1100	61600	/
96	双门更衣柜	450*450*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚 0.8mm。上层挂衣，下层放鞋。带锁具。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	600	/
97	烤盘车	470*670*1600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；托架厚 1.5mm，其它板厚 1.0mm；支架 30*30*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢方管，配 4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	630	1890	/
98	防鼠插板连导轨 1	1100*20*550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm。	6	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	135	810	/
99	防鼠插板连导轨 2	1200*20*550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	145	1160	/
100	防鼠插板连导轨 3	1500*20*550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	160	640	/

101	防鼠插板连 导轨 4	1800*20*55 0	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 厚度 1.2mm。	3	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	205	615	/
102	防鼠插板连 导轨 5	2000*20*55 0	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 厚度 1.2mm。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	230	230	/
三	厨房不锈钢水池类										
103	挂墙洗手池 1	400*400*30 0/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、 水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 250mm。水斗 440*290*180mm, 配不锈钢下 水口 1 只。	5	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	530	2650	/
104	挂墙洗手池 2	500*400*30 0/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、 水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 250mm。水斗 440*290*180mm, 配不锈钢下 水口 1 只。	10	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	550	5500	/
105	挂墙洗手池 3	1000*400*3 00/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、 水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 250mm。水斗 880*290*180mm, 配不锈钢下 水口 1 只。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	690	690	/
106	右清洗池连 双星水池三	1700*700*8 00/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、 水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高	1	台	江苏金立 餐饮设备	金立	定制	1245	1245	/

	面带围板 1		350mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口,500*500*300mm2 只;立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管,配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。			有限公司					
107	右清洗池连三星水池三面带围板 1	2300*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 350mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口,500*500*300mm3 只;立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管,配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1400	1400	/
108	左清洗池连三星水池三面带围板	2400*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 350mm。水斗 440*400*250mm 及不锈钢下水口,500*500*300mm3 只;立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管,配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1450	1450	/
109	右清洗池连三星水池三面带围板 2	2500*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 450mm。水斗 440*400*250mm 及不锈钢下水口, 500*500*350mm2 只, 650*500*350mm1 只, 水斗角带高位退水	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1780	1780	/

			杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。								
110	右清洗池连三星水池三面带围板 3	2500*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口，580*500*400mm3 只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1780	1780	/
111	右清洗池连双星水池三面带围板 2	1900*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口，580*500*450mm2 只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。清洗池高 700mm。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1470	1470	/
112	右清洗池连单星杀池三面带围板 1	1850*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口，500*500*300mm 各 1 只；立管	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2125	4250	/

			SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板 1 块；清洗池高 700mm。								
113	右清洗池连单星杀池三面带围板 2	1950*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 440*400*250mm 及不锈钢下水口，500*500*300mm 各 1 只；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板 1 块；清洗池高 700mm。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2245	4490	/
114	右清洗池连单星杀池左平台三面带围板	2250*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 340*300*250mm 及不锈钢下水口，500*500*300mm 各 1 只；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板 1 块；清洗池高 700mm。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2415	2415	/
115	左清洗池连单星杀池右平台三面带围板	2550*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 440*400*250mm 及不锈钢下水口，500*500*300mm 各 1 只；立管	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2575	2575	/

			SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配尼龙砧板 1 块；清洗池高 700mm。								
116	单星杀池三面带围板 1	1700*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 500*500*300mm1 只；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板 1 块。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1780	1780	/
117	单星杀池三面带围板 2	1350*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 500*500*300mm1 只；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板 1 块。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1495	2990	/
118	单星水池三面带围板 1	600*600*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 0.8mm；围板高 300mm。水斗 440*500*250mm，配不锈钢下水口；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	550	1100	/
119	单星水池柜	600*700*800/80	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；水斗 440*500*250mm，配不锈钢下水口；配全	5	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	785	3925	/

			钢可调节子弹脚。								
120	单星水池三面带围板 2	700*700*80 0/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 0.8mm; 围板高 300mm。水斗 540*500*250mm; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	1200	/
121	单星水池三面带围板 3	700*800*80 0/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 0.8mm; 围板高 350mm。水斗 540*600*300mm; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	630	630	/
122	单星水池三面带围板 4	900*700*80 0/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 0.8mm; 围板高 350mm。水斗 640*500*300mm; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	655	655	/
123	单星水池三面带围板 5	1000*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 0.8mm; 围板高 350mm。水斗 840*500*300mm; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	715	715	/

124	单星水池二面带围板	1000*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 0.8mm；围板高 450mm。水斗 840*600*400mm；水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	785	785	/
125	单星水池三面带围板 6	1200*760*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 1040*560*400mm，水斗前角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	860	860	/
126	单星水池四面带围板 1	1200*760*820	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 1040*560*400mm，水斗前角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	830	830	/
127	单星水池四面带围板 2	1500*760*820	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 1340*560*400mm，水斗前角	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	945	/

			带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。								
128	双星水池三面带围板 1	1100*600*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 450*400*280mm；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	5	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	715	3575	/
129	双星水池三面带围板 2	1200*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 500*500*280mm；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	12	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	830	9960	/
130	双星水池三面带围板 3	1500*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 500*500*280mm；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	875	875	/
131	双星水池三面带围板 4	2250*760*820/200	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 450*450*280mm 1 只，	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1125	1125	/

			700*550*350mm1 只;立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。								
132	三星水池三面带围板 1	1900*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 450mm。水斗 650*500*350mm1 只、500*500*350mm2 只, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1325	9275	/
133	异型双星水池左平台三面带围板	1600*600*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 350mm。水斗 450*400*250mm2 只, 配不锈钢下水口; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	945	/
134	双星水池三面带围板 5	1350*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 450mm。水斗 650*500*350mm1 只、500*500*350mm1 只, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	860	860	/

			弹脚。								
135	三星水池三面带围板 2	2000*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 500mm。水斗 580*500*400mm3 只, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1355	1355	/
136	左右对称平台三星水池三面带围板 1	2800*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 500mm。水斗 580*500*400mm3 只, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1585	3170	/
137	三星水池左平台三面带围板	2700*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 500mm。水斗 580*500*400mm3 只, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1550	1550	/
138	左右对称平台三星水池	3200*700*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高	1	台	江苏金立餐饮设备	金立	定制	1700	1700	/

	三面带围板 2		500mm。水斗 580*500*400mm3 只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。			有限公司					
139	三星水池平台三面带围板	1800*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 500*500*400mm3 只；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1300	1300	/
140	三星水池三面带围板 3	3000*850*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 500mm。水斗 900*650*400mm3 只，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1780	1780	/
141	洗米池	1400*700*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 500*500*280mm1 只，配不锈钢下水口；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。右侧洗米机、中间平台、左侧水池，功率：	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	830	830	/

			0.5kW/220V。								
142	右污物池三星水池三面带围板 1	2850*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm，围板高 450mm。水斗 600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1645	1645	/
143	左污物池三星水池三面带围板 1	3200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm，围板高 450mm。水斗 600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1700	1700	/
144	右污物池三星水池三面带围板 2	3200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 1.0mm，围板高 450mm。水斗 600*550*350mm，水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1700	3400	/

			车。								
145	左污物池三星水池三面带围板 2	3600*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 围板高 450mm。水斗 700*550*350mm, 水斗角带高位退水杆、下水口、隔渣网; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。配不锈钢垃圾桶连车。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1875	1875	/
146	水池工作柜 1	3800*630*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左右侧对称水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm ² 只, 配不锈钢下水口及可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	3105	3105	/
147	水池工作柜 2	4400*630*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左右侧对称水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm ² 只, 配不锈钢下水口及可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	3565	3565	/
148	水池工作柜 3	2270*600*8	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、	1	台	江苏金立	金立	定制	1875	1875	/

		00/80 (需复核尺寸)	水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及可调重力脚。(传菜窗处无后背板)			餐饮设备有限公司					
149	水池工作柜 4	2200*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1840	1840	/
150	水池工作柜 5	1500*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左右侧对称水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm 2 只, 配不锈钢下水口及可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1200	1200	/
151	水池工作柜 6	3400*630*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 右侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。(传菜窗处无后背板)	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2665	5330	/
152	水池工作柜 7	1400*700*800/100 (需	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 右侧水斗	1	台	江苏金立餐饮设备	金立	定制	1150	1150	/

		复核尺寸)	低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。			有限公司					
153	水池掩门工作柜 1	1350*600*800/100	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口; 掩门内侧配塑料垃圾桶; 不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1055	1055	/
154	水池掩门工作柜 2	1000*700*800/80	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 右侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1010	1010	/
155	水池掩门工作柜 3	1000*600*800/100	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 右侧水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口及不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	990	990	/
156	水池污物收纳掩门柜 1	2640*750*800/100 (需复核尺寸)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 右侧掩门污物收纳柜 450*750*800mm, 水池柜	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2415	2415	/

			900*750*800mm, 水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm2 只, 配不锈钢下水口; 左侧预留台下平冷雪柜安装位; 配不锈钢可调重力脚。								
157	水池污物收纳掩门柜 2	2960*750*800/100 (需复核尺寸)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm, 左侧掩门污物收纳柜 400*750*800mm, 水池柜 800*750*800mm, 水斗低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 水斗 400*400*250mm2 只, 配不锈钢下水口; 右侧预留台下制冰机、平冷雪柜安装位; 配不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	2645	2645	/
158	拖把池连挂架带三面围板 1	1000*600*550/150 (需复核尺寸)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它 0.8mm; 围板高 300mm; 水斗 840*400*250mm, 配不锈钢下水口, 立柱、横档、挂架采用 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm、 \varnothing 30*1.2mm 管, 配全钢可调节子弹脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	715	2145	/
159	拖把池连挂架带三面围板 2	600*600*550/150 (需复核尺寸)	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它 0.8mm; 围板高 300mm; 水斗 400*400*250mm, 配不锈钢下水口,	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	2400	/

			立柱、横档、挂架采用 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm、 \varnothing 30*1.2mm 管，配全钢可调节子弹脚。								
160	清洗池三面带围板	600*600*700/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 0.8mm；围板高 250mm。水斗 440*400*200mm，配不锈钢下水口；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	550	1100	/
161	挂墙清洗池三面带围板	500*500*300/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它厚 0.8mm；围板高 250mm。水斗 340*300*200mm，配不锈钢下水口。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	550	2200	/
162	冷水龙头		1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式单柄单开控制出水，锌合金双手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 4、不锈钢鹅颈形水管，管径 18mm，厚 0.8mm(\pm 0.1mm)，360 度全方位取水。出	8	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1026	155	1240	/

			<p>水嘴距台面 190mm(±5%) 总高 272mm(±5%) 水管与主体连接固定防漏工艺。</p> <p>5、开孔 25mm, 进水接口为 G1/2 外螺纹。</p> <p>6、加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p>								
163	冷热水龙头		<p>1、上下游阀芯, 密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。</p> <p>2、台式双柄双开控制出水, 锌合金双手柄, 不易松动。</p> <p>3、铜螺杆阀芯, 坚固耐磨, 更有效防止污垢堵塞, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换。</p> <p>4、不锈钢鹅颈形水管, 管径 18mm, 厚 0.8mm(±0.1mm), 360 度全方位取水。出水嘴距台面 190mm(±5%) 总高 272mm(±5%) 水管与主体连接固定防漏工艺。</p> <p>5、开孔 25mm, 两孔中心 4"103mm(±5%), 进水接口为 G1/2 外螺纹。</p> <p>6、加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p>	19	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1003-10	275	5225	/
164	冷热摇摆水	水管长度	1, 上下游阀芯, 密封件的抗压防渗漏性	32	套	广州市君	君畅	JC-1003-	275	8800	/

	龙头 1	6" (152mm ±5%)	能及外观表面性能优异。 2, 台式双柄双开控制出水, 锌合金双手柄, 不易松动。 3, 铜螺杆阀芯具, 坚固耐磨, 更有效防止污垢堵塞, 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换。 4, 不锈钢 7 字形水管, 管径 18mm, 厚 0.8mm(±0.1mm), 360 度全方位取水。出水嘴距台面 115mm(±5%) 总高 197mm(±5%) 水管与主体连接固定防漏工艺。 5, 开孔 25mm, 两孔中心 8"203mm(±5%), 进水接口为 G1/2 外螺纹 6, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。			畅金属塑胶制品有限公司		10			
165	冷热摇摆水龙头 2	水管长度 8" (203mm ±5%)		79	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1003-10	275	21725	/
166	冷热摇摆水龙头 3	水管长度 10" (254mm ±5%)		37	套	广州市君畅金属塑胶制品有	君畅	JC-1003-10	275	10175	/

						限公司					
167	冷热摇摆水龙头 4	水管长度 12" (305mm ±5%)		24	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1003-10	275	6600	/
168	高压花洒		1, 台面开孔 35mm 及固定墙体防摆动安装, 两孔进水可套内孔 8mm 进水胶管或连接 G1/2 内螺纹软管。 2, 黄铜铸造主体, 锌合金手柄, 表面铜镍铬处理。 3, 钢丝编织软管具有 304# 弯形弹簧保护。 4, 单孔双开冷热冲洗, 不带摇摆龙头取水功能。 5, 固定墙杆长度 280mm, 产品距离台面 990mm (±5%)。 6, 旋转螺杆阀芯坚固耐磨有效防止污垢堵塞。 7, 黄铜主体喷头, 多孔出水冲洗力更强, 坚固耐用合金把手, 按压回弹阀芯控制开启止水。 8, 可承受 2mpa 爆破测试, 0.1mpa 流量 1	1	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-188A	785	785	/

			分钟混水 5. 1L。								
169	排水阀		<p>1, 加工与装配, 外观盐雾测试, 排水配件管道壁厚均符合标准。</p> <p>2, 下水器黄铜主体, 隔渣去水盖。</p> <p>3, 各部件的密封性能, 抗压性能, 流量性能, 溢流性能, 抗安装负载性能均符合标准。</p> <p>4, 黄铜铸造主体, 镀铬处理, 下水隔渣 304#抛光滤网。</p> <p>5, 水槽开孔直径 90mm(±5%), 下水口为 40mm(±5%)内螺纹和 60mm(±5%)外螺纹。</p> <p>6, 溢水口开孔直径 50(±5%)溢流管高度 350mm(±5%)。</p> <p>7, 304#圆棒旋转开关, 下水口中心计算把手长度 350(±5%)配绝缘防滑手柄。</p> <p>8, ABS 弯头连接溢水管, 隔渣网可拆卸, 方便清理。</p> <p>9、符合 JC/T932-2013(2017)的排水。</p>	64	套	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	LB-1010	310	19840	/
170	感应龙头		<p>1, 感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%), 可调至 30cm 范围内感应工作。</p> <p>2, 抗干扰性能, 具有断电 3s 断水环保节</p>	17	套	广州市君畅金属塑胶制品有	君畅	JC-8300+ JC-2	700	11900	/

			水功能。 3, 黄铜铸造主体, 表面抛光铜镍铬处理。 4, 可使用 AC/DC 控制模块, 电池必须采用 1.5V*4 的全新 AA 碱性。 5, 混水需附加双温止回阀。			限公司					
171	净水器 1	162×432	1、精度: ≤0.5 微米。 2、瞬间流量: ≥6.3L/分钟。 3、处理量: ≥9000 加仑。 4、去除: 沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 5、供制冰机、水池用, 包括净水龙头 1 个; 含安装辅助材料。	2	套	广州沁泉环保科技有限公司	泉帝	QD-UF301	350	700	/
172	净水器 2	162×432	1、精度: ≤0.5 微米。 2、瞬间流量: ≥6.3L/分钟。 3、处理量: ≥9000 加仑。 4、去除: 沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢。 5、供开水器用; 含安装辅助材料。	15	套	广州沁泉环保科技有限公司	泉帝	QD-UF301	350	5250	/
173	洗地龙头连摆动支架	10M	1、上下游阀芯, 密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、螺纹抗安装负载: 公称尺寸为 DN15 的	22	套	广州市君畅金属塑胶制品有	君畅	JC-1155E-10Y	2195	48290	/

			<p>连接金属管（除连接软管外），承受扭力矩≥ 61 N.m；公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹，承受扭力矩≥ 43 N.m；实验后无裂纹，无损坏。</p> <p>3、碳钢墨绿色环氧树脂喷涂，固定支架钢板厚5mm（$\pm 5\%$），胶管拉伸有止回定位功能。</p> <p>4、10.7（$\pm 5\%$）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度（$\pm 5\%$）极限耐压18mpa,0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。</p> <p>5、铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。</p> <p>6、进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。</p>			限公司					
四	厨房制冷设备										
174	六门双温冰箱	1850*800*1980	<p>1、冷冻温度：$-25^{\circ}\text{C}\sim-15^{\circ}\text{C}$，冷藏温度$-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$。</p> <p>2、内外胆不锈钢304板材。</p> <p>3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均</p>	9	台	浙江立德电器有限公司	立德	SLLDZ3-1420F	8535	76815	/

			<p>匀，功率：$\geq 1000W/220V$。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。</p> <p>6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6cm$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p> <p>10、蒸发器自动除霜，自动蒸发。</p>								
175	四门低温冰箱	1220*800*1970	<p>1、冷冻温度：$-25^{\circ}C \sim -15^{\circ}C$。</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：$\geq 800W/220V$。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐。</p> <p>6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6cm$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p>	5	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	DB1.0L4A-F	6065	30325	/

			8、具有加热除霜、除露功能。 9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。 10、蒸发器自动除霜,自动蒸发。 11、达到国家标准一级能效指标								
176	四门双温冰箱 1	1220*800*1970	1、冷冻温度: -25℃~-15℃,冷藏温度-2℃~+8℃ 2、内外胆不锈钢 304 板材 3、制冷方式: 风冷, 降温迅速, 温差均匀, 功率: $\geq 800W/220V$ 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值 5、全铜加厚蒸发器, 电泳工艺防腐 6、圆角内底盘设计, 易清理, 无死角 7、内胆设计防溢水, 箱体 $\geq 6cm$ 加厚发泡层, 一体发泡无拼接, 冰箱外壁无结露 8、附有加热除霜、除露功能 9、弹簧铰链自动回归门, 不锈钢加厚门把手圆角打磨 10、蒸发器自动除霜, 自动蒸发 11、达到国家标准一级能效指标	7	台	浙江立德电器有限公司	立德	SLLDZ3-930F	7005	49035	/

177	四门高温冰箱	1220*800*1 970	<p>1、冷藏温度-2℃~+8℃</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材</p> <p>3、制冷方式：风冷，降温迅速，温差均匀，功率：400W/220V</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值</p> <p>5、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐</p> <p>6、圆角内底盘设计，易清理，无死角</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露</p> <p>8、附有加热除霜、除露功能</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨</p> <p>10、蒸发器自动除霜,自动蒸发</p> <p>11、达到国家标准一级能效指标</p>	6	台	浙江凯美 餐饮设备 有限公司	凯美	DB1.0L4A -C	5595	33570	/
178	四门双温冰箱 2	1230*750*1 980	<p>1、冷藏温度：-2℃~+10℃；冷冻温度：-18℃~-6℃。</p> <p>2、容积：≥1000L；内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>3、功率：≥500W/220V。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精</p>	2	台	浙江凯美 餐饮设备 有限公司	凯美	QH1.0L4A	4555	9110	/

			<p>确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计，易清理，无死角。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、附有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>								
179	双门双温冰箱	610*750*1980	<p>1、冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$；冷冻温度：$-18^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$。</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>3、功率：$\geq 230\text{W}/220\text{V}$。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>	1	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	QB0.6L2A	3445	3445	/

180	双门展示冰箱	1230*750*1980	<p>1、冷藏温度：-2℃~+8℃。</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，内置 LED 灯；带锁具。</p> <p>3、功率：≥350W/220V。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>	11	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	GB1.0L2(4)	4365	48015	/
181	平冷雪柜 1	1800*700*800/150	<p>1、冷藏温度：-5℃~+8℃。</p> <p>2、功率：≥230W/220V。</p> <p>3、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡</p>	7	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	QB0.4L2D	3255	22785	/

			<p>层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>								
182	平冷雪柜 2	1800*600*800/150	<p>1、冷藏温度：-5℃~+8℃。</p> <p>2、功率：≥230W/220V。</p> <p>3、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>	2	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	QB0.4L2D	3250	6500	/
183	平冷雪柜 3	1500*800*800/150	<p>1、冷藏温度：-5℃~+8℃。</p> <p>2、功率：≥230W/220V。</p> <p>3、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p>	1	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	QB0.3L2D	3165	3165	/

			<p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>								
184	平冷雪柜 4	1200*700*800/150	<p>1、冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$。</p> <p>2、功率：$\geq 230\text{W}/220\text{V}$。</p> <p>3、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>	1	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	QB0.25L2D	3150	3150	/
185	台下平冷雪柜	1200*600*750	<p>1、冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$。</p> <p>2、功率：$\geq 230\text{W}/220\text{V}$。</p>	2	台	浙江凯美餐饮设备	凯美	QB0.25L2D	2935	5870	/

			<p>3、内外胆不锈钢 304 板材。</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体≥6cm 加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p>			有限公司					
186	双玻门留样冰箱	1230*750*1980	<p>1、冷藏温度：-2℃~+8℃。</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，中空玻门带加热防霉功能，内置 LED 灯；带锁具。</p> <p>3、功率：≥350W/220V。制冷方式：风冷/额定功率：≥660W</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p> <p>5、采用品牌压缩机，纯铜蒸发器，全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p>	4	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	FLY2C	9300	37200	/

			<p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p> <p>10、采用触摸式电脑控制器，控制器具备数字化大屏显示、故障提示、手机物联功能（开关机、杀菌、故障报警、温度调节、除霜等），并提供产品说明书等证明资料。</p> <p>11、具备人脸识别系统、自动开锁、留样菜品、称重、数据上传、大屏显示和永久可查等留样数字化功能。提供产品说明书等证明材料。</p>								
187	单玻门留样冰箱	610*750*1980	<p>1、冷藏温度：$-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$。</p> <p>2、内外胆不锈钢 304 板材，不锈钢丝网印双层中空玻门，中空玻门带加热防霉功能，内置 LED 灯；带锁具。</p> <p>3、功率：$\geq 350\text{W}/220\text{V}$。制冷方式：风冷/额定功率：$\geq 660\text{W}$</p> <p>4、配有微电脑控温液晶数字显示屏；精确提供当前机器运行参考数值。</p>	5	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	FLY1C	7500	37500	/

			<p>5、采用品牌压缩机，纯铜蒸发器，全铜盘管。</p> <p>6、圆角内底盘设计。</p> <p>7、内胆设计防溢水，箱体$\geq 6\text{cm}$加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露。</p> <p>8、具有加热除霜、除露功能。</p> <p>9、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨。</p> <p>10、采用触摸式电脑控制器，控制器具备数字化大屏显示、故障提示、手机物联功能（开关机、杀菌、故障报警、温度调节、除霜等），并提供产品说明书等证明资料。</p> <p>11、具备人脸识别系统、自动开锁、留样菜品、称重、数据上传、大屏显示和永久可查等留样数字化功能。提供产品说明书等证明材料。</p>								
188	台下式制冰机	478*580*73 5	风冷、方冰、产量： $\geq 25\text{kG}/\text{天}$ ，储冰： $\geq 14\text{Kg}$ ，功率： $\geq 0.34\text{kW}/220\text{V}$ 。	1	台	浙江凯美餐饮设备有限公司	凯美	ZBJ-25	3500	3500	/
五	食品机械设备										
189	不锈钢切菜	1200*530*1	1、电压/功率： $\geq 220\text{V}/1.3\text{KW}$ 。	2	台	恒悦(江	恒悦	QC850	2000	40000	/

	机	280	<p>2、产量：300-1000kg/hr。</p> <p>3、本机为双头型切菜机,可同时工作。</p> <p>4、功能强大、一机多用、省时省力。通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。</p> <p>5、整机采用全不锈钢制造,卫生、美观、耐用,变频调速简单直接。</p> <p>6、将根茎类蔬菜:马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜:芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。</p>			苏)食品机械科技有限公司			0		
190	不锈钢洗菜机	2350×900 ×1280	<p>1、电压/功率: ≥380V/2.2KW。</p> <p>2、处理量: 500-800 公斤/小时。</p> <p>3、适用于叶菜类蔬菜、各种瓜果的清洗,除杂,消毒,输送。</p> <p>4、工作原理和特点:</p> <p>a. 本机采用高压气体产生鼓泡和提升处喷水双层清洗。有效分离蔬菜上面粘连的泥沙,杂质,并经由提升滤网拦截;</p> <p>b. 清洗过程喷淋和高压喷嘴持续供水,供水量可调,方便客户根据蔬菜处理量及清</p>	1	台	山东福莱克斯电器有限公司	福莱克斯	定制	3200 0	32000	/

			<p>洁程度进行灵活调节；</p> <p>c. 本机带有多个气量调节阀，可自主调节风机气量；</p> <p>d. 本机加入臭氧杀毒功能，更能有效清洁蔬果的残留农药；</p> <p>e. 机身单边加宽 150MM，操作简单方便；</p> <p>f. 电箱设有输送带调速器，可根据实际需要自行调整输送带运行速度；</p> <p>g. 设有快速送菜功能，当洗菜工作完成，按水泵启动，快速把菜往输送带方向递送；</p> <p>h. 水槽清洗特设输送带翻转机构，便于使用后保养清洗。</p>								
191	不锈钢去皮机（薯仔脱皮机）	885*590*950	<p>1、功率：$\geq 1.5\text{kW}/220\text{V}$；2、容量：$\geq 30\text{L}$（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次；</p>	2	台	恒悦（江苏）食品机械科技有限公司	恒悦	TP30	4000	8000	/
192	不锈钢电饼铛	45 型	<p>外壳为不锈钢。</p> <p>1、电压/功率：$\geq 220\text{V}/4.8\text{KW}$。</p> <p>2、工作温度：$0\sim 250\text{℃}$。</p>	5	台	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	康威	YXD-45A	1500	7500	/

193	豆浆机(大豆磨浆机)	530*370*80 5	功率: $\geq 1.5\text{kW}/220\text{V}$; 80Kg/h 1、动力大, 噪音低, 高速研磨, 磨浆效果好。 2、拆卸清洗简单快捷, 清洗方便, 省时省力。 3、全不锈钢机架, 美观大方。	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	MD80L	3795	3795	/
194	绞肉切肉一体机	510*574*10 33	1、功率: $\geq 0.75\text{kW}/220\text{V}$; 2、切片产量: $\geq 500\text{kg}/\text{h}$; 3、切片厚度: 2~30mm; 4、绞盘: 6/8mm。	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	JQC360-H	2760	2760	/
195	肉丝肉片机	500*412*85 0	1、功率: $\geq 0.75\text{kW}/220\text{V}$; 2、切片产量: $\geq 500\text{kg}/\text{h}$; 3、切片厚度: 2~30mm。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	QRD105H	3105	6210	/
196	不锈钢和面机	930*525*93 0	1、最大和面量: $\geq 20\text{kg}/\text{次}$ 。 2、电压/功率: $\geq 380\text{V}/2.2\text{KW}$ 。 3、搅拌器材质: 304 不锈钢。 4、外壳采用不锈钢材质。	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMS70J	5980	5980	/
197	和面机 1	800*435*80 5	1、双动双速和面, 搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度。 2、料桶容积: $\geq 35\text{L}$, 最大和面量 $\geq 12\text{KG}$ 。	1	台	恒悦(江苏)食品机械科技有	恒悦	BMS40J	4045	4045	/

			3、电压/功率： $\geq 380V/0.85KW/1.1KW$ 。 4、料桶采用不锈钢材质。			限公司					
198	和面机 2	880*480*930	1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度。 2、料桶容积： $\geq 40L$ ，最大和面量不小于 16KG。 3、电压/功率： $\geq 380V/1.1KW/2.2KW$ 。 4、料桶采用不锈钢材质。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMS50J	4045	8090	/
199	多功能搅拌机	565*445*725	1、料桶采用不锈钢材质，容量：20L。 2、电压/功率： $\geq 380V/0.75KW$ 。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。	3	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	B20B	2200	6600	/
200	不锈钢全自动压面机(揉压面机)	690*770*1105	1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率： $\geq 380V/2.2kW$ 。 5、外壳采用不锈钢材质。	4	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	YMZD350	3105	12420	/
201	不锈钢醒发箱	700*500*1930	1、层数：16 层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，	3	台	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	QMFJ-16	2760	8280	/

			控制精度高。 5、电压/功率：≥220V/2.7kW。								
202	不锈钢电烤箱（远红外线食品烘炉）	1224*866*1530	1、三层六盘。 2、电压/功率：≥380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备12路菜单储存功能，可保存12个不同菜单，操作简便，故障率低。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。	3	台	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	QMED-36H	5610	16830	/
203	不锈钢柜式电炸炉	1000*640*800	1、电压/功率：≥380V/13KW。 2、缸体和柜体均采用304不锈钢，厚度材质1.0mm。 3、锅体深度：≥300mm。	2	台	山东万丰厨业有限公司	万丰	WF-DZL	1550	3100	/
204	挂墙开水器	410*268*745	1、电源：50Hz 380V，功率：≥6kW。 2、容量：≥30L。 3、产开水量：≥80L/H。 4、保温：整机用高密度无腐蚀保温棉保	2	台	佛山市纯美电器有限公司	新广华	I5	745	1490	/

			温、外观圆弧钝角防撞设计。 5、水咀：2个，一个出开水，一个出常温水水龙头与支座接水盘 40CM 距离，方便 5-8 磅暖瓶取水。								
205	开水器连底座 1	功率：≥6kW 额定容量：≥35L 产水量：≥65L/h	1、电源：50Hz 380V。 2、整体灌注聚氨酯发泡保温。 3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生。（机械式控制） 4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤。 5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示。 6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护。 7、材料：A、外壳采用 304 不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm，B、内胆：采用 304 不锈钢板，厚：≥0.8mm。	5	台	佛山市纯美电器有限公司	新广华	B5	805	4025	/
206	开水器连底座 2	功率：≥9kW 额定容量：≥50L 产水量：≥		5	台	佛山市纯美电器有限公司	新广华	B5	920	4600	/

		95L/h									
207	开水器连底座 3	功率: \geq 12kW 额定容量: \geq 60L 产水量: \geq 120L/h		3	台	佛山市纯 美电器有 限公司	新广 华	B5	1035	3105	/
208	农药残留检测仪	420*310*15 0	1、波长配置: 410nm。 2、抑制率显示范围: 0%~100%;抑制率测量范围: 0%~100%。 3、透射比准确度: \pm 1.5%;透射比重复性: \leq 0.5%。 4、漂移: \leq 0.005Abs/3min。 5、抑制率示值误差: \leq 10%;抑制率重复性: \leq 5%。 6、8个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 7、显示方式: 7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。	1	台	山东云唐 智能科技有限公司	云唐	YT-NYP08	1725	1725	/

			8、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 9、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。								
209	电子称	300KG	1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2、开机自动置零，零点自动跟踪。 3、具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。 4、电源：交流220V（±10%）/50Hz；直流6V/4Ah。（内置可充电蓄电池） 5、工作温度范围：0℃~+40℃，相对湿度：≤85%RH。	4	台	上海友声衡器有限公司	友声	TSC-300	400	1600	/
210	烘手器	2kW/220V	1、功率：2kW/220V。 2、热冷两用。 3、设备材质ABS塑料。	12	台	莫顿（浙江）实业有限公司	莫顿	MD-688	130	1560	/
六	电磁热加工设备										
211	电磁双炒单温灶	1800*1100*800/470	1、炒炉单头功率：≥18KW/380V，全不锈钢台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射	4	台	佛山奥雷格智能商	奥雷格	ALGDC-20B	4370	17480	/

			<p>三防结构，IPX4 标准防水设计，炉身面板 304 国标厚 1.2MM，侧板 304 厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。</p> <p>2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。</p> <p>3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。</p> <p>5、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。</p> <p>▲6、所投相应功率电磁双炒单温灶符合 GB40876-2021 的热效率项目的测试能效达到 1 级。（合同签订后，供货前提供具有 CMA 标识的检测报告）</p>			厨有限公司					
212	电磁双炒双温灶	2000*1100*800/470		2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-20B	4485	8970	/

						司						
213	电磁单炒单温灶	1100*1100*800/470		2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-20A	2760	5520	/	
214	电磁单炒单温连大锅灶	2000*1100*800/470	<p>1、功率：≥15KW+20KW/380V，全不锈钢台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4 标准防水设计，炉身面板 304 国标厚 1.2MM，侧板厚 1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。一侧采用耐用 409#不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。</p> <p>2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>3. 采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显</p>	2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-15A20B	4715	9430	/	

			示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。								
215	电磁单眼大锅灶	1000*1100*800/470	<p>1、功率：$\geq 22\text{KW}/380\text{V}$，采用耐用 409# 不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。</p> <p>2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。</p> <p>6、五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。</p> <p>7、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，恒功率输出，不受电压波动影响。</p> <p>▲9、所投相应功率的单眼大锅灶符合 GB40876-2021 的热效率项目的测试能效达到 1 级。（合同签订后，供货前提供具有 CMA 标识的检测报告）</p>	3	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-30B	3275	9825	/

216	电磁双头汤炉	1300*750*500/770	<p>1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，面板实厚 1.05mm，侧板实厚 1.0mm 。</p> <p>2、功率/电压：$\geq 14KW*2/380V$。</p> <p>3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示 。</p> <p>5、恒功率输出，不受电压波动影响 ，最小连续加功率，可做到额定功率 15% 。</p> <p>6、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。</p>	2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-20T2	4425	8850	/
217	电磁单头汤炉	650*750*500/770	<p>1、材质：采用 SUS304 不锈钢板，面板实厚 1.05mm，侧板实厚 1.0 mm。</p> <p>2、功率/电压：$\geq 18KW/380V$。</p> <p>3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。</p> <p>4、独立的手动 5 档直滑式火力开关，显</p>	5	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-20T	2645	13225	/

			<p>示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。</p> <p>5、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%。</p> <p>6、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。</p> <p>▲8、所投相应功率的单头汤炉符合 GB40876-2021 的热效率项目的测试能效达到 1 级。（合同签订后，供货前提供具有 CMA 标识的检测报告）</p>								
218	西餐组合一体炉具柜	6550*900*850/50	<p>用材标准：板材采用 SUS304-2B 不锈钢板；台面厚 2.0mm 本色拉丝饰面 50mm；台面整体无焊接缝，台面前角为弧型 R25mm；柜体框架 201 不锈钢 38×38×1.2mm 方管；两侧板厚 1.5mm，门、控制面板及内置柜体板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm。台面下 220mmH 控制板。柜体可包含：序号 219 号（电磁炒炉）、序号 220 号（掩门柜）、序号 221 号（双星盆柜）、序号 222 号（电煮面炉）、序号 223 号（电煮食炉</p>	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	12050	12050	/

			柜)、序号 224 号(电炸炉柜)、序号 225 号(电半坑扒炉连下焗炉)、序号 226 号(四眼电磁煲仔炉柜)。可调节重力脚。								
219	电磁炒炉	1200*900*850/50	<p>1、功率/电压：≥15kW/380V 。</p> <p>2、设备配置专用 9 档大旋钮开关及商用电磁炉控制系统(7 寸液晶屏)，触控液晶屏可以对设备进行火力调节，定时关，定温，显示当前功率，电压，当前档位，温度，累计用电量。</p> <p>3、可进入菜谱管理界面，多个界面，APP 连接 WIFI，实现云平台菜谱更新，点击添加菜谱可进行时间，档位多个步骤编辑。</p> <p>4、在控制器设置界面中，可进行 WIFI 连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。</p> <p>5、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志，才能解除锁屏，进行正常操作。</p>	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	2875	2875	/
220	掩门柜	400*900*850/50	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板；内置柜体参考尺寸：360*580×800mm，内圆	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	785	1570	/

			角 R40; 1 掩门高 640mmH。			公司						
221	双星盆柜	1350*900*850/50	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板; 星盆 500*500*250mm2 只, 星盆低于台面 20mm, 预留龙头安装位置, 星盆位于柜体右侧, 配不锈钢下水口。2 掩门高 640mmH。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	1435	1435	/	
222	电煮面炉柜	800*900*850/50	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板; 煮食桶厚 1.5mm。配 DN15 进水、DN40 排水口及阀; 温度智能控制。配六孔煮面炉配意粉筛 6 只、意面炉配意面筛 3 只; 功率: $\geq 12\text{kW}/380\text{V}$ 。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	1895	1895	/	
223	电煮食炉柜	400*900*850/50	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板; 功率: $\geq 2*5.0\text{kW}/380\text{V}$ 。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	1035	1035	/	
224	电炸炉柜	400*900*850/50	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板; 详细说明: 进口温控装置; DN25 不锈钢排油阀门; 功率: $\geq 12\text{kW}/380\text{V}$; 配盖及油炸网筛。	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	1325	1325	/	
225	电半坑扒炉连下焗炉	800*900*850/50	1、功率: $\geq 12\text{kW}+(\text{上 } 1.8\text{kW}+\text{下 } 3\text{kW})/380\text{V}$; 特制导热扒板, 升温快, 保证最大加热面积, 均匀受热。 2、特制扒板表层, 煎炒不易粘底, 容易	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	5575	5575	/	

			<p>清洁。</p> <p>3、全不锈钢加厚机身，耐磨耐刮。</p> <p>4、按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。</p> <p>5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。</p> <p>7、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。</p>								
226	四眼电磁煲仔炉柜	800*900*850/50	<p>1、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板；功率：$\geq 4 \times 3.5 \text{ kW} / 380 \text{ V}$。</p> <p>2、9档按键，带定时功能。</p>	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	2300	2300	/
227	中餐组合一体炉具柜	6600*900*800/400	<p>用材标准：板材采用 SUS304-2B 不锈钢板；台面厚 2.0mm 本色拉丝饰面 50mm；台面整体无焊接缝，台面前角为弧型 R25mm；柜体框架 201 不锈钢 38×38×1.2mm 方管；两侧板厚 1.5mm，门、控制面板及内置柜体板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm。台面下 220mmH 控制板。柜体含：序号 228 号（电磁炒炉）、序号 229 号（星盆掩门柜）、</p>	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	12150	12150	/

			序号 230 号（嵌入式电磁炉柜）。门为双层板，上部弧型拉手拆弯成型。板材厚≥1.5mm 需铣槽处理。可调节重力脚。								
228	电磁炒炉	1000*900*800/400	<p>1、功率/电压：≥15kW/380V 。</p> <p>2、设备配置专用 9 档大旋钮开关及商用电磁炉控制系统（7 寸液晶屏），触控液晶屏可以对设备进行火力调节，定时关，定温，显示当前功率，电压，当前档位，温度，累计用电量。</p> <p>3、可进入菜谱管理界面，多个界面，APP 连接 WIFI，实现云平台菜谱更新，点击添加菜谱可进行时间，档位多个步骤编辑。</p> <p>4、在控制器设置界面中，可进行 WIFI 连接，通过云平台实现菜谱更新，上报故障信息，消息通知，系统更新。</p> <p>5、点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志，才能解除锁屏，进行正常操作。</p>	1	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	2645	2645	/
229	星盆掩门柜	550*900*800/400	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板星盆 400*400*250mm，星盆掩门柜位于柜体右	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	900	1800	/

			侧和中间，星盆低于台面 20mm，预留龙头安装位置，配不锈钢下水口。1 个掩门高 640mm。			公司						
230	嵌入式电磁炉柜	1500*900*800/400	1、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板嵌入式电磁炉参考尺寸 396×396×220mm，功率：≥2*5.0kW/380V；3 个掩门高 640mm。 2、9 档按键，带定时功能。	3	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	定制	3220	9660	/	
七	洗碗消毒设备											
231	热风循环高温消毒柜（推车式）	1470*830*1940	1、电压/功率：≥220V/4260W。 2、容积：≥1400L。带 2 台推车。 3、双门加大加深箱体，内外板材 304 不锈钢。 4、六面整体加厚发泡工艺，加大加粗专业无磁层架整机整体发泡，硅胶密封工艺，隔热保温。 5、智能高稳数码显示屏幕，带独立风道设计，温度可高达 125 摄氏度，可选择高温热风循环或中温热风循环两套智能系统设置。 6、设有故障检测系统，风机延时系统，语音提示系统，一键保温功能等先进安全	4	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP1540J L-18	9040	36160	/	

			保护装置设计。 7、双温:1) 高温功能只适合耐高温餐具消毒, 2) 中温功能适合任何餐具消毒。								
232	双门热风循环高温消毒柜	1300*630*1940	1、电压/功率: $\geq 220V/4160W$ 。 2、容积: $\geq 800L$ 。 3、黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外板材304不锈钢箱体结构, 外形美观大方加厚整体发泡工艺, 耐高温工艺, 节能卫生。 4、光波管加热+带可视窗+强热风循环系统, 带独立风道设计, 餐具消毒无死角。 5、设有可调温控器, 对所需温度随意调节带可调定时器功能, 灵活定时没烦恼全不锈钢重力脚, 可调高低功能大容量设计。 6、配置全无磁加粗层架。	15	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP720JL-2	5435	81525	/
233	高温消毒柜	640*630*1940	1、电压/功率: $\geq 220V/2120W$ 。 2、容积: $\geq 400L$ 。 3、黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外板材304不锈钢箱体结构, 外形美观大方加厚整体发泡工艺, 耐高温工艺,	11	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP360JL-1	3405	37455	/

			<p>节能卫生。</p> <p>4、光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，带独立风道设计，餐具消毒无死角。</p> <p>5、设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节带可调定时器功能，灵活定时没烦恼全不锈钢重力脚，可调高低功能大容量设计。</p> <p>6、配置全无磁加粗层架。</p>								
234	泔水减量一体机	1600*850*900/1000	<p>1、材质:304 不锈钢壳体 。</p> <p>2、功率:AC380V, 3PH+N+PE, $\geq 7KW$ 。</p> <p>3、水流压力:2-4bar, 进水温度:5-40C 。</p> <p>4、进水接口:冷水 dn15/热水 dn15, 排水接口:dn65 。</p> <p>5、处理能力:$\geq 600kg/h$ 。</p> <p>6、垃圾桶容量:$\geq 240L$ 。</p> <p>7、全 304 不锈钢台面, 最大程度保证卫生和清洁粉碎研磨器及脱水装置系统配备水槽, 与传送带相结合, 实现多点投放, 操作简单实用。配备水循环系统, 循环利用, 更加节约水资源大数据智能云平台监</p>	3	台	南京林一厨房科技有限公司	林一	LY-CC-600S	56350	169050	/

			<p>测系统，具备远程控制，自动故报修、实时监测设备运行情况等功能。配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出平均减量率>80%。</p> <p>8、配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。采用 PLC 控制面板，带紧急按钮，使用更安全。当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。</p>								
235	筷勺清洗	950*750*11 50	<p>1、总功率：$\geq 7.1\text{kW}/380\text{V}$。</p> <p>2、功能配置：1洗1漂。</p> <p>3、洗涤效率：≥ 350双/3分钟。</p> <p>4、本品主要应用于清洗筷子和勺子。采用摇摆清洗框的方式，使装入框内的筷子和勺子内在机体内来回摇动，同时清洗机高压喷淋，可以无死角的冲淋，可以更好</p>	2	台	山东福莱克斯电器有限公司	福莱克斯	定制	1955 0	39100	/

			<p>的去除筷子和勺子上的残留物。喷淋后还有 85 度高温水漂洗，可以起到杀菌消毒的作用同时余温可以几分钟内挥发掉筷子或勺子上的水份，可以立即使用。</p>								
236	长龙式洗碗机 1	4450*997*2099	<p>1、三道喷淋系统，第二道为 360° 环绕喷淋，有效降低耗水量。</p> <p>2、双层隔热，减少热量损失，降低噪音。</p> <p>3、整体深拉水箱设计，卫生无死角。</p> <p>4、光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋。</p> <p>5、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便。</p> <p>6、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。</p> <p>7、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底。</p> <p>8、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作。</p> <p>9、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出。</p> <p>10、上载区(950mm 长度)+1 主洗缸(900mm 宽) 18kW+三道喷淋 (600mm 宽) 24kW+1 烘干机(1100mm 宽)9kW+下载区(1000mm)。</p>	1	台	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-800C-J	54050	54050	/

			<p>11、传送带速度：1.6/1/0.8 米/分钟。</p> <p>12、洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时（8寸碟）。</p> <p>13、耗水量：最大 230 升/小时。</p> <p>15、清洗温度：55-70℃。</p> <p>16、喷淋温度：82-90℃。</p> <p>17、电源：380V/50Hz/3。</p> <p>18、总配电量：≥57 kW 。</p> <p>19、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。</p> <p>20、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。</p> <p>21、配置侧洗臂，清洁更加干净 。</p> <p>22、配置热回收，降低能耗。</p> <p>23、自清洁洗臂，可以自动清洁洗臂中的食物残渣，清洁率大于等于 98.0% 。</p>								
237	长龙式洗碗机 2	5450*997*2099	<p>1、三道喷淋系统，第二道为 360° 环绕喷淋，有效降低耗水量。</p> <p>2、双层隔热，减少热量损失，降低噪音。</p> <p>3、整体深拉水箱设计，卫生无死角。</p> <p>4、光电开关感应餐具进入，自动启动清</p>	1	台	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-800D-J	65550	65550	/

		<p>洗和喷淋。</p> <p>5、一体掀盖式进口护板，清洁更加简便。</p> <p>6、自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。</p> <p>7、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底。</p> <p>8、配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作。</p> <p>9、配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出。</p> <p>10、上载区(950mm 长度)+1 预洗缸(900mm 宽)+1 主洗缸(900mm 宽) 18kW+三道喷淋(600mm 宽) 24kW+1 烘干机(1100mm 宽) 9kW+下载区(1000mm)。</p> <p>11、传送带速度：2.0/1.4/0.9 米/分钟。</p> <p>12、洗涤量：6100/4500/2900 碟/小时(8 寸碟)。</p> <p>13、耗水量：最大 230 升/小时。</p> <p>14、清洗温度：55-65℃。</p> <p>15、喷淋温度：82-90℃。</p> <p>16、电源：380V/50Hz/3。</p> <p>17、总配电量：≧59.2kW。</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>18、有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高） mm 。</p> <p>19、配置传送带自动倒车功能，简单取出卡入链排的餐具。</p> <p>20、配置侧洗臂，清洁更加干净。</p> <p>21、配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。</p>								
238	洗碗碟机	1955*770*2099	<p>1、功率：≥59.8kW/380V，清洗泵：≥1.5kW，水箱加热功率≥12kW，喷淋加热功率≥36kW，烘干加热功率≥9kW 。</p> <p>2、臂数量：上4/下4，耗水量：≥420L/h，清洗温度：55~65℃，喷淋温度：82~90℃，装载高度：440mm，主洗水箱容量：105L，可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm，两档洗涤速度：200/133筐/小时，最大洗涤量：3600碟/小时（10寸碟），5000杯/小时（25格/筐），带热回收（含排风扇），适合20℃以下进水，电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 。</p> <p>3、大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色；防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好；单道喷淋；</p>	1	台	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-WD-J	32775	32775	/

			整机双层隔热保温,减少散热,节约能源,改善洗碗间工作环境;一体式清洗臂,拆卸安装灵活,清洗方便;一体拉伸的深水箱设计,卫生且安全;一键式自动排水,操作更加简单,同时具有自清洁功能;配备急停开关、主开关,满足安全标准要求;配备限位开关,防止误操作带来意外机器损伤。								
239	餐具输送系统一	直线长 (5200+3400+1000)弯头 3只,高与洗碗机配	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚 1.2mm, 支架 51*51*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。线式传送带, 导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型, 槽体焊接成整体, 槽体设排污口、清洗喷嘴; 宽不小于 600mm。垃圾收集水槽长约 5.2 米, 收残柜 5200*350*900mm。收残柜上斜面椭圆形收残口, 内配塑料垃圾桶。功率: $\geq 1.5\text{kW}/380\text{V}$ 。	1	套	江苏锡德 悉餐饮设 备有限公 司	锡德 悉	SDS-CSD5 2	3653 5	36535	/
240	餐具输送系统二	直线长 (7200+2600))弯头 2 只,	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚 1.2mm, 支架 51*51*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢	1	套	江苏锡德 悉餐饮设 备有限公	锡德 悉	SDS-CSD7 2	3726 0	37260	/

		高与洗碗机配	方管,配可调不锈钢子弹脚。线式传送带,导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型,槽体焊接成整体,槽体设排污口、清洗喷嘴;宽不小于600mm。垃圾收集水槽长约6.3米,收残柜8000*350*900mm。收残柜上斜面椭圆形收残口,内配塑料垃圾桶。功率:≥1.5kW/380V。			司					
241	餐具输送系统三	直线长(10200+500)弯头1只,高与洗碗机配	用材标准:SUS304-2B无磁不锈钢;输送槽体、收残柜、垃圾收集水槽板厚1.2mm,支架51*51*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管,配可调不锈钢子弹脚。线式传送带,导向槽由不锈钢板模压凹槽一次成型,槽体焊接成整体,槽体设排污口、清洗喷嘴;宽不小于600mm。垃圾收集水槽长约7.6米,垃圾收集水槽柜6400,投放口8个。功率:≥1.5kW/380V。	1	套	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-CSD102	40710	40710	/
242	刀具消毒柜	540*135*645	用材标准:304不锈钢,功率:≥220V/18W,箱内可放置≥10把刀具,内置保护罩汞蒸汽灯,安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作,刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及120	14	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGP26-1	945	13230	/

			分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。								
243	商用多功能食品净化机	800*700*800/150	<p>1、水槽食品净化机，内含鼓泡助洗功能，材质：304 不锈钢，板厚$\geq 1.0\text{mm}$；额定电压 220V-240V，功率应$\leq 300\text{W}$。</p> <p>2、工作中要求：不添加或产生臭氧气体，不添加氯等化学制剂，核心部件不结水垢，无耗材，后期使用不产生保养费用投入。</p> <p>3、叶菜和瓜果最大净化时间$\leq 8\text{min}$；肉类最大净化时间$\leq 10\text{min}$。</p> <p>▲4、依据 GB/T19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》，水产类食材样品中孔雀石绿经设备运行前后数据进行对比，孔雀石绿分解率$\geq 90\%$；（合同签订后，供货前提供具有 CMA 标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。</p> <p>▲5、依据 NY/T761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》，果蔬类食材样</p>	2	台	水氦（北京）科技发展有限公司	水氦	WK-S001	24150	48300	/

			品中敌敌畏经设备运行前后数据进行对比，敌敌畏分解率 $\geq 99\%$ ；（合同签订后，供货前提供具有 CMA 标识的检测报告，检测报告应能体现食材样品的名称、食材净化时间以及净化前后对比的数据）。								
八	油烟净化设备										
244	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 1	12300*1200 *810 处理风理： \geq 22000m ³ /h	<p>用材标准：304 不锈钢；板厚$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>1、净化效率$\geq 90\%$，排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$； 不锈钢电场净化，每组组合式静电油烟净化一体烟罩由多个电场净化单元组成，电场净化单元长度 1.6~2.4 米，电场净化单元功率：$\leq 0.8\text{kW}/220\text{V}$。</p> <p>2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。</p> <p>3、控制面板：安装时，控制面板需移至岗位送风管前；控制面板电源启动时，能稳定输出信号源（信号源反馈给送、排风机智能控制箱，智能控制箱系统运行，实现排风系统智能控制功能）。</p> <p>4、净化设备应配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场</p>	1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-12 3	4172 5	41725	/

			<p>极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备应能自动报警，提示及时清理极板油污。</p> <p>▲5、油烟净化设备电源:通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热 (12h+12h 循环) 标准。</p> <p>测试结果: 样品外现无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作为合格。(合同签订后, 供货前提供具有 CMA 标识的检测报告)</p> <p>▲6、油烟净化设备电源控制电路板: 通过 GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分: 灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法。</p> <p>电路板样品试验温度: 850℃, 灼热丝之后的 30s 内熄灭, 试样不起燃, 规定的铺底层不起燃为合格(合同签订后, 供货前提供具有 CMA 标识的检测报告)。</p>								
245	组合式静电	7500*1200*		1	组	滨州晨翼	晨翼	CY-JD-75	3406	34065	/

	油烟净化一体烟罩 2	810 处理风理： ≥ 14000m3/h			环保科技有限公司			5			
246	组合式静电油烟净化一体烟罩 3	7000*1300* 810 处理风理： ≥ 12000m3/h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-70	3180 0	31800	/
247	组合式静电油烟净化一体烟罩 4	6800*1100* 810 处理风理： ≥1200m3/h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-68	3089 0	30890	/
248	组合式静电油烟净化一体烟罩 5	6600*1100* 810 处理风理： ≥ 12000m3/h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-66	2998 0	29980	/
249	组合式静电油烟净化一体烟罩 6	5600*1100* 810 处理风理：		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-56	2544 0	25440	/

		≥ 12000m ³ /h									
250	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 7	5400*1200* 810 处理风理： ≥9600m ³ /h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-54	2453 0	24530	/
251	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 8	5200*1100* 810 处理风理： ≥ 10000m ³ /h		2	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-52	2362 0	47240	/
252	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 9	5200*1100* 810 处理风理≥ 10000m ³ /h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-52	2362 0	23620	/
253	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 10	5000*1100* 810 处理风理： ≥9800m ³ /h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-50	2271 0	22710	/
254	组合式静电 油烟净化一	4400*1100* 810		1	组	滨州晨翼 环保科技	晨翼	CY-JD-44	1999 0	19990	/

	体烟罩 11	处理风理： ≥8000m3/h			有限公司						
255	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 12	4400*1100* 810 处理风理： ≥8000m3/h		2	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-44	1999 0	39980	/
256	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 13	4200*1100* 810 处理风理： ≥8000m3/h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-42	1907 5	19075	/
257	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 14	3800*1100* 810 处理风理： ≥8000m3/h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-38	1726 0	17260	/
258	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 15	3800*1100* 810 处理风理： ≥8000m3/h		1	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-38	1726 0	17260	/
259	组合式静电 油烟净化一 体烟罩 16	3600*1100* 810 处理风理：		2	组	滨州晨翼 环保科技 有限公司	晨翼	CY-JD-36	1635 0	32700	/

		≥6400m ³ /h									
260	组合式静电油烟净化一体烟罩 17	3200*1100*810 处理风理： ≥4800m ³ /h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-32	14535	14535	/
261	组合式静电油烟净化一体烟罩 18	5200*1100*810 处理风理： ≥9600m ³ /h	<p>用材标准：304 不锈钢；板厚≥1.0mm。</p> <p>1、净化效率≥98%，排放浓度 1.0mg/m³ 以下；不锈钢电场净化，每组组合式静电油烟净化一体烟罩由多个电场净化单元组成，电场净化单元长度 1.6~2.4 米，电场净化单元功率：≤0.8kW/220V。</p> <p>2、高压数字电源，自动调节电流；LED 防爆照明灯，软质隔水板。</p> <p>3、控制面板：安装时，控制面板需移至岗位送风管前；控制面板电源启动时，能稳定输出信号源（信号源反馈给送、排风机智能控制箱，智能控制箱系统运行，实现排风系统智能控制功能）。</p> <p>4、净化设备应配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到>定厚度，电场工作电压降</p>	1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-52	23620	23620	/

			至临界点时，设备应能自动报警，提示及时清理极板油污。								
262	组合式静电油烟净化一体烟罩 19	3200*1100*810 处理风理： ≥3800m3/h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-32	14535	14535	/
263	组合式静电油烟净化一体烟罩 20	2400*1100*810 处理风理： ≥3200m3/h		1	组	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-JD-24	10900	10900	/
264	UV-油烟净化设备连挡光板 1	1769*305*78	光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放 254nm 和 185nm 两个波段油烟净化效率不低于 90%。挡光板材料 SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；配挡光板 4 块，尺寸：500*500*60mm。	2	套	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-UVB-18	805	1610	/
265	UV-油烟净化设备连挡光板 2	1376*305*78	光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放 254nm 和 185nm 两个波段油烟净化效率不低于 90%。挡光板材料 SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；配挡光板 3 块，	7	套	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-UVB-14	805	5635	/

			尺寸：500*500*60mm。								
266	UV-油烟净化设备连挡光板 3	976*305*78	光解氧式油烟净化器至少有4支灯管为了良好的净化效果，所用灯管在使用时可以释放 254nm 和 185nm 两个波段油烟净化效率不低于 90%。挡光板材料 SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；配挡光板 3 块，尺寸：500*500*60mm。	2	套	滨州晨翼环保科技有限公司	晨翼	CY-UVB-98	690	1380	/
267	离心风机 1	风量≥3200m ³ /h	风机叶轮采用多翼式；全压≥500Pa，静压≥200Pa；功率≥1.25kW/380V，四极电机；噪音≤65dB(A)。风机出风口可调。	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWEF-280M	1610	6440	/
268	离心风机 2	风量≥4800m ³ /h	风机叶轮采用多翼式；全压≥500Pa，静压≥200Pa；功率≥1.6kW/380V，四极电机；噪音≤65dB(A)。风机出风口可调。	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWEF-315M	1840	7360	/
九	不锈钢烟罩、岗位送管、封板										
269	方型油网烟罩连上封板 1	2000*1000*600/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、油网、集油盒。安装高度 2 米。	2	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	825	1650	/
270	方型油网烟罩连上封板 2	2000*900*600/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、油网、集油盒。安装高度 2 米。	1.8	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	825	1485	/

271	方型油网烟罩连上封板 3	1000*1000*600/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、油网、集油盒。安装高度 2 米。	1	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	825	825	/
272	油网烟罩连上封板	6600*900*600/1000	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯 3 只、集油盒 3 只。预留 UV 灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽 \geq 0.6*烟罩宽。安装高度 1.9 米。	5.94	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	780	4633.2	/
273	方型烟罩连上封板 1	3000*900*600/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯 2 只、集油盒 2 只。预留 UV 灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽 \geq 0.6*烟罩宽；安装高度 2 米。	2.7	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	2551.5	/
274	方型烟罩连上封板 2	2000*1600*600/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯 4 只、集油盒 2 只。预留 UV 灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽 \geq 0.6*烟罩宽；安装高度 2 米。	3.2	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	3024	/
275	方型烟罩连上封板 3	1800*1000*500/600	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯 2 只、集油盒 1 只。预留 UV 灯管、挡光板	1.8	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	1701	/

			安装结构。烟罩顶部宽 ≥ 0.6 *烟罩宽；安装高度 2 米。								
276	方型烟罩连上封板 4	2000*2000*500/600	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯 4 只、集油盒 2 只。预留 UV 灯管、挡光板安装结构。烟罩顶部宽 ≥ 0.6 *烟罩宽；安装高度 2 米。	4	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	945	3780	/
277	方型烟罩连上封板 5	1800*1000*500/600	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、集油盒。安装高度 2 米。	1.8	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	825	1485	/
278	前置式油网烟罩 1	6500*1100*500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、油网、集油盒 1 套；排风口设置在烟罩前部。	7.15	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	900	6435	/
279	前置式油网烟罩 2	4800*1100*500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、油网、集油盒 1 套；排风口设置在烟罩前部。	5.28	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	900	4752	/
280	对称式排气罩连上封板 1	6000*1200*500/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯、集油盒各 3 只；安装高度为 2.2 米；吊顶高约为 3 米。排风口设置在烟罩中部。	7.2	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1010	7272	/
281	对称式排气	5000*1200*	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚	6	m ²	江苏金立	金立	定制	1010	6060	/

	罩连上封板 2	500/500	1.2mm, 其它厚 1.0mm; 配 LED 防潮灯、集油盒各 3 只; 安装高度为 2.2 米; 吊顶高约为 3 米。排风口设置在烟罩中部。			餐饮设备有限公司						
282	对称式排气罩连上封板 3	2000*1200*500/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 壳体厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 配 LED 防潮灯、集油盒各 1 只; 安装高度为 2.2 米; 吊顶高约为 3 米。排风口设置在烟罩中部。	2.4	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	1010	2424	/	
283	方型排气罩连上封板	2*1000*1000*500/500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 壳体厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 配 LED 防潮灯、集油盒各 1 只; 安装高度为 2.2 米; 吊顶高约为 3 米。排风口设置在烟罩中部。	2	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	825	1650	/	
284	不锈钢岗位送风管连上封板 1	12300*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 12 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 检修门为 6 组。400*200*1200mm 送风口及风管 6 组。	12.3	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	7380	/	
285	不锈钢岗位送风管连上封板 2	7000*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm,	7	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	4200	/	

			间距不小于 60mm; 检修门为 3 组。 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。								
286	不锈钢岗位 送风管连上 封板 3	7500*220*1 200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风 口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 检修门为 2 组。 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。	7.5	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	4500	/
287	不锈钢岗位 送风管连上 封板 4	5400*220*1 200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风 口 4 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 检修门为 2 组。 400*200*1200mm 送风口及风管 2 组。	5.4	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	3240	/
288	不锈钢岗位 送风管连上 封板 5	6800*220*1 200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风 口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 检修门为 3 组。 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。	6.8	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	4080	/
289	不锈钢岗位	6500*220*1	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm;	6.5	米	江苏金立	金立	定制	600	3900	/

	送风管连上封板 6	200	相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。			餐饮设备有限公司						
290	不锈钢岗位送风管连上封板 7	4800*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。	4.8	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	2880	/	
291	不锈钢岗位送风管连上封板 8	5600*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm, 间距不小于 60mm; 检修门为 3 组。400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。	5.6	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	3360	/	
292	不锈钢岗位送风管连上封板 9	3*5200*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 相对于炉头工位配 550*120mm 可调式送风口 6 只, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔 Φ10mm,	15.6	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	9360	/	

			间距不小于 60mm；检修门为 2 组。 400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。								
293	不锈钢岗位 送风管连上 封板 10	5000*220*1 200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 均配 550*120mm 可调式送风口 5 只,每组 送风孔 9 列,每组送风孔 9 列,尺寸 30*3mm,共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔Φ10mm,间距不小于 60mm。检修门为 2 组。400*200*1200mm 送风口及风管 3 组。	5	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	3000	/
294	不锈钢岗位 送风管连上 封板 11	3*4400*220 *1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 均配 550*120mm 可调式送风口 4 只,每组 送风孔 9 列,每组送风孔 9 列,尺寸 30*3mm,共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔Φ10mm,间距不小于 60mm。检修门为 2 组。400*200*1200mm 送风口及风管 2 组。	13. 2	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	7920	/
295	不锈钢岗位 送风管连上 封板 12	2*3800*220 *1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm; 均配 550*120mm 可调式送风口 4 只,每组 送风孔 9 列,每组送风孔 9 列,尺寸 30*3mm,共 9 行,前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔Φ10mm,间距不小于 60mm。检修门为 2 组。400*200*1200mm 送风口及风管 2 组。	7.6	米	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	定制	600	4560	/
296	不锈钢岗位	2*3600*220	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm;	7.2	米	江苏金立	金立	定制	600	4320	/

	送风管连上封板 13	*1200	均配 550*120mm 可调式送风口 4 只, 每组送风孔 9 列, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔Φ10mm, 间距不小于 60mm。检修门为 2 组。400*200*1200mm 送风口及风管 2 组。			餐饮设备有限公司						
297	不锈钢岗位送风管连上封板 14	3200*220*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm; 均配 550*120mm 可调式送风口 2 只, 每组送风孔 9 列, 每组送风孔 9 列, 尺寸 30*3mm, 共 9 行, 前面 60mm 拆弯 15°, 冲孔Φ10mm, 间距不小于 60mm。检修门为 1 组。400*200*1200mm 送风口及风管 1 组。	3.2	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	600	1920	/	
298	不锈钢封板 1	7900*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 3 组。	8.8	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	320	2816	/	
299	不锈钢封板 2	5300*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。检修门为 3 组。	6.4	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	320	2048	/	
300	不锈钢封板 3	7500*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。	7.5	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	320	2400	/	
301	不锈钢封板 4	7400*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。	7.4	米	江苏金立	金立	定制	320	2368	/	

			检修门为2组。			餐饮设备有限公司					
302	不锈钢封板 5	4300*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	4.3	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	320	1376	/
303	不锈钢封板 6	4600*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢,厚度 1.2mm。检修门为 1 组。	4.6	米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	320	1472	/
304	烟罩侧封板 1	4*1420*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 板厚 1.2mm。	6.8 16	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	300	2044. 8	/
305	烟罩侧封板 2	2*1520*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 板厚 1.2mm。	3.6 48	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	300	1094. 4	/
306	烟罩侧封板 3	13*1320*1200	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 板厚 1.2mm。	20. 592	m ²	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	定制	300	6177. 6	/
十	预埋式冷库安装							/			/
307	高温冷库 (-1~+4℃)	库底面积: 14.57m ² , 高 2.6m	1、高温冷库: 配 1 套压缩机机组和冷风机组。高温冷库内用厚 40mm304 不锈钢双面板, 分隔 1840*1340*2400mm 鸡蛋库 1	1	套	常州康玛制冷设备有限公司	康玛	KM-GWK15	7563 5	75635	/

		<p>个，板厚 1.0mm；上下循环风温控 1 套；门 800*2200mm1 樘。</p> <p>2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：$\geq 100\text{mm}$。</p> <p>3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p> <p>4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。</p> <p>5、符合 JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，密度$\geq 40 \pm 2\text{KG}/\text{m}^3$；抗压强度$\geq 160\text{kPa}$；导热系数$\leq 0.024\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$；粘结强度$>0.100\text{MPa}$。</p> <p>6、冷库门框均配置一根发热线（220V/50Hz）以防结露，自带过热保护装置</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>置,温度控制在 65℃,当超过时会自动断开,防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形,确保库门的气密性,门框发热线凹槽为可拆卸式,方便发热线更换。</p> <p>7、库底板预埋式安装:不限于包括开挖和清理土建垫层$\geq 250\text{mm}$、基层素混凝土找平、卷材防水、库板预埋、库板上钢筋混凝土(载荷$\geq 800\text{Kg/m}^2$)、防滑地砖施工等。</p>								
308	低温冷库 (-25~ -15℃)	库底面积: 12.22m ² ,高 2.6m	<p>1、低温冷库:配1套压缩机机组和冷风机组。</p> <p>2、冷库板(墙板与天板)采用双面 SUS304 不锈钢,厚度 0.8mm,圆角圆边。库板厚度: $\geq 100\text{mm}$。</p> <p>3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装;凸轮钩锁采用锌合金转轴,凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上,确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为:长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p>	1	套	常州康玛 制冷设备 有限公司	康玛	KM-DWK13	5955 0	59550	/

309	其他费用	/	<p>1、此项供货商认为有的，包括但不限于：施工费、安装费、运输费、安装辅助材料费、起重费、垃圾清运费、施工临时水电费等。</p> <p>2、技术服务内容：供货商技术人员与总包、装修、设计、招标人等进行技术交流和交底，供货商服从管理，参与工程例会；负责与装修单位施工对接，对接内容不限于包括厨房区域的隔断、墙体及洞口、通风设备基础预留、设备用电接驳点及控制箱预留、送排风管道施工等。</p>	1	项	/	/	/	5000	5000	/
总价		小写：3178269.5			大写：叁佰壹拾柒万捌仟贰佰陆拾玖元伍角						