

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（02包）

项目编号/包号：JSZC-320412-SYZB-G2025-0004/02

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期圩墩片区老旧小区提升工程-
圩墩片区监控设施采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、前端部分								
1	400 万 人脸抓拍网络 摄像机	大华	DH-IPC- HFW84QJF 1-ZRL- IL4	1. 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器； 2. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3. 最大可输出不低于 400 万 (2688 × 1520)@25/30fps； 4. 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ▲5. 设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸， 投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章； 6. 支持不低于机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7. 支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； ▲8. 采用一体化的补光结构；补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑， 投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章； 9. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ▲10. 设备在 0.001lux 照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人	3	套	6800	20400

				<p>脸与人体目标的亮度，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>11. 支持报警 3 进 2 出，音频 2 进 1 出，485，BNC，最大支持 512G Micro SD 卡；</p> <p>12. 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足 20 米远程拾音；</p> <p>13. 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内 30 米距离；</p> <p>14. 支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA，，方便工程安装；</p> <p>15. 支持配套外置电动云台；</p> <p>16. 支持 IP67 防护等级。</p>				
2	400 万全彩网络摄像机（治安）（核心产品）	大华	DH-IPC-HFW34DKM-LED	<p>1. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；</p> <p>2. 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps；</p> <p>3. 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流；</p> <p>4. 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离 30 米；</p> <p>5. 支持 ROI、SMART、H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>6. 支持同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约 1/2 左右；</p> <p>7. 可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；</p> <p>8. 可通过 IE 浏览器可开启/关闭背光补偿功能，区域大小、位置可设；</p> <p>9. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>10. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵；</p> <p>11. 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压检测；</p> <p>12. 支持 DC12V/POE 供电方式；</p>	15	套	950	14250

				13. 支持 IP67 防护等级。				
3	400 万智慧交通违停网络球机	大华	DH-SD-8A1440DK-HWT	<p>1. 采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器；</p> <p>2. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率；</p> <p>3. 光学变倍检验：不小于 40 倍；</p> <p>4. 设备水平手控最大速度应不小于 800。/s；</p> <p>▲5. 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效；多场景分别配置不同智能后，可进行多场景智能巡航，进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能，支持跟踪抓拍，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>▲6. 可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章</p> <p>设备支持违法停车监视，当镜头倍率为 1 倍时，白天有效监视距离最大为 150 米，当镜头倍率为最大倍率时，白天有效监视距离为 400 米；</p> <p>7. 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视，支持交通数据采集，并可上传报警信息；</p> <p>8. 设备可识别 5 种车牌颜色，包括：黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色；</p> <p>▲9. 可识别正向和反向通过观测画面中的 28 种机动车车型。支持 15 种车身颜色识别。支持 12 种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于 5000 种，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>10. 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于 200lx，夜间测</p>	18	套	12000	216000

				<p>试时辅助照明光照度不高于 30lx：白天车身颜色识别准确率≥99%：晚上车身颜色识别准确率≥99%；</p> <p>11. 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于 200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx：白天车辆品牌标志识别准确率≥99%：晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%；</p> <p>▲12. 设备可以按照所设置的预置位完成 2048 条巡航路径，每条巡航路径可以添加 128 个预置点；在 IE 浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能；具有 2048 个预置位，存预置位和调预置位功能正常；设备可按照所设置的轨迹完成 2048 条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于 16min，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>▲13. 设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能；在 IE 浏览器下，具有一键守望控制按钮，支持一键守望功能，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>14. 支持雨刷功能；</p> <p>15. 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；</p> <p>16. 内置 7 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能；</p> <p>17. 支持 AC24V±25%宽电压输入。</p>				
4	抱杆机柜	国产	定制	IP66 防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。	10	个	1200	12000
5	室外挂杆箱	国产	定制	304 不锈钢定制，厚度 0.8，300*400*200，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍。	10	个	550	5500
6	落地控制箱	国产	定制	室外控制箱，IP66 防护等级，风道设计，含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、	2	个	2500	5000

				接地端子、报警开关、安装附件等。				
7	安装万向节	国产	定制	三维万向节安装支架。	36	只	75	2700
8	摄像机安装横臂	国产	定制	0.6-1米，热镀锌喷塑，含安装抱箍。	15	个	180	2700
9	摄像机安装横臂	国产	定制	1.5-3米，热镀锌喷塑，含安装抱箍。	18	根	550	9900
10	摄像机安装立杆（治安相机用）	国产	定制	杆高3.5米壁厚4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm，整体热浸锌，喷塑。含预埋件。	6	根	850	5100
11	立杆基础	国产	定制	600*600*800mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护。	6	套	350	2100
12	违停抓拍摄像机安装立杆	国产	定制	倒L型杆，高度6.5米，底部 $\phi 230$ 、顶部 $\phi 170$ ，壁厚 ≥ 6 ；臂长3.5-6米， $\phi 170-100$ ，壁厚 ≥ 4 ，横臂靠立杆端75%保持上扬 15° 角，横臂末端20%保持与地面水平；整体热镀锌喷塑（圆锥杆），含预埋件（8-M26*1300）。	3	根	6500	19500
13	立杆基础	国产	定制	1200*1200*1600mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护。	3	套	3000	9000
14	电缆井砌筑	国产	定制	电缆井内圈净尺寸 $500 \times 500 \times 500$ mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。	10	座	500	5000
15	辅助材料	国产	定制	连接线、五金件、标识、套管、水晶头等。	48	套	300	14400

二、传输部分及线路

16	光纤汇聚交换机（治安）	华龙	FSA	<p>1. 支持24个100Base-X光口（含24只20KM百兆光模块，SC/FC/LC接口可选，单纤/双纤可选）、2个千兆光口和2个千兆电口，交换容量19.6G，全线速转发，支持2.SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准；</p> <p>3. 支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚；</p> <p>▲4. 支持接入功能控制，通过设置命令</p>	1	台	5850	5850
----	-------------	----	-----	--	---	---	------	------

				准入或阻断对应的网络终端，支持备份恢复及软件远程升级功能， 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 5. 支持广播风暴抑制、组播，支持 QOS，1U 机架式，支持工作温度-40~85℃。				
17	光纤汇聚交换机（违停）	华龙	FSA-5C516	支持 16 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 96G，包转发率 96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持 CLI，支持 TELNET 远程管理，支持 SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持端口 VLAN 的划分以及子网 VLAN 的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持 MAC 地址绑定、支持日志查看，支持 QOS。	2	台	6650	13300
18	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM	5	只	360	1800
19	前端交换机	华龙	FTMC-400E	1. 支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC)，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃，含 1 只百兆光模块； ▲2. 具备光纤收发器软件相关著作权证书，投标文件中提供证书并加盖投标人公章。	6	台	380	2280
20	前端交换机	华龙	FTMC-100E	1. 支持 1 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC)，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃，含 1 只百兆光模块； ▲2. 具备光纤收发器软件相关著作权证书，投标文件中提供证书并加盖投标人公章。	8	台	280	2240
21	违停抓拍传输交换机	华龙	FTMB-2405	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜	2	台	1300	2600

				像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QoS，卡轨式波纹型材机壳，双电源余输入，5.08mm 工业端子电源接口，不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85C，含一对千兆光模(20km)。				
22	管道沟开挖单根 PE 管回填	祺润	定制	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。2*PE φ 50。	2150	米	20	43000
23	主电源线	时代线缆	BVVB2*2.5	主电源线。防水 BVVB2*2.5。	2600	米	10	26000
24	设备电源线	时代线缆	RVV3*1.5	一般设备供电用。防水 RVV3*1.5。	530	米	8	4240
24	工程室外网线	海康威视	DS-1LN5EO-UU/E	室外工程网线。UTP CAT-5。	600	米	2	1200
26	单模光缆	汤湖	8 口 SC (普)	室外工程光缆单模 8 芯 GYSTA53-4B。	2200	米	4	8800
27	光纤终端	汤湖	4 口 SC (普)	4 口终端盒、尾纤、熔接等。	12	个	120	1440
三、中心部分								
28	视频存储	定制	定制	经开视频云定制。	31	路	1500	46500
29	人脸接入算法	定制	定制	经开视频云定制。	3	路	900	2700
30	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM	3	对	360	1080
四、其它								
31	链路传输	电信	电信	前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费）。	1	条	3600	3600
32	链路传输	电信	电信	前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费）。	1	条	3600	3600
33	前端取电	定制	定制	供电申请及相关材料及施工。	6	项	1350	8100
34	电费	定制	定制	前端三年运行电费。	36	路	600	21600
五、系统安装集成								
35	系统安装集成	定制	定制	包括线管路排放本体安装、系统调试和系统试运行、运行维护。	1	项	150000	150000
合 计								693480

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2025年2月7日

