

符合条件（符合证明文件）

一、报价明细表

项目编号：JSZC-320412-XYCX-X2025-0001

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购

报价单位：人民币元

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量	生产厂商	品牌	型号 (如有)	单价	总价
1	保温饭汤桶车	600*650*800	用材标准：所有材料均为 SUS304-2B 无磁不锈钢，厚度 1.2mm。柜身整体折弯成形牢固焊接；自动补水，缺水保护装置，电量：220V/3KW 带静音万向轮带刹车；	台	20	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BWC1T	1500	30000
2	饼盘架	470*670*1600	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；托架及其它板厚 1.2mm；支架 30*30*1.2mm SUS304-2B 无磁不锈钢方管，配 4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	台	1	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BPC1C	850	850
3	补台	400*300*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	台	1	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BT	400	400
4	侧单星工作台	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，配水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	台	1	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-CXT1275B	1250	1250

5	侧双星工作台	1800*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 三面围板, 板厚 1.0mm; 围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 2 套; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-CXT1875B	1400	1400
6	冲地龙头	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄 (配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6、六向软管导轮, 自动卡位软管自动回吸	8	台	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-1003HR	1500	12000
7	单孔收残台	1100*750*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DKT1175	1100	2200
8	单孔收残台	1800*700*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DKT1870	1800	3600
9	单孔收残台	1500*750*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DKT1575	1500	3000
10	单孔收残台	1000*750*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚 1.2mm、	2	台	江苏金立	金立	JL-DKT10	1000	2000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

		00/150	加强筋厚 1.2mm；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。			餐饮设备有限公司		75		
11	单星水池	700*750*80/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，三面围板，板厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DXPT70B	800	1600
12	单星水池	1000*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，三面围板，板厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 840*560*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	20	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DXPT100B	950	19000
13	单移门工作柜	1500*700*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；所有板材厚度 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DTG15	1700	3400
14	单移门工作柜	1700*700*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；所有板材厚度 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DTG17	1800	1800
15	单移门工作柜	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；所有板材厚度 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。	19	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DTG188	1900	36100
16	挡鼠板	门框配套	304 不锈钢折弯制作，厚度 1.0mm，带提手及导轨	10	套	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DSB	400	4000

17	刀具砧板消毒柜	800*600*1400	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；外壳板厚 1.0mm；上层刀具、下层砧板，功率：≥500W/220V，工作方式：热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。	6	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGJL-DJG80/60/140	2400	14400
18	电饼铛	610*800*820	外壳全不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Φ540；自动恒温，4.5KW/220V~380V	4	台	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	康威	YXD-45A	2000	8000
19	电磁双头矮汤炉	1300*750*500/770	1、用材均为 SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。 2、功率/电压：15KW*2/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动 5 档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。 5、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%。 6、配厚度≥9mm 复合微晶云母板。	2	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-20T2	5500	11000
20	电磁双头大锅灶	2200*1200*800/450	1、大锅灶单头功率：20kw/380V，采用耐用 409# 不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、电磁灶用材均为 SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，	8	台	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-20B	6500	52000

			<p>拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。</p> <p>6、五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。</p> <p>7、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，恒功率输出，不受电压波动影响。</p>							
21	电磁双头小炒灶	2000*1100*800/450	<p>1、炒炉单头功率：15KW/380V,电磁灶用材均为SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度为5mm，其他材料厚度 1.2mm。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。</p> <p>2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。</p> <p>3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。</p> <p>4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。</p> <p>5、独立的手动 5 档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。</p>	2	台	佛山奥雷格智能厨具有限公司	奥雷格	ALGDG-15 A	5300	10600
22	电磁摇摆汤	200L	1、功率：25kw/380v	4	台	深圳国创	名厨	ZT-C2002	18500	74000

	锅		<p>2、材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>3、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。</p> <p>4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。</p> <p>5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出。</p> <p>7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。</p> <p>8、无死角球底设计，清洗更方便。</p> <p>★所投电磁摇摆汤锅须依据 GB/T 1236-2008 检测标准，对温度控制和控制精度进行检测，定温功能下，80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在±1.1%以内，最小峰值在-7%以内，报告中应体现标准要求的详细检测步骤，并在同一份报告中体现上述内容。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 和 CNAS 标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p>			名厨商用设备制造有限公司		5A-Y		
23	电烤箱	三层六盘	<p>1、三层六盘。</p> <p>2、电压/功率：≥380V/19.8KW。</p> <p>3、外壳采用不锈钢材质。</p> <p>4、配 6 个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可</p>	2	台	江苏乾麦食品机械有限公司	乾麦	QMED-36H	5500	11000

			<p>精准控制，操作简便，故障率低。</p> <p>5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。</p> <p>6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。</p>							
24	电热双门蒸饭车	24 盘	<p>用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；箱体内外板厚 1.0mm，水箱板厚 1.2mm。箱体骨架 50*50*5mm 镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀。配蒸饭盘 600*400*50mm24 只。加热功率：$\geq 2*12kW/380V$。禁止使用冲压型内壁。</p>	11	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGJL-24-H	5250	57750
25	电热长龙洗碗机带烘干	4200*855*1995	<p>模块化设计，可根据顾客需求自由定制。</p> <p>设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。</p> <p>输送带采用食品级加强尼龙双槽带，稳定安全。</p> <p>人性化设计，自动进水，智能温控。</p> <p>输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。</p> <p>集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。</p> <p>食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。</p> <p>最大洗涤量高达 4500 碟/小时，快速高效。</p> <p>每次清洗最大耗水量为 450 升/小时，省水省清洁剂。</p> <p>上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。</p>	3	台	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-800C-HG	42000	126000

			<p>内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。</p> <p>基本配置：一段主洗、双喷淋、一道烘干</p> <p>电压/功率：380v/55kw</p>							
26	电热长龙洗碗机带烘干	3700*855*1995	<p>模块化设计，可根据顾客需求自由定制。</p> <p>设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。</p> <p>输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。</p> <p>人性化设计，自动进水，智能温控。</p> <p>输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。</p> <p>集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。</p> <p>食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。</p> <p>最大洗涤量高达 4500 碟/小时，快速高效。</p> <p>每次清洗最大耗水量为 450 升/小时，节水省清洁剂。</p> <p>上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。</p> <p>内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。</p> <p>基本配置：一段主洗、双喷淋、一道烘干</p> <p>电压/功率：380v/55kw</p>	1	台	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉	SDS-800C-HG/D	37000	37000
27	调料台	300*1200*800/450	<p>用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不</p>	10	台	江苏金立餐饮设备	金立	JL-TLT30	700	7000

			少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。			有限公司				
28	多功能切菜机	1200*530*1280	<p>1. 连续式生产、产量大、效率高。</p> <p>2. 变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。</p> <p>3. 刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。</p> <p>4. 机器为 SUS304 不锈钢材质。</p> <p>5. 机器加高 15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。</p> <p>6. 可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。</p>	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	QC850	18000	36000
29	防火阀	风管配套	熔断温度 280°	8	只	江苏景盛空调有限公司	景盛	FHF	600	4800
30	风机底座	风机配套	槽钢基础，含减震器	8	套	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	FZDZ	500	4000
31	风幕机	L=1400	<p>1、电源：220V，额定频率：50HZ。</p> <p>2、输出功率：最高 820w 最低 639w</p> <p>3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s</p>	9	台	佛山米风电器设备有限公司	米风	FM-1215Z	800	7200
32	挂墙式刀具消毒柜	功率≥30w	用材标准：304 不锈钢，功率：220V/30W，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及 120 分钟时间调控，设	2	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	ZGP26-1	1500	3000

			有磁性门吸及门锁。							
33	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	500*220*350	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	18	台	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30B	350	6300
34	柜式风机(后倾高压)	50000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机, 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 1.0mm 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好, 风机设有检修门, 380v/30KW。 ★所投产品满足 GB/T17626.3-2021, GB/T17626.5-2019, GB/T17626.6-2017, GB/T17626.10-2017 检测标准, 检测射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测结果符合要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 和 CNAS 标志的检验报告扫描件, 报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询, 提供查询截图。	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF50000	10000	20000
35	柜式风机(后倾高压)	15000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机, 叶轮: 按三元流理论	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF15000	7200	14400

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

			设计的机翼形前倾式风轮,厚度 1.0mm 镀锌钢板制作,耐腐蚀性好,风机设有检修门,380v/11KW。							
36	绞切绞肉机	660*430*850	参数配置:效率:切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h,肉片厚度:4mm、6mm; ,功率:1.1kw,380V;刀轴转速:470r/min;绞龙转速:302r/min;额定频率:50Hz。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	JQC360-H	3800	7600
37	脚踏式单星洗手池	500*450*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm,其它厚 1.0mm;水斗 250*250*180mm 及不锈钢下水口 1 套。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TC1T	950	7600
38	脚踏式双星洗手池	850*450*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm,其它厚 1.0mm;水斗 250*250*180mm 及不锈钢下水口 2 套。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TC2T	1500	12000
39	搅拌机	40L	1、料桶采用不锈钢材质,容量:40L。 2、电压/功率: ≥380V/0.75KW 3、搅拌转速: 113/168/400r/min。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	B20B	4200	8400
40	浸泡池	1000*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面、水斗厚 1.2mm,三面围板,板厚 1.0mm;围板高 350mm。水斗 840*560*250mm 及不锈钢下水口 1 套;立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管,配全钢可调节子弹脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GPC1000	1000	4000
41	开水器连底座	90L	内胆 304 不锈钢材质,发泡保温,温度、水位可视。微电脑控制,配优质水龙头,电功率 12KW/380V。配开水器底座。	2	台	佛山市纯美电器有限公司	新广华	B5	2200	4400

42	冷库	5400*2300* 2600	<p>1、冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。功率\geq4kw</p> <p>2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：\geq100mm。</p> <p>3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p> <p>4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。</p> <p>5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p>	1	套	常州江友 冷暖科技 有限公司	江友	JYK54/23 /26	32000	32000
43	冷库	5450*3100* 2600	<p>1、冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。功率\geq4kw</p> <p>2、冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm，圆角圆边。库板厚度：\geq100mm。</p> <p>3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上，确保多次</p>	1	套	常州江友 冷暖科技 有限公司	江友	JYK54/31 /26	45000	45000

			<p>旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p> <p>4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。</p> <p>5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在 65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p>							
44	立式油炸锅	950*580*800	<p>1、电压/功率：380V/9KW。</p> <p>2、缸体和柜体均采用 304 不锈钢，厚度材质 1.0mm。</p> <p>3、锅体深度：≥300mm。</p>	2	台	山东华杰厨业有限公司	华杰	HJ-LSYZG	1600	3200
45	六门更衣柜	900*420*1800	<p>用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，板厚 1.0mm。</p> <p>上层挂衣，下层放鞋。带锁具。</p>	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GYG6M	1700	13600
46	米面架	1200*500*250	<p>用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，2.9寸立柱支架 38×38×1.2mm 方管制作，配不锈钢螺旋调节脚，连接处满焊。</p>	24	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-MMJ12	700	16800
47	面粉车	400*330*450	<p>用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；4寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。</p>	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-MFC	750	3000
48	灭火系统	双瓶组	<p>不锈钢箱体，包含 1.4L 机械启动驱动瓶组，12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机</p>	8	套	苏州顺康鑫智能装	顺康	CMJS18-2	7500	60000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

			构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等			备有限公司				
49	木面案板台	1500*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面选用柳按板, 厚 4cm, 加强筋厚 1.2mm; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-MMT	1550	6200
50	牛角罩	洗碗机配套	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 壳体厚 1.2mm	8	只	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-NJZ	500	4000
51	平板推车	900*600	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢花纹板; 厚度 1.5mm; 立柱及扶手 SUS304-2B 不锈钢 ϕ 51*2.0mm 管, 斜支撑加强管 ϕ 30*2.0mm 管, 5寸定向轮 2 只, 带刹车万向轮 2 只。	8	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBTC9060	900	7200
52	杀鱼台	1800*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、水斗厚 1.2mm, 其它厚 1.0mm; 围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 1 只; 立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管, 配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板 1 块。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SYT1875	2250	2250
53	双层工作台	700*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T7075B	700	1400
54	双层工作台	800*750*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面、加强筋厚 1.2mm, 下层板厚 1.0mm; 台面、层板加强筋不	1	台	江苏金立餐饮设备	金立	JL-8075B	800	800

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

			少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。			有限公司				
55	双层工作台	1100*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T11075B	1100	2200
56	双层工作台	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T12075B	1150	1150
57	双层工作台	1200*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T12080	1200	4800
58	双层工作台	1300*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T13075B	1300	2600
59	双层工作台	1400*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T14075B	1400	2800
60	双层工作台	1500*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不	3	台	江苏金立餐饮设备	金立	JL-T15075B	1500	4500

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

			少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。			有限公司				
61	双层工作台	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配不锈钢螺旋调节脚。	5	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-T18080	1700	8500
62	双层送餐车	(1200+100)*700*750	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；厚度 1.2mm；4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	12	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCCC	900	10800
63	双动双速和面机	40L	1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度。 2、料桶容积：40L,最大和面量 20KG。 3、电压/功率：≥380V/0.83KW/1.7KW 4、料桶采用不锈钢材质。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMS50J	4600	9200
64	双门热风循环消毒柜	1320*650*1900	1、经热空气循环对流方式对洗净的餐具进行杀菌，消毒，烘干，贮存，实现 360 度全面消毒，杀菌彻底； 2、柜体上部是控制面板，装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮； 3、高温热消毒保证餐具的完全洁净，电热管热风循环加热，温度设定≥125℃； 4、电压：220V；功率：4.4kw；有效容积：≥720L； 5、具备双重超温保护功能	15	台	山东聚历商用厨具有限公司	聚历	RTP720JL-2	3000	45000
65	双星水池	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，三面围板，板厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 2 套；立管	7	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXPT120B	1050	7350

			SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。							
66	双星水池	1200*800*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，三面围板，板厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 2 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXPT12080B	1100	3300
67	双星水池	1800*800*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，三面围板，板厚 1.0mm；围板高 350mm。水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 2 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	3	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXPT180B	1550	4650
68	双移门工作柜	1500*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；所有板材厚度 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。	12	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-STG15	1800	21600
69	双移门工作柜	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；所有板材厚度 1.2mm，台面、层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重力脚。	9	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-STG18	2000	18000
70	四层格栅货架	1100*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管；立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSHJ11	1100	4400
71	四层格栅货架	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管；立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。	31	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSHJ12	1150	35650

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

72	四层格栅货架	1400*500*1550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管;立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSHJ14	1200	1200
73	四层格栅货架	1500*500*1550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管;立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSHJ15	1250	2500
74	四层平板货架	1200*500*1550	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 板材厚 1.2mm; 层板底部加强筋支撑; 立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管, 配不锈钢螺旋调节脚。	44	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBHJ12	1050	46200
75	四格保温售卖台(带冲孔板)	1500*650*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢。台面、内胆厚度 1.2mm; 外侧围板、台面冲孔盖板厚度 1.0mm; 配优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 支撑脚管选用 38*38*1.2mm 不锈钢管; 配 1/1 份数盘 4 只, 配不锈钢可拆卸冲孔盖板 1 块, 配不锈钢可调脚, 电功率 3Kw/220v	32	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BWT4G	1550	49600
76	四门高身双机双温雪柜	1200*750*1950	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 全铜加厚蒸发器, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边带发热条; 优质压缩机优质; 数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃/-18℃~-12℃	10	台	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	F4CD	5500	55000
77	四门碗柜	1000*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体板材厚度 1.2mm, 其余板材厚度 1.0mm。层板下加强筋不少于 2 根, 配不锈钢螺旋调节脚。	6	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BJG10	1800	10800
78	四门碗柜	1100*500*1800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 柜体板材厚度 1.2mm, 其余板材厚度 1.0mm。层板下加强筋不少	12	台	江苏金立餐饮设备	金立	JL-BJG11	1900	22800

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

			于 2 根，配不锈钢螺旋调节脚。			有限公司				
79	四门碗柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体板材厚度 1.2mm，其余板材厚度 1.0mm。层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢螺旋调节脚。	11	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BJG12	2000	22000
80	淘米机	100kg/次	1、材质：304 不锈钢 厚度 1.2mm 2、清洗方式：全自动水压式 3、产量：100kg/次 4、配置：承受高压水流高配振动 360° 全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5、电压/功率：220V/2KW	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	TMJ100G	1800	3600
81	土豆去皮机	625*612*1042	1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≥30L(每次约 30Kg 土豆)；3、清洗去皮时间：2-3分钟/次；	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	TP30	4200	8400
82	拖把池连沥水架	1000*750*400	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚 1.2mm，其它 1.0mm；围板高 300mm；水斗 840*560*250mm，配不锈钢下水口，立柱、横档、挂架采用 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm、Φ 30*1.2mm 管，配全钢可调节子弹脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TBCJ100	1050	4200
83	限位工作台	800*750*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，柜体厚度 1.0mm。配不锈钢螺旋调节脚。	10	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-XWT8075	800	8000
84	醒发箱	480*700*19	1、层数：16 层。	2	台	佛山市华	顺麦	T7	2000	4000

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

		60	2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 5、电压/功率： $\geq 220V/2.7kW$ 。			旗汇食品 设备有限 公司				
85	移动洁碟台	1200*600*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、加强筋厚 1.2mm，下层板厚 1.0mm；台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 SUS304-2B 不锈钢 38×38×1.2mm 方管，配静音轮。	2	台	江苏金立 餐饮设备 有限公司	金立	JL-YDJDT 12	1250	2500
86	油烟净化烟罩	10300*1300*H	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯。	4	组	苏州北沃 环保设备 有限公司	北沃	BWYTZ103 00	15000	60000
87	油烟净化烟罩	6590*1300*H	用材标准：304 不锈钢，板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯。	1	组	苏州北沃 环保设备 有限公司	北沃	BWYTZ659 0	13000	13000
88	油烟净化烟罩	5050*1300*H	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体	1	组	苏州北沃 环保设备 有限公司	北沃	BWYTZ505 0	10000	10000

			化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯.							
89	油烟净化烟罩	4900*1300*H	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯.	1	组	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWYTZ4900	9800	9800
90	油烟净化烟罩	4750*1300*H	用材标准：304 不锈钢；板厚 1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率 $\geq 90\%$ ；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED 防爆照明灯.	1	组	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWYTZ4750	9500	9500
91	油烟净化器	50000 风量	外壳采用静电环氧喷涂，符合不低于 IPX6 防水设计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.2mm。 处理效果：净化率 $\geq 95\%$ 。颗粒排放浓度小于 2.0m ³ /h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核	2	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD50000	9500	19000

			<p>电吸附，加强处理率。380v/3kw</p> <p>★所投“油烟净化设备”符合 GB/T25915. 1-2021，GB/T25915. 7-2010 的检测标准，依据 GB/T25915. 9-2018 的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为 SCP4 级。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 和 CNAS 标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p> <p>★所投“油烟净化设备”满足 GB/T23717. 1-2009，GB/T5095. 2502-2021， GB/T35758-2017 的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据 GB/T 2423. 5-2019 冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合 A 级要求。根据 GB/T 2423. 17-2008 第 2 部分：盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾驻留时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 和 CNAS 标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。</p>							
92	油烟净化器	15000 风量	外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于 IPX6 防水设	2	台	苏州北沃	北沃	BW-JD150	3600	7200

			<p>计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.2mm。 处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于 2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。380v/7.5kw</p>			环保设备有限公司		00		
93	智能变频控制器	风机配套	<p>1. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制，可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3. 自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 ★所投智能变频控制器满足 GB4706.1-2005，GB/T37391-2019，GB/T10125-2021，GB/T23717.1-2009，GB/T16916.1-2014 的检验标准。对变频器输出电流、功率率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度进行检测，检测结果符合要求。依据</p>	4	台	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP	4500	18000

			GB/T3482-2008 标准,产品雷击试验严酷等级 5 级。 依据 GB/T 4208-2017 标准,设备防护等级 (IP66) 测试合格,投标文件中提供国家认可的第三方检测 机构出具的带 CMA 和 CNAS 标志的检验报告扫描件, 报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网 站编号可查询,提供查询截图。							
94	智能物联留 样柜	600*800*19 70	1、变频压缩机; 2、触摸式电子温控器; 3、中梁加热设计 防止结冰凝露 4、杀菌功能 5、中文故障提示 6、远程温度调节 7、远程开关机 8、远程开启杀菌功能 9、远程上锁功能 10、远程故障报警 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据 12、远程自动除霜功能	2	台	江苏艾泰 金斯智能 科技有限 公司	艾泰金 斯	FLY1C	7500	15000
95	轴流风机	5#	国产优质叶轮, 220v/1.1kw	4	台	苏州北沃 环保设备 有限公司	北沃	BW-ZLJ	700	2800
96	紫外线杀菌 灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	17	台	宁波丽吉 尔电器科 技有限公	丽吉尔	D-30	110	1870

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

						司				
97	自动压面机	1035*650*1065	1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≥380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。	2	台	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	YMZD	5750	11500
98	左单星工作台	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	1	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-ZDXT1275B	1200	1200
99	左单星工作台	1500*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	4	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-ZDXT1575B	1250	5000
100	左单星工作台	1800*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗 550*500*250mm 及不锈钢下水口 1 套；立管 SUS304-2B 不锈钢 38*38*1.2mm 方管，配全钢可调节子弹脚。	2	台	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-ZDXT1875B	1300	2600
101	不锈钢风管	300*300	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm	37.2	平方米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YYG30/30	110	4092
102	不锈钢风管	500*400	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。	90	平方米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YYG50/40	110	9900

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购响应文件

103	不锈钢风管	800*500	采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 含调节阀、法兰, 弯头, 吊筋等。	171.6	平方米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YYG80/50	110	18876
104	不锈钢风管	1600*1000	采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 含调节阀、法兰, 弯头, 吊筋等。	234	平方米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YYG160/100	110	25740
105	不锈钢风管	1800*800	采用 304 不锈钢板, 厚度 1.0mm, 含调节阀、法兰, 弯头, 吊筋等。	208	平方米	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YYG180/80	110	22880
106	电源线	5*16 平方	三相五芯线, 国标, 含安装	100	米	江苏鸿翔电缆有限公司	鸿翔	/	85	8500
107	电源线	5*10 平方	三相五芯线, 国标, 含安装	100	米	江苏鸿翔电缆有限公司	鸿翔	/	60	6000
108	摇摆水龙头	冷热水	1、上下游阀芯, 密封性的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水, 合金手柄, 不易松动。 3、铜螺杆阀芯, 坚固耐磨, 更有效防止污垢堵塞, 黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管, 360 度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。	91	套	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	联歌	LG-2003KF	110	10010
投标总价			小写: 1586268 元 大写: 壹佰伍拾捌万陆仟贰佰陆拾捌元整							