

报价唯一性



投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）。

投标分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	礼堂椅	常天	座椅扶手中心距：580mm，整椅高：970mm，座高：450mm	<p>规格： 座椅扶手中心距：580mm，整椅高：970mm，座高：450mm</p> <p>1、铝合金站脚：采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，重量不低于0.85kg/支，站脚总高度230mm上端宽度70mm中间宽度40mm，脚底板宽度：75mm，长度291mm，地爆固定孔距245mm，脚底板设计呈半圆形，扶手表面采用环氧富锌电泳漆。</p> <p>2、扶手框架：采用优质T2.0mm热轧钢板压铸成型，整体高度352mm最宽处405mm，最窄处235mm，与下半截铝合金站脚固定结合，侧板采用内衬工字钢，外机壳压铸成型，侧板厚度为3mm。</p> <p>3、椅背：椅背采用实木多层板，尺寸为90*510*15mm，椅背经模具热压成型，面饰不少于4层PU漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。椅背背板的优质夹板，背海绵，采用高密度聚氨酯定型海绵，密度为：不低于55kg/m³，厚度为：55°，规格尺寸为：长740、宽480、最厚120、最薄60mm。布料采用优质麻绒面料，渗透力强，环保耐磨、富有弹性。椅背有弹性，椅背面料靠背头套。具压制加工而成。每个座椅配漆盖漆漆面。</p> <p>4、椅座：采用阻尼器来减缓座包回弹速度的机构，坐椅座包为铝合金一体压铸成型，坚固耐用承受力强，防火坐外板选用，405*423*12mm防火板款材质为：高密度阻燃型海绵原料，添加高效阻燃元素，冷发泡一体成形的优质海绵的曲线外观造型，面饰不少于4层PU漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。内部铁座框规格尺寸均为：424*410*89mm，采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵原料，渗透力强、环保耐磨、富有弹性。配座牌号。</p> <p>5、写字板：书与板使用扶手内带隐藏式注塑封边写字板桌面带槽设计，采用新型342*67*13mm铝条链接件，写字板尺寸为270*235*15mm。</p> <p>6、地脚盖：采用ABS注塑成型，外观为小圆弧形，与站脚完美融合一体，更高标准的达到牢固耐用，不轻易脱落。</p> <p>7、安装工艺根据排位图在场地上进行画线和打孔作业。确保左右中心点之间的距离为580mm（即站脚孔与下一个孔之间的距离），而前后后排的间距则为900mm（实际间距可根据场地实际情况进行调整）。</p> <p>提供报告厅礼堂椅成品抽样检测报告。（中标后提供检测报告原件给采购人查验）。符合以下要求： 1. QB/T2602—2013；甲醛释放量、力学性能要求（座面、椅背耐久性联合试验：座面载荷950N，20万次，椅背载荷330N，20万次，座面平衡载荷950N）。</p> <p>2 人位规格：1400*550*750mm 台面尺寸：1400*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：1350*470*18mm，背板尺寸：1400*725*25mm，抽屉层板厚度为18mm。</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形，提供。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 桌面边角必须打磨进行圆角处理。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 脚垫采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	位	297	980	291060
2	主席台1	常天	1400*550*750mm	<p>2 人位规格：1400*550*750mm 台面尺寸：1400*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：1350*470*18mm，背板尺寸：1400*725*25mm，抽屉层板厚度为18mm。</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形，提供。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 桌面边角必须打磨进行圆角处理。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 脚垫采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	2	1500	3000
3	主席台2	常天	2100*550*750mm	<p>3 人位规格：2100*550*750mm 台面尺寸：2100*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：2050*470*18mm，背板尺寸：2100*725*25mm。抽屉层板厚度为18mm。</p>	扬中	张	1	2100	2100

4	前排 条桌 1	常天	1200*400*750mm	<p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 桌面边角必须打磨进行圆角处理。</p> <p>3、连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6、脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	20	460	9200
5	前排 条桌 2	常天	2000*400*750mm	<p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 桌面边角必须打磨进行圆角处理。</p> <p>3、连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6、脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	1	520	520
6	演讲 台	常天	820*550*1160mm	<p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 桌面边角必须打磨进行圆角处理。</p> <p>3、连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6、脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	1	1200	1200


7	主席椅	常天	480*460*460*950mm	<p>1、规格：480*460*460*950mm，</p> <p>2、材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然</p> <p>3、皮料：采用环保PU皮革，表面细腻，消爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。</p> <p>4、海绵：采用优质海绵，海绵密度不低于55kg/m³。</p> <p>5、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7、脚垫：采用直径25mm、厚度7mm的透明聚氨酯脚垫，用自攻螺丝与椅子腿固定</p>	张	9	490	4410
8	报告厅开课桌椅	常天	长620mm*宽445mm*20mm。	<p>1、尺寸长620mm*宽445mm*20mm。桌斗：采用全新BS塑料新材料，一体注塑成型，桌面前方有一挡物条，与左右两边连接形成半包围式呈‘门’字型，防止桌椅晃动，防止桌椅脱落。桌脚：采用全新PP塑料，桌脚为鸭嘴边，桌斗左右边为鸭嘴边。桌面表面光滑，防止桌椅晃动，防止桌椅脱落。桌脚：采用全新PP塑料，桌脚为鸭嘴边，桌斗左右边为鸭嘴边。桌面表面光滑，防止桌椅晃动，防止桌椅脱落。桌脚：采用全新PP塑料，桌脚为鸭嘴边，桌斗左右边为鸭嘴边。桌面表面光滑，防止桌椅晃动，防止桌椅脱落。</p> <p>2、桌斗：采用PP新材料，整体一次成型，外径尺寸：长570*宽380*高170mm，桌斗底部有四个纵横交错菱形加强筋，增加使用强度。共有四条透水槽宽5*长55mm，防止纸笔受潮，靠胸前桌斗外侧左右各有一置物槽，长220*宽55*高7mm。</p> <p>3、桌子地脚采用：30*60*1.2mm 优质扁圆管，桌子立柱采用：82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管，桌子升降管采用：60*25*1.2mm 优质菱形扁圆管，桌子横档采用：60*25*1.2mm 优质菱形扁圆管，书斗下托管采用：20*20 优质方管，管子连接均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。</p> <p>4、椅子座板尺寸：41*34cm，椅子靠背尺寸：41*26cm，材质采用中空吹塑制成，靠背顶端设有手把孔，方便搬放。</p> <p>5、椅子地脚采用：30*60*1.5mm 优质扁圆管 抬弯工艺，椅子立柱采用：82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管，椅子升降管采用：60*25*1.2mm 优质菱形扁圆管，椅子横档采用：60*25*1.2mm 优质菱形扁圆管，椅子靠背管采用：15*30*1.2mm 优质扁圆管，</p> <p>6、脚套尺寸：长87mm*宽70mm*高43mm，材质采用PP塑料注塑成型，脚套表面设有四条凹型槽，美观防滑。底部设有纵横共7条加强筋，最大限度减小钢管对脚套的磨损破坏，增加对地面的摩擦系数，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，不脱落，增加课桌椅的稳定性。</p> <p>7、升降结构：拆装、螺丝升降式。</p>	套	45	430	19350
9	教师阅览桌椅（一桌四椅）	常天	桌子：φ700*750mm 椅子：550*550*800mm	<p>1、规格：桌子：φ700*750mm，椅子：550*550*800mm。</p> <p>2、基材：采用户外PE藤，桌面采用8mm厚钢化玻璃。</p> <p>3、框架采用双边藤杆。</p>	套	2	3500	7000

10	杂志架	常天	1200*300*1800mm	<p>1、规格：1200*300*1800mm。</p> <p>2、产品结构：书架主要由侧钢制方管焊接框架、免漆实木多层板组成，侧边为40*40mm 方管焊接而成，焊点打磨光滑无毛刺。</p> <p>3、饰面部分：层板及底柜采用18mm 厚优质免漆实木多层板，柜体采用三合一结构。</p>	扬中	顶	2	1500	3000
11	茶水柜	常天	800*400*850	<p>规格：800*400*850，抽面高度175mm、抽屉深度300mm、所有板材厚度为18mm。</p> <p>1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，实木多层板柜内材。</p> <p>2、封边：2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，封边定厚，无毛刺，平整度好。</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>4、抽导轨：采用铝合金材质拉手，有防虫防腐系统，液压阻尼，无毛刺，平整度好。</p> <p>5、拉手：采用铝合金材质拉手，有防虫防腐系统，液压阻尼，无毛刺，平整度好。</p> <p>6、脚垫：采用直径12mm、厚度5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	3	820	2460
12	办公桌1	常天	1800*800*760mm	<p>办公桌尺寸1800*800*760mm，侧柜200*460*600mm</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>6、门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>7、抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>8、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>9、脚垫：采用直径12mm、厚度5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	张	1	2000	2000
13	书桌	常天	2000*400*2000mm	<p>规格：2000*400*2000mm，顶板尺寸：2000*400*25mm，侧板尺寸：1975*370*18mm，背板尺寸：982*1985*5mm，柜门尺寸：1910*400*18mm。层板尺寸：982*370*18mm。</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。柜门玻璃为5mm 厚钢化玻璃。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>5、门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>6、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>7、脚垫：采用直径12mm、厚度5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	组	1	1200	1200

14	办公椅1	常天	480*460*460*950mm	<p>1、规格：480*460*460*950mm，</p> <p>2、材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然</p> <p>3、皮料：采用优质PU皮革，表面平细，消爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。</p> <p>4、海绵：采用高密度聚酯海绵，海绵密度不低于55kg/m³。</p> <p>5、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高、涂膜亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7、脚垫：采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子腿固定</p>	扬中	张	1	480	480
15	三人沙发	常天	2000*800*700mm	<p>规格：2000*800*700mm，两侧扶手为软包材质填充一体。</p> <p>1、框架：内部为硬木榫结构框架，多层强力托筋。</p> <p>2、海绵：采用高密度聚酯海绵，海绵密度不低于55kg/m³。</p> <p>3、饰面：优质PU皮革软包。高速衣车及粗线车制套，整体包面。</p>	扬中	张	2	1430	2860
16	茶几1	常天	1200*600*450mm	<p>规格：1200*600*450mm</p> <p>1、基材：采用优质环保高密度板。</p> <p>2、面材：采用优质胡桃木皮木皮厚度≥0.8mm，无结疤，无瑕疵。</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性油漆，油漆采用三底两面工艺。</p>	扬中	张	1	550	550
17	茶水柜	常天	800*900*400mm	<p>规格：800*900*400mm</p> <p>1、材质：采用优质环保高密度板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2、面材：采用优质胡桃木皮木皮厚度≥0.8mm，无结疤，无瑕疵。</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂膜亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5、门铰链：采用不锈钢材质缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>6、拉手：采用优质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐碱</p> <p>7、脚垫：采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p> <p>8、抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防脱落系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	扬中	张	7	820	5740

18	办公桌2	常天	1600*700*760mm	<p>办公桌尺寸：1600*700*760mm，侧柜尺寸：900*400*600mm</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>3、使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有Φ60mm电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6、门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲功能，具有大静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>7、抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过10万次，阻尼式消音带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作防腐、防腐处理。</p> <p>8、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺、耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>9、脚垫：采用直径12mm、厚度5mm的软性材料，用自攻螺钉与侧板固定</p>	张	3	2000	6000
19	办公椅2	常天	700*640*1140mm	<p>规格：700*640*1140mm</p> <p>1、面料：采用优质PU皮革，无异味，颜色均匀无色差，防皱、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。</p> <p>2、采用优质海绵，海绵密度不低于55kg/m³。</p> <p>3、橡木架：木材含水率8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p>	张	3	460	1380
20	文件柜	常天	800*400*1800mm	<p>规格：800*400*1800mm，顶板尺寸：800*400*25mm，侧板尺寸：1775*370*18mm，上门板尺寸：1000*400*18mm，下门板尺寸：700*400*18mm。层板尺寸：764*360*25mm，背板尺寸：1775*784*5mm。</p> <p>1、基材：采用环保高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：采用优质实木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固、开启快捷之特点。</p>	顶	2	1080	2160
21	单人沙发	常天	1000*800*900mm	<p>规格：1000*800*900mm。</p> <p>1、框架：内部为硬木榫结构框架。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，海绵密度不低于55kg/m³。</p> <p>3、饰面：优质PU皮革软包，透气不闷，柔软舒适，防刮耐磨。</p> <p>4、沙发底部配有S型钢碳簧加弹力绑带，多层强力拉筋。</p>	张	10	1380	13800

22	茶几 2	常天	600*400*600mm	规格：600*400*600mm，面板尺寸 600*600*25mm，层板尺寸：524*524*18mm，桌腿尺寸：575*60*60*18mm。 1、基材：采用优质环保高密度板。 2、面饰：采用优质胡桃木皮木皮厚度≥0.8mm，无结疤，无瑕疵。 3、油漆：采用优质环保水性油漆，油漆采用三底两面工艺。	张	5	450	2250
23	会议桌 (长条形)	常天	4800*2000*750mm	规格：4800*2000*750mm 1、基材：采用环保高密度板，基板厚度为20mm，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 2、线孔：桌面预留2个140*70的线孔，线孔盖板采用合金材质。 3、饰面：采用优质实木皮，厚度为0.8mm，经过防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强 4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 5、脚垫采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌腿固定。	张	1	9500	9500
24	资料柜	常天	800*400*2000mm	规格：800*400*2000mm。 1、柜体主料为冷轧钢板：钢板厚度为0.8mm，门板及层板有钢板折边加强筋。 2、喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷 3、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防腐、防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。	项	8	1000	8000
25	会议椅	常天	480*460*460*950mm	规格：480*460*460*950mm， 1、材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然，椅座板及靠背反面采用环保阻燃皮革全包。 2、皮料：采用优质PU皮革，表面细腻，消爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。 3、海绵：采用优质海绵，海绵密度不低于55kg/m³。 4、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 5、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化 6、脚垫：采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子腿固定。	张	32	460	14720

26	学生 阅览 造型 柜	常天	总长 2400mm,总宽 650mm,高度 750mm	1、尺寸:总长 2400mm,总宽 650mm,高度 750mm。面料选用优质 PU 皮革、柜体基材采用免漆实木多层板,板厚为 18mm,结构为内弧为软包座椅,外弧为书架。 2、坐垫海绵:采用高弹力聚氨酯海绵,海绵密度不低于 55kg/m³。 3、弹簧:国产 S 形高强度力钢制弹簧,采用氯醋喷胶,不含苯等有毒致癌物质 4、木内框架:选用上等的实木,材质坚硬、刚性强、含水率≤9%。	扬 中	组	2	6800	13600
27	学生 阅览 桌	常天	1400*600*750mm	 规格: 1400*600*750mm,桌面尺寸 1400*600*20mm,桌腿尺寸 725*60*60mm。 1、桌面采用 25mm 厚实木免漆多层板,桌腿 60° 倾斜,桌面采用橡胶木原木材质,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺,结构稳定,指交无,材料密度好,结构合理美观、牢固耐用,所有材料倒圆角、圆边,板面光滑,无毛刺。 2、油漆:采用优质环保油漆,附着力强,流平性高,涂层厚度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好,不老化。 3、胶水:采用环保水基胶黏剂(拼板胶)	扬 中	张	12	1300	15600
28	学生 阅览 椅	常天	450*470*750mm	规格: 450*470*750mm,座板高 450mm,实木椅脚,座垫及靠背内衬曲型实木多层板,优质绒布饰面。 1、油漆:采用优质环保油漆,经三底两面油漆工艺,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好, 2、胶水:采用环保水基胶黏剂(拼板胶),粘接强度高,粘接层韧性好、耐久性好,不老化。	扬 中	张	48	320	15360
29	教师 阅览 桌 (一 桌配 两 椅)	常天	桌: φ600mm*750mm 椅 子: 550*420*780mm	规格: 桌: φ600mm*750mm,椅子: 550*420*780mm; 1、桌面采用 18mm 厚的橡胶木指接板,围板采用 18mm 厚橡胶木指接板,自然色,桌腿 60mm,桌面采用橡胶木原木材质,无结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑,结构牢固,指接无缝,材质密度好,结构合理美观、牢固耐用,所有材料倒圆角、圆边,板面光滑,无毛刺。 2、椅子采用 PU 皮革面料,久坐舒适,防水耐磨,不易坏。座面加宽加大设计,内含高回弹海绵,符合人体工学设计,舒适解乏。	扬 中	张	10	1600	16000

30	双面图书架	常天	900*550*2000mm	<p>规格: 900*550*2000mm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品结构: 书架主要由架体、底座(框)组成。架体顶部设有顶板,可防止高处灰尘掉落在书籍上,层板间隔可根据需要进行调整,主要部件为立柱钢板厚为1.0mm,隔板厚为0.7mm,挂板0.8mm,地脚:1.0mm,顶板:0.7mm,护板:0.7mm的优质冷轧钢板,采用宝钢优质冷轧钢板,经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 2、书架立柱采用多次冲压成形。立柱上应合理冲孔,保证搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度。 3、书架采用三道弯边工艺,以增强承载能力,书架采用双扣勾挂板。 4、生产的板材加工全部实现模具化,零件组合焊接采用工装夹具,焊接质量牢固可靠,焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷,内外焊点均需进行打磨处理。 5、喷塑粉采用环保涂料,全自动静电喷涂,漆膜厚度为40-80µm,光泽度28-30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、磷化、清洗、磷化、清洗、磷化,易清洗,耐腐蚀,经久耐用,涂层表面应平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、起粒、破皮、脱落、划伤等缺陷。 6、各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角凸起,零件组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 7、安装要求及公差,各部分安装应牢固可靠,不得有松动现象,各构件和架体无明显变形,架体无倾倒现象。 8、每节组合后,其外型尺寸的板间偏差角度不得大于2mm,挠度≤3.0mm(架体与地面的不垂直形状)。 9、每块搁板进行三折弯工艺处理,使其具有承载能力。每块搁板(双面)均匀负重大于50kg,整架全荷载重量≥300kg。 10、饰面部分:顶角线,地脚线,采用优质冷轧钢板饰面,采用实木造型饰面收口,饰面主体结构,内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。具有高端、美观、简洁等优点。 	扬中	20	1500	30000
31	带护栏书架梯	常天	1100*600*1000*70mm	<p>规格: 1100*600*1000*70mm。</p> <p>载重: 不少于300kg。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品结构: 方管尺寸采用30*30*1.5mm的优质冷轧板,踏板及平台采用1.5mm厚的防滑花纹板,经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 2、脚轮: 采用两个万向轮,两个定向轮,脚轮可承载500kg。 3、踏板及平台: 共有四个踏板一个平台,平台尺寸520*600*1.5mm。 4、零件组合焊接采用工装夹具,焊接质量牢固可靠,焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷,内外焊点均需进行打磨处理。 5、喷塑粉采用环保涂料,全自动静电喷涂。 6、各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角凸起,各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 	扬中	2	2300	4600
32	杂志架	常天	2000*400*1200mm	<p>规格: 2000*400*1200mm。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品结构: 柜架主要由架体、底座(框)组成。架体顶部设有顶板,可防止高处灰尘掉落在书籍上,层板间隔可根据需要进行调整,主要部件为立柱钢板厚为1.0mm,隔板厚为0.7mm,挂板0.8mm,地脚:1.0mm,顶板:0.7mm,护板:0.7mm的优质冷轧钢板,采用宝钢优质冷轧钢板,经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。 2、柜架立柱采用多次冲压成形。立柱上应合理冲孔,保证搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度。 3、柜架采用三道弯边工艺,以增强承载能力,书架采用双扣勾挂板,斜板可翻转。 4、生产的板材加工全部实现模具化,零件组合焊接采用工装夹具,焊接质量牢固可靠,焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷,内外焊点均需进行打磨处理。 5、喷塑粉采用环保涂料,全自动静电喷涂。 6、各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角凸起,各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 7、安装要求及公差,各部分安装应牢固可靠,不允许有松动现象,各构件和架体无明显变形,架体无倾倒现象。 	扬中	18	1800	32400

33	中药柜	常天	2000*300*30mm	<p>8、每节组合后，其外型尺寸的极限偏差正负不得超过2mm，倾斜度$\leq 3.0\text{mm}$（架体与地面的不垂直形状）。</p> <p>9、每块搁板进行三折弯工艺处理，以增加其承载能力。每层搁板（双面）均匀负重大于50kg，整架全载荷重量$\geq 300\text{kg}$。</p> <p>10、饰面部分：顶角线，地脚线，采用优质实木板收口侧面采用实木造型饰面收口，饰面主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无夹杂泥沙及金属杂物。具有高端、美观、简洁等优点。</p> <p>顶板尺寸：2000*300*40mm，侧板尺寸：1800*300*40mm，层板及底板尺寸：1960*300*40mm，背板尺寸：1960*370*10mm（两块），抽面尺寸：235*150*10mm（共8个竖7个共计：56个抽屉）</p> <p>1、柜子：长2000mm*宽300mm*高1800mm，整体采用橡胶木原木材质，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺，结构牢固，指接紧密，结构合理美观、牢固耐用，所有材料倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，颜色为暗红色。</p> <p>3、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p>	扬中	1	9500	9500
34	柜台	常天	1000*400*800mm	<p>规格：1000*400*800mm。台面边框尺寸：1000*400*30mm，台面芯板尺寸：940*340*8mm（钢化玻璃），层板尺寸：930*300*8mm（钢化玻璃），腿尺寸：770*325*25mm，侧板尺寸：770*330*10mm，背板尺寸：970*770*8mm（钢化玻璃），柜门板尺寸：680*325*25mm，抽屉面板尺寸：325*150*25mm。</p> <p>1、整体材质采用橡胶木原木材质，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺，结构牢固，指接无缝，材质密度好，结构合理美观、牢固耐用，所有材料倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p>	扬中	2	3200	6400
35	组装桌	常天	1200*800*750mm	<p>规格：1200*800*750mm，规格：1200*800*750mm。桌面尺寸：1200*800*30mm，层板尺寸：1040*640*10mm，桌腿尺寸：720*60*60mm，拉档尺寸：1090*30*40mm，立板尺寸：640*150*18mm。</p> <p>桌面采用25mm厚的橡胶木指接板，层板采用18mm厚橡胶木指接板，自然色，桌腿60mm，桌腿及拉档采用橡胶木原木材质，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺，结构牢固，指接无缝，材质密度好，结构合理美观、牢固耐用，所有材料倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，不老化。</p> <p>3、胶水：胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p>	扬中	8	2600	20800
36	三门边柜	常天	1200*400*800mm	<p>规格：1200*400*800mm，台面尺寸：1200*400*25mm，侧板尺寸：775*380*18mm，背板尺寸：1184*785*5mm，柜门尺寸：725*395*18mm。</p> <p>1、基材：采用优质环保实木面漆多层板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率5-16%。</p> <p>2、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件</p>	扬中	4	1600	6400

37	课凳	常天	长340mm*宽240mm*高450mm	<p>课凳规格：长340mm*宽240mm*高450mm</p> <p>1、凳面采用16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉档采用株木实木材质。凳腿尺寸434mm*42mm*82mm，上档尺寸235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm，中档尺寸235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm，下档尺寸235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。以上均为烘干全实木，通榫连接。</p> <p>2、胶水：采用环保水性基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，油漆三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4、脚垫：采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与凳子脚固定</p>	张	270	86	23220	扬中
38	药膳柜	常天	1000*400*2000mm	<p>尺寸：1000*400*2000mm。台面尺寸：1000*400*25mm。侧板尺寸：1975*380*18mm。层板及底板尺寸：964*370*18mm</p> <p>背板尺寸：964*1975*10mm。柜门尺寸：945*1900*58mm。</p> <p>1、材质：采用优质环保实木面漆多工序防腐处理，抗弯力强，不易变形。实木多层板符合以下要求：</p> <p>1. GB/T 36022-2018：氨释放量</p> <p>2. GB/T 35601-2017：品质属性-挥发性有机化合物（2h）≤0.1g/L</p> <p>2、封边条：表面应无皱纹、裂纹、划痕、崩裂、胶痕、油渍、黑斑、污点、黑斑、杂质，无明显的起泡、针孔、划痕、波浪、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹清晰、均匀；压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀；无明显色差；胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件</p> <p>4、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手：采用优质铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐碱。</p> <p>6、脚垫采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	组	5	2600	13000	扬中
39	餐桌	常天	1000*1000*750mm， 1000*1000*300mm	<p>1、规格：1000*1000*750mm，1000*1000*300mm。桌腿尺寸：720*65*65mm，拉档尺寸：840*80*25mm。</p> <p>2、桌腿采用橡胶木（截面尺寸≥60mm*60mm），含水率符合本地年平均含水率。</p> <p>3、所有边缘倒圆处理。性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。</p> <p>4、橡木架：木材含水率8-12%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫卯结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。</p> <p>5、油漆：“三底两面”工艺，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p>	张	8	1800	14400	扬中
40	实木长凳	常天	1000mm*240mm*450mm	<p>规格：1000mm*240mm*450mm。</p> <p>1、凳面尺寸1000mm*240mm*30mm，凳腿尺寸为440mm*45mm*35mm，拉档尺寸250mm*30mm*30mm。</p> <p>2、材质：凳面、凳腿及拉档采用优质橡胶木实木，所有材质均为烘干全实木，通榫连接。</p> <p>3、油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，采用三底两面工艺，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4、胶水：采用环保水性基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5、脚垫采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	张	32	350	11200	扬中

41	操作台	常天	1600*800*750mm	<p>规格: 1600*800*750mm, 桌面尺寸: 1600*800*30mm, 层板尺寸: 1440*640*10mm, 桌腿尺寸: 720*60*60mm, 拉档尺寸: 1490*30*40mm, 立板尺寸: 640*150*18mm。</p> <p>1、桌面采用 30mm 厚的橡胶木指接板, 层板采用 18mm 厚橡胶木指接板, 自然色, 桌腿 60mm, 桌腿及拉档采用橡胶木原木材质, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺, 结构牢固, 指接无缝, 材质密度好, 结构合理美观、牢固耐用, 所有材料倒角、圆边, 板面光滑, 无毛刺。</p> <p>2、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 采用三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶), 粘接强度高, 粘接层韧性好、耐久性好, 不老化。</p>	张	5	2800	14000	扬中
42	航母模型展示柜	常天	1000*400*1000mm	<p>规格: 1000*400*1000mm, 上玻璃柜门尺寸: 1000*400*4mm, 玻璃侧板: 400*400mm, 玻璃背板尺寸: 984*400mm, 玻璃柜门为推拉移门, 柜门尺寸: 530*430*20mm, 柜内有玻璃化玻璃。柜门轨道: 984*10*10mm, 下柜尺寸: 顶板: 1000*400*18mm, 侧板尺寸: 530*430*18mm, 柜门尺寸: 500*520*18mm。</p> <p>1、材质: 采用优质环保实木面漆, 经防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、崩边、暗条、划痕、油污、锈迹、污渍、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 色泽应均匀; 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀; 无明显色差; 漆面应平整; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。</p> <p>5、脚垫: 采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	张	10	2600	26000	扬中
43	书法桌	常天	长 1200mm*宽 600mm*高 760mm	<p>1、尺寸: 长 1200mm*宽 600mm*高 760mm; 桌面采用 10mm 橡胶木指接板, 桌面尺寸 1200mm*600mm*30mm, 桌面边框 1200mm*55mm*30mm/600mm*55mm*30mm, 桌腿及拉档采用橡胶木实木材质, 桌腿尺寸为 730mm*50mm*30mm, 上拉档尺寸 1100mm*40mm*30mm, 中拉档尺寸 1150mm*45mm*35mm, 侧上拉档尺寸 500mm*40mm*30mm, 侧中拉档尺寸 500mm*45mm*35mm, 侧下拉档尺寸 500mm*40mm*30mm, 侧竖拉档尺寸 400mm*30mm*30mm, 底脚尺寸 600mm*60mm*40mm。含水率低于 10%, 经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>2、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 油漆三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好。 本项目所投产品基材(油漆)符合以下要求:</p> <p>1. GB/T23999-2009: 涂膜外观</p> <p>3、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶), 粘接强度高, 粘接层韧性好、耐久性好, 抗老化。</p>	张	30	2300	69000	扬中
44	书法凳	常天	长 450mm*宽 350mm*高 420mm	<p>1、尺寸: 长 450mm*宽 350mm*高 420mm; 凳面采用 10mm 橡胶木指接板, 凳面尺寸 400mm*300mm*25mm, 凳面边框 400mm*45mm*25mm/300mm*45mm*25mm, 凳腿及拉档采用橡胶木实木材质, 凳腿尺寸为 395mm*40mm*30mm, 上拉档尺寸 300mm*30mm*20mm, 中拉档尺寸 350mm*30mm*20mm, 侧上拉档尺寸 200mm*30mm*20mm, 侧中拉档尺寸 200mm*30mm*30mm, 侧下拉档尺寸 200mm*30mm*20mm, 侧竖拉档尺寸 230mm*20mm*20mm, 底脚尺寸 300mm*40mm*20mm。含水率低于 10%, 经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>2、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 油漆三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶), 粘接强度高, 粘接层韧性好、耐久性好, 抗老化。</p>	张	30	200	6000	扬中

45	美术桌	常天	1800*1000*750mm	<p>规格 1800*1000*750mm。桌面尺寸: 1800*1000*30mm, 层板尺寸: 1640*840*10mm, 桌腿尺寸: 720*60*60mm, 拉档尺寸: 1690*30*40mm, 立板尺寸: 840*150*18mm。</p> <p>1、桌面采用 30mm 厚的橡胶木指接板, 层板采用 18mm 厚橡胶木指接板, 自然色, 桌腿 60mm, 桌腿及拉档采用橡胶木原木材质, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺, 结构牢固, 指接无缝, 材质密度好, 结构合理美观、牢固耐用, 所有材料倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺。</p> <p>2、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 采用三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶)和接强度高, 粘接层韧性好、耐久性好, 不老化。</p>	张	9	2950	26550
46	美术柜	常天	4000*400*800mm	<p>规格: 4000*400*800mm, 台面尺寸: 4000*400*20mm, 侧板尺寸: 75*380*18mm, 层板及底板尺寸: 柜门板尺寸: 750*400*18mm, 背板厚度为 10mm。</p> <p>1、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、波浪等瑕疵; 表面应无油污、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应无油污、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。</p> <p>6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	组	1	6600	6600
47	储物柜	常天	1200*300*1800mm	<p>1、整体尺寸: 1200*300*1800mm 台面尺寸: 1200*300*25。侧板尺寸: 1775*280*18mm。层板及底板尺寸: 1164*370*18mm 背板尺寸: 1164*1775*10mm。柜门尺寸 645*500*18mm。</p> <p>2、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>3、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>4、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>5、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>6、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。</p> <p>7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	顶	5	2000	10000
48	实木课桌(含升降杆)	常天	长 600mm*宽 400mm*高 680-800mm	<p>1、桌子规格: 长 600mm*宽 400mm*高 680-800mm, (高度可手摇调节), 背板厚度为 10mm, 其余板件厚度为 18mm, 桌面尺寸 600*400*18mm, 侧板尺寸 370*176*18mm, 上背板尺寸 530*176*10mm, 上层板尺寸 530*350*18mm (桌斗内空 530*350*160mm), 齿轮箱尺寸 240*240*52mm, 下层板尺寸 476*150*18mm, 下背板尺寸 476*80*18mm, 桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板, 底座脚采用 400mm*60mm*60mm 橡胶木。实木课桌符合以下要求:</p> <p>1. QB/T4071-2021: 外观: 木制品、木制品漆膜外观; 力学性能: 桌腿跌落、桌面垂直静载荷、桌面垂直冲击</p> <p>2. GB/T35607-2024: 甲醛释放量(气候箱法)未检出</p>	张	90	383	34470

49	收纳柜	常天 1000*500*1200mm	<p>3. GB/T 1927.9-2021: 抗弯强度≥70MPa 4. GB/T1741-2020: 绿色木霉0级</p> <p>2、升降功能: 在书箱底下30mm处, 内装高精度铸铁一次成型铸造而成的升降齿轮箱, 齿轮箱顶部尺寸为宽22mm长59mm厚5mm, 调节轴长34mm直径10mm, 齿轮箱连接高精度直径为12mm螺杆, 在调节高度时, 用专用工具在桌子的任何一侧插入调节孔, 能调节到所需高度。</p> <p>3、材质: 采用AA级橡胶木指接板。</p> <p>4、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 油漆采用三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好</p> <p>5、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶)</p> <p>6、脚垫: 采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与桌子脚固定。</p> <p>规格: 1000*500*1200mm 台面尺寸: 1000*300*18mm 侧板尺寸: 182*480*18mm 层板及底板尺寸: 964*470*18mm 背板尺寸: 964*1182*10mm 柜门尺寸: 1000*300*18mm</p> <p>1、材质: 采用优质环保实木面漆, 经防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色(线)、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差; 胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲铰链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐碱。</p> <p>6、脚垫: 采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	5	1600	8000
50	操作桌	常天 1200*1000*750mm	<p>规格 1200*1000*750mm。桌面尺寸: 1200*1000*30mm, 层板尺寸: 1040*840*10mm, 桌腿尺寸: 720*60*60mm, 拉档尺寸: 1090*30*40mm, 立板尺寸: 840*150*18mm。</p> <p>1、桌面采用30mm厚的橡胶木指接板, 层板采用18mm厚橡胶木指接板, 自然色, 桌腿60mm, 桌腿及拉档采用橡胶木原木材质, 无结疤、死结、黑线等瑕疵, 木纹清晰顺滑。传统榫卯工艺, 结构牢固, 指接无缝, 材质密度好, 结构合理美观、牢固耐用, 所有材料倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺。</p> <p>2、油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆, 采用三底两面工艺, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶), 粘接强度高, 粘接层韧性好、耐久性好, 不老化。</p> <p>规格: 4800*400*2000mm</p> <p>顶板尺寸: 2400*400*18mm。侧板尺寸: 1982*400*18mm。立板尺寸: 1884*395*18mm。背板尺寸: 1992*1200*5mm, 层板尺寸: 776*395*18mm, 柜门尺寸: 800*580*18mm。</p> <p>1、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色(线)、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲铰链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐碱。</p> <p>6、脚垫: 采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	8	2600	20800
51	展示柜	常天 4800*400*2000mm	<p>规格: 4800*400*2000mm</p> <p>顶板尺寸: 2400*400*18mm。侧板尺寸: 1982*400*18mm。立板尺寸: 1884*395*18mm。背板尺寸: 1992*1200*5mm, 层板尺寸: 776*395*18mm, 柜门尺寸: 800*580*18mm。</p> <p>1、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色(线)、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲铰链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐碱。</p> <p>6、脚垫: 采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。</p>	扬中	1	8300	8300

52	木柜	常天	1000*400*2400mm	规格: 1000*400*2400mm, 顶板尺寸: 1000*400*25mm, 侧板尺寸: 2375*400*18mm, 立板尺寸: 2277*390*18mm, 背板尺寸: 2385*684*5mm, 底板尺寸: 964*390*18mm, 层板尺寸: 482*390*18mm 1、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。 2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。 3、五金配件: 挂衣杆采用铝合金 40*20 椭圆管, 连接件采用优质五金配件。 4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲铰链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能 5、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。 6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。	顶	8	2300	18400
53	体育器材 货架	常天	2000*500*2000mm	规格: 2000*500*2000mm 1、产品结构: 货架主要由架体、底座、立柱、横梁、层板等组成, 层板厚度为 0.7mm, 立柱厚度为 0.7mm, 横梁厚度为 0.7mm, 地脚: 1.0mm、顶板: 0.7mm、护板: 0.7mm 的优质冷轧板, 采用宝钢优质冷轧钢板, 经折弯、冲孔等工艺模具生产。 2、货架立柱采用多次冲压成形。立柱采用冷轧钢板, 每层隔板沿立柱的垂直方向调整高度; 每块隔板进行四折弯工艺处理, 以增加其承载能力。 3、货架采用三道弯边工艺, 以增加其承载能力, 货架采用冷轧钢板; 生产的板材加工全部实现模具化, 零件精度高, 连接牢固。 4、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷, 内外焊点均进行打磨处理; 5、喷塑粉采用环保涂料, 全自动静电喷塑, 喷塑厚度 60-80 μm, 光泽度 28-30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、钝化、清洗、烘干等工艺, 易清洗, 防腐, 经久耐用, 涂层表面应平整光滑, 色泽均匀一致, 不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷; 6、各零件、组合件表面应光滑平整, 不得有尖凸凸起; 各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。	扬中	8	1750	14000
54	辅房 储物柜	常天	1600*400*1800mm	规格: 1600*400*1800mm, 顶板尺寸: 1600*400*25mm, 侧板尺寸: 1775*380*18mm, 立板尺寸: 1677*375*18mm, 底板尺寸: 1164*375*18mm, 层板尺寸: 773*375*18mm, 背板尺寸: 1785*1584*5mm, 柜门尺寸: 1550*400*18mm, 抽面尺寸: 400*150*18mm。 1、材质: 采用优质环保实木面漆多层板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。 2、封边条: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 色泽应均匀, 无明显色差, 背胶处理应均匀; 边缘应光滑平直, 无缺损。 3、五金配件: 采用优质五金配件 4、门铰链: 采用不锈钢液压缓冲铰链, 具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 5、抽导轨: 导轨-三节, 隐藏式滑道带防蹭脱系统, 液压缓冲, 滑动无声。所有五金件作 防锈、防腐处理。五金配件(导轨)符合以下要求: 1. QB/T2454-2013: 过载: 猛关或猛开。功能: 操作力, 抽屉导轨组件底部变形, 抽屉导轨组件结构强度, 耐久性 4 万次, 垂直向下静载荷, 水平侧向静载荷, 猛关或猛开, 拉出安全性, 下沉量 ≤4% 2. QB/T3826-1999: 中性盐雾试验, 中性盐雾试验耐蚀等级达到 10 级。 3. QB/T3832-1999: 耐腐蚀 18h。 6、拉手: 采用优质铝合金拉手, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫, 用自攻螺丝与侧板固定。	扬中	10	2000	20000

55	镜子	常天	6500*2400*5mm,	镜子6500*2400*5mm,实木线条包边,线条宽度80mm,厚度18mm这样的规格可以确保镜子能够覆盖大部分舞蹈区域,方便舞者观察自己的动作。然而,具体的尺寸还需要根据舞蹈房的高度来确定,通常是下面落地,上面留出约0.5米的空。此外,镜子的面积也需要足够大,高度至少要超过人高30cm,宽度尽量达到教室宽度。在安装时,必须确保镜子安装牢固可靠,不得有撞击动摇的现象,并且镜前应有保护措施,防止学生撞击。	扬中	m²	15.6	260	4056
56	舞蹈把杆	常天	直径50mm全实木把杆,内镶22mm加粗弹簧锰钢	直径50mm全实木把杆,内镶22mm加粗弹簧锰钢。连接方式:现场使用膨胀螺丝安装在墙面上。高度可自由调节,穿孔固定升降杆,升降空间300mm。实木把杆表面油漆采用优质环保水性面漆与水性底漆,油漆采用三底两面工艺,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀且不褪色,色泽柔和,手感良好。	扬中	米	30	180	5400
57	复合地板	常天	1220x193*12mm	三层实木复合地板,单块尺寸:1220*193*12mm。松木龙骨打底找平,龙骨间隔为300mm,龙骨上覆一层15mm木工板做基层,然后铺设一层珍珠棉防潮垫,最后铺设地板及手边线条。 1.清理和平整地面,确保地面没有凹凸不平的情况。 2.在安装过程中确保每一块木地板板块对接处平整,确保地板的平整和稳固。 3.当所有木地板板块安装好之后,施工人员要仔细的检查 and 清洁,确保地板表面光滑无瑕,没有尖锐物体或杂物。	扬中	m²	260	230	59800
58	三人连座椅	常天	1960*670*710mm	规格:1960*670*710mm,两侧扶手为软包,30mm珍珠棉填充,多层强力拉筋。 1、框架:内部为硬木榫结构框架,锰蛇簧垫底,多层强力拉筋。 2、海绵:采用优质海绵,海绵密度不低于55kg/m³。 3、饰面:仿羊绒面料。	扬中	张	2	1500	3000
59	母婴室茶几	常天	1200*600*550mm	规格:1200*600*550mm 1、基材:采用25mm厚E0级优质环保高密度板,实木桌腿:525*40*40mm。。 2、纯实木柜腿,用料厚实,承重稳固,通透高离地,方便打扫。 3、油漆:采用优质环保水性油漆,油漆采用三底两面工艺。	扬中	张	2	550	1100

投标总报价(人民币:元):壹佰万零壹仟捌佰玖拾陆元整

交付期:接采购人通知入场30天内完成安装调试及验收。

备注:1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注:1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。