

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	办公台 (核心产品)	鑫高力	带屏风 1500*1500*1100 (含 1 个机托)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点： 1) 款式配色如图，可根据办公空间设计。 2) 具有良好的吸音和隔音效果。 3) 有合理的走线功能，开孔位置根据需求定制。	常州	张	19	1000	19000
2	办公台	鑫高力	带屏风 1250*1250*1100 (含 1 个机托)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板件外	常州	张	299	1000	299000

				观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点： 1) 款式配色如图，可根据办公空间设计。 2) 具有良好的吸音和隔音效果。 3) 有合理的走线功能，开孔位置根据需求定制。					
3	办公台	鑫高力	带屏风 1200*600 *1100 (含 1 个机托)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、铝材符合国家标准； 3、带屏风办公台符合 GB/T 3324-2017 要求，人造板饰面外观无干花、湿花，无明显压痕、明显划痕、明显色差、无鼓泡、龟裂、分层，木工符合外观标准要求； 4、贴面材料：免漆纸饰面。 5、功能特点： 1) 款式配色如图，可根据办公空间设计。 2) 具有良好的吸音和隔音效果。 3) 有合理的走线功能，开孔位置根据需求定制。	常州	张	18	800	14400
4	活动柜 (需提供样品)	鑫高力	400*420*580 (配套带屏风办公台)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，柜体板厚度$\geq 18\text{mm}$，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、	常州	张	336	235	78960

				GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。 2、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。 3、活动柜：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，木工检测合格，覆面耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性、表面耐磨、抗冲击、耐光色牢度检测合格，符合标准要求，力学性能符合标准要求，检测合格，甲醛释放量符合国家要求的标准，可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出。					
5	会议桌	鑫高力	3600*1400*750	1、台面基材采用 E1F 级实木多层板，厚度≥25mm，符合 GB 18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、GB/T17657-2022 标准要求。 2、采用符合国家标准，甲醛未检出；环保 PVC 封边条封边。 3、拉杆：优质冷轧钢，表面静电粉末喷涂，壁厚≥1.0mm。 4、桌脚：门字形钢脚，采用优质冷轧钢，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂。抑菌静电喷涂粉末喷涂；符合 HG/T	常州	张	23	1150	26450

				2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率符合国家标准。 5、线盒：普通翻盖穿线盒，材质铝合金。台面中央配置一套1米长轨道插座，五孔适配器5个。					
6	电脑椅1 (需提供样品)	鑫高力	545*570*880-980	1、面料：优质网布面料，网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准；座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第1部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：高度455mm，PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手：扶手架由不低于φ19*1.5mm圆管弯制加工而成，外表精抛后电镀。	张	568	381	216408	

				5、底盘：符合国家标准，其中直径不小于 1.0 mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2 mm 以内的不计）无锈点。 6、气杆：气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。 7、五星脚：脚用 PA 玻纤材料。					
7	电脑椅 2	鑫高力	480*430*960	1、面料：优质网布面料，网布：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》，甲醛含量符合国家要求的标准。座垫可选优质麻绒面料，麻绒：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T24279.1-2018《纺织品某些阻燃剂的测定第 1 部分：溴系阻燃剂》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》，甲醛、可分解致癌芳香胺染料、纺织品中五氯苯酚(PCP)、有机锡化合物、阻燃整理剂(溴系阻燃剂)(mg/kg)未检出。 2、椅背：PP+40%玻纤一体成型背框。 3、座垫：一体成型定型绵，海绵：符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，甲醛释放量符合国家要求的标准 4、扶手：固定扶手。 5、气杆：三级气杆，行程 82 ±3mm。气压棒：符合《座椅升降气弹 技术条件》GB/T 29525-2013，无卡阻现象。	张	59	311	18349	

				6、五星：尼龙五星脚。					
8	办公台 1	鑫高力	2400*500*750 (3 人位)	1、基材采用 ENF 级实木多层板，台面厚度≥25mm，柜体板厚度≥18mm，符合 GB 18580-2017、	常州	张	2	1420	2840
9	办公台 2	鑫高力	1600*500*750 (2 人位)	GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T9846-2015、LY/T2230-2013、	常州	张	1	1000	1000
10	办公台 3	鑫高力	1200*600*750 (1 人位)	GB/T17657-2022 标准要求，甲醛释放量符合国家要求的标准。	常州	张	3	712	2136
11	办公台 4	鑫高力	2400*1000*1050 (6 人位，桌子中间隔档)	2、采用符合国家标准，甲醛未检出；环保 PVC 封边条封边。	常州	张	8	2310	18480
12	办公台 5	鑫高力	1580*600*750 (1 人位)	3、采用优质三合一连接件：符合 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 28203-2011 标准。	常州	张	1	1000	1000
13	办公台 6	鑫高力	1210*600*750 (1 人位)	4、办公台：符合 GB/T 3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差符合标准要求，人造板件外观干花、湿花、污斑符合标准要求，表面无明显压痕、划痕，无色差，无鼓泡、龟裂、分层，木工检测合格。	常州	张	1	623	623
投标总报价（人民币：元）									698646

交付期：下采购订单后 30 个日历日内将货物安装调试完毕并验收合格后交付采购人正常使用。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。