

分项报价表

分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SZDD-G2025-0006 项目名称： 2025 年武进国家高新区校园网络改造项目 报价单位： 人民币元

序号	设备名称		品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格（元）	
								单价	合价
1		网络模块、面板及明盒	国产	优质	86 型面板、底盒，模块塑料材质：接触片为无氧铜，高档阻燃 PC；8 针，可重复插拔	76	套	45	3420
2		2 米网络跳线	国产	优质	2 米成型 6 类跳线	154	条	22	3388
3		8 口接入交换机	华为	S110-8T2ST	千兆无管理交换机,包转发率 14.88Mpps,交换容量 20Gbps,下行：8 个千兆电,上行：1 个千兆光和 1 个千兆电,MAC:2K,桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,国标交流适配器	1	台	320	320
4		5 口交换机	华为	S110-5T	千兆无管理交换机,包转发率 7.44Mpps,交换容量 10Gbps,上行：4 个千兆电,下行：1 个千兆电,MAC:2K,桌面式,塑料外壳,国标交流适配器	37	台	150	5550
5	 无线 AP		华为	AirEngine 5773-21	1. 支持 2.4GHz/5GHz 双频段，产品所有射频均支持 802.11ax 标准；	62	台	1680	104160
2. 整机最大支持 4 条空间流，整机速率≥2.9Gbps；									
3. ▲支持 100M/1000M/2.5GE 电口≥1，USB 接口≥1，USB 接口可用于扩展外置物联网，提供参数证明截图，并加盖原厂公章；									
4. 内置智能天线；									
5. ▲支持兼容现有无线控制器，实现全网漫游无切换，统一管理便于运维，提供原厂承诺函，并加盖原厂公章。									

6		授权	华为	L-ACSSAP	无线扩容，与本次采购无线 AP 配套，支持将无线 AP 纳管至现有控制器，实现无线网络整网漫游无需切换，同时便于统一管理。	62	个	280	17360
7		无线控制器	华为	AC6508	1. 单台 AC 最大管理 AP 数量 ≥ 512 ; 2. 单台 AC 提供 2 个 10GE 光口, 8 个 GE 电口, 转发吞吐量 $\geq 10\text{Gbps}$; 3. 支持数据集中转发和本地转发模式; 4. 支持静态路由, RIP/RIPng, OSPF, BGP, IS-IS, 路由策略、策略路由; 5. 支持 AP、AC 跨三层组网;	1	台	9150	9150
8		8 口 POE 交换机	华为	S5735-L8P4S-A-V2	1. 交换容量 $\geq 500\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$; 2. 支持千兆电口 (PoE+) ≥ 8 , 千兆光端口 ≥ 4 ; 3. 支持静态路由, 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由; 4. 支持 MAC 地址、802.1x 和 Portal 等多种安全认证方式; 5. 支持 Telemetry 技术, 与现有平台配合使用, 更精细化展现网络状态;	6	台	2850	17100
9		24 口 POE 交换机	华为	S5735-L24P4S-A-V2	1. 交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 120\text{Mpps}$; 2. 支持千兆电口 (PoE+) ≥ 24 , 千兆光端口 ≥ 4 ; 3. 支持静态路由, 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由; 4. 支持 MAC 地址、802.1x 和 Portal 等多种安全认证方式; 5. 支持 Telemetry 技术, 与现有平台配合使用, 更精细化展现网络状态;	4	台	4500	18000



10		千兆单模光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	20	只	350	7000
11		云办公汇聚交换机	华为	S5735-L24T4S-A-V2	1. 交换容量≥670Gbps, 包转发率≥120Mpps; 2. 支持千兆电口≥24, 千兆光端口≥4; 3. 支持静态路由, 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由; 4. 支持 MAC 地址、802.1x 和 Portal 等多种安全认证方式; 5. 支持 Telemetry 技术, 与现有平台配合使用, 更精细化展现网络状态;	17	台	3950	67150
12		千兆单模光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	34	只	350	11900
13		理线架	国产	1U	1、19"1U 机架式安装, 盖板上下双向开合设计, 理线方便, 快捷, 整洁美观。 2、使线缆的弯曲度更小, 避免干扰。 3、防静电喷塑, 优质冷轧钢板 4、封闭式线缆管理器	16	个	60	960
14		网络墙柜	国产	9U	高密度平板六角网孔前后门; 前后为圆形通风孔的上下框; 最大静载达 800KG(带支脚); 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 前后门配高级弹力锁; 承载:静载 800KG(带支架) 防护等级:IP20 主要材料:SPCC 优质冷轧钢板制作; 厚度:方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm。	1	台	630	630



					表面处理:方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑。				
15		墙柜取电	国产优质	定制	含取电线路、线管、线槽及控制开关	1	套	280	280
16		光缆终端盒	国产优质	4口SC	4口SC终端盒,含尾纤、法兰、熔接	6	个	150	900
17		光缆	国产	优质	GYXTW4 芯通信国标光缆、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-聚乙烯粘结护套光缆。	545	米	5.4	2943
18		六类网线	国产	优质	1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、配置形式:穿管,六类线芯内径0.57,8芯双绞 3、详见设计要求标准:超过TIA/EIA-568-C.2六类和ISO-IEC11801-2nd ClassE信道性能要求。 4、线缆结构:四对非屏蔽双绞,线对之间被内部十字支撑架分隔。 5、信道带宽:ACR有效带宽>300MHz,性能测试达650MHz,最低保证>250MHz。 6、防火等级:商用级CM,满足NEC标准UL1581防火规范,满足IEC60332-1标准。 7、温度范围:安装温度0℃~60℃,工作温度-10℃~60℃。 8、支持应用:以太网10Base-T、快速以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T、万兆以太网10GBase-T、异步传输模式1.2Gbit/s ATM,令牌环网4/16。	6920	米	4.2	29064
19		PVC穿线管或线槽	国产优质	PVC25	加强型PVC穿线管,直径25mm	1725	米	5.0	8625
20		万兆核心交换机	华为	S6730-H24X6C-V2	1.▲交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥1200Mpps,提供参数证明截图,并加盖原厂公章;	3	台	27800	83400



					2. ▲设备提支持 10GE 光口≥24, 100GE 光口≥6, 提供参数证明截图, 并加盖原厂公章; 3. 支持可插拔的双电源, 支持 4 个可插拔风扇模块; 4. 支持 Telemetry 技术, 与现有平台配合使用, 更精细化展现网络状态; 5. 支持 4K 个 VLAN, 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式; 6. 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议, 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。				
21		万兆单模光模块	华为	OSX010000	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	6	个	550	3300
22		配套辅材	国产	优质	含本工程项目所需, 如网线跳线、光纤跳线、设备电源插排、标记标识、绑扎材料、安装五金件、开槽、施工、恢复等	1	项	15000	15000
23	 第三方设备统一纳管服务	学府小学 滨湖幼儿园 南夏墅中心小学 新知小学 海湖幼儿园 新知幼儿园 新知幼儿园	鸿信	定制	各校无线建设现状如下: 学府小学, 品牌: 迈普; 无线控制器型号: WIC6600-100-D-AC; 无线 AP 型号: WA2600-321-D-PTE; 数量: 112 套。 滨湖幼儿园, 品牌: 锐捷; 无线控制器型号: RG WS7005-A(V2); 无线 AP 型号: RGAF820-A(V3); 数量: 39 套。 南夏墅中心小学新知办学点, 品牌: 华三; 无线控制器型号: WX2520XL1; 无线 AP 型号: WA6320S-E-FIT; 数量: 16 套。 海湖幼儿园, 品牌: 华为; 无线控制器型号: AirEngine9700S-S; 无线 AP 型号: AirEngine5762S-12; 数量: 20 套。 新知幼儿园, 品牌: 华三; 无线控制器型号: EWP-WX2520X-LI; 无线 AP 型号: EWP-WA5320-C-FIT; 数量: 50 套。	1	项	140000	140000

					网络管理平台第三方设备定制化授权，支持将第三方设备纳管至中心现有平台。针对不同设备及其版本，进行兼容性测试、适配并纳管，以达到满足日常使用、管理的要求。				
24	第三方产品服务	厂商技术支持调试	鸿信	定制	设备原厂技术配合调试、接入等	5	项	4500	22500
25	5 校网络割接	网络路径迁改	鸿信	定制	有线网络、无线网络由原核心迁改至高新区校园网络。包含：所有涉及路由线路迁改，设备IP 规划及配置	5	项	8050	40250
26	链路监测	链路监测服务	鸿信	定制	每日通过运维平台或设备终端对园区网络设备开展全链路连通性巡查，结合安全策略配置实现链路状态的周期性实时监测，当检测到异常中断或性能阈值超限时，自动触发告警机制，通过邮件、短信及平台消息推送故障定位与响应。	60	月	1250	75000
27	室外光纤	南方通信	GYTS-12B1.3		12 芯室外光缆，采用中心束管式结构；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；提供单模纤芯规格；具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求；	26700	米	5.2	138840
28	3 校光缆链路双路由接入	光纤熔接	国产优质	定制	两根光纤的纤芯精确对准并熔合在一起，单模光纤熔接损耗一般要求小于 0.1dB	288	芯	30	8640
29	光纤尾纤	国产优质	FC-1 米		单模 FC1 米尾纤，工厂预端接并测试保证其传输性能；可以快速配置和组网，减少现场安装时间；插入损耗小于 0.3dB；回波损耗大于 50dB；安装温度：-5℃~+50℃，运行温度：-20℃~+60℃，运输和储存温度：-25℃	144	条	35	5040

					~+70℃;				
30		光跳纤	国产优质	FC-FC2 米	单模 FC-FC2 米跳纤，工厂预端接并测试保证其传输性能；可以快速配置和组网，减少现场安装时间；插入损耗小于 0.3dB；回波损耗大于 50dB；安装温度：-5℃~+50℃，运行温度：-20℃~+60℃，运输和储存温度：-25℃~+70℃；	48	根	45	2160
31		12 芯一体化托盘	国产优质	定制 1U	标准 1U 机架式，FC12 口	12	只	110	1320
32		12 芯光缆测试	国产优质	定制	确定光纤传输过程中信号的衰减程度，评估光纤质量和链路损耗	6	条	360	2160
33		24 芯终端框	国产优质	FC24-2U	电信级，标准 2U 机架式，FC24 口	6	只	480	2880
34		光缆接头盒	国产优质	定制	2 进 2 出，容量不小于 96 芯，接头盒内的金属构件与光纤之间应具有良好的绝缘性能，一般要求绝缘电阻不小于 $10^{10}\Omega$ ，以防止强电干扰或雷击对光纤造成损坏，能承受一定的冲击力，如在规定的的高度和重量的冲击下，接头盒内部光纤不受损伤，各项性能指标仍符合要求，一般要求能承受 50J 的冲击能量。	12	只	230	2760
35		管道敷设（含 32 管开挖、恢复）	国产优质	PE32	PE32 增强管，地埋敷设不低于 300mm(宽)*500mm(深)，含开挖、土方回填夯实、弃土清运、现场恢复。	950	米	38	36100
36	DNS 防护服务（支持大于 4500 个	威胁告警	鸿信	定制	▲威胁情报数量≥2000 万条，投标人提供技术参数承诺函并加盖公章。 ▲支持识别的攻击类型应至少包含：APT、僵尸网络、木马、钓鱼、挖矿、勒索、蠕虫、恶意服务等，投标人提供技术参数承诺函并加盖公章。	1	套	52500	52500

37	终端设备接入，5年授权，自验收合格之日起计算）				▲支持根据威胁检测结果生成告警事件，根据维度包含威胁事件、威胁类型、拦截次数、拦截时间， 投标人提供技术参数承诺函并加盖公章。				
		日志分析			支持网络分组的解析总览，提供选定时间范围内，域名的解析统计，包括域名、请求次数、告警次数、拦截次数、策略类型、策略名称等信息。				
		策略管理			▲支持自定义阻断策略，可自定义策略生效范围、可以针对策略内容、处置动作进行策略配置， 投标人提供技术参数承诺函并加盖公章。				
		系统管理			支持手动添加全局域名黑名单				
					支持手动添加全局域名白名单				
					支持账号的新增、删除、编辑，支持账号按照不同的权限分配账号角色。				
					支持对用户关键操作进行日志记录。				
					支持配置登录密码长度、密码强度、登录超时等。				
僵尸蠕防治服务	鸿信	定制	配合完成网络僵尸蠕问题的处置与反馈。问题发生第一时间完成排查和追溯，制定针对、有效、可行的实施方案，主导完成事件的处置工作。	60	月	1000	60000		
合计								999750	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：_2025_年__7__月__15__日

